

AJAX	CE	"AS MANUFACTURING" LLC S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine Registered in Ukraine: 42593133
-------------	-----------	---

DECLARATION OF PERFORMANCE

According to Construction Products Regulation EU No 305/2011
No 1922-CPR-2367
(issue 2)

1. Unique identification code of the product-type:

Model: name EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Brand: AJAX

2. Intended use/es:

Fire detection and fire alarm systems. Fire alarm devices - Sounders. Smoke detectors - Point detectors using scattered light, transmitted light or ionization. Components using radio links.

3. Manufacturer:

"AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine

4. System(s) of AVCP:

System 1.

5. Harmonised standard/s:

EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006, EN 54-7:2018, EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012

Notified body:

1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Declared performance:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Performance parameters under fire conditions	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operational reliability	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durability of operational reliability, temperature resistance	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	5.11
Durability of operational reliability, shock and vibration resistance	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durability, electrical stability	Pass	5.16
Durability of operational reliability, resistance to ingress	Pass	5.17

EN 54-7:2018		
Operational reliability	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominal activation conditions / Sensitivity	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Response delay (response time)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Tolerance to supply voltage	Pass	4.5
Performance parameters under fire conditions	Pass	4.6
Durability of Nominal activation condition/ Sensitivity	Pass	4.7.1.1, 4.7.1.2
Humidity resistance	Pass	4.7.2.1, 4.7.2.2
Corosion resistance	Pass	4.7.3
Vibration resistance	Pass	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Electrical stability	Pass	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performance under fire conditions	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Response delay (response time to fire)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Operational reliability	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durability of operational reliability and response delay, temperature resistance	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durability of operational reliability, vibration resistance	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durability of operational reliability, humidity resistance	Pass	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durability of operational reliability, corrosion resistance	Pass	8.3.15
Durability of operational reliability, electrical stability	Pass	8.3.20

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Serhii Ivchun

Name

Attorney by virtue of the PoA

Kyiv, Ukraine, March 17th 2025





«AS MANUFACTURING» LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ucrania
Registrado en Ucrania: 42593133

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
Conforme al Reglamento de Productos de Construcción UE n.º 305/2011
N.º 1922-CPR-2367
(emisión 2)

1. Código de identificación única del tipo de producto: Modelo: nombre EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, modelo FP.54SA.J-000-EU
Marca: AJAX
2. Usos previstos: Sistemas de detección y alarma de incendios.
Dispositivos de alarma de incendio - Sirenas. Detectores de humo - Detectores puntuales que utilizan luz difusa, luz transmitida o ionización. Componentes que utilizan radioenlaces.
3. Fabricante: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrania
4. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones del producto (EVCP): Sistema 1.
5. Normas armonizadas: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Organismo notificado: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones	Especificaciones técnicas armonizadas
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parámetros de prestaciones en condiciones de incendio	Conforme	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Fiabilidad operacional	Conforme	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la temperatura	Conforme	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la corrosión	Conforme	5.11
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a impactos y vibraciones	Conforme	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilidad, estabilidad eléctrica	Conforme	5.16
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la entrada	Conforme	5.17

EN 54-7:2018		
Fiabilidad operacional	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Condiciones nominales de activación / Sensibilidad	Conforme	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta)	Conforme	4.4.1, 4.4.2
Tolerancia a la tensión de alimentación	Conforme	4.5
Parámetros de prestaciones en condiciones de incendio	Conforme	4.6
Durabilidad de la condición de activación nominal/ Sensibilidad	Conforme	4.7.1.1, 4.7.1.2
Resistencia a la humedad	Conforme	4.7.2.1, 4.7.2.2
Resistencia a la corrosión	Conforme	4.7.3
Resistencia a las vibraciones	Conforme	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Estabilidad eléctrica	Conforme	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestaciones en condiciones de incendio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Retardo de respuesta (tiempo de respuesta al incendio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Fiabilidad operacional	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilidad de la fiabilidad operacional y del retardo de respuesta, resistencia a la temperatura	Conforme	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a las vibraciones	Conforme	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la humedad	Conforme	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilidad de la fiabilidad operacional, resistencia a la corrosión	Conforme	8.3.15
Durabilidad de la fiabilidad operacional, estabilidad eléctrica	Conforme	8.3.20

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Lugar Kyiv, Ucrania	Nombre y apellido Serhii Ivchun Cargo Representante con poder notarial	Verificar la firma en la declaración de origen adjunta Fecha 17 de marzo de 2025
-------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ucraina
Numero di registrazione in Ucraina:
42593133

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
In conformità al Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE)
N. 305/2011
N. 1922-CPR-2367
(edizione 2)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello: nome EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, modello FP.54SA.J-000-EU
Marchio: AJAX
2. Uso previsto/es: Rilevamento antincendio e sistemi di allarme
antincendio. Dispositivi di allarme antincendio -
Segnalatori acustici. Rilevatori di fumo - Rilevatori
puntiformi di fumo che utilizzano luce diffusa, luce
trasmessa o ionizzazione. Componenti che utilizzano
collegamenti radio.
3. Produttore: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ucraina
4. Sistema(i) di valutazione e verifica della costanza
della prestazione (AVCP): Sistema 1.
5. Standard armonizzati: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Organismo notificato: 1922 DEDAL, Attestation &
Certification

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametri di prestazione in condizioni di incendio	Conforme	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Affidabilità operativa	Conforme	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza alla temperatura	Conforme	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alla corrosione	Conforme	5.11
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza agli urti e alle vibrazioni	Conforme	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilità, stabilità elettrica	Conforme	5.16
Durata dell'affidabilità operativa, resistenza all'ingresso	Conforme	5.17

EN 54-7:2018		
Affidabilità operativa	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Condizioni nominali di attivazione/Sensibilità	Conforme	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Ritardo di risposta (tempo di risposta)	Conforme	4.4.1, 4.4.2
Tolleranza alla tensione di alimentazione	Conforme	4.5
Parametri di prestazione in condizioni di incendio	Conforme	4.6
Durabilità delle condizioni nominali di attivazione/Sensibilità	Conforme	4.7.1.1, 4.7.1.2
Resistenza all'umidità	Conforme	4.7.2.1, 4.7.2.2
Resistenza alla corrosione	Conforme	4.7.3
Resistenza alle vibrazioni	Conforme	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Stabilità elettrica	Conforme	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestazioni in condizioni di incendio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Ritardo di risposta (tempo di risposta all'incendio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Affidabilità operativa	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilità dell'affidabilità operativa e ritardo di risposta, resistenza alla temperatura	Conforme	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alle vibrazioni	Conforme	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durata dell'affidabilità operativa: resistenza all'umidità	Conforme	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durata dell'affidabilità operativa; resistenza alla corrosione	Conforme	8.3.15
Durata dell'affidabilità operativa: stabilità elettrica	Conforme	8.3.20

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore sopra indicato.

Firmato a nome e per conto del produttore:

Luogo Kyiv, Ucraina	Nome Serhii Ivchun Ruolo Rappresentante con atto di procura	Verificare la firma sulla dichiarazione d'origine allegata Data 17 marzo 2025
-------------------------------	--	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Skliarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukraine
Enregistré en Ukraine : 42593133

DÉCLARATION DE PERFORMANCE
Conformément au Règlement (UE) N° 305/2011
N° 1922-CPR-2367
(édition 2)

1. Code d'identification unique du type de produit : Modèle : nom EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, modèle FP.54SA.J-000-EU
Marque : AJAX
2. Utilisation prévue : Systèmes de détection et d'alarme incendie. Dispositifs
d'alarme incendie - Avertisseurs sonores. Détecteurs de
fumée - Détecteurs ponctuels utilisant la lumière
diffusée, la lumière transmise ou l'ionisation.
Composants utilisant des liaisons radio.
3. Fabricant : "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukraine
4. Système(s) de l'AVCP : Système 1.
5. Normes harmonisées : EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Organisme notifié : 1922 DEDAL, Attestation &
Certification

6. Performance déclarée :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Paramètres de performance en conditions d'incendie	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Fiabilité de fonctionnement	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la température	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la corrosion	Pass	5.11
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux chocs et aux vibrations	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilité, stabilité électrique	Pass	5.16
Durabilité de la fiabilité opérationnelle, résistance à l'intrusion	Pass	5.17

EN 54-7:2018		
Fiabilité de fonctionnement	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Conditions d'activation nominales / Sensibilité	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Délai de réponse (temps de réponse)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Tolérance sur la tension d'alimentation	Pass	4.5
Paramètres de performance en conditions d'incendie	Pass	4.6
Durabilité de la condition d'activation nominale/Sensibilité	Pass	4.7.1.1, 4.7.1.2
Résistance à l'humidité	Pass	4.7.2.1, 4.7.2.2
Résistance à la corrosion	Pass	4.7.3
Résistance aux vibrations	Pass	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Stabilité électrique	Pass	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performance en conditions d'incendie	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Délai de réponse (temps de réponse à l'incendie)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Fiabilité de fonctionnement	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilité de la fiabilité opérationnelle et du délai de réponse, résistance à la température	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance aux vibrations	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à l'humidité	Pass	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; résistance à la corrosion	Pass	8.3.15
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement ; stabilité électrique	Pass	8.3.20

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est délivrée, conformément au Règlement (UE) No 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé par le fabricant et en son nom par :

Lieu Kyiv, Ukraine	Nom Serhii Ivchun Fonction Mandataire en vertu d'une procuration	Vérifier la signature sur la déclaration d'origine annexée Date 17 mars 2025
----------------------------------	---	--



„AS MANUFACTURING“ LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiw, 04073,
Ukraine
Registriert in der Ukraine: 42593133

LEISTUNGSERKLÄRUNG
Gemäß der EU-Bauprodukteverordnung
Nr. 305/2011
No 1922-CPR-2367
(Ausgabe 2)

1. Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps: Modell: Name EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, Modell FP.54SA.J-000-EU
Marke: AJAX
2. Vorgesehene Verwendung/en: Systeme zur Branderkennung und -warnung.
Brandwarngeräte - Signalgeber. Rauchmelder -
Punktförmige Rauchmelder nach dem Streulicht-
Durchlicht- oder Ionisationsprinzip. Komponenten mit
Funkverbindung.
3. Hersteller: „AS MANUFACTURING“ LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyjiw,
04073, Ukraine
4. System(e) von AVCP: System 1.
5. Harmonisierte Norm/en: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Benannte Stelle: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Erklärte Leistung:

Wesentlichen Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Daten
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Leistungsparameter unter Brandbedingungen	Pass	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Betriebszuverlässigkeit	Pass	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Pass	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Pass	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Pass	5.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Stoß- und Vibrationsfestigkeit	Pass	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Dauerhaftigkeit, elektrische Stabilität	Pass	5.16
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Widerstand gegen Eindringen	Pass	5.17

EN 54-7:2018		
Betriebszuverlässigkeit	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominale Aktivierungsbedingungen / Empfindlichkeit	Pass	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Reaktionsverzögerung (Reaktionszeit)	Pass	4.4.1, 4.4.2
Toleranz zur Versorgungsspannung	Pass	4.5
Leistungsparameter unter Brandbedingungen	Pass	4.6
Dauerhaftigkeit der nominalen Aktivierungsbedingung/ Empfindlichkeit	Pass	4.7.1.1, 4.7.1.2
Feuchtigkeitsbeständigkeit	Pass	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korrosionsbeständigkeit	Pass	4.7.3
Vibrationsfestigkeit	Pass	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrische Stabilität	Pass	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Leistung unter Brandbedingungen	Pass	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reaktionsverzögerung (Reaktionszeit im Brandfall)	Pass	8.2.3, 8.2.6
Betriebszuverlässigkeit	Pass	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit und Reaktionsverzögerung, Temperaturbeständigkeit	Pass	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Vibrationsfestigkeit	Pass	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Pass	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Pass	8.3.15
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, elektrische Stabilität	Pass	8.3.20

Die Leistung des oben genannten Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung dieser Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist ausschließlich der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:

Ort Kyjiw, Ukraine	Name Serhii Ivchun Funktion Vertreter mit Vollmacht	Überprüfen Sie die Unterschrift auf dem beiliegenden Ursprungszeugnis Datum 17. März 2025
------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Oekraïne
Geregistreerd in Oekraïne: 42593133

PRESTATIEVERKLARING
Volgens de EU-verordening inzake bouwproducten nr. 305/2011
Nr 1922-CPR-2367
(uitgave 2)

1. Unieke identificatiecode van het producttype: Model: naam EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Merk: AJAX
2. Beoogd gebruik(en): Branddetectie- en brandmeldsystemen. Apparaten voor
brandsystemen: Sirenes. Rookmelders: Puntmelders
werkend met strooilicht, doorgelaten licht of ionisatie.
Componenten met radioverbinding.
3. Fabrikant: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Oekraïne
4. AVCP-systeem: Systeem 1.
5. Geharmoniseerde norm(en): EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Aangemelde instantie: 1922 DEDAL, Attestatie &
Certificering

6. Opgegeven prestaties:

Essentiële eigenschappen	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Prestatiewaarden bij brand	Geslaagd	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N.v.t.	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N.v.t.	C.4
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; temperatuurweerstand	Geslaagd	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N.v.t.	5.6
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	5.8, 5.9
	N.v.t.	5.10
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; corrosiebestendigheid	Geslaagd	5.11
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; schok- en trillingsbestendigheid	Geslaagd	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Duurzaamheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	5.16
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; weerstand tegen binnendringen	Geslaagd	5.17

EN 54-7:2018		
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N.v.t.	4.2.2, 4.2.5
Nominale voorwaarden voor activatie / Gevoeligheid	Geslaagd	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Reactievertraging (reactietijd)	Geslaagd	4.4.1, 4.4.2
Tolerantie op voedingsspanning	Geslaagd	4.5
Prestatiewaarden bij brand	Geslaagd	4.6
Duurzaamheid van nominale conditie voor activatie/ gevoeligheid	Geslaagd	4.7.1.1, 4.7.1.2
Vochtbestendigheid	Geslaagd	4.7.2.1, 4.7.2.2
Corrosiebestendigheid	Geslaagd	4.7.3
Trillingsbestendigheid	Geslaagd	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrische stabiliteit	Geslaagd	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestatie bij brand	Geslaagd	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reactievertraging (reactietijd bij brand)	Geslaagd	8.2.3, 8.2.6
Operationele betrouwbaarheid	Geslaagd	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N.v.t.	8.3.5
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid en reactievertraging, temperatuurbestendigheid	Geslaagd	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; trillingsbestendigheid	Geslaagd	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; vochtbestendigheid	Geslaagd	8.3.13, 8.3.14
	N.v.t.	8.3.12
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; corrosiebestendigheid	Geslaagd	8.3.15
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid; elektrische stabiliteit	Geslaagd	8.3.20

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de opgegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Plaats Kyiv, Oekraïne	Naam Serhii Ivchun Functie Advocaat krachtens PoA	Controleer de handtekening op de bijlage met de verklaring van oorsprong Datum 17 maart 2025
---------------------------------	--	---



„AS MANUFACTURING” LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kijów, 04073,
Ukraina
Zarejestrowany w Ukrainie: 42593133

DEKLARACJA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA
Zgodnie z rozporządzeniem UE 305/2011
Nr 1922-CPR-2367
(wydanie 2)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu: Model: nazwa EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Przeznaczenie: Systemy wykrywania pożaru i alarmów pożarowych.
Urządzenia alarmowe – sygnalizatory. Czujniki dymu –
czujniki punktowe z wykorzystaniem światła
rozproszonego, światła przenoszonego lub jonizacji.
Komponenty korzystające z łączności radiowych.
3. Producent: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kijów,
04073, Ukraina
4. System(y) AVCP: System 1.
5. Zharmonizowana norma/normy: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Jednostka notyfikowana: 1922 DEDAL, Attestation &
Certification

6. Deklarowana wydajność:

Charakterystyka podstawowa	Skuteczność działania	Zharmonizowane dane techniczne
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametry wydajności w warunkach pożaru	Zdany	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Nie dotyczy	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Niezwadność działania	Zdany	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Nie dotyczy	C.4
Trwałość niezawadności operacyjnej; odporność na temperaturę	Zdany	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Nie dotyczy	5.6
Trwałość niezawadności operacyjnej; odporność na wilgoć	Zdany	5.8, 5.9
	Nie dotyczy	5.10
Trwałość niezawadności operacyjnej; odporność na korozję	Zdany	5.11
Trwałość niezawadności operacyjnej; odporność na wstrząsy i drgania	Zdany	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trwałość, stabilność elektryczna	Zdany	5.16
Trwałość niezawadności operacyjnej; odporność na infiltrację	Zdany	5.17

EN 54-7:2018		
Niezawodność działania	Zdany	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	Nie dotyczy	4.2.2, 4.2.5
Nominalne warunki aktywacji / Czulość	Zdany	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Opóźnienie reakcji (czas reakcji)	Zdany	4.4.1, 4.4.2
Tolerancja napięcia zasilającego	Zdany	4.5
Parametry wydajności w warunkach pożaru	Zdany	4.6
Trwałość nominalnych warunków aktywacji/ Czulość	Zdany	4.7.1.1, 4.7.1.2
Odporność na wilgoć	Zdany	4.7.2.1, 4.7.2.2
Odporność na korozję	Zdany	4.7.3
Odporność na wibracje	Zdany	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Stabilność elektryczna	Zdany	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Wydajność w warunkach pożaru	Zdany	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Opóźnienie reakcji (czas reakcji na pożar)	Zdany	8.2.3, 8.2.6
Niezawodność działania	Zdany	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Nie dotyczy	8.3.5
Trwałość niezawodności operacyjnej i opóźnienia reakcji, odporność na temperaturę	Zdany	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na drgania	Zdany	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na wilgoć	Zdany	8.3.13, 8.3.14
	Nie dotyczy	8.3.12
Trwałość niezawodności operacyjnej; odporność na korozję	Zdany	8.3.15
Trwałość niezawodności operacyjnej; stabilność elektryczna	Zdany	8.3.20

Wydajność produktu określonego powyżej jest zgodna z zestawem zadeklarowanych wydajności. Niniejsza deklaracja wydajności jest wydawana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpis w imieniu producenta:

Miejsce Kijów, Ukraina	Nazwa Serhii Ivchun Stanowisko Na mocy pełnomocnictwa	Sprawdź podpis na załączonym oświadczeniu o pochodzeniu Data 17 marca 2025 r.
----------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
Skliarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrânia
Registado na Ucrânia: 42593133

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
De acordo com o Regulamento dos Produtos de Construção (UE) n.º 305/2011
N.º 1922-CPR-2367
(edição 2)

1. Código de identificação exclusivo do tipo de produto: Modelo: nome EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, modelo FP.54SA.J-000-EU
Marca: AJAX
2. Utilização(ões) prevista(s): Sistemas de deteção de incêndio e alarme de incêndio.
Dispositivos de alarme de incêndio - Sirenes. Detetores de fumo - Detetores pontuais que utilizam luz dispersa, luz transmitida ou ionização. Componentes que utilizam ligações de rádio.
3. Fabricante: «AS MANUFACTURING» LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ucrânia
4. Sistema(s) de AVCP: Sistema 1.
5. Norma(s) harmonizada(s): EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Entidade notificada: 1922 DEDAL, Atestação & Certificação

6. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parâmetros de desempenho em condições de incêndio	Conforme	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Fiabilidade de funcionamento	Conforme	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à temperatura	Conforme	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Conforme	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à corrosão	Conforme	5.11
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência a choques e vibrações	Conforme	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilidade, estabilidade elétrica	Conforme	5.16
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento; resistência à entrada	Conforme	5.17

EN 54-7:2018		
Fiabilidade de funcionamento	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Condições nominais de ativação / Sensibilidade	Conforme	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Atraso de resposta (tempo de resposta)	Conforme	4.4.1, 4.4.2
Tolerância à tensão de alimentação	Conforme	4.5
Parâmetros de desempenho em condições de incêndio	Conforme	4.6
Durabilidade da Condição nominal de ativação / Sensibilidade	Conforme	4.7.1.1, 4.7.1.2
Resistência à humidade	Conforme	4.7.2.1, 4.7.2.2
Resistência à corrosão	Conforme	4.7.3
Resistência à vibração	Conforme	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Estabilidade elétrica	Conforme	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Desempenho em condições de incêndio	Conforme	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Atraso de resposta (tempo de resposta a incêndio)	Conforme	8.2.3, 8.2.6
Fiabilidade de funcionamento	Conforme	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento e do atraso de resposta, resistência à temperatura	Conforme	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à vibração	Conforme	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à humidade	Conforme	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, resistência à corrosão	Conforme	8.3.15
Durabilidade da fiabilidade de funcionamento, estabilidade elétrica	Conforme	8.3.20

O desempenho do produto acima identificado está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado para e em nome do fabricante por:

Local Kyiv, Ucrânia	Nome Serhii Ivchun Função Advogado por Procuração	Verificar a assinatura na declaração de origem anexa Data 17 de março de 2025
-------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ukrayna
Ukrayna'da kayıtlı: 42593133

PERFORMANS BEYANI
AB 305/2011 Sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine göre
No 1922-CPR-2367
(sayı 2)

1. Ürün türünün benzersiz tanımlama kodu: Model: isim EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Kullanım amacı/amaçları: Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri. Yangın alarm cihazları - Sirenler. Duman dedektörleri - Dağıtılmış ışık iletilen ışık veya iyonizasyon kullanan noktasız dedektörler. Radyo bağlantıları kullanan bileşenler.
3. Üretici: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrayna
4. AVCP sistem(ler)i: Sistem 1.
5. Uyumlaştırılmış standart(lar): EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Onaylı kuruluş: 1922 DEDAL, Attestation & Certification
6. Beyan edilen performans:

Temel özellikler	Performans	Uyumlaştırılmış teknik özellikler
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Yangın koşulları altındaki performans parametreleri	Geçti	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operasyonel güvenilirlik	Geçti	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, sıcaklık direnci	Geçti	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Geçti	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, korozyon direnci	Geçti	5.11
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, darbe ve titreşim direnci	Geçti	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Dayanıklılık, elektriksel stabilite	Geçti	5.16
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, su geçirmezlik direnci	Geçti	5.17

EN 54-7:2018		
Operasyonel güvenilirlik	Geçti	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominal aktivasyon koşulları / Hassasiyet	Geçti	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Tepki gecikmesi (tepki süresi)	Geçti	4.4.1, 4.4.2
Besleme voltajı toleransı	Geçti	4.5
Yangın koşulları altındaki performans parametreleri	Geçti	4.6
Nominal aktivasyon koşulunun dayanıklılığı/ Hassasiyet	Geçti	4.7.1.1, 4.7.1.2
Nem dayanıklılığı	Geçti	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korozyon direnci	Geçti	4.7.3
Titreşim direnci	Geçti	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrik stabilitesi	Geçti	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Yangın koşulları altındaki performans	Geçti	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Tepki gecikmesi (yangına tepki süresi)	Geçti	8.2.3, 8.2.6
Operasyonel güvenilirlik	Geçti	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Operasyonel güvenilirlik ve tepki gecikliliği, sıcaklık direnci	Geçti	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, titreşim direnci	Geçti	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, nem direnci	Geçti	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, korozyon direnci	Geçti	8.3.15
Operasyonel güvenilirliğin dayanıklılığı, elektriksel stabilite	Geçti	8.3.20

Yukarıda tanımlanan ürünün performansı beyan edilen performans(lar) ile uyumludur. Bu performans beyanı, (AB) Yönetmeliği Sayı 305/2011'e uygun olarak, yukarıda tanımlanan üreticinin tek sorumluluğu altında düzenlenmiştir.

Üretici adına ve üretici tarafından imzalanmıştır:

Yer Kyiv, Ukrayna	Ad Serhii Ivchun Görevi Vekaleten imzaya yetkili Avukat	Ekli menşe beyanı üzerindeki imzayı kontrol edin Tarih 17 Mart 2025
-----------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyjev, 04073,
Ukrajina
Registrováno na Ukrajině: 42593133

VYHLÁŠENÍ VÝKONU
Podle nařízení o stavebních výrobcích EU č. 305/2011
č. 1922-CPR-2367
(vydání 2)

1. Unikátní identifikační kód typu výrobku: Model: název EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Značka: AJAX
2. Zamýšlené použití/y: Systémy detekce požáru a požárních alarmů. Zařízení
požárních alarmů - sirény. Detektory kouře - Bodové
detektory používající rozptýlené světlo, přenášené světlo
nebo ionizaci. Komponenty využívající rádiové spojení.
3. Výrobce: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyjev,
04073, Ukrajina
4. Systém(y) AVCP: Systém 1.
5. Harmonizované normy: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notifikovaná osoba: 1922 DEDAL, Atestace a Certifikace
6. Deklarovaný výkon:

Základní charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Výkonové parametry za požárních podmínek	Prošlo	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Provozní spolehlivost	Prošlo	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti teplotě	Prošlo	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Prošlo	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Prošlo	5.11
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti nárazům a vibracím	Prošlo	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trvanlivost, elektrická stabilita	Prošlo	5.16
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vniknutí	Prošlo	5.17

EN 54-7:2018		
Provozní spolehlivost	Prošlo	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Jmenovité podmínky aktivace / Citlivost	Prošlo	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Zpoždění reakce (doba reakce)	Prošlo	4.4.1, 4.4.2
Tolerance na napěťové dodávky	Prošlo	4.5
Výkonové parametry za požárních podmínek	Prošlo	4.6
Odolnost v nominálních podmínkách aktivace / Citlivost	Prošlo	4.7.1.1, 4.7.1.2
Odolnost vůči vlhkosti	Prošlo	4.7.2.1, 4.7.2.2
Odolnost vůči korozi	Prošlo	4.7.3
Odolnost vůči vibracím	Prošlo	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrická stabilita	Prošlo	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Výkon za požárních podmínek	Prošlo	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Zpoždění odezvy (čas reakce na požár)	Prošlo	8.2.3, 8.2.6
Provozní spolehlivost	Prošlo	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Odolnost provozní spolehlivosti a zpoždění odezvy, odolnost vůči teplotě	Prošlo	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vibracím	Prošlo	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti vlhkosti	Prošlo	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Trvanlivost provozní spolehlivosti, odolnost proti korozi	Prošlo	8.3.15
Trvanlivost provozní spolehlivosti, elektrická stabilita	Prošlo	8.3.20

Výkon výše uvedeného výrobku vyhovuje souboru deklarovaných výkonů. Tento dokument o výkonu je vydán v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011, na výlučnou odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za a jménem výrobce:

Místo Kyjev, Ukrajina	Název Serhii Ivchun Funkce Advokát na základě PoA	Kontrola podpisu na přiloženém prohlášení o původu Datum 17. března 2025
---------------------------------	--	---



„AS MANUFACTURING“ s.r.o.
S. Sklyarenka č. 5, Kyjev, 04073,
Ukrajina
Zaregistrované na Ukrajine: 42593133

DEKLARÁCIA VÝKONU
Podľa Nariadenia o Stavebných Výrobkoch EÚ č. 305/2011
Č. 1922-CPR-2367
(vydanie 2)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Model: názov EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Značka: AJAX
2. Predpokladané použitie: Systémy detekcie požiaru a alarmy. Požiarne alarmové zariadenia - zvukové signály. Dymové detektory - bodové detektory používajúce rozptýlené svetlo, prenášané svetlo alebo ionizáciu. Komponenty využívajúce rádiové odkazy.
3. Výrobca: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073, Ukrajina
4. Systémy AVCP: Systém 1.
5. Harmonizovaná norma: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notifikovaný orgán: 1922 DEDAL, Osvedčenie & Certifikácia

6. Deklarovaný výkon:

Základné charakteristiky	Výkon	Harmonizovaná technická špecifikácia
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametre výkonu za podmienok požiaru	Prešlo	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči teplotným zmenám	Prešlo	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči korózii	Prešlo	5.11
Trvanlivosť prevádzky, odolnosť voči otrasom a vibráciám	Prešlo	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trvanlivosť, elektrická stabilita	Prešlo	5.16
Trvanlivosť prevádzkovej spoľahlivosti, odolnosť proti vniknutiu	Prešlo	5.17

EN 54-7:2018		
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Menovacie aktivačné podmienky / Citlivosť	Prešlo	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Oneskorenie odpovede (čas odpovede)	Prešlo	4.4.1, 4.4.2
Tolerancia na napätie	Prešlo	4.5
Parametre výkonu za podmienok požiaru	Prešlo	4.6
Odolnosť voči menovnej aktivácii/ Citlivosť	Prešlo	4.7.1.1, 4.7.1.2
Odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	4.7.2.1, 4.7.2.2
Odolnosť voči korózii	Prešlo	4.7.3
Odolnosť voči vibráciám	Prešlo	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrická stabilita	Prešlo	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Výkon za podmienok požiaru	Prešlo	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Odoslanie oneskorenia (času odozvy na požiar)	Prešlo	8.2.3, 8.2.6
Prevádzková spoľahlivosť	Prešlo	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Odolnosť prevádzky a oneskorenia odpovede, odolnosť voči teplotám	Prešlo	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vibráciám	Prešlo	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči vlhkosti	Prešlo	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Odolnosť prevádzky, odolnosť voči korózii	Prešlo	8.3.15
Odolnosť prevádzky, elektrická stabilita	Prešlo	8.3.20

Výkon výrobku uvedeného vyššie je v súlade s deklarovanou sadou výkonov. Toto vyhlásenie o výkone bolo vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011, pod výlučnou zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané za a menom výrobcu:

Miesto Kyiv, Ukrajina	Meno Serhii Ivchun Funkcia Právny zástupca na základe plnej moci	Skontrolujte podpis na priloženom vyhlásení o pôvode Dátum 17. marec 2025
---------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ukraine
Registreret i Ukraine: 42593133

ERKLÆRING OM YDEEVNE
I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 om byggeprodukter
Nr. 1922-CPC-2367
(udgave 2)

1. Unik identifikationskode for produkttype: Model: navn EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Mærke: AJAX
2. Tiltænkt brug/e: Branddetektions- og brandalarmsystemer.
Brandalarmsenheder - Lydgivere. Røgalarm -
Punktvarme detektorer, der bruger spredt lys,
transmitteret lys eller ionisering. Komponenter, der
bruger radiolinks.
3. Producent: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukraine
4. System(er) af AVCP: System 1.
5. Harmoniserede standarder: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Erklæret ydeevne:

Væsentlige egenskaber	Ydelse	Harmoniserede tekniske specifikationer
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Ydeevneparametre under brandforhold	Bestå	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Ikke relevant	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Driftsreliabilitet	Bestå	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Ikke relevant	C.4
Holdbarhed af driftsreliabilitet, temperaturmodstand	Bestå	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Ikke relevant	5.6
Holdbarhed af driftsreliabilitet, fugtmodstand	Bestå	5.8, 5.9
	Ikke relevant	5.10
Holdbarhed af driftsreliabilitet, korrosionsmodstand	Bestå	5.11
Holdbarhed af driftsreliabilitet, stød- og vibrationsmodstand	Bestå	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Holdbarhed, elektrisk stabilitet	Bestå	5.16
Holdbarhed af driftsreliabilitet, modstand mod indtrængning	Bestå	5.17

EN 54-7:2018		
Driftsreliabilitet	Bestå	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	Ikke relevant	4.2.2, 4.2.5
Nominal aktiveringsbetingelser / Følsomhed	Bestå	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Reaktionstid (reaktionstid)	Bestå	4.4.1, 4.4.2
Tolerance over for forsyningsspænding	Bestå	4.5
Ydeevneparametre under brandforhold	Bestå	4.6
Holdbarhed af nominelle aktiveringsbetingelser / Følsomhed	Bestå	4.7.1.1, 4.7.1.2
Fugtmodstand	Bestå	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korrosionsmodstand	Bestå	4.7.3
Vibrationsmodstand	Bestå	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrisk stabilitet	Bestå	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Ydelse under brandforhold	Bestå	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Reaktionstid (reaktionstid til brand)	Bestå	8.2.3, 8.2.6
Driftsreliabilitet	Bestå	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Ikke relevant	8.3.5
Holdbarhed af driftsreliabilitet og reaktionstid, temperaturmodstand	Bestå	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Holdbarhed af driftsreliabilitet, vibrationsmodstand	Bestå	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Holdbarhed af driftsreliabilitet, fugtmodstand	Bestå	8.3.13, 8.3.14
	Ikke relevant	8.3.12
Holdbarhed af driftsreliabilitet, korrosionsmodstand	Bestå	8.3.15
Holdbarhed af driftsreliabilitet, elektrisk stabilitet	Bestå	8.3.20

Ydelsen af det ovenfor identificerede produkt er i overensstemmelse med det deklarerede præstationssæt. Denne præstations-erklæring udstedes, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011, under producentens eget ansvar, som er identificeret ovenfor.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Sted Kyiv, Ukraine	Navn Serhii Ivchun Funktion Advokat i henhold til PoA	Tjek underskrift på vedhæftet oprindelseserklæring Dato 17. marts 2025
------------------------------	--	---



„AS MANUFACTURING” OÜ
S. Sklyarenka tn 5, Kiiev, 04073, Ukraina
Registreeritud Ukrainas: 42593133

TOIMIVUSE DEKLARATSIOON
Vastavalt ehitusmaterjalide reguleerimisele EL nr 305/2011
Nr 1922-CPr-2367
(väljaanne 2)

1. Toote tüübi unikaalne identifitseerimiskood: Mudel: nimi EN54 FireProtect (Suitsetamine/
Häireseade) Jeweller, mudel FP.54SA.J-000-EU
Bränd: AJAX
2. Eesmärk/ed: Tulekahju tuvastamise ja tulekahju häire süsteemid.
Tulekahju häire seadmed - Häired. Suitsetamisandurid -
Punktandurid, mis kasutavad hajutatud valgust,
edastatud valgust või ionisatsiooni. Komponendid, mis
kasutavad raadiolinke.
3. Tootja: „AS MANUFACTURING” OÜ, S. Sklyarenka tn 5, Kiiev,
04073, Ukraina
4. AVCP süsteem(id): Süsteem 1.
5. Harmoniseeritud standard(id): EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklareeritud toimivus:

Olulised omadused	Toimivus	Harmoniseeritud tehniline spetsifikatsioon
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Toimivuse parameetrid tulekahju tingimustes	Läbitud	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Ei kohal	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Töökindlus	Läbitud	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Ei kohal	C.4
Töökindluse vastupidavus, temperatuuritaluvus	Läbitud	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Ei kohal	5.6
Töökindluse vastupidavus, niiskustaluvus	Läbitud	5.8, 5.9
	Ei kohal	5.10
Töökindluse vastupidavus, korrosioonitaluvus	Läbitud	5.11
Kestvus töökindluse, šokk- ja vibratsioonitaluvuse	Läbitud	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Kestvus, elektriline stabiilsus	Läbitud	5.16
Kestvus töökindluse, sisesevoolu suhtes	Läbitud	5.17

EN 54-7:2018		
Töökindlus	Läbitud	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	Ei kohal	4.2.2, 4.2.5
Nominaalsed aktiveerimistingimused / Tundlikkus	Läbitud	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Vastusviivitus (vastus aeg)	Läbitud	4.4.1, 4.4.2
Töödeldav toitepingetolerants	Läbitud	4.5
Toimivuse parameetrid tulekahju tingimustes	Läbitud	4.6
Kestvus standardsete aktiveerimistingimuste / Tundlikkuse	Läbitud	4.7.1.1, 4.7.1.2
Niiskustaluvus	Läbitud	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korrosioonitaluvus	Läbitud	4.7.3
Vibratsioonitaluvus	Läbitud	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektriline stabiilsus	Läbitud	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Tulekahju tingimustes toimimine	Läbitud	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Vastusviivitus (vastus aeg tulekahjule)	Läbitud	8.2.3, 8.2.6
Töökindlus	Läbitud	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Ei kohal	8.3.5
Töökindluse ja vastusviivituse vastupidavus, temperatuuritaluvus	Läbitud	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Töökindluse vastupidavus, vibratsioonitaluvus	Läbitud	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Töökindluse vastupidavus, niiskustaluvus	Läbitud	8.3.13, 8.3.14
	Ei kohal	8.3.12
Töökindluse vastupidavus, korrosioonitaluvus	Läbitud	8.3.15
Töökindluse vastupidavus, elektriline stabiilsus	Läbitud	8.3.20

Ülaltoodud toote toimimine vastab deklareeritud toimivuse kogumile. See toimivuse deklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011, tootja ainuisikulise vastutuse all, kes on ülaltoodud.

Allkirjastatud tootja nimel:

Koht Kiiev, Ukraina	Nimi Serhii Ivchun Funktsioon Lihtne volituste alusel	Kontrolli allkirja lisatud päritolu deklaratsioonil Kuupäev 17. märts 2025
-------------------------------	--	---



„AS MANUFACTURING” LLC
S. Sklyarenka g., 5, Kijevs, 04073,
Ukraina
Registruota Ukrainoje: 42593133

Veiklos Deklaracija
Pagal statybinių produktų reglamentą ES Nr. 305/2011
Nr. 1922-CPr-2367
(išdavimas 2)

1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: Modelis: pavadinimas EN54 FireProtect (Dūmų/
Sounder) Jeweller, modelis FP.54SA.J-000-EU
Prekės ženklas: AJAX
2. Numatyta naudojimo(-a) advokacija: Gaisro detekcijos ir gaisro signalizacijos sistemos.
Gaisro signalizacijos prietaisai - Signalizatoriai. Dūmų
detektoriai - Taško detektoriai naudojančios išsklaidytą
šviesą, perduodamą šviesą arba jonizaciją.
Komponentai naudojančios radijo ryšius.
3. Gamintojas: „AS MANUFACTURING” LLC, S. Sklyarenka g., 5, Kijevs,
04073, Ukraina
4. AVCP sistema (-os): Sistema 1.
5. Suderinti standartai: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Pareikšta veikla:

Esminiai bruožai	Veikimas	Suderinta techninė specifikacija
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Veikimo parametrai ugnies sąlygomis	Pervesti	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Eksploatacijos patikimumas	Pervesti	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Patvarumas operatyvumo patikimumo, temperatūros atsparumas	Pervesti	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Patikimumo trukmė, drėgmės atsparumas	Pervesti	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Patikimumo trukmė, korozijos atsparumas	Pervesti	5.11
Patvarumas operatyvumo patikimumo, smūgio ir vibracijos atsparumas	Pervesti	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Patvarumas, elektrinis stabilumas	Pervesti	5.16
Patvarumas operatyvumo patikimumo, atsparumas įsiskverbimui	Pervesti	5.17

EN 54-7:2018		
Eksploatacijos patikimumas	Pervesti	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominalūs aktyvavimo reikalavimai / Jautrumas	Pervesti	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Atsako vėlavimas (atsako laikas)	Pervesti	4.4.1, 4.4.2
Įtampos tolerancija	Pervesti	4.5
Veikimo parametrai ugnies sąlygomis	Pervesti	4.6
Patvarumas nominalioms aktyvavimo sąlygoms / Jautrumas	Pervesti	4.7.1.1, 4.7.1.2
Drėgmės atsparumas	Pervesti	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korozijos atsparumas	Pervesti	4.7.3
Vibracijos atsparumas	Pervesti	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrinis stabilumas	Pervesti	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Veikimas ugniagesybos sąlygomis	Pervesti	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Atsako vėlavimas (atsako laikas gaisrui)	Pervesti	8.2.3, 8.2.6
Eksploatacijos patikimumas	Pervesti	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Patikimumo trukmė ir atsako vėlavimas, temperatūros atsparumas	Pervesti	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Patikimumo trukmė, vibracijos atsparumas	Pervesti	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Patikimumo trukmė, drėgmės atsparumas	Pervesti	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Patikimumo trukmė, korozijos atsparumas	Pervesti	8.3.15
Patikimumo trukmė, elektrinis stabilumas	Pervesti	8.3.20

Aukščiau nurodytų produktų veikimas atitinka pareiktų veiksmų rinkinį. Ši pareiškimas apie veiksmus išduodamas pagal reglamentą (ES) Nr. 305/2011, pagal aukščiau nurodyto gamintojo vieninę atsakomybę.

Pasirašyta gamintojo vardu:

Vieta Kijevas, Ukraina	Pavadinimas Serhii Ivchun Funkcija Atstovas pagal įgaliojimą	Patikrinkite parašą ant pridėtos kilmės deklaracijos Data 2025 m. kovo 17 d.
----------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kijiva, 04073,
Ukraina
Reģistrēts Ukrainā: 42593133

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA
Saskaņā ar Būvniecības produktu regulējumu ES Nr. 305/2011
Nr. 1922-CPR-2367
(izdošana 2)

1. Produkta veida unikālais identifikācijas kods: Modelis: nosaukums EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller, modelis FP.54SA.J-000-EU
Zīmols: AJAX
2. Paredzētā lietošana/s: Uguns atklāšana un uguns signalizācijas sistēmas. Uguns signalizācijas ierīces - izsaukumi. Dūmu detektori - punktveida detektori, izmantojot izkliedētu gaismu, pārsūtīto gaismu vai ionizāciju. Komponenti, kas izmanto radio saites.
3. Ražotājs: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kijiva, 04073, Ukraina
4. AVCP sistēma(s): Sistēma 1.
5. Harmonizētā standarta/s: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarētā veikspēja:

Būtiskās īpašības	Veikspēja	Harmonizētā tehniskā specifikācija
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Veikspējas parametri uguns nosacījumos	Nokārtota	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Darba uzticamība	Nokārtota	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Izturība darba uzticamībā, temperatūras izturība	Nokārtota	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Uzticamības izturība, mitruma izturība	Nokārtota	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Uzticamības izturība, korozijas izturība	Nokārtota	5.11
Izturība darba uzticamībā, trieciena un vibrācijas izturība	Nokārtota	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Izturība, elektriskā stabilitāte	Nokārtota	5.16
Izturība darba uzticamībā, izturība pret iekļūšanu	Nokārtota	5.17

EN 54-7:2018		
Darba uzticamība	Nokārtota	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominalie aktivizējošie nosacījumi / Jūtība	Nokārtota	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Atbildes kavējums (atbildes laiks)	Nokārtota	4.4.1, 4.4.2
Tolerances pret spriegumu	Nokārtota	4.5
Veiktspējas parametri uguns nosacījumos	Nokārtota	4.6
Izturība pret nominalajiem aktivizējošiem nosacījumiem / Jūtība	Nokārtota	4.7.1.1, 4.7.1.2
Mitruma izturība	Nokārtota	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korozijas izturība	Nokārtota	4.7.3
Vibrācijas izturība	Nokārtota	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektriskā stabilitāte	Nokārtota	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Veiktspēja uguns nosacījumos	Nokārtota	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Atbildes kavējums (atbildes laiks uz uguni)	Nokārtota	8.2.3, 8.2.6
Darba uzticamība	Nokārtota	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Uzticamības un atbildējoša kavējuma izturība, temperatūras izturība	Nokārtota	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Uzticamības izturība, vibrācijas izturība	Nokārtota	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Uzticamības izturība, mitruma izturība	Nokārtota	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Uzticamības izturība, korozijas izturība	Nokārtota	8.3.15
Uzticamības izturība, elektriskā stabilitāte	Nokārtota	8.3.20

Augstāk minētā produkta veiktspēja ir atbilstīga norādītajām veiktspējām. Šī veiktspējas deklarācija tiek izdota, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, ražotāja, kas norādīts augstāk, vienīgā atbildībā.

Parakstījis ražotāja vārdā:

Vieta Kijiva, Ukraina	Nosaukums Serhijs Ivčuns Amats Advokāts saskaņā ar pilnvaru	Pārbaudiet parakstu pievienotajā izcelsmes deklarācijā Datums 2025. gada 17. marts
---------------------------------	--	---



"AS MANUFACTURING" LLC
ул. С. Склярянка 5, Киев, 04073,
Україна
Регістровано в Україні: 42593133

Модел: име EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, модел FP.54SA.J-000-EU
Бранд: AJAX

Системи за откриване на пожар и пожара.
Устройства за пожарна аларма - Звукови
сигнализации. Датчици за дим - Датчици за точкови
сигнали, използващи разпръсната светлина,
трансмисия на светлина или йонизация.
Компоненти, използващи радио връзки.

"AS MANUFACTURING" LLC, ул. С. Склярянка 5, Киев,
04073. Україна

Система 1.

EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 PEDAL Attestation & Certification

Основни характеристики	Представяне	Хармонизирана техническа спецификация
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Параметри на представянето при пожарни условия	Преминато	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Оперативна надеждност	Преминато	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на температура	Преминато	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на влажност	Преминато	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на корозия	Преминато	5.11
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на шок и вибрации	Преминато	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Устойчивост, електрическа стабилност	Преминато	5.16
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на проникване	Преминато	5.17

EN 54-7:2018		
Оперативна надеждност	Преминато	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Номинални условия на активиране / Чувствителност	Преминато	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Закъснение на отговора (време на отговор)	Преминато	4.4.1, 4.4.2
Толеранс на работно напрежение	Преминато	4.5
Параметри на представянето при пожарни условия	Преминато	4.6
Устойчивост на номинални условия на активиране/ Чувствителност	Преминато	4.7.1.1, 4.7.1.2
Устойчивост на влага	Преминато	4.7.2.1, 4.7.2.2
Устойчивост на корозия	Преминато	4.7.3
Устойчивост на вибрации	Преминато	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Електрическа стабилност	Преминато	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Представяне при огнени условия	Преминато	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Закъснение на отговор (време на отговор на пожара)	Преминато	8.2.3, 8.2.6
Оперативна надеждност	Преминато	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Устойчивост на оперативна надеждност и закъснение на отговора, устойчивост на температура	Преминато	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на вибрации	Преминато	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на влажност	Преминато	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Устойчивост на оперативна надеждност, устойчивост на корозия	Преминато	8.3.15
Устойчивост на оперативна надеждност, електрическа стабилност	Преминато	8.3.20

Представянето на продукта, идентифицирано по-горе, е в съответствие с декларираните постижения. Тази декларация за постижения е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, под единствената отговорност на производителя, идентифициран по-горе.

Подписано за и от името на производителя от:

Място Киев, Украйна	Име Серий Ивчун Функция Адвокат по силата на пълномощно	Проверете подписа на приложената декларация за произход Дата 17 март 2025
-------------------------------	--	--



„AS MANUFACTURING” LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kijev, 04073,
Ukraina
Registrirano u Ukrajini: 42593133

IZJAVA O PERFORMANSAMA
Prema Uredbi o građevinskim proizvodima EU br. 305/2011
Br. 1922-CPR-2367
(izdanje 2)

1. Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda: Model: ime EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Marka: AJAX
2. Namjena: Sustavi za otkrivanje požara i sustavi protupožarnog alarma. Uređaji za protupožarni alarm - Zvučnici.
Detektori dima - Točke za otkrivanje dima koristeći raspršeno svjetlo, preneseno svjetlo ili ionizaciju.
Komponente koristeći radio veze.
3. Proizvođač: „AS MANUFACTURING” LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kijev, 04073, Ukrajina
4. Sustavi AVCP: Sustav 1.
5. Usklađeni standardi: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Deklarirane performanse:

Bitne karakteristike	Performanse	Usklađena tehnička specifikacija
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametri performansi pod uvjetima požara	Prošao	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operativna pouzdanost	Prošao	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornost na temperaturu	Prošao	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vlagu	Prošao	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na koroziju	Prošao	5.11
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornost na udar i vibracije	Prošao	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trajnost, električna stabilnost	Prošao	5.16
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornost na ulazak	Prošao	5.17

EN 54-7:2018		
Operativna pouzdanost	Prošao	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominalni uvjeti aktivacije / Osjetljivost	Prošao	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Kašnjenje odgovora (vrijeme odgovora)	Prošao	4.4.1, 4.4.2
Tolerancija na naponsko napajanje	Prošao	4.5
Parametri performansi pod uvjetima požara	Prošao	4.6
Trajnost nominalnih uvjeta aktivacije / Osjetljivosti	Prošao	4.7.1.1, 4.7.1.2
Otpornost na vlagu	Prošao	4.7.2.1, 4.7.2.2
Otpornost na koroziju	Prošao	4.7.3
Otpornost na vibracije	Prošao	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Električna stabilnost	Prošao	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performanse pod uvjetima požara	Prošao	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Kašnjenje odgovora (vrijeme odgovora na požar)	Prošao	8.2.3, 8.2.6
Operativna pouzdanost	Prošao	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Trajnost operativne pouzdanosti i kašnjenje odgovora, otpor na temperaturu	Prošao	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vibracije	Prošao	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na vlagu	Prošao	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Trajnost operativne pouzdanosti, otpornosti na koroziju	Prošao	8.3.15
Trajnost operativne pouzdanosti, električne stabilnosti	Prošao	8.3.20

Performanse proizvoda identificiranog iznad su u skladu s skupom deklariranih performansi. Ova izjava o performansama izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću proizvođača identificiranog iznad.

Potpisano u ime proizvođača od:

Mjesto Kijev, Ukrajina	Ime Serhii Ivchun Funkcija Zastupnik po osnovi punomoći	Provjeri potpis na priloženoj izjavi o porijeklu Datum 17. ožujka 2025.
----------------------------------	--	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kiöva, 04073,
Ukraina
Rekisteröity Ukrainassa: 42593133

SUORITUSKYKYVAKUUTUS
Rakennustuotteiden asetus EU N:o 305/2011
Nro 1922-CPR-2367
(issue 2)

1. Tuotetyypin ainutkertainen tunnistuskoodi: Malli: nimi EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller,
malli FP.54SA.J-000-EU
Brändi: AJAX
2. Tarkoitus: Palohavaintojärjestelmät ja palohälytysjärjestelmät.
Palohälyttimet - Hälyttimet. Savuhälyttimet -
Kohtahälyttimet, jotka käyttävät hajautettua valoa,
lähetettyä valoa tai ionisointia. Komponentit, jotka
käyttävät radioyhteyksiä.
3. Valmistaja: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kiöva,
04073, Ukraina
4. AVCP-järjestelmä(t): Järjestelmä 1.
5. Harmonisoitu standardi(t): EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Ilmoitettu suorituskyky:

Olenaiset ominaisuudet	Suorituskyky	Harmonisoidut tekniset eritelmät
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Suorituskyky parametreja tulipalon olosuhteissa	Läpäisty	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Ei käytettävissä	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Toiminnallinen luotettavuus	Läpäisty	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Ei käytettävissä	C.4
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, lämpötilankestävyys	Läpäisty	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Ei käytettävissä	5.6
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Läpäisty	5.8, 5.9
	Ei käytettävissä	5.10
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, korroosionkestävyys	Läpäisty	5.11
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, isku- ja tärinänkestävyys	Läpäisty	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Kestävyys, sähkölaitteiden vakaus	Läpäisty	5.16
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, tunkeutumisen kestävyys	Läpäisty	5.17

EN 54-7:2018		
Toiminnallinen luotettavuus	Läpäisty	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	Ei käytettävissä	4.2.2, 4.2.5
Nimellinen aktivointiehto / Herkkyys	Läpäisty	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Reagoimisen viive (vastausaika)	Läpäisty	4.4.1, 4.4.2
Kestävyys syöttöjännitteen suhteen	Läpäisty	4.5
Suorituskyky parametreja tulipalon olosuhteissa	Läpäisty	4.6
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Läpäisty	4.7.1.1, 4.7.1.2
Kosteudenkestävyys	Läpäisty	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korroosionkestävyys	Läpäisty	4.7.3
Tärinän kestävyys	Läpäisty	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Sähkölaitteiden vakaus	Läpäisty	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Suorituskyky tulipalon olosuhteissa	Läpäisty	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Vasteviive (vastausaika tulipalolle)	Läpäisty	8.2.3, 8.2.6
Toiminnallinen luotettavuus	Läpäisty	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Ei käytettävissä	8.3.5
Toiminnallisen luotettavuuden ja vasteviiveen kestävyys, lämpötilankestävyys	Läpäisty	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, tärinän kestävyys	Läpäisty	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, kosteudenkestävyys	Läpäisty	8.3.13, 8.3.14
	Ei käytettävissä	8.3.12
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, korroosionkestävyys	Läpäisty	8.3.15
Toiminnallisen luotettavuuden kestävyys, sähkölaitteiden vakaus	Läpäisty	8.3.20

Yllä mainitun tuotteen suorituskyky on vaatimustenmukainen ilmoitettujen suorituskykyjen kanssa. Tämä suorituskykyvakuutus myönnetään Euroopan unionin asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti, valmistajan ainoassa vastuussa.

Allekirjoitettu valmistajan puolesta:

Paikka Kiova, Ukraina	Nimi Serhii Ivchun Toiminto Asianajaja valtakirjan perusteella	Tarkista allekirjoitus liitteenä olevasta alkuperäselvityksestä Päivämäärä 17. maaliskuuta 2025
---------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ukraina
Registrerat i Ukraina: 42593133

PRESTANDEKLARATION
Enligt förordning om byggprodukter EU nr 305/2011
Nr 1922-CPR-2367
(utgåva 2)

1. Unik identifieringskod för produkttyp: Modell: namn EN54 FireProtect (Rök/Ljudare) Jeweller,
modell FP.54SA.J-000-EU
Märke: AJAX
2. Avsedd användning/ar: Branddetektering och brandlarmssystem. Brandlarm
enheter - Ljudare. Rökdetektorer - Punktdetektorer som
använder spridd ljus, överfört ljus eller jonisering.
Komponenten som använder radio länkar.
3. Tillverkare: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukraina
4. System/er av AVCP: System 1.
5. Harmoniserad standard/er: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification
6. Deklarerad prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Prestandaparametrar under brandförhållanden	Godkänd	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operationell tillförlitlighet	Godkänd	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, temperaturmotstånd	Godkänd	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, fuktmotstånd	Godkänd	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, korrosionsmotstånd	Godkänd	5.11
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, stötsäkerhet och vibrationsmotstånd	Godkänd	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Hållbarhet, elektrisk stabilitet	Godkänd	5.16
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, resistans mot intrång	Godkänd	5.17

EN 54-7:2018		
Operationell tillförlitlighet	Godkänd	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominella aktiveringsförhållanden / Känslighet	Godkänd	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Responsförsening (respons tid)	Godkänd	4.4.1, 4.4.2
Tolerans för spänningsmatning	Godkänd	4.5
Prestandaparametrar under brandförhållanden	Godkänd	4.6
Hållbarhet av nominella aktiveringsförhållanden/ Känslighet	Godkänd	4.7.1.1, 4.7.1.2
Fuktmotstånd	Godkänd	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korrosionsmotstånd	Godkänd	4.7.3
Vibrationsmotstånd	Godkänd	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrisk stabilitet	Godkänd	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Prestanda under brandförhållanden	Godkänd	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Responstid (svarstid till brand)	Godkänd	8.2.3, 8.2.6
Operationell tillförlitlighet	Godkänd	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet och responstid, temperaturmotstånd	Godkänd	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, vibrationsmotstånd	Godkänd	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, fuktmotstånd	Godkänd	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, korrosionsmotstånd	Godkänd	8.3.15
Hållbarhet av operationell tillförlitlighet, elektrisk stabilitet	Godkänd	8.3.20

Produkten som identifieras ovan uppfyller kraven på deklarerad prestanda. Denna prestanda deklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011, under det ensamansvar som tillverkaren identifierat ovan.

Undertecknat för och på uppdrag av tillverkaren av:

Plats Kyiv, Ukraina	Namn Serhii Ivchun Funktion Ombud enligt PoA	Kontrollera signatur på bifogad ursprungserkännande Datum 17 mars 2025
-------------------------------	---	---



«AS MANUFACTURING» LLC
Οδός Σ. Σκλιαρένκα, 5, Κίεβο, 04073,
Ουκρανία
Καταχωρημένη στην Ουκρανία:
42593133

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό για τα Κατασκευαστικά Προϊόντα ΕΕ αριθ. 305/2011
No 1922-CPR-2367
(έκδοση 2)

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου προϊόντος: Μοντέλο: ονομασία EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, μοντέλο FP.54SA.J-000-EU
Μάρκα: AJAX
2. Προβλεπόμενη χρήση/είς: Συστήματα ανίχνευσης και συναγερμού πυρκαγιάς.
Συσκευές συναγερμού - Συναγερμοί. Ανιχνευτές καπνού - Ανιχνευτές σημειακής ανίχνευσης με διασκορπισμένο φως, διαβιούμενο φως ή ιονισμό.
Συστατικά που χρησιμοποιούν ραδιοσύνδεση.
3. Κατασκευαστής: «AS MANUFACTURING» LLC, Οδός Σ. Σκλιαρένκα, 5,
Κίεβο, 04073, Ουκρανία
4. Σύστημα/α AVCP: Σύστημα 1.
5. Εναρμονισμένο/α πρότυπο/α: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Δηλωμένη απόδοση:

Βασικά χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Παράμετροι απόδοσης υπό φωτιά	Περάστε	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Μη διαθέσιμο	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Λειτουργική αξιοπιστία	Περάστε	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Μη διαθέσιμο	C.4
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία	Περάστε	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Μη διαθέσιμο	5.6
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στην υγρασία	Περάστε	5.8, 5.9
	Μη διαθέσιμο	5.10
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη διάβρωση	Περάστε	5.11
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα σε κλονισμό και κραδασμούς	Περάστε	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Αντοχή, σταθερότητα ηλεκτρικής ενέργειας	Περάστε	5.16
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη διείσδυση	Περάστε	5.17

EN 54-7:2018		
Λειτουργική αξιοπιστία	Περάστε	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	Μη διαθέσιμο	4.2.2, 4.2.5
Ονομαστικές συνθήκες ενεργοποίησης / Ευαισθησία	Περάστε	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Χρόνος απόκρισης (χρόνος αντίδρασης)	Περάστε	4.4.1, 4.4.2
Ανοχή στην τάση τροφοδοσίας	Περάστε	4.5
Παράμετροι απόδοσης υπό φωτιά	Περάστε	4.6
Αντοχή δέσμευσης στις συνθήκες ενεργοποίησης/ Ευαισθησία	Περάστε	4.7.1.1, 4.7.1.2
Αντοχή στην υγρασία	Περάστε	4.7.2.1, 4.7.2.2
Αντοχή στη διάβρωση	Περάστε	4.7.3
Αντοχή στους κραδασμούς	Περάστε	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Ηλεκτρική σταθερότητα	Περάστε	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Απόδοση υπό συνθήκες φωτιάς	Περάστε	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Χρόνος απόκρισης (χρόνος αντίδρασης στην πυρκαγιά)	Περάστε	8.2.3, 8.2.6
Λειτουργική αξιοπιστία	Περάστε	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Μη διαθέσιμο	8.3.5
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας και του χρόνου απόκρισης, ανθεκτικότητα στη θερμοκρασία	Περάστε	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στις δονήσεις	Περάστε	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στην υγρασία	Περάστε	8.3.13, 8.3.14
	Μη διαθέσιμο	8.3.12
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, ανθεκτικότητα στη διάβρωση	Περάστε	8.3.15
Αντοχή της λειτουργικής αξιοπιστίας, σταθερότητα ρεύματος	Περάστε	8.3.20

Η απόδοση του προϊόντος που αναγνωρίστηκε παραπάνω συμμορφώνεται με τη σειρά δηλωμένων επιδόσεων. Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, υπό την αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναγνωρίζεται παραπάνω.

Υπογράφεται για λογαριασμό του κατασκευαστή από:

Τόπος Κίεβο, Ουκρανία	Όνομα Σερχίι Ίβτσουν Λειτουργία Πληρεξούσιος βάσει της Πληρεξουσιότητας	Ελέγξτε την υπογραφή στη συνημμένη δήλωση προέλευσης Ημερομηνία 17 Μαρτίου 2025
---------------------------------	--	--



„AS MANUFACTURING” LLC
Str. S. Sklyarenka, 5, Kyiv, 04073,
Ucraina
Înregistrat în Ucraina: 42593133

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Conform Reglementării Produselor de Construcție UE nr. 305/2011
Nr. 1922-CPR-2367
(emisiunea 2)

1. Cod unic de identificare a tipului de produs: Model: nume EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Marcă: AJAX
2. Utilizare/uzuri intenționate: Sisteme de detectare a incendiilor și alarmare în caz de incendiu. Dispozitive de alarmă de incendiu - Sonorizatoare. Detectoare de fum - Detectoare punctuale folosind lumină dispersată, lumină transmisă sau ionizare. Componente care utilizează prin radio.
3. Producător: „AS MANUFACTURING” LLC, Str. S. Sklyarenka, 5, Kyiv, 04073, Ucraina
4. Sistem(e) de AVCP: Sistem 1.
5. Standard(e) armonizată(e): EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Performanță declarată:

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametrii de performanță în condiții de incendiu	Aprobată	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Fiabilitate operațională	Aprobată	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la temperatură	Aprobată	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la umiditate	Aprobată	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la coroziune	Aprobată	5.11
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la șoc și vibrații	Aprobată	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Durabilitate, stabilitate electrică	Aprobată	5.16
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la pătrundere	Aprobată	5.17

EN 54-7:2018		
Fiabilitate operațională	Aprobată	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Condiții nominale de activare / Sensibilitate	Aprobată	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Întârziere de răspuns (timp de răspuns)	Aprobată	4.4.1, 4.4.2
Toleranță la tensiunea de alimentare	Aprobată	4.5
Parametrii de performanță în condiții de incendiu	Aprobată	4.6
Durabilitate a condițiilor de activare nominale / Sensibilitate	Aprobată	4.7.1.1, 4.7.1.2
Rezistență la umiditate	Aprobată	4.7.2.1, 4.7.2.2
Rezistență la coroziune	Aprobată	4.7.3
Rezistență la vibrații	Aprobată	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Stabilitate electrică	Aprobată	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Performanță în condiții de incendiu	Aprobată	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Întârziere de răspuns (timp de răspuns la incendiu)	Aprobată	8.2.3, 8.2.6
Fiabilitate operațională	Aprobată	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Durabilitatea fiabilității operaționale și a întârzierii de răspuns, rezistența la temperatură	Aprobată	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la vibrații	Aprobată	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la umiditate	Aprobată	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistența la coroziune	Aprobată	8.3.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Aprobată	8.3.20

Performanța produsului identificat mai sus este conformă cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub întreaga responsabilitate a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

Locație Kyiv, Ucraina	Nume și prenume Serhii Ivchun Funcție Avocat în virtutea POA	Verificați semnătura pe declarația de origine anexată Data 17 martie 2025
---------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ukraina
Registrirano v Ukrajini: 42593133

IZJAVA O UČINKU
V skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011
Št. 1922-CPR-2367
(izdaja 2)

1. Unikatna identifikacijska koda vrste izdelka: Model: ime EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, model FP.54SA.J-000-EU
Blagovna znamka: AJAX
2. Predvidena uporaba/e: Sistemi za zaznavanje požara in požarne alarme.
Požarne alarmne naprave - zvočniki. Detektorji dima -
točkovni detektorji z razpršenem svetlobnim prenosom,
ionizacija. Komponente, ki uporabljajo radijske
povezave.
3. Proizvajalec: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukrajina
4. Sistem(i) AVCP: Sistem 1.
5. Usklajeni standardi: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification
6. Razglašeni učinek:

Temeljne značilnosti	Učinkovitost	Usklajena tehnična specifikacija
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Parametri učinkovitosti v požarnih razmerah	Opravljeno	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Operativna zanesljivost	Opravljeno	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na temperature	Opravljeno	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vlago	Opravljeno	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost proti koroziji	Opravljeno	5.11
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na udarce in vibracije	Opravljeno	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Trajnost, električna stabilnost	Opravljeno	5.16
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vdor	Opravljeno	5.17

EN 54-7:2018		
Operativna zanesljivost	Opravljeno	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominalni aktivacijski pogoji / Občutljivost	Opravljeno	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Zakasnitev odziva (čas odziva)	Opravljeno	4.4.1, 4.4.2
Toleranca na napajalno napetost	Opravljeno	4.5
Parametri učinkovitosti v požarnih razmerah	Opravljeno	4.6
Trajnost nominalnega aktivacijskega pogoja/ Občutljivost	Opravljeno	4.7.1.1, 4.7.1.2
Odpornost na vlago	Opravljeno	4.7.2.1, 4.7.2.2
Odpornost proti koroziji	Opravljeno	4.7.3
Odpornost na vibracije	Opravljeno	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Električna stabilnost	Opravljeno	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Učinkovitost v požarnih razmerah	Opravljeno	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Zakasnitev odziva (čas odziva na požar)	Opravljeno	8.2.3, 8.2.6
Operativna zanesljivost	Opravljeno	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Trajnost operativne zanesljivosti in zakasnitev odziva, odpornost na temperature	Opravljeno	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vibracije	Opravljeno	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost na vlago	Opravljeno	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Trajnost operativne zanesljivosti, odpornost proti koroziji	Opravljeno	8.3.15
Trajnost operativne zanesljivosti, električna stabilnost	Opravljeno	8.3.20

Učinkovitost zgoraj identificiranega proizvoda je v skladu s sklopom razglašanih učinkov. Ta izjava o učinku je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011, pod lastno odgovornostjo zgoraj identificiranega proizvajalca.

Podpisano za in v imenu proizvajalca:

Kraj Kyiv, Ukrajina	Ime Serhii Ivchun Funkcija Odvetnik na podlagi pooblastila	Preverite podpis na priloženi izjavi o poreklu Datum 17. marec 2025
-------------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ukraina
Beregszámtva Ukrajnában: 42593133

TELJESÍTÉSI NYILATKOZAT
A Építőanyagok Rendelet alapján EU 305/2011
No 1922-CPR-2367
(issue 2)

1. A terméktípus egyedi azonosítószáma: Modell: név EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, modell FP.54SA.J-000-EU
Márka: AJAX
2. Tervezett felhasználás: Tűzfelismerő és tűzjelző rendszerek. Tűzjelzők -
Hangosjelzők. Füstérzékelők - Ponti füstérzékelők,
amelyek szórt fényt, átvitt fényt vagy ionizáló érintkezőt
használnak. Részletek rádióhullámok alkalmazásával.
3. Gyártó: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukrajna
4. AVCP rendszer: 1. rendszer.
5. Harmonizált szabványok: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Nyilatkozott teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Teljesítmény paraméterek tűz esetén	Átad	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	N/A	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Működési megbízhatóság	Átad	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	N/A	C.4
Működési megbízhatóság tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	Átad	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	N/A	5.6
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-ellenállás	Átad	5.8, 5.9
	N/A	5.10
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság	Átad	5.11
Működési megbízhatóság tartóssága, ütés- és rezgésállóság	Átad	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Tartósság, elektromos stabilitás	Átad	5.16
Működési megbízhatóság tartóssága, behatolás ellenállás	Átad	5.17

EN 54-7:2018		
Működési megbízhatóság	Átad	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	N/A	4.2.2, 4.2.5
Nominális aktiválási feltételek / Érzékenység	Átad	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Válasz késleltetés (válaszidő)	Átad	4.4.1, 4.4.2
Tűréshatár az tápfeszültségre	Átad	4.5
Teljesítmény paraméterek tűz esetén	Átad	4.6
Tartósság a nominális aktiválási feltételek/ Érzékenység	Átad	4.7.1.1, 4.7.1.2
Páratartalom-ellenállás	Átad	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korrózió-ellenállás	Átad	4.7.3
Zaj-ellenállás	Átad	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektromos stabilitás	Átad	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Teljesítmény tűz esetén	Átad	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Válasz késleltetés (válaszidő tűz esetén)	Átad	8.2.3, 8.2.6
Működési megbízhatóság	Átad	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	N/A	8.3.5
Működési megbízhatóság és válasz késleltetés tartóssága, hőmérséklet-ellenállás	Átad	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Működési megbízhatóság tartóssága, rezgésállóság	Átad	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Működési megbízhatóság tartóssága, páratartalom-ellenállás	Átad	8.3.13, 8.3.14
	N/A	8.3.12
Működési megbízhatóság tartóssága, korrózióállóság	Átad	8.3.15
Működési megbízhatóság tartóssága, elektromos stabilitás	Átad	8.3.20

A fenti azonosított termék teljesítménye összhangban áll a megadott teljesítményekkel. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 305/2011/EK rendelet alapján, a fenti gyártó kizárólagos felelőssége alatt adjuk ki.

Aláírva a gyártó nevében:

Hely Kijev, Ukrajna	Név Serhii Ivchun Funkció Ügyvéd a PoA alapján	Ellenőrizze az aláírást a mellékelt származásnyilatkozaton Dátum 2025. március 17.
------------------------	---	--



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Ukraina
Registrert i Ukraina: 42593133

ERKLÆRING OM YTELSE
I henhold til forskrift om byggevarer EU nr. 305/2011
Nei. 1922-CPR-2367
(utgave 2)

1. Unik identifikasjonskode for produkttype: Modell: navn EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, modell FP.54SA.J-000-EU
Merke: AJAX
2. Tiltenkt bruk: Brannoppdaging og brannalarmssystemer.
Brannalarmeringsenheter - Signalgivere. Røykdetektorer
- Punktdetektorer med spredt lys, overført lys eller
ionisasjon. Komponenter som bruker radiolinker.
3. Produsent: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Ukraina
4. System for AVCP: System 1.
5. Harmoniserte standarder: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification
6. Erklært ytelse:

Viktige egenskaper	Ytelse	Harmonisert teknisk spesifikasjon
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Ytelsesparametere under brannforhold	Bestått	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Ikke tilgjengelig	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Driftssikkerhet	Bestått	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Ikke tilgjengelig	C.4
Holdbarhet av driftssikkerhet, temperaturmotstand	Bestått	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Ikke tilgjengelig	5.6
Holdbarhet av driftssikkerhet, fuktmotstand	Bestått	5.8, 5.9
	Ikke tilgjengelig	5.10
Holdbarhet av driftssikkerhet, korrosjonsmotstand	Bestått	5.11
Holdbarhet av driftssikkerhet, slag- og vibrasjonsmotstand	Bestått	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Holdbarhet, elektrisk stabilitet	Bestått	5.16
Holdbarhet av driftssikkerhet, motstand mot inntrengning	Bestått	5.17

EN 54-7:2018		
Driftsikkerhet	Bestått	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	Ikke tilgjengelig	4.2.2, 4.2.5
Nominale aktiveringsbetingelser / Følsomhet	Bestått	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Responstid (responstid)	Bestått	4.4.1, 4.4.2
Toleranse for strømforsyning	Bestått	4.5
Ytelsesparametere under brannforhold	Bestått	4.6
Holdbarhet av nominal aktiveringsbetingelser / Følsomhet	Bestått	4.7.1.1, 4.7.1.2
Fuktmotstand	Bestått	4.7.2.1, 4.7.2.2
Korrosjonsmotstand	Bestått	4.7.3
Vibrasjonsmotstand	Bestått	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Elektrisk stabilitet	Bestått	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Ytelse under brannforhold	Bestått	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Tid for respons (respons tid til brann)	Bestått	8.2.3, 8.2.6
Driftsikkerhet	Bestått	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Ikke tilgjengelig	8.3.5
Holdbarhet av driftsikkerhet og responstid, temperaturmotstand	Bestått	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Holdbarhet av driftssikkerhet, vibrasjonsmotstand	Bestått	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Holdbarhet av driftssikkerhet, fuktmotstand	Bestått	8.3.13, 8.3.14
	Ikke tilgjengelig	8.3.12
Holdbarhet av driftsikkerhet, korrosjonsmotstand	Bestått	8.3.15
Holdbarhet av driftssikkerhet, elektrisk stabilitet	Bestått	8.3.20

Ytelsen til produktet identifisert ovenfor er i samsvar med settet av erklært ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011, under ensidig ansvar av produsenten identifisert ovenfor.

Signert for og på vegne av produsenten av:

Sted Kyiv, Ukraina	Navn Serhii Ivchun Funksjon Attorney i henhold til PoA	Sjekk signatur på vedlagt opprinnelseserklæring Dato 17. mars 2025
------------------------------	---	---



"AS MANUFACTURING" LLC
S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv, 04073,
Úkraína
Skráð í Úkraínu: 42593133

YFIRLÝSING um FRAMMISTEUN
Samkvæmt reglugerð um byggingavörur ESB nr. 305/2011
Nr. 1922-CPR-2367
(útgáfa 2)

1. Einstakt auðkennisnúmer vöruhegundar: Módel: nafn EN54 FireProtect (Smoke/Sounder)
Jeweller, módel FP.54SA.J-000-EU
Vörunerki: AJAX
2. Áætluð notkun: Eldgreiningar- og eldvarnarkerfi. Eldvarnartæki -
Hljóðvarar. Reyksensorar - Punktasensorar sem nota
dreifingarljós, sent ljós eða jónun. Þætti sem nota
úthvarps tengingu.
3. Framleiðandi: "AS MANUFACTURING" LLC, S. Sklyarenka Str., 5, Kyiv,
04073, Úkraína
4. Kerfi AVCP: Kerfi 1.
5. Samræmdu staðlar: EN 54-3:2001,
EN 54-3:2001/A1:2002,
EN 54-3:2001/A2:2006,
EN 54-7:2018,
EN 54-25:2008,
EN 54-25:2008/AC:2012
Notified body: 1922 DEDAL, Attestation & Certification

6. Lýst frammistaða:

Mikilvægir eiginleikar	Frammistaða	Samræmd tæknispecc
EN 54-3:2001, EN 54-3:2001/A1:2002, EN 54-3:2001/A2:2006		
Frammistöðupættir við eldskýlyrði	Staðist	4.2, 4.3, 5.2, 5.3,
	Ekki til staðar	C.3.1, C.3.2, C.5.1, C.5.2, C.5.3
Starfsemi áreiðanleiki	Staðist	4.4, 4.5, 4.6, 5.4
	Ekki til staðar	C.4
Þol áreiðanleika starfa, hitastigspól	Staðist	5.5, 5.7, 5.8, 5.9
	Ekki til staðar	5.6
Þol áreiðanleika starfa, rakastyrkur	Staðist	5.8, 5.9
	Ekki til staðar	5.10
Þol áreiðanleika starfa, tæringuþol	Staðist	5.11
Þol áreiðanleika starfa, högg- og titringsþol	Staðist	5.12, 5.13, 5.14, 5.15
Þol, rafstöðuþol	Staðist	5.16
Þol áreiðanleika starfa, mótstöðu gegn innri	Staðist	5.17

EN 54-7:2018		
Starfsemi áreiðanleiki	Staðist	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8
	Ekki til staðar	4.2.2, 4.2.5
Naum virkni skilyrði / Næmi	Staðist	4.3.1, 4.3.2, 4.3.3
Svörun seinkun (svörunartími)	Staðist	4.4.1, 4.4.2
Þol fyrir rafmagnsspennun	Staðist	4.5
Frammistöðupættir við eldskilyrði	Staðist	4.6
Þol áreiðanleika starfa, virkni skilyrði Næmi	Staðist	4.7.1.1, 4.7.1.2
Rakastyrkur	Staðist	4.7.2.1, 4.7.2.2
Tæringarþol	Staðist	4.7.3
Titringarþol	Staðist	4.7.4.1, 4.7.4.2, 4.7.4.3, 4.7.4.4
Rafstöðupól	Staðist	4.7.5
EN 54-25:2008, EN 54-25:2008/AC:2012		
Frammistaða við eldskilyrði	Staðist	4.1, 4.2.2, 5.2, 8.3.7
Svara seinkun (svar við eldi)	Staðist	8.2.3, 8.2.6
Starfsemi áreiðanleiki	Staðist	4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 5.3, 5.4, 6, 7, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.6
	Ekki til staðar	8.3.5
Þol áreiðanleika starfa og svörun seinkun, hitastigspól	Staðist	8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
Þol áreiðanleika starfa, þol við titring	Staðist	8.3.16, 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19
Þol áreiðanleika starfa, rakastyrkur	Staðist	8.3.13, 8.3.14
	Ekki til staðar	8.3.12
Þol áreiðanleika starfa, tæringuþol	Staðist	8.3.15
Þol áreiðanleika starfa, rafstöðuhæfni	Staðist	8.3.20

Frammistaða vörunnar sem greind er að ofan er í samræmi við sett af lýstri frammistöðu. Þessi yfirlýsing um frammistöðu er gefin út, í samræmi við reglugerð (ESB) nr. 305/2011, undir einni ábyrgð framleiðanda sem greindur er að ofan.

Undirritað fyrir og fyrir hönd framleiðandans af:

Staður Kyiv, Úkraína	Nafn Serhii Ivchun Fungtion Fulltrúi samkvæmt PoA	Athuga undirskrift á viðhengd upprunayfirlýsingu Dagsetning 17. mars 2025
--------------------------------	--	--