

PUMY-SM

Mini-VRF med multisplit løsning



PRODUKTARK PUMY-SM 125/140

- Kompakt og lett
- Høy energieffektivitet
- Super silent mode
- Varme- og kjøledrift
- Stort utvalg av innedeler

Utedel med kompakt chassi og høy virkningsgrad for kjøle- og varmeproduksjon. Lav vekt og kompakt design gjør den enklere å transportere og muliggjør installasjoner i smale og trange rom. Høy COP og EER verdi for å maksimere kostnadsbesparingen. PUMY er utstyrt med en automastisk avstengningsventil i tilfelle lekkasje. Systemet kan kombineres med flere ulike innedeler i bolig- og kontorsortementet opp til 12 enheter pr. utedel.

R32

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

UTEDEL		PUMY-SM125VKM/YKM	PUMY-SM140VKM/YKM
Varmeeffekt (Nominell)	kW	16	17,5
COP	-	4,28	4,21
Kjøleeffekt (Nominell)	kW	14	15,5
EER	-	3,34	3,22
Dimensjoner (bxhxd)	mm	1050 x 981 x 330 (+40)	1050 x 981 x 330 (+40)
Vekt	kg	95 / 97	95 / 97
Lydnivå Varme (SPL)	dB(A)	56	56
Lydnivå Kjøl (SPL)	dB(A)	53	54
Laveste garanterte driftstemp. (Kjøl / varme)	°C	-5 / -20	-5 / -20
Sikring	A	32 / 16	32 / 16
Rørdimensjoner (væske/gass)	tommer	3/8 - 5/8	3/8 - 5/8
Maks rørlende	m	120	120
Maks høydeforskjell	m	40	40
Spennning	V	1x230V / 3N400V	1x230V / 3N400V
Maks antall innedeler	BC-boks	8	8
	City multi	12	12
Inndel størrelse	BC-boks	M / S / P15-100	M / S / P15-100
	City multi	M / MS 10-140	M / MS 10-140
Branch box type	BC-boks	PAC-MMK40 / 60BC	PAC-MMK40 / 60BC
Kuldemedium		R32	R32
GWP		675	675
Fyllingsmengde	Vekt kg	3	3
	CO2-ekvivalent tonn	2,025	2,025
Maks etterfylling	Vekt kg	4,5	4,5
	CO2-ekvivalent tonn	3,0375	3,0375

SPL Sound Pressure Level - Lydtrykk.

Dette produktet inneholder kuldemedium R32 med en GWP verdi 675 (CO=1kg). Denne GWP verdien baseres på direktiv (EU) 517/2014 fra IPCC 4. utgave.

Ved inngrep i systemet kreves F-gass sertifisering.

TILBEHØR

PAC-SK60SA-E	Sensor og alarmkit Kuldemediesensor, ett kit pr inndel. (RAC inndel)
MAC-334IF-E	Systemkontroll Interface For tilkobling til M-NET-system, systemhus og trådbundet fjernkontroll.
MAC-497IF-E	Kontaktterminal Interface
PAR-41MAAB	Trådbunden fjernkontroll med alarmfunksjon
MAC-587IF-E	WiFi Interface
PROCON MELCO BEMS MINI (A1M)	Modbus Interface / Bacnet
ME-AC/KNX-1-V2	KNX Interface
MARKSTATIV 1050	Markstativ
MAC-AUTO3-1,5	Varmekabel
DP-1050	Dryppanne

BRANCH BOKS

Modell	PAC-MMK40BC	PAC_MMK60BC
Ant. inndeler pr. BC boks	4	6
Dimensjoner (BxHxD) cm	450 x 170 x 372	665 x 170 x 420
Rørtilkobling	4 x 1/4"-3/8"	4 x 1/4"-3/8" 1 x 1/4"-1/2" 1 x 3/8"-5/8"

KOMPATIBLE INNEDELER

RAC inndeler

MSZ-RW	Veggmodell
MSZ-LN	Veggmodell
MSZ-EF	Veggmodell
MSZ-AY	Veggmodell
MLZ-KP	Takkasett
SLZ-M	Takkasett

PAC inndeler

SEZ-M	Kanalmodell
PEAD-M	Kanalmodell
PLA-M	Himlingsmodell
PCA-M	Undertaksmodell



PUMY-SM125/140



MELcalc gir deg god energiberegning for ditt prosjekt. MELcloud gir deg full kontroll av systemet uavhengig av om du er bortreist eller ligger på sofaen.

Mitsubishi Electric Europe B.V. Norwegian Branch leverer varme-, kjøling- og ventilasjonssystemer over hele landet. Våre løsninger har høy kvalitet, lang levetid, og er fleksible. Vi har et stort landsdekkende forhandlernettnettverk. Vi tar forbehold om evt. trykkfeil og modellendringer. Se www.mee.no for behandling og gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.