

EB-L690U



Videoproiettore compatto e sostenibile che offre una comoda flessibilità di installazione e utilizzo

EB-L690U offre 6.500 lumen, risoluzione WUXGA, HDR e funzionalità di installazione avanzate. Fornisce fino a 30.000 ore di proiezione senza manutenzione in modalità Eco. Dotato di ottica centrale fissa con scorrimento manuale, zoom 1,6x e altoparlanti da 10W, è ideale per applicazioni professionali e offre opzioni di controllo flessibili tramite HDBaseT, LAN e wireless.

Immagini potenti e vivaci per qualsiasi spazio

EB-L690U offre 6.500 lumen di luminosità e risoluzione WUXGA con tecnologia 3LCD, garantendo immagini nitide e brillanti. Il preciso scorrimento dell'ottica e gli altoparlanti da 10W integrati migliorano le prestazioni, mentre lo chassis bianco compatto consente una facile installazione e un funzionamento silenzioso. Ideale per sale conferenze, auditorium, sale di formazione e altri ambienti professionali, offre prestazioni eccezionali anche in spazi luminosi.

Facile da configurare, grande impatto

Grazie alle opzioni di installazione flessibili, tra cui un rapporto di proiezione standard di 1,35-2,2:1 e uno zoom ottico 1,6x, EB-L690U è in grado di proiettare immagini fino a 500". La correzione avanzata della geometria e la fotocamera ELPEC01 opzionale, combinate con Epson Projector Professional Tool, consentono una configurazione e una calibrazione rapide e intuitive, semplificando l'installazione avanzata per qualsiasi spazio.

Controllo intelligente per un'esperienza senza interruzioni

EB-L690U migliora l'usabilità con NFC per semplificare l'implementazione su larga scala utilizzando Epson Projector Config Tool. Il suo intuitivo menu OSD semplifica la navigazione, mentre il monitoraggio cloud EPMC di Epson consente una gestione remota senza sforzo. Completamente compatibile con Crestron XiO Cloud, offre un controllo centralizzato. Gli aggiornamenti firmware OTA assicurano che il videoproiettore rimanga aggiornato, migliorando le prestazioni per un'esperienza senza interruzioni.

Affidabilità del marchio comprovata

Progettato per offrire prestazioni durature, EB-L690U è dotato di tecnologia laser con manutenzione ridotta al minimo, supportata da una garanzia di 3 anni. Riduce al minimo le esigenze di manutenzione e i tempi di inattività, mentre offre la massima tranquillità grazie al rinomato supporto post-vendita di Epson.

Un occhio di riguardo per l'ambiente

Costruiti pensando alla sostenibilità, i nostri videoproiettori sono realizzati con elettricità rinnovabile al 100%* e confezionati in cartone riciclabile al 100%. Con bassi consumi energetici e di manutenzione e benefici derivanti dai servizi di riciclaggio e recupero energetico a fine vita in tutta Europa.

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

● Eccezionale display da 6.500 lumen con risoluzione WUXGA

Ideale per sale riunioni, conferenze e molto altro. Questo videoproiettore laser compatto e conveniente offre prestazioni di alta qualità in qualsiasi ambiente.

● Design compatto con immagini scalabili fino a 500"

Il design leggero semplifica il trasporto e l'installazione, offrendo immagini scalabili fino a 500" per la massima flessibilità.

● Installazione semplice e flessibile

Con un display fisso centrale, un ampio scorrimento dell'ottica e caratteristiche avanzate, la configurazione è facile e adattabile a qualsiasi ambiente.

● Funzionamento silenzioso

Goditi un videoproiettore ad alte prestazioni con un basso livello di rumorosità di 25dB in modalità Eco, per un ambiente silenzioso e focalizzato destinato a presentazioni e riunioni.

● Fare scelte sostenibili con Epson

Realizzato con il 19% di plastica riciclata e con un imballaggio ridotto, garantisce basso consumo energetico e una durata di utilizzo fino a 30.000 ore in modalità Eco (20.000 ore).

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione	Tecnologia 3LCD, Pannello RGB LCD
Pannello LCD	0,67 pollici con C2 Fine

IMMAGINE

Emissione di luce colorata	6.500 lumen- 4.550 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard IDMS15.4
Emissione di luce bianca	6.500 lumen - 4.550 lumen (in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2020
Risoluzione	WUXGA
Proporzioni	16:10
Rapporto di contrasto	Over 5.000.000 : 1
Sorgente luminosa	Laser
Sorgente luminosa	20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Correzione trapezoidale	Manuale verticale: $\pm 30^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 30^\circ$
Elaborazione video	10 Bit
Riproduzione dei colori	fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione	1,35 - 2,20:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,6
Lenti	Ottico
Lens Shift	Manuale - Verticale $\pm 50\%$, orizzontale $\pm 20\%$
Dimensioni immagine	50 pollici - 500 pollici
Distanza di proiezione grandangolare	1,4 m - 14,8 m
Distanza di proiezione teleobiettivo	2,4 m - 23,8 m
Distanza di proiezione (Wide/Tele)	1,44 m - 23,84 m
Rapporto focale (F)	1,5 - 1,7
Distanza focale	20 mm - 31,8 mm
Messa a fuoco	Manuale

CONNETTIVITÀ

Interfacce	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tipo B (solo assistenza), RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless, Uscita HDMI, HDBaseT, Miracast, Presa jack uscita, HDMI (HDCP 2.3) (2x), NFC (Near Field Communication)
Connessione smartphone	Infrastruttura/Ad hoc
Protocollo di rete	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza	Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Lucchetto, Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Password di protezione
Modalità colore 2D	Dinamico, Naturale, Cinema, Presentazioni, DICOM SIM
Caratteristiche	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Accensione automatica, Altoparlante incorporato, Logo utente personalizzabile, Direct Power on/off, Compatibile con Epson Visual Presenter, Edge Blending, Schermata iniziale, JPEG Viewer, Proiezione in rete, Funzione di copia OSD, Senza PC, Point correction, Quick Corner, Funzione di programmazione, Screen Mirroring, Funzione Split Screen, Display ultra-wide (16:6), Controllo via web, Funzionalità web remote, LAN wireless compatibile, App iProjection
Modalità colore	Cinema, Dinamico, Naturale, Presentazione, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Controllo proiettore	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, AMX Device Discovery

EB-L690U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- User guide
- Documento di garanzia
- Guida rapida

SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	336 Watt (Normal On-Mode), 233 Watt (Eco On-Mode), 399 Watt (Normal Peak-mode), 295 Watt (Eco Peak-Mode), 0,4 Watt (Energy saving standby)
Voltaggio	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensioni	440 x 340 x 138 mm (LxPxA)
Peso	8,2 kg
Livello di rumore	Mod. Normale:32 dB (A) - Mod. Economy:25 dB (A)
Temperatura	Archiviazione -10° C - 60° C
Umidità	Funzionamento 20% - 80%, Archiviazione 10% - 90%
Opzioni	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Document camera, Altoparlante esterno, Trasmettitore HDBaseT, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Altoparlante	10 Watt
Tipo di camera/Applicazione	Sala riunioni, Sala riunioni di grandi dimensioni/Auditorium, Sala riunioni / Aula, Mapping, Signage / Vendita al dettaglio, Luoghi di attrazione
Posizionamento	Montaggio a soffitto, Desktop
Colore	Bianco
Certificazione TCO	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

EB-L690U

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Unità principale
- Cavo di alimentazione
- Telecomando incl. batterie
- User guide
- Documento di garanzia
- Guida rapida

OPZIONI

- Cable Cover - ELPCC07W-White - L6/7/89x Series
V12H003AP0
- Cable Cover - ELPCC07B-Black - L6/7/89x Series
V12H003AQ0
- Air Filter - ELPAF65 - L6/7/89x Series
V13H134AF0
- Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB22
V12H003B22
- Montaggio a soffitto – ELPMB30
V12H526040
- Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14
V12H003P14
- Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Altoparlanti - ELPSP02
V12H467040

LOGISTICA

Codice prodotto	V11HB29040
Codice a barre	8715946737980
Paese di origine	Filippine

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

EB-L690U

1. Epson ha raggiunto il 100% di impiego di energie rinnovabili in tutti i siti di proprietà del suo gruppo a livello globale.