

# Demagnetyzer ProDevice ASM240

Najnowszy model demagnetyzera ProDevice ASM240 to bez wątpienia najbardziej innowacyjne, intuicyjne urządzenie do trwałego i bezpiecznego niszczenia danych z nośników magnetycznych. Zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających instytucjach i przedsiębiorstwach, które nie akceptują kompromisów w kwestii bezpieczeństwa danych. Niezwykle prosty w obsłudze, a jednocześnie nadzwyczaj zaawansowany technologicznie – ASM240 powstał na bazie najlepszych podzespołów i przełomowych technologii.

Demagnetyzer ASM240 jest częścią ekosystemu ProDevice, w skład którego wchodzi produkty (do składowania, transportu, niszczenia danych i nośników pamięci) oraz oprogramowanie, umożliwiające zarządzanie procesami związanymi z bezpieczeństwem danych.

**MADE IN  
POLAND**

## Korzyści

### Bezpieczeństwo i skuteczność

Bezpowrotnie zniszczenie danych z nośników o wysokiej koercji (indukcja magnetyczna: do 20 000 Gs = 2 T).

### Wygoda i kontrola

Aplikacja umożliwia pełny monitoring procesu niszczenia danych (skanowanie kodów kreskowych/QR, fotografowanie nośników, tworzenie raportu z demagnetyzacji).

### Oszczędność czasu i efektywność

Czas trwania cyklu niszczenia: 5 sekund.

- ✓ Obsługa przy użyciu intuicyjnego interfejsu dotykowego.
- ✓ Możliwość zmiany trybu pracy (1T / 2T).
- ✓ Bezpośrednia współpraca z niszczarką ProDevice DGX03.

- ✓ Informacja o prawidłowych warunkach pracy.
- ✓ Odświeżona, bardziej intuicyjna aplikacja.
- ✓ Wysokie bezpieczeństwo i ergonomia użytkowania.

## Aplikacja



Skanowanie



Fotografowanie



Raportowanie

## Dlaczego warto wybrać demagnetyzer ProDevice ASM240?

- Stuprocentowa skuteczność – nieodwracalne niszczenie danych z każdego nośnika magnetycznego za pomocą impulsu o indukcji pola do 20 000 Gs (2 T).
- Współpraca z wieloplatformową aplikacją (iOS, Android, Web).
- Krótki czas niszczenia danych z nośnika.
- Wygodne, automatyczne raportowanie całego procesu demagnetyzacji – zestawienie obejmuje (w zależności od preferencji): liczbę, rodzaj oraz numery seryjne zdemagnetyzowanych nośników, datę i godzinę wykonania cyklu niszczenia, zdjęcia dokumentujące proces.
- Innowacyjna technologia PPMS (Pre-Paid Management System) – możliwość zdefiniowania dozwolonej liczby cykli niszczenia.



## Normy bezpieczeństwa oraz wytyczne w zakresie niszczenia danych

- PCI DSS (Payment Card Industry), Data Security Standard
- NIST (National Institute of Standards and Technology), Guidelines for Media Sanitization: NIST SP 800-36 NIST SP 800-88
- HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
- PIPEDA (Personal Information Protection and Electronic Documents Act)
- HMG CESG IS5

## Nośniki kwalifikujące się do demagnetyzacji

- Dyski HDD 2,5" i 3,5"
- Taśmy do streamerów: LTO, DLT, SDLT, DDS, DAT, AIT, Travan, SLR, QIC, 3592, 3590E, 3490E, 3480, 9840, 9940, T10K
- Inne: dyskietki komputerowe 3,5", wybrane kasety audio-video



Produkt działa zgodnie z wytycznymi, określonymi w normie ISO27001.

ProDevice ASM240 to idealne rozwiązanie dla firm i instytucji dbających o najwyższe standardy, związane z ochroną poufnych danych, które definiuje GDPR/RODO.

## Zobacz jak działa ProDevice ASM240



## Specyfikacja techniczna

|                                                           | ProDevice ASM240 BASIC                     | ProDevice ASM240 PROFESSIONAL              | ProDevice ASM240 ULTIMATE                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Indukcja pola magnetycznego (w zależności od trybu pracy) | Do 1 T (10 000 Gs)<br>Do 2 T (20 000 Gs )  | Do 1 T (10 000 Gs)<br>Do 2 T (20 000 Gs )  | Do 1 T (10 000 Gs)<br>Do 2 T (20 000 Gs )  |
| Czas trwania cyklu niszczenia                             | 5 s                                        | 5 s                                        | 5 s                                        |
| Ekran dotykowy                                            | Tak                                        | Tak                                        | Tak                                        |
| Współpraca z aplikacją                                    | Tak (podstawowa)                           | Tak (rozszerzona)                          | Tak (rozszerzona)                          |
| Wbudowana kamera                                          | Nie                                        | Nie                                        | Tak                                        |
| Technologia PPMS                                          | Nie                                        | Tak                                        | Tak                                        |
| Zasilanie                                                 | 100 – 230 V, 50 – 60 Hz                    | 100 – 230 V, 50 – 60 Hz                    | 100 – 230 V, 50 – 60 Hz                    |
| Wymiary                                                   | 465 mm x 350 mm x 325 mm                   | 465 mm x 350 mm x 325 mm                   | 465 mm x 350 mm x 325 mm                   |
| Maksymalny rozmiar nośnika                                | 150 mm x 112 mm x 25 mm                    | 150 mm x 112 mm x 25 mm                    | 150 mm x 112 mm x 25 mm                    |
| Waga                                                      | 37 kg                                      | 37,5 kg                                    | 38,5 kg                                    |
| Walizka do transportu (opcja)                             | Tak                                        | Tak                                        | Tak                                        |
| Gwarancja                                                 | 2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat | 2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat | 2 lata z możliwością przedłużenia do 5 lat |

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w konstrukcji urządzeń, uznanych przez niego za konieczne do ich usprawnienia.