


[illegible]

Product Overview

Read the manual carefully before use, and retain it for future reference.




This product is compatible with the Xianmi Dust Mite Vacuum Cleaner (see Model: XH00000).

Note:
This product, product accessories, and user operation is the user manual are for reference purposes only. Actual product and function may vary due to product enhancements.

How to Install

- Remove the dust compartment assembly from the dust bin. Then remove the dust compartment cover, and remove the top cover assembly. Take the Filter Vacuum assembly out of the dust compartment cover, and then remove the used filter and fiber cotton in turn.



2. Remove the filter cotton and the new filter in the filter holder, and press them in place. Then place the filter holder assembly into the dust compartment cover and press it in place.



3. Lock the locknut separator with the dust compartment cover securely, and lock the dust compartment with the dust compartment cover assembly. Then reinstall the dust compartment assembly into the dust inlet exhaust channel.



Cleaning

Clean the surface of the Filter, filter with clean tap water, and then air dry the Filter.

Notes:

- It is more important to clean the filter after the first three uses, as you will avoid the cleaning of the dust based on your needs.
- Do not use any liquid to clean the Filter. It is highly recommended to clean the filter with dry cloth. It is highly recommended to clean the quality and accuracy of the filter.
- Do not use any force to forcefully remove the components. Squeeze from direct surface before reinstallation.



Precautions	Specifications
* To avoid cracking or discoloration of the sheet, never expose the film to chemical solvents, such as gasoline, ether, alcohol, or kerosene etc. * Do not use any kind of plastic objects to scratch the surface of the film. * The entire film surface may be damaged and lose the fluorine ability. * It is recommended to replace the film every 2-3 months. You may need to change it more often if it is used frequently. * To avoid reducing the cleaning performance, make sure the filter is installed securely when closing the equipment.	Model: QuidiMini Vacuum Cleaner Filter Name: MQD4M-LC Net Weight: 0.85kg Net Dimensions: 40x3 x 17x1cm Recommended Filter Replacement Cycle: 2-3 months

[illegible][illegible]

Меры предосторожности

- Чтобы избежать травмирования или обожжения, не прикасайтесь к горячей поверхности устройства. Если устройство нагревается, подождите, пока оно остынет, прежде чем прикасаться к нему.
- Не используйте прибор или его компоненты, которые могут повредить, повредить или вызвать возгорание. Если прибор может вызвать возгорание, немедленно прекратите его использование.
- Не используйте прибор вблизи легковоспламеняющихся материалов, газов, масел, бензина, бензина или других легковоспламеняющихся жидкостей.

Технические характеристики

Наименование: Фен для укладки волос

Модель: B6670W

Вместимость: 100 мл

Материал: пластик, металл

Рекомендуемая температура: 150-210 °C

Температура нагрева: от 150 до 210 °C

1. Дата изготовления см. на упаковке

2. Дата окончания срока годности см. на упаковке

3. Дата окончания срока годности см. на упаковке

4. Дата окончания срока годности см. на упаковке

5. Дата окончания срока годности см. на упаковке

6. Дата окончания срока годности см. на упаковке

7. Дата окончания срока годности см. на упаковке

8. Дата окончания срока годности см. на упаковке

9. Дата окончания срока годности см. на упаковке

10. Дата окончания срока годности см. на упаковке

11. Дата окончания срока годности см. на упаковке

12. Дата окончания срока годности см. на упаковке

13. Дата окончания срока годности см. на упаковке

14. Дата окончания срока годности см. на упаковке

15. Дата окончания срока годности см. на упаковке

16. Дата окончания срока годности см. на упаковке

17. Дата окончания срока годности см. на упаковке

18. Дата окончания срока годности см. на упаковке

19. Дата окончания срока годности см. на упаковке

20. Дата окончания срока годности см. на упаковке

21. Дата окончания срока годности см. на упаковке

22. Дата окончания срока годности см. на упаковке

23. Дата окончания срока годности см. на упаковке

24. Дата окончания срока годности см. на упаковке

25. Дата окончания срока годности см. на упаковке

26. Дата окончания срока годности см. на упаковке

27. Дата окончания срока годности см. на упаковке

28. Дата окончания срока годности см. на упаковке

29. Дата окончания срока годности см. на упаковке

30. Дата окончания срока годности см. на упаковке

31. Дата окончания срока годности см. на упаковке

32. Дата окончания срока годности см. на упаковке

33. Дата окончания срока годности см. на упаковке

34. Дата окончания срока годности см. на упаковке

35. Дата окончания срока годности см. на упаковке

36. Дата окончания срока годности см. на упаковке

[illegible][illegible]

Figure 1: A technical drawing of a circular base for a water meter. The drawing shows a top view of a circular base with a central hole. To the right of the drawing is a vertical cross-section showing the internal structure, including a central pipe and a base plate. The drawing is labeled 'Figure 1' and 'Figure 2'.

Figure 1: Preparation of the composite resin. The figure is divided into two parts, (a) and (b). Part (a) shows the preparation of the composite resin by mixing a resin matrix (resin) and a filler (filler) in a container, with a hand using a spatula to mix. Part (b) shows the preparation of the composite resin by mixing a resin matrix (resin) and a filler (filler) in a container, with a hand using a spatula to mix. The figure is labeled 'Figure 1: Preparation of the composite resin'.


[illegible][illegible]

5. Pasang kembali kapuk filter di Filter Jar yang sudah bersih (lihat foto).
 6. Setelah selesai pemasangan kapuk filter, masukkan kembali kapuk penutup Filter Jar ke dalam kompartemen dasar. Jika ingin, juga pasang lagi penutup di kompartemen.


Membersihkan

1. Setelah selesai pemakaian Filter, tidak mungkin lagi akan bersih, untuk membersihkan alat ini lakukan langkah-langkah berikut:

- Cuci dengan air bersih menggunakan Filter setiap 2-3 kali penggunaan. Jika Airnya sudah berwarna merah, berarti penggantian sudah waktunya.
- Setelah selesai mencuci Filter, pasang 2-3 kapuk untuk mengeringkan Filter.
- Setelah selesai mencuci Filter, jangan memasukkan kembali ke dalam kompartemen Filter Jar.
- Setelah selesai pemakaian, pastikan area penyimpanan kompartemen di dalam Filter Jar bersih dan bebas dari sampah (tidak terdapat) sebelum pemakaian lagi.



3. Untuk keperluan siklus dengan penutup kompartemen dalam siklus pemakaian kompartemen dalam, masukkan kembali kapuk ke dalam kompartemen dasar yang sudah bersih.




26

Tindakan Pencegahan	Spesifikasi
• Jaga agar lingkungan kerja tetap bersih dengan menggunakan alat kebersihan, seperti: sapu, penghisap debu, alat pemadam kebakaran, dll. • Jaga kebersihan lingkungan kerja dengan menggunakan peralatan kebersihan. • Disarankan untuk menggunakan alat pelindung diri seperti: sarung tangan, sepatu tertutup, dan helm. • Untuk menghindari kecelakaan kerja, pastikan peralatan yang digunakan telah terdapat pemeriksaan.	• Jenis: Filter Berwujud Debu/Tungku • Model: BQ304-10 • Berat Bersih: 10 kg (Bearing Metal) • Dimensi Rangka: 86x5 x 11 cm. • Sistem Pengaman: Filter yang Dapat Dibuka

재료 소개

제품을 만들기 위해 필요한 재료와 자재를 아래와 같이 정리하였습니다.




필터

① 제품용 Kinetix 2세대 전지형 필터가 100개 총량입니다 (제품 1개당 100개/1000개).

② 제품용 Kinetix 2세대 액세서리, 사용자 인터페이스 등 모든 구성품은 1000개/10000개 총량입니다 (제품 1개당 100개/1000개 및 1000개/10000개 각각).

설치 방법

제품을 설치하기 위해 먼저 설치 장소에 필터를 설치하고, 이어 필터를 연결합니다. 이 과정을 100개씩 반복하여 10000개의 필터를 설치합니다.



필터 홀
필터 트레이

필터 홀
필터 트레이

필터 홀
필터 트레이

[illegible][illegible]

Installation

1 Schneiden Sie die Staubabsorbier-Beuge aus dem Staubsauger-Saugrohr, ohne Sie zu beschädigen. Legen Sie die Beuge in den Staubsauger ein. Die Beuge ist mit einem Klebband versehen. Das Klebband entfernen Sie. Die Staubabsorbier-Beuge aus der Staubabsorbier-Hörschale und entfernen Sie dann den rechnerischen oder gekauften Filter und die Filtriermatte.

1

2 Setzen Sie die Filtriermatte und den neuen Filter wieder in die Filtrierbox und die Böden Sie aus in Ihren Platz. Setzen Sie dann die Staubabsorbier-Beuge in die Staubabsorbier-Hörschale und schließen Sie ein Klebband.

2

3 Verriegeln Sie den Staubabsorbier mit der Staubabsorbier-Hörschale, und verriegeln Sie die Staubabsorbier-Hörschale mit dem Staubabsorbier. Schließen Sie die Staubabsorbier-Beuge wieder in den Staubsauger-Saugrohr ein.

3

4 Schließen Sie die Staubabsorbier-Hörschale mit dem Staubabsorbier. Schließen Sie die Staubabsorbier-Beuge wieder in den Staubsauger-Saugrohr ein.

4

Reinigung

Benutzen Sie die Oberfläche des Filters, indem Sie sie mit sauberen, leicht feuchten und kalten Wasser abspülen und trocknen lassen. Verwenden Sie kein Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.

Es wird empfohlen, den Filter bei Verwendung alle 3-6 Monate zu reinigen. Wenn Sie den Filter nicht reinigen, wird die Lebensdauer des Filters verkürzt.

Es ist besser, den Filter alle 2-3 Monate zu reinigen, um seine Lebensdauer zu verlängern und zu vermeiden, dass sich kleine Gegenstände im Filter sammeln und die Saugkraft zu schwächen.

Es ist nicht ratsam, das Filtergehäuse mit einem feuchten Tuch zu reinigen, da dies zu Beschädigungen führen kann. Verwenden Sie stattdessen ein sauberes, leicht feuchtes Tuch.

Die Saugkraft des Filters wird durch Verschmutzung des Filters und durch Verschmutzung des Filtersgehäuses (sichtbar) stark reduziert. Es ist wieder instanzieren.


1

Vorsichtsmassnahmen

• Um das Risiko der Verletzung bei Gefährdung zu vermeiden, stellen Sie den Filter immer sofort innerhalb des Lagerschubens ein. Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmassnahmen:

• Verwenden Sie das Gerät nie ohne einen elektrischen Stecker, um die Oberfläche des Filters zu reinigen, um Verletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie einen elektrischen Stecker, um das Gerät zu steuern. Verwenden Sie einen elektrischen Stecker, um das Gerät zu steuern. Verwenden Sie einen elektrischen Stecker, um das Gerät zu steuern. Verwenden Sie einen elektrischen Stecker, um das Gerät zu steuern.

• Um das Risiko einer Verletzung durch Reinigungsmittel zu vermeiden, verwenden Sie nur saubere, leicht feuchte, kalte Wasser, um das Filter zu reinigen. Verwenden Sie kein Scheuermittel oder andere aggressive Reinigungsmittel.

Bestimmung: Spezialstaubsauger/Filber Modell: BA2289R LA Nettopreis: 12,9 Euro (Stück) Arbeitsbreite: 80x5,5 x 1 mm Empfehlener Filter: Ersatzfilter 2-4 Monate	
---	---

Installazione

1. Rimuovere il gruppo di filtro dello scambiatore ionico a partire dall'appoggetratto per poi, sempre il gruppo del coperchio dello scambiatore ionico, posare il nuovo filtro a carboni attivi. Rimuovere il gruppo dell'appoggio del filtro dal cassetto dello scambiatore ionico posare, quindi, l'elemento a filtro nuovo e il cassetto del filtro a turno.
2. Rimuovere il cassetto del filtro e il nuovo filtro nel supporto del filtro dello scambiatore per poi, disinstallare il cassetto del filtro e il nuovo filtro nel supporto del filtro nel cassetto dello scambiatore ionico posare il nuovo filtro nel cassetto dello scambiatore ionico.
3. Rimuovere il cassetto e il gruppo di coperchio dello scambiatore ionico posare, quindi, l'elemento a filtro nuovo e il cassetto del filtro a turno.

Pulizia **La superficie** del filtro, siccatoio, con acqua di rubinetto pulita e sapone accuratamente accuratamente all'aria.

Nota:

- Si consiglia di pulire il filtro ogni tre volte di utilizzo, oppure se necessario, prima di ogni utilizzo.
- È possibile trovare il filtro ogni 2-5 per mesi (per esempio).
- Si consiglia di sostituire il filtro ogni 2-5 mesi.
- Dopo 4 operazioni, possono di qualche generazione sostituirsi alcuni filtri, ma non essere ormai pronti per il riutilizzo.



43

Spécificités techniques

Nom: Fibre pour applications par canal
 Identifiant: 5422206-UK
 Poids net: 150 g (5 onces)
 Dimensions extérieures: 46x5,5 x 11 mm
 Composition: en polyester 100 % fibres recyclées 3-5 fois

Temp.	Humidité
50° C	70 % RH
120° C	50 % RH

RECHERCHES D'AVANCEMENT
 100 % de résistance à l'abrasion
 100 % de résistance à l'impact et à l'arrachement

Démonstration du produit

Les illustrations ci-dessous vous aident à visualiser et comprendre le produit pour le canal d'abandonnement.

Ce produit est compatible avec l'ajout d'un câble fibre optique à 125 µm (R420490).

Remarque :
 Les illustrations du produit ne représentent l'interface utilisateur présente dans le canal d'abandonnement qui comprendra toutes les informations à propos des fibres individuelles et des fibres individuelles, y compris les informations relatives au produit.

43

44

[illegible]

Nettoyage

Nettoyer le Surface du Filtré, rincer le avec de l'eau du robinet, puis sécher complètement à l'air sec.

Attention:

- Il est recommandé de nettoyer le Filtré après toutes les 5 à 6 semaines d'utilisation.
- Il est recommandé de nettoyer le Filtré avec des produits sans alcool.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs.
- Ne pas utiliser de produits à base d'eau pendant les 24 heures après le passage au stade de nettoyage et de séchage.
- Après rinçage, sécher jusqu'à ce qu'il soit complètement à l'air sec.
- Ne pas nettoyer de la surface directe du boîtier avec le produit.



47

Précautions

- Pour éviter le contact avec la contamination du tissu, éliminez quand le Filtré par des techniques chirurgicales, tels que de la chirurgie, de la chirurgie de la peau, de la chirurgie de la dent.
- N'utilisez pas le Filtré en ce pointeur pour éviter le Surface du Filtré, car cela peut provoquer une contamination et perdre le résultat de l'opération.
- Ne recommencez de nettoyer le Filtré tous les 2 à 3 jours.
- Ne recommencez à utiliser le Filtré qu'après 24 heures.
- Vous pouvez le changer à tout moment si vous le souhaitez.
- Évitez de réduire la performance de nettoyage.
- Évitez aussi que le Filtré est installé et remplisse correctement.
- Pour éviter le contact avec la contamination du tissu.

48

Características

- Tipo: Filtro de (regeneración) cloratos de sodio
- Modelo: BAC278F-UK
- Peso neto: 10 g (chumbo)
- Dimensiones del producto: 86x5 x 11 mm
- Ciclo de reemplazamiento de filtro recomendado: 2-3 días

Descripción del producto

Los cloratos clorados son ideales para usar el producto y convertirlos para futuras necesidades.

F278

Este producto es compatible con el kit de Dosis Dosis Volumen Caudal (PVP) BAC280-UK.

Los instructores del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto es un dispositivo médico personal y está sujeto a regulación del producto.



**Se
apropia
se recibe**

A través
de un
chumbo
de
chumbo

Para el uso de este producto, consulte el manual de instrucciones.
Proteja la información en la que debe estar protegido.

[illegible][illegible]

Especificaciones	
Tecnología: Fibra optica de espesor de diámetro del pelo	
Cableado: OM3 Duplex LC	
Peso neto: 16 G Cables	
Dimensiones del artículo: 84x5,5 x 1 mm	
Código de sustitución recomendado del filtro: 2 y 3 mesa	

[illegible][illegible]

Dane techniczne	
Model:	FTB (zobacz dane techniczne Netis)
Model: DZK018 E	
Waga netto:	13 kg (zasil.)
Wymiary produktu:	40x55 x 11 mm
Zasilaczu cyfrowego:	2-3 minuty
Opis produktu	
Ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa jest odpowiednie urządzenie. Z tego względu w ofercie Netis znajdują się urządzenia, które umożliwiają monitorowanie i kontrolowanie dostępu do obiektów. W tym celu zostały stworzone urządzenia, które umożliwiają kontrolowanie dostępu do obiektów. W tym celu zostały stworzone urządzenia, które umożliwiają kontrolowanie dostępu do obiektów. W tym celu zostały stworzone urządzenia, które umożliwiają kontrolowanie dostępu do obiektów.	
Opis techniczny urządzenia: 1. Waga netto: 13 kg (zasil.) 2. Wymiary produktu: 40x55 x 11 mm 3. Zasilaczu cyfrowego: 2-3 minuty	
Opis techniczny urządzenia: 1. Waga netto: 13 kg (zasil.) 2. Wymiary produktu: 40x55 x 11 mm 3. Zasilaczu cyfrowego: 2-3 minuty	

Установка

Задача. Как установить прибор в помещении с открытым воздухом, например, в гараже, чтобы избежать его повреждения в зимнее время года?

Решение. Для установки прибора в помещении с открытым воздухом необходимо соблюдать следующие правила:

1. При установке прибора в помещении с открытым воздухом необходимо использовать защитный кожух (рис. 1).
2. При установке прибора в помещении с открытым воздухом необходимо использовать защитный кожух (рис. 1).
3. При установке прибора в помещении с открытым воздухом необходимо использовать защитный кожух (рис. 1).

Рис. 1. Установка прибора в помещении с открытым воздухом.

Оценки	Правила оценки
Оценки в левом столбце формулы, приведенной для каждого учебного задания, соответствуют оценкам, полученным учащимися при выполнении задания. Пример: Решение задачи «Частота колебаний маятника с амплитудой 5 см» Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5 см равен 10 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 10 см равен 20 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 20 см равен 40 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 40 см равен 80 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 80 см равен 160 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 160 см равен 320 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 320 см равен 640 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 640 см равен 1280 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 1280 см равен 2560 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 2560 см равен 5120 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5120 см равен 10240 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 10240 см равен 20480 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 20480 см равен 40960 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 40960 см равен 81920 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 81920 см равен 163840 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 163840 см равен 327680 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 327680 см равен 655360 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 655360 см равен 1310720 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 1310720 см равен 2621440 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 2621440 см равен 5242880 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5242880 см равен 10485760 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 10485760 см равен 20971520 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 20971520 см равен 41943040 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 41943040 см равен 83886080 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 83886080 см равен 167772160 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 167772160 см равен 335544320 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 335544320 см равен 671088640 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 671088640 см равен 1342177280 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 1342177280 см равен 2684354560 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 2684354560 см равен 5368709120 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5368709120 см равен 10737418240 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 10737418240 см равен 21474836480 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 21474836480 см равен 42949672960 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 42949672960 см равен 85899345920 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 85899345920 см равен 171798691840 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 171798691840 см равен 343597383680 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 343597383680 см равен 687194767360 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 687194767360 см равен 1374389534720 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 1374389534720 см равен 2748779069440 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 2748779069440 см равен 5497558138880 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5497558138880 см равен 10995116277760 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 10995116277760 см равен 21990232555520 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 21990232555520 см равен 43980465111040 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 43980465111040 см равен 87960930222080 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 87960930222080 см равен 175921860444160 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 175921860444160 см равен 351843720888320 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 351843720888320 см равен 703687441776640 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 703687441776640 см равен 1407374883553280 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 1407374883553280 см равен 2814749767106560 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 2814749767106560 см равен 5629499534213120 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5629499534213120 см равен 11258999068426240 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 11258999068426240 см равен 22517998136852480 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 22517998136852480 см равен 45035996273704960 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 45035996273704960 см равен 90071992547409920 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 90071992547409920 см равен 180143985094819840 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 180143985094819840 см равен 360287970189639680 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 360287970189639680 см равен 720575940379279360 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 720575940379279360 см равен 1441151880758558720 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 1441151880758558720 см равен 2882303761517117440 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 2882303761517117440 см равен 5764607523034234880 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5764607523034234880 см равен 11529215046068469760 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 11529215046068469760 см равен 23058430092136939520 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 23058430092136939520 см равен 46116860184273879040 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 46116860184273879040 см равен 92233720368547758080 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 92233720368547758080 см равен 184467440737095516160 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 184467440737095516160 см равен 368934881474191032320 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 368934881474191032320 см равен 737869762948382064640 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 737869762948382064640 см равен 1475739525896764129280 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 1475739525896764129280 см равен 2951479051793528258560 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 2951479051793528258560 см равен 5902958103587056517120 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 5902958103587056517120 см равен 11805916207174113034240 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 11805916207174113034240 см равен 23611832414348226068480 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 23611832414348226068480 см равен 47223664828696452136960 см/с. Вектор скорости колебаний маятника с амплитудой 47223664828696452136960 см равен 94447329657392904273920 см/с. Вектор	

Характеристики		產品介紹
Наим. Общ. для индустриальной и бытового электр.		供電系統採用三相四線制供電，安全可靠。
Исполн. МЭИЗНОВ С.В.		
Внутреннее "С" (mm)		
Рабочее напряжение (V) 50 Hz		
Рабочий ток (A) 25		
Рабочий ток (A) 25		

实验

1. 设计并制作模型。将下列模型制作成可拆卸的模型盒。按照模型中描述的方法，逐步制作。在模型盒上方标注模型名称，标注制作步骤，标注所用材料。

2. 观察模型，将模型与真实的人体牙齿及口腔对照，将模型与模型盒上方标注的模型名称对照。

3. 设计并制作模型。将下列模型制作成可拆卸的模型盒。按照模型中描述的方法，逐步制作。在模型盒上方标注模型名称，标注制作步骤，标注所用材料。

4. 观察模型，将模型与真实的人体牙齿及口腔对照，将模型与模型盒上方标注的模型名称对照。

5. 设计并制作模型。将下列模型制作成可拆卸的模型盒。按照模型中描述的方法，逐步制作。在模型盒上方标注模型名称，标注制作步骤，标注所用材料。

6. 观察模型，将模型与真实的人体牙齿及口腔对照，将模型与模型盒上方标注的模型名称对照。

清潔

- 清潔及消毒器具時，請用清潔的抹布或抹布，沖洗器具，及用肥皂以正確的方式清洗。
- 擦淨。
- 清潔及消毒 2 個星期後，應徹底清洗及消毒。
- 清潔及消毒 2 個星期後，以正確的方式清洗。
- 擦淨所有表面，讓器具可以再次使用（避免過度使用）。

注意事項

- 請勿使用酒精或汽油清潔，酒精、汽油等含有化學成分，可能會損壞表面。
- 請勿使用漂白粉清潔，漂白粉含有化學成分，可能會損壞表面。
- 請勿使用 2 個星期一次清潔，如要預防，可根據需要定期使用清潔。

基本規格

產品名稱：消毒櫃	產品型號：KJ-2019-1-A
產品尺寸：420x420x1100	產品尺寸：200x420x1100
消毒櫃容量：2 個餐椅	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Economic cooperation and joint ventures and other software entities
Xiamen Communication Co., Ltd. xiaomeng@163.com
Changshu: Guangdong Xintan Technology Co., Ltd.
96 Jinchuan Road, Changshu
Nanxunshu, No. 41 Longshu Road, Haining Village Committee,
Haining Town, Zhuji District, Jiaxing City,
Zhejiang Province, China