

Tarjeta de Sonido Adaptador de Audio PCI Perfil Bajo de 5 Canales 24 Bits

ID del Producto: PCISOUND5LP



Esta Tarjeta de Sonido PCI de 5 Canales que admite operación full-duplex con 6 streams de salida y 2 de entrada es la solución ideal para ordenadores de perfil bajo/factor de forma pequeño .

Ofrece todo lo que usted necesita para llevar su experiencia multimedia al siguiente nivel ya que esta tarjeta de sonido de 5 canales soporta lo último en pistas de sonido Dolby Digital EX y DVD de 5.1 canales DTS así como reproducción de sonido a 96Khz/24bits.

La tarjeta de sonido incluye controladores WDM de Windows, que le permiten ahorrar tiempo y esfuerzo, facilitando la incorporación de audio de gran calidad en minutos nada más.

Equipada con un soporte de perfil bajo, la Tarjeta de Sonido de 5 canales también dispone de soporte de montaje de perfil estándar (altura completa) y es compatible con la revisión 2.2 de PCI por lo que se puede instalar en prácticamente cualquier PC equipada con PCI independientemente del tamaño del gabinete del ordenador – iuna solución eficaz y económica para tener su HTPC (Home Theater PC) en casa!

Esta Tarjeta de Sonido Envolvente 5.1 de alta calidad cuenta con el respaldo de una Garantía de 2 años y el servicio técnico gratuito de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad





Aplicaciones

- Ideal para reemplazar audio integrado que esté fallando o el estéreo solamente por un sistema de ordenador de escritorio de factor de forma pequeño o completo
- Permite actualizar un ordenador de escritorio desprovisto de audio integrado o que posee menos de 5.1 canales de sonido envolvente con audio 5.1
- Ahora podrá construir su propio PC home theater o PC multimedia de manera económica con capacidades de sonido envolvente

Características

- Salida de sonido envolvente de 5.1 canales a través de mini-jacks de 3,5mm
- Aceleración por hardware para DirectSound 3
- Soporte para Dolby Digital EX y DTS ES en 5.1 canales
- Operación Full-Duplex para grabar y reproducir
- Soporta reproducción de hasta 96KHz/24 bits y velocidades de muestreo de 48KHz/16 bits
- Compatible con la especificación de la revisión 2.2 de PCI
- Incluye soportes de montaje de Perfil Bajo/Completo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	PCI (5 voltios)
Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
ID del Conjunto de Chips	VIA/VLI - Tremor VT1723

Rendimiento

Especificaciones de Audio	Conexiones de Entrada y Salida Line In, Micrófono, Front Out, Rear Out, Sub/Center
---------------------------	---

Out

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - PCI (5V, 32 bits)
Puertos Internos	1 - MPC2 (4 pines, audio)
Puertos Externos	5 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

Software

Compatibilidad OS	Windows 2000/ XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
-------------------	---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	20°C to 50°C (68°F to 122°F)
Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Humedad	HR 20-80%

Características Físicas

Longitud del Producto	4.8 in [12.1 cm]
Ancho del Producto	0.7 in [1.8 cm]
Altura del Producto	3.1 in [8 cm]
Peso del Producto	1.9 oz [55 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	1.2 in [31 mm]
Altura de la Caja	5.6 in [14.2 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	0.7 lb [0.3 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Tarjeta de Sonido 5.1 con Soporte de Perfil Bajo
	1 - Soporte de Perfil Completo
	1 - CD del Controlador
	1 - Manual de Instrucciones

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.