



Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V

WL070V LED17S/840 PSU II WH

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, IP65

Veřejné prostory a prostory s pohybem osob, jako jsou vchody, haly, chodby a schodiště, vyžadují to nejspolehlivější osvětlení. Bezporuchové řešení, kterému můžete svěřit bezpečné a efektivní osvětlení prostor a současně s ním šetřit cennou energii. S osvětlením Philips Ledinaire získáte tohle vše a ještě více. Tato oblíbená řada obsahuje běžně dostupný výběr základních typů LED svítidel, například náš moderní nástěnný model vhodný pro širokou škálu celkového osvětlení. Stejně jako zbytek řady Ledinaire je navržen k dodržení vysokých standardů kvality společnosti Philips a za velmi konkurenceschopnou cenu. Cenově dostupná, spolehlivá a energeticky úsporná volba od předního výrobce LED svítidel.

Varování a bezpečnost

- Nástěnný model svítidla Ledinaire lze využívat v exteriérech budovy, kabeláž musí být vedena vnitřkem, s maximální vzdáleností 10 metrů.

Údaje o produktu

Obecné informace		Záruční lhůta	
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne	5 let	
Počet předřadnickových jednotek	1 jednotka	Hodnocení udržitelnosti	
Včetně předřadníku	Ano	-	
Lighting Technology	LED	Světelné technické	
Vrstva	Hodnota	Světelný tok	
Třída snadnosti servisu	Třída C, svítidlo bez dílů umožňujících servis, bez možnosti servisu	1 700 lm	
		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	
		4000 K	
		Měrný výkon (jmen.) (nom.)	
		100 lm/W	
		Index podání barev (CRI)	
		>80	

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V

Vyzařovací úhel světelného zdroje	120 stupňů
Barva světelného zdroje	840 neutrální bílá
Typ optiky	Symetrická
Divergence světelného paprsku svítidla	120° x 120°
Jednotné hodnocení oslnění CEN	25

Provozní a elektrické

Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 or 60 Hz
Počáteční spotřeba energie CLO	17 W
Průměrná spotřeba energie CLO	- W
Náběhový proud	20 A
Doba náběhového proudu	0,04 ms
Spotřeba energie	17 W
Účinník (zlomek)	0.9
Připojení	Třípólový zasunovací konektor
Kabel	-
Počet produktů pro MCB (16A typ B)	35
Vhodné pro náhodné spínání	Nevztahuje se
Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
Celkové harmonické zkreslení	20 %

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
Předřadník / napájecí jednotka / transformátor	Napájecí zdroj (zapnuto/vypnuto)
Rozhraní řízení	-
Stálý světelný tok	Ne
Maximální úroveň ztlumení	Nevztahuje se

Mechanické a materiály

Materiál těla	Polykarbonát
Materiál reflektoru	-
Materiál optiky	Polykarbonát
Materiál optického krytu / čočky	Polykarbonát
Fixační materiál	-
Barva těla	Bílá
Povrchová úprava optického krytu / čočky	Opálové provedení
Celková výška	64 mm
Celkový průměr	285 mm
Kód ochrany proti vniknutí	IP65 [Ochrana proti proniknutí prachu, ochrana proti tryskající vodě]

Kód ochrany proti mechanickým nárazům	IK08 [5 J odolná proti vandalismu]
Celková hmotnost (kus)	0,780 kg

Certifikace a použití

Test žhavým drátem	Teplota 850 °C, doba 30 s
Značka hořlavosti	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy
Značka CE	Ano
Značka ENEC	-
Fotobiologické riziko	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
Výkon při okolní teplotě Tq	25 °C
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	1,6
Rozsah okolní teploty	-20 až +40 °C

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
Počáteční chromatičnost	(0.3818, 0.3797)SDCM ≤5
Tolerance spotřeby energie	+/-10%
Standardní odchylka shody barev (McAdamova elipsa)	SDCM≤5

Životnost (podle IEC)

Závadovost ovládacího předřadníku při střední životnosti 50 000 h	7,5 %
Pokles světelného toku (EN-IEC 62722-2-1) při střední životnosti* 50 000 h	L70

Označení a balení

Objednací název produktu	WL070V LED17S/840 PSU II WH
Celý název výrobku	WL070V LED17S/840 PSU II WH
Full EOC	871951452269599
Objednací kód	52269599
Číslo materiálu (12NC)	911401826682
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514522695
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8719514522756

Ledinaire pro montáž na stěnu, WL070V

Rozměrové výkresy

