



ED-IPC3020

数据手册

by EDA Technology Co., Ltd

built: 2025-08-08

ED-IPC3020

基于Raspberry Pi 5的工业计算机

- Broadcom BCM2712 4核Arm Cortex-A76 64位2.4GHz CPU
- 高达16GB LPDDR4X RAM，支持Micro SD Card和M.2 NVMe SSD 扩展
- 2 x USB 3.0、2 x USB 2.0、1 x RS232、1 x RS485和1 x Buzzer
- 1 x Gigabit 网口，支持选配PoE功能
- 双HDMI显示，支持同时输出2路4Kp60视频
- 立体声输入和输出，支持独立的3.5mm音频接口
- USB Type-C接口的5V电源输入，具备ON/OFF电源开关
- 集成RTC，支持超级电容作为RTC备份电源
- 无风扇设计的高质量金属外壳和散热片，提供良好的散热性能



规格参数

系统	
CPU	Broadcom BCM2712 4核Arm Cortex-A76 64位2.4GHz
VPU	H.265 (HEVC)，最高支持4Kp60解码
GPU	OpenGL ES 3.1 & Vulkan 1.2
内存	4GB/8GB/16GB LPDDR4X-4267 SDRAM可选
存储	Micro SD卡槽 (支持选配00GB/32GB/64GB的SD卡) M.2 NVMe SSD (支持选配00GB/128GB/256GB)
软件参数	
操作系统	Raspberry Pi OS (Desktop) 32-bit Raspberry Pi OS (Lite) 32-bit Raspberry Pi OS (Desktop) 64-bit Raspberry Pi OS (Lite) 64-bit
前面板I/O	
音频输出接口	1 x 音频输出接口(HPO)，绿色3.5mm音频接口，立体声输出
音频输入接口	1 x 音频输入接口 (LINE IN)，红色3.5mm音频接口，支持立体声输入
RS485接口	1 x RS485接口，3-Pin 3.5mm间距凤凰端子，带120Ω端电阻，信号定义为GND/A/B
RS232接口	1 x RS232接口，3-Pin 3.5mm间距凤凰端子，信号定义为GND/TX/RX
USB 2.0接口	2 x USB 2.0，双层type A接口，每一路最高支持480Mbps传输速率

前面板I/O	
USB 3.0接口	2 x USB 3.0，双层type A接口，每一路最高支持5Gbps传输速率
1000M以太网接口	1 x 以太网接口 (10/100/1000M自适应)，RJ45端子，用于接入以太网，支持PoE供电（选配）

后面板I/O	
SD卡槽	1 x Micro SD卡槽，用于安装Micro SD卡，支持从SD卡启动系统

侧面板I/O	
HDMI*1接口	2 x HDMI，Micro HDMI接口，分辨率支持4K 60Hz
电源接口	1 x USB Type-C接口，支持5V 5A的电源输入
*1：部分Micro HDMI线缆的Micro HDMI连接器较短，可能会导致HDMI连接异常，故建议使用Raspberry Pi 官方的Micro HDMI转标准HDMI线缆，可参见“可选配件”部分进行选购。	

按键和指示灯	
ON/OFF按键	1 x 开/关按键，用于对设备进行开机和关机
PWR	1 x 电源指示灯，红色，用于查看设备上电和断电的状态
ACT	1 x 系统状态指示灯，绿色，用于查看设备的工作状态
COM1~COM2	2 x 串口指示灯，绿色，用于查看串口的通信状态

内部I/O	
M.2 M	1 x M.2 M，M.2 M Key连接器，用于外接SSD和其他高速设备，兼容M.2 2230、M.2 2242和M.2 2260，支持从SSD启动系统

扩展功能	
RTC	集成1F超级电容作为RTC备份电源，保障系统时钟不受设备下电的影响，同时提供RTC电池底座，用户也可以自行购买CR1220电池作为RTC备份电源
Buzzer	根据实际应用可配置提示或异常，实现报警功能

电气参数	
输入电压	5V DC
最大功耗	25W


机械参数	
尺寸	102.8mm x 89.5mm x 32.5mm (长x宽x高)

机械参数	
重量	约300g
安装方式	桌面平放和壁挂安装

无线	
Wi-Fi	双频802.11ac Wi-Fi
蓝牙	蓝牙5.0/BLE


环境参数&法规	
工作温度	-25℃ ~ 60℃
存储温度	-25℃ ~ 60℃
工作环境湿度	5% ~ 95%（非冷凝）
认证	FCC FCC 47 CFR Part 15 Subpart B CE EN IEC 62368-1/EN IEC 62311/EN IEC 61000-3-2/EN IEC 61000-3-3 EN 55032/EN 55035 EN 301 489-1/EN 301 489-3/EN 301 489-17/EN 301 489-52 EN 301 328/EN 301 440/EN 301 511/EN 301 908-1/EN 301 908-2

系统框图




产品尺寸

单位：mm



订购编码



Note:
Because Raspberry Pi 5 does not have eMMC, so when you select a product model, you need choose at least one of SD card and SSD.

Example

P/N: **ED-IPC3020-04321-P**
Configuration: Industrial Computer Based on Raspberry Pi 5, with 4GB DDR , 32GB SD Card, 128GB SSD and PoE Module.

可选配件

可根据实际需要选择Raspberry Pi 官方电源适配器。


订购编码	描述	图片
SC1149		

订购编码	描述	图片
	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White UK	
SC1150	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White AU	
SC1151	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White IN	
SC1152	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White EU	
SC1153	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply White US	
SC1154	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black UK	
SC1155	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black AU	
SC1156	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black IN	
SC1157	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black EU	
SC1158	Raspberry Pi 27W USB-C Power Supply Black US	

建议选择Raspberry Pi 官方Micro-HDMI转标准HDMI的线缆。

订购编码	描述	图片
SC0358	Raspberry Pi Micro-HDMI转标准HDMI线缆，长度为1m	

可根据实际需要选择壁挂安装支架。

订购编码	描述	图片
ED- ACCBKT- L3020	适用于 ED- IPC3020 和ED- PAC3020	

订购编码	描述	图片
	的壁挂支架	

包装清单

- 1 x ED-IPC3020主机
- 4 x 脚垫
- 1 x 镊子（用于插拔SD卡）