



****保**密****

PP




二维码扫码为对应的QSG
BOM料号:40.03.568420

风琴折



技术要求:

- 1) 颜色C: 单色双面印刷70%黑(参考最终封样) ;
- 2) 材质M: 80G双胶纸;
- 3) 工艺F: 模切+风琴折;
- 4) 测试要求: 无;
- 5) 其 他: (1)颜色与样板(样板只能存放六个月) 不能存在严重色;
差色彩误差在-3%~3%之间; ;
(2)印刷字喽、圖案不能存在模糊不清或有重影;
(3)贴纸切割位与样板不符, 有切偏或未切断等;
(4)折合後, 各折合邊位紙質不能有爆開、起皱;
(5)印刷内容及内容排版位置需与样板或文档相符;
- 6) 环 保: 产品环保认证需满足包装指令+REACH+HF+禁用矿物油要求, 符合最新版《联创宏声有害物质管理标准》, 同时须符合双方签订的《环保协议书》;
1, 销售包装中禁止使用泡沫聚苯乙烯(EPS)材料;
2, 纸制品采用无氯漂白工艺;
3, 彩盒, 资料使用大豆油墨印刷.

											
			产品型号 零件名称 零件编号			TEND1032BK52C00					
						欧亚版QSG					
						40.03.568420					
变 更 标 记	原 因	签名/日期	图纸编号			LC8.865.3988					
	签 名 / 日期										
制 图	何新华	2024/9/9	版本	比例	单位	A	± 0.05	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.4
标准化	钟思芬	2024/9/9	V1	1:1	MM	B	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.4	± 0.5
审 核	李王华	2024/9/9				C	± 0.2	± 0.5	± 0.7	± 1.2	± 2.0
批 准	卢华庭	2024/9/9				等级	<5	5~15	15~60	60~250	>250