

Honeywell

xtralis



GALAXY®



NOTIFIER®



INTEVIO



By Demes es **distribuidor oficial** para España y Portugal de **HONEYWELL**, fabricante global especializado en soluciones innovadoras de **protección contra incendios, control de accesos, sistemas anti-intrusión, video vigilancia** e integración de sistemas para múltiples **mercados verticales** (residencial, retail, industria, infraestructuras críticas, banca, sanidad, educación, transporte, ocio, etc.).

HONEYWELL cuenta con **una amplia gama de soluciones de seguridad** para todo tipo de necesidades, y con denominadores comunes: **versatilidad, sencillez de uso, fiabilidad y precios competitivos**.



Honeywell

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: PRESTIGIO GLOBAL

Notifier y MorleyIAS by Honeywell son marcas muy consolidadas globalmente en la industria de la seguridad. Diseñan y fabrican **sistemas de detección y alarma de incendio** a la vanguardia en tecnología, con **numerosas e innovadoras prestaciones**, el valioso certificado **ISO9001** para sus fábricas y las **certificaciones** de sus productos de reconocidos organismos internacionales como **LPCB o VdS**.



Notifier: Sistemas analógicos y convencionales, sistemas de extinción, equipos especiales y detección de gas.



MorleyIAS: Desde pequeños sistemas convencionales a potentes sistemas analógico/algorítmicos.

CCTV: GAMA COMPLETA PARA TODO TIPO DE NECESIDADES

Utiliza la más avanzada tecnología digital y dispone tanto de **sistemas analógicos** como de soluciones IP, incluyendo sistemas de **análisis de imagen y gestión integrada** de vídeo a través de un único interfaz.

- Performance: soluciones técnicamente competentes
- equiP: soluciones más avanzadas técnicamente
- Xtralis: sistemas híbridos de grabación y análisis de imagen

Las **cámaras** HONEYWELL ofrecen imágenes de excepcional claridad y definición y los sistemas de vídeo facilitan el salto de la tecnología analógica a la TCP/IP.

SISTEMAS DE INTRUSIÓN: PIONEROS EN TECNOLOGÍA

Utiliza la más avanzada tecnología en **intrusión** y abarca desde **alarmas, paneles de control y sensores de movimiento** hasta instalaciones de seguridad totalmente integradas con **control de puertas** e intrusión.

Los sistemas son modulares, con distintas opciones de comunicación: **cableados, vía radio** (de gran fiabilidad gracias a sus sistemas de supervisión) o **híbridos** (muy flexibles).

También incluyen dispositivos de protección **medioambiental** y de protección **personal**, así como productos de protección **perimetral**, incluyendo sensores de rotura de cristal y detectores sísmicos.

- Familia Galaxy Dimension Grado 3
- Familia Galaxy Flex v3 Grado 2 y 3

CONTROL DE ACCESOS: LÍDERES EN SU DESARROLLO

Abarca desde **control de accesos** para una sola puerta mediante **TCP/IP** hasta sistemas integrados con capacidad para gestionar **miles de puertas y puntos de supervisión** de alarmas multio-calizadas.

- Control de accesos IP (NetAXS 123) y modulares (PRO3200)
- Lectores de tarjetas de proximidad (LuminAXS™ y OmniAssure™), lectores biométricos (Hon-Fin™), lectores de smart cards e incluso lo último en puntos de registro automático para visitantes

SOFTWARE REMOTO: CONTROL Y MANTENIMIENTO CENTRALIZADOS

Permite a los clientes controlar y mantener varios edificios desde un punto centralizado, lo que conlleva importantes ventajas como: asistencia **24 horas** y capacidad para responder y supervisar los **eventos críticos** con mayor efectividad, minimizando los tiempos de inactividad del sistema.

- Sistemas de gestión de vídeo MAXPRO® VMS
- Sistema de gestión de vídeo, accesos e intrusión MAXPRO® Cloud 2.0

ÍNDICE	
CCTV	6
CÁMARAS IP	6
NVR IP	7
ANÁLISIS DE VÍDEO HONEYWELL (XTRALIS)	9
ACCESORIOS	10
INTRUSIÓN	13
SISTEMAS HONEYWELL®	13
DETECTORES VOLUMETRICOS	22
DETECTORES DE GOLPES E IMPACTOS	24
CONTACTOS MAGNÉTICOS	26
DETECTORES ESPECIALES	26
ACCESORIOS	26
CONTROL DE ACCESOS	28
CTRL ACCESO/PRESENCIA	28
ACCESORIOS	30
INCENDIO	32
SISTEMAS ANALÓGICOS	32
SISTEMAS CONVENCIONALES	56
SISTEMAS CO / GASES	69
SISTEMAS DE EXTINCIÓN	83
DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN	85
DETECTORES DE LLAMA	91
SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y EVACUACIÓN POR VOZ	94
RETENEDORES	101
ACCESORIOS	102

CCTV



CCTV

CÁMARAS IP
MINIDOMO

DOMO IP DE 5MP CON SMART IR 50M



Honeywell
HONEYWELL-200
HC30WE5R3
Consultar

Domo fijo IP de HONEYWELL de 5MP con Smart IR 50m, antivandálico apto para exterior. Formatos H.265, H.264, códec inteligente, MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,7" de 5MP. Resolu■■■

DOMO IP DE 5MP CON SMART IR 30M



Honeywell
HONEYWELL-201
HC30W45R3
Consultar

Domo fijo IP de HONEYWELL de 5MP con Smart IR 30m, antivandálico apto para exterior. Formatos H.265, H.264, códec inteligente, MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,7" de 5MP. Resolu■■■

DOMO IP DE 2MP CON SMART IR 50M



Honeywell
HONEYWELL-203
HC30WE2R3
Consultar

Domo fijo IP de HONEYWELL de 2MP con Smart IR 50m, antivandálico apto para exterior. Formatos H.265, H.264, códec inteligente, MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,9" de 2MP. Resolució■■■

DOMO FISHEYE IP DE 5MP CON SMART IR 20M



Honeywell
HONEYWELL-204
HC30WF5R1
Consultar

Domo fisheye IP de HONEYWELL de 5MP con Smart IR 20m, antivandálico apto para exterior. Formatos H.265, H.264, códec inteligente, MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,7" de 5MP. ■■■

DOMO IP DE 5MP CON SMART IR 30M



Honeywell
HONEYWELL-163
HC30W45R2
Consultar

Domo fijo IP de HONEYWELL de 5MP con Smart IR 30m, antivandálico apto para exterior. Formatos H.265, H.264, códec inteligente, MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,7" de 5MP. Resolució■■■

DOMO IP HONEYWELL SERIE 60



Honeywell
HONEYWELL-202
HC60W45R2
Consultar

Domo IP Honeywell Serie 60. 5MP25ips, H.265/H.264. ICR, 0,04 lux, Smart IR 50m. Óptica motorizada 2,7~13,5 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, 5 ROI. Análisis de vídeo. 1 entrada / 1 salida ■■■

DOMO IP HONEYWELL SERIE PERFORMANCE



Honeywell
HONEYWELL-170
H4W4PER2V
Consultar

Domo IP Honeywell Serie Performance. 4MP25ips, H.265/H.264. ICR, 0,005 lux, Smart IR 40m. Óptica motorizada 2,7~13,5 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROI. Análisis de vídeo. 1 entrada / ■■■

DOMO IP HONEYWELL SERIE PERFORMANCE



Honeywell
HONEYWELL-273
H2W4PER3V
Consultar

Domo IP Honeywell Serie Performance. 4MP25ips, H.265/H.264. ICR, 0,03 lux, Smart IR 20m. Óptica fija de 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROI. Incorpora micrófono. Ranura MicroSD, RJ45 ■■■

DOMO IP HONEYWELL SERIE 30



Honeywell
HONEYWELL-162
HC30W42R3
Consultar

Domo IP Honeywell Serie 30. 2MP25ips, H.265/H.264. 0,065 lux, Smart IR 30m. Óptica fija de 2,8 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, IK10, PoE

DOMO IP HONEYWELL SERIE 30



Honeywell
HONEYWELL-161
HC30WE5R2
Consultar

Domo IP Honeywell Serie 30. 5MP30ips, H.265/H.264. 0,035 lux, Smart IR 50m. Óptica motorizada de 2,8~12 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, ROI. Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66, IK10, PoE

CÁMARAS IP
BULLET

CÁMARA IP DE 5MP CON SMART IR 50M



Honeywell
HONEYWELL-199
HC30WB5R2
Consultar

Cámara bullet IP de HONEYWELL de 5MP con Smart IR 50m apto para exterior. Formatos H.265, H.264, códec inteligente, MJPEG. Triple stream. CMOS 1/2,7" de 5MP. Resolución digital■■■

CÁMARA IP HONEYWELL SERIE 60



Honeywell
HONEYWELL-271
HC60WB5R2
Consultar

Cámara IP Honeywell Serie 60. 5MP25ips, H.265/H.264. ICR, 0,04 lux, Smart IR 60m. Óptica motorizada 2,7~13,5 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, 5 ROI. Análisis de vídeo. 1 entrada / 1 sali■■■

CÁMARA IP HONEYWELL SERIE PERFORMANCE



Honeywell
HONEYWELL-244
HBW4PER2V
Consultar

Cámara IP Honeywell Serie Performance. 4MP25ips, H.265/H.264. ICR, 0,005 lux, Smart IR 60m. Óptica motorizada 2,7~13,5 mm. WDR 120dB, 3D-DNR, 4 ROI. Análisis de vídeo. 1 ■■■

CÁMARAS IP
DOMO PTZ

DOMO PTZ IP 2MP, ZOOM 25X, IR 100M, IP66



Honeywell
HONEYWELL-197
HDZP252DI
Consultar

Domo PTZ IP Honeywell. 2MP50ips, H.265/H.264. 0,005 lux, IR 100m. Zoom óptico 25X (4,8~120 mm). WDR 120dB, 2D/3D-DNR. PanTilt: 360°200°/s (H); 90°120°/s (V); 300 presets. Dete■■■

NVR IP
NVRs

NVR SERIE 30, 8 CANALES 4K/8MP, 8 POE



Honeywell
HONEYWELL-164
HN30080200
Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 8 canales 4K/8MP. Codificación de vídeo H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación■■■

NVR SERIE 30, 8 CANALES 4K/8MP, 8 POE
HDD 2TB



Honeywell
HONEYWELL-165
HN30080202
Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 8 canales 4K/8MP. Codificación de vídeo H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación ■■■

NVR SERIE 30, 8 CANALES 4K/8MP, 8 POE
HDD 4TB



Honeywell
HONEYWELL-166
HN30080204
Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 8 canales 4K/8MP. Codificación de vídeo H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación ■■■



NVR INTEGRADOS SERIE 30

Los NVR de la serie 30 son NVR con una resolución de 4K HD (UHD). Elija entre un NVR de 8 o 16 canales, con múltiples opciones de disco duro de hasta 16TB de almacenamiento interno, para una solución ideal y flexible para su uso como parte de sistemas de video que cumple con la NDAA 2019, Sección 889.

Honeywell

NVR SERIE 30, 8 CANALES 4K/8MP, 8 POE



Honeywell

HONEYWELL-168
HN30080208

Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 8 canales 4K/8MP. Codificación de video H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación ■■■

NVR SERIE 30, 8 CANALES 4K/8MP, 8 POE



Honeywell

HONEYWELL-169
HN30080216

Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 8 canales 4K/8MP. Codificación de video H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación de■■■

NVR SERIE 30, 16 CANALES 4K/8MP 16 POE



Honeywell

HONEYWELL-171
HN30160200

Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 16 canales 4K/8MP. Codificación de video H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación ■■■

NVR SERIE 30, 16 CANALES 4K/8MP 16 POE



Honeywell

HONEYWELL-172
HN30160204

Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 16 canales 4K/8MP. Codificación de video H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación d■■■

NVR SERIE 30, 16 CANALES 4K/8MP, 16 POE



Honeywell

HONEYWELL-173
HN30160208

Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 16 canales 4K/8MP. Codificación de video H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación d■■■

NVR SERIE 30, 16 CANALES 4K/8MP, 16 POE



Honeywell

HONEYWELL-174
HN30160216

Consultar

NVR IP HONEYWELL Serie 30 de 16 canales 4K/8MP. Codificación de video H.265/H.264/MJPEG. 1 salida de audio. Reproducción sincronizada de hasta 4 canales. Resolución de grabación de ■■■

NVR HONEYWELL 32 CANALES 12MP, 16 POE



Honeywell

HONEYWELL-281
HEN321124

Consultar

NVR Honeywell de 32 canales 12MP. Formato H.265, H.264. 320Mbps de entrada/salida. Salidas HDMI 4K y VGA 1080P. Audio bidireccional. Reproducción de 16 canales. 4 entrada■■■

NVR HONEYWELL 32 CANALES 12MP, 16 POE



Honeywell

HONEYWELL-274
HEN32284

Consultar

NVR Honeywell de 32 canales 12MP. Formato H.265, H.264. 320Mbps de entrada/salida. 2 salidas HDMI (una a 4K) y 1 VGA (1080P). Audio bidireccional. Reproducción de 16 canal■■■



ANÁLISIS DE VÍDEO HONEYWELL (XTRALIS) ANALÍTICA DE VÍDEO XTRALIS

GRABADOR CON ANALÍTICA DE VÍDEO XTRALIS




Honeywell

HONEYWELL-233
60021310

Consultar

Grabador con Analítica de Vídeo Xtralis. XTRALIS-ADPRO iFT 8IP, incluye HDD de 2TB. 8 entradas / 4salidas. Incluye 8 canales IP. Licencias Intrusion/LoiterTrace no incluidas. ■■■

SERVIDOR IP XTRALIS-GATEWAY DE ANALITICA DE VIDEO IP CON TRANSMISION REMOTA DE ALARMAS



Honeywell

HONEYWELL-230
66000000

Consultar

Servidor IP XTRALIS-Gateway de analitica de video IP con transmision remota de alarmas. Ofrece hasta 4 canales de video IP con la opción de añadir el análisis más avanzado para■■■

PACK DE ANALITICA DE 4 LICENCIAS PARA HONEYWELL-230 (60000000)



Honeywell

HONEYWELL-231
49976020

Consultar

Pack de analitica de 4 licencias para HONEYWELL-230 (60000000). Licencias Intrusion/LoiterTrace.

ADPRO EFT, 8 LICENCIAS CÁMARA IP, SIN HDD, 4 ENTRADAS, 2 SALIDAS, SIN POE, 2 RANURAS HDD



Honeywell

HONEYWELL-258
670020060

Consultar

ADPRO eFT de Xtralis. Incluye 8 canales IP. 4 entradas / 2 salidas de alarma. Hasta 16 canales IP que llegan a 8 canales IP con 8 canales de análisis de vídeo. Licencias LoiterTrace■■■

XTRALIS-ADPRO IFT 16IP, INCLUYE 16 CANALES IP



Honeywell

HONEYWELL-245
60041610

Consultar

XTRALIS-ADPRO iFT 16IP, incluye 16 canales IP. Incluye HDD de 6TB. Ofrece hasta 32 canales IP que aumentan hasta 16 canales IP con 16 canales de análisis de vídeo (intercambio ■■■

LICENCIA DE ACTIVACION DE 2 CANALES IP PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA



Honeywell

HONEYWELL-247
49977011

Consultar

Licencia Xtralis de 2 canales IP de video. Compatible solo con iFT / iFT-E

LICENCIA DE ACTIVACION DE 4 CANALES IP PARA INSTALACIÓN DE CÁMARA



Honeywell

HONEYWELL-246
49977012

Consultar

Licencia Xtralis de 4 canales IP de video. Compatible solo con iFT / iFT-E

LICENCIA XTRALIS DE 8 CANALES IP DE VIDEO. COMPATIBLE SOLO CON IFT / IFT-E



Honeywell

HONEYWELL-248
49977013

Consultar

Licencia Xtralis de 8 canales IP de video. Compatible solo con iFT / iFT-E.

Honeywell

8 INTRUSIÓN



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 9

GRABADOR CON ANALÍTICA DE VÍDEO XTRALIS
ADPRO IFT 16IP



Honeywell
HONEYWELL-159
60041610
Consultar

Grabador con Analítica de Vídeo Xtralis. XTRALIS-ADPRO IFT 16IP, no incluye HDD. 20 entradas / 8 salidas. Incluye 16 canales IP. Licencias Intrusion/LoiterTrace no incluidas. ■■■■

SOFTWARE IP LICENCIA XO PERPETUA
INTRUSION TRACE 4 CANALES



Honeywell
HONEYWELL-176
49975412
Consultar

Software IP IntrusionTrace de 4 canales. Licencia XO perpetua de detección de intrusión. 16 zonas o zonas direccionales por canal de vídeo. Soporta cámaras analógicas (a traves de ■■■■

SOFTWARE IP LICENCIA XO PERPETUA LOITER
TRACE 4 CANALES



Honeywell
HONEYWELL-179
49975402
Consultar

Software IP LoiterTrace de 4 canales. Licencia XO perpetua de detección de merodeo. 16 zonas o zonas direccionales por canal de vídeo. Soporta cámaras analógicas (a traves de ■■■■

CAJA DE CONEXIONES PARA CÁMARAS
BULLET SERIE EQUIP



Honeywell
HONEYWELL-269
HBG-BB
Consultar

Caja de conexiones para cámaras bullet Serie EQUIP. Diseño de bajo perfil. Permite cableado oculto. Construcción en aluminio fundido a presión. Acabado en polvo blanco. IP6 ■■■■

SOPORTE DE PARED PARA DOMOS PTZ



Honeywell
HONEYWELL-193
HDZWM1
Consultar

Soporte de pared para domos PTZ Honeywell. Aluminio fundido. Apto exteriores

ANÁLISIS DE VÍDEO
HONEYWELL (XTRALIS)
ACCESORIOS XTRALIS

MODULO ETHERNET POE I/O MASTER



Honeywell
HONEYWELL-232
49841000
Consultar

Modulo ethernet Poe I/O master. 4 entradas supervisadas. 4 salidas de rele. 3 indicadores led. Montaje carril din. Admite módulos esclavos

SOFTWARE IP LICENCIA XO PERPETUA
INTRUSION TRACE 8 CANALES



Honeywell
HONEYWELL-177
49975414
Consultar

Software IP IntrusionTrace de 8 canales. Licencia XO perpetua de detección de intrusión. 16 zonas o zonas direccionales por canal de vídeo. Soporta cámaras analógicas (a traves de ■■■■

SOFTWARE IP LICENCIA XO PERPETUA LOITER
TRACE 8 CANALES



Honeywell
HONEYWELL-180
49975404
Consultar

Software IP LoiterTrace de 8 canales. Licencia XO perpetua de detección de merodeo. 16 zonas o zonas direccionales por canal de vídeo. Soporta cámaras analógicas (a traves de ■■■■

CAJA DE CONEXIONES HONEYWELL SERIE 30



Honeywell
HONEYWELL-195
HA30JCB01
Consultar

Caja de conexiones para cámaras Honeywell Serie 30. Aluminio fundido. Apta exteriores

SOPORTE DE COLUMNA PARA CÁMARAS
PERFORMANCE



Honeywell
HONEYWELL-280
HQA-PM2
Consultar

Soporte abrazadera de columna para cámaras Honeywell Serie Performance. Aluminio fundido. Apto exteriores

ANÁLISIS DE VÍDEO
HONEYWELL (XTRALIS)
SOFTWARE XTRALIS

SOFTWARE IP LICENCIA XO PERPETUA
INTRUSION TRACE 2 CANALES



Honeywell
HONEYWELL-175
49975415
Consultar

Software IP IntrusionTrace de 2 canales. Licencia XO perpetua de detección de intrusión. 16 zonas o zonas direccionales por canal de vídeo. Soporta cámaras analógicas (a traves de ■■■■

SOFTWARE IP LICENCIA XO PERPETUA LOITER
TRACE 2 CANALES



Honeywell
HONEYWELL-178
49975405
Consultar

Software IP LoiterTrace de 2 canales. Licencia XO perpetua de detección de merodeo. 16 zonas o zonas direccionales por canal de vídeo. Soporta cámaras analógicas (a traves de ■■■■

ACCESORIOS
CARCASA Y SOPORTE DE
CÁMARA

SOPORTE ABRAZADERA PARA CÁMARAS
HONEYWELL



Honeywell
HONEYWELL-270
HB4G-PM
Consultar

Soporte abrazadera para minidomos H4 y cámaras bullet Serie EQUIP. Diseño de bajo perfil. Permite cableado oculto. Construido en acero SECC. Acabado en polvo blanco. Apto para exterior

CAJA DE CONEXIONES PARA DOMOS PTZ
HONEYWELL



Honeywell
HONEYWELL-196
HDZJB
Consultar

Caja de conexiones para domo PTZ Honeywell. Aluminio fundido. Apta exteriores

SOPORTE DE COLUMNA PARA DOMOS PTZ



Honeywell
HONEYWELL-198
HDZPMA
Consultar

Soporte abrazadera de columna para domos PTZ Honeywell. Acero SECC. Apto exteriores

INTRUSIÓN

Honeywell

GALAXY®

Sistemas cableados,
vía radio e híbridos



INTRUSIÓN

SISTEMAS HONEYWELL® CENTRALES

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS



Honeywell

HONEYWELL-22
C015-L-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20. Caja de plástico grande. Grado 3.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS



Honeywell

HONEYWELL-23
C016-L-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 50. Caja de plástico grande. Grado 3.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS
AMPLIABLE HASTA 100



Honeywell

HONEYWELL-24
C017-L-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 100. Caja de plástico grande. Grado 3.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS
AMPLIABLE HASTA 20



Honeywell

HONEYWELL-29
C005-S-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20. Caja metálica pequeña. Grado 2.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS
AMPLIABLE HASTA 100



Honeywell

HONEYWELL-32
C007-M-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 100. Caja de plástico mediana. Grado 2.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS
AMPLIABLE HASTA 20




Honeywell

HONEYWELL-30
C005-M-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20. Caja de plástico mediana. Grado 2.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS
AMPLIABLE HASTA 20



Honeywell

HONEYWELL-33
C005-L-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20. Caja de plástico grande. Grado 2.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS
AMPLIABLE HASTA 50




Honeywell

HONEYWELL-31
C006-M-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 50. Caja de plástico mediana. Grado 2.

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS
AMPLIABLE HASTA 100



Honeywell

HONEYWELL-34
C007-L-E1

Consultar

Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 100. Caja de plástico grande. Grado 2.



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros
para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 13

CENTRAL CON CAJA 48 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-1
C048-D-E1
Consultar

Central con caja 48 zonas

CENTRAL CON CAJA 264 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-3
C264-D-E1
Consultar

Central con caja 264 zonas

CENTRAL CON CAJA 520 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-4
C520-D-E1
Consultar

Central con caja 520 zonas

PANEL DE HASTA 16 ÁREAS INDEPENDIENTES PROTEGIDAS



Honeywell
HONEYWELL-189
C096-D-E1
Consultar

Panel de hasta 16 áreas independientes protegidas. Hasta 96 zonas de intrusión (16 zonas en placa). Hasta 32 puertas. Hasta 250 usuarios de tarjetas por sistema. Hasta 35 ■■■■

SISTEMAS HONEYWELL® MÓDULOS

MÓDULO DE SALIDAS TRIGGER GALAXY FLEX



Honeywell
HONEYWELL-68
A071-00-01
Consultar

Módulo de salidas trigger Galaxy Flex . Compatible con FLEX V1 y V3.

COMUNICADOR GSM/GPRS BIDIRECCIONAL PARA GALAXY FLEX V3 (INTELLIBUS)



Honeywell
HONEYWELL-60
A081-00-01
Consultar

Comunicador GSM/GPRS bidireccional para Galaxy Flex v3 (intellibus). ATS 6. Flex v3.

COMUNICADOR IP BIDIREC



Honeywell
HONEYWELL-62
A083-00-10
Consultar

Comunicador IP bidirec. Galaxy flex v3 (intellibus). TPC/IP. Ats 6. Maxpro cloud. Flex v3.

COMUNICADOR IP BIDIREC



Honeywell
HONEYWELL-66
E080-10
Consultar

Comunicador IP bidirec. V4 para Galaxy dimension. Tcp/ip. Ats 6. Compatible con maxpro cloud

PORTAL RF



Honeywell
HONEYWELL-69
A073-00-01
Consultar

Portal RF. Receptor via radio Galaxy flex. Placa PCB. Compatible con flex V1 y V3.

MÓDULO DE 4 RELES PARA GALAXY DIMENSION



Honeywell
HONEYWELL-72
C074
Consultar

Módulo de 4 relés para galaxy dimension. Caja plastica con tamper. Grado 3.

MÓDULO PARA EL USO Y SUPERVISION SIMULTANEA DE 2 BATERIAS



Honeywell
HONEYWELL-73
A079-02
Consultar

Módulo para el uso y supervision simultanea de 2 baterías. Compatible con dimension.

PORTAL RF



Honeywell
HONEYWELL-256
C079-2
Consultar

Portal RF. Receptor via radio Galaxy Dimension y G2. Caja plastico. Grado 2.

MÓDULO CONTROL DE ACCESOS GALAXY



Honeywell
HONEYWELL-80
C080
Consultar

Módulo control de accesos galaxy. 2x (lector, estado, pulsador, rele), caja plastica, G3. No flex+

MÓDULO CONTROL DE ACC



Honeywell
HONEYWELL-81
C081
Consultar

Módulo control de acc. Galaxy. 2 x (lector, estado, pulsador, rele), caja metal y FA, G3. No flex+

MÓDULO DE FUENTE DE ALIMENT



Honeywell
HONEYWELL-87
P025-01-B
Consultar

Módulo de fuente de aliment. Supervisada para Galaxy en caja metalica. 12VDC, 2.75A. Grado 3

MÓDULO RIO FUENTE EXPANSOR 8I/40



Honeywell
HONEYWELL-88
P026-01-B
Consultar

Módulo rio fuente expansor 8I/40. Supervisada en caja metalica 12VDC, 2,75 A . Grado 3.

MÓDULO INTERFACE AUDIO EN CAJA PARA GALAXY DIMENSION, FLEX V1 Y FLEX V2



Honeywell
HONEYWELL-94
C084
Consultar

Módulo interface audio en caja para Galaxy dimension, flex v1 y flex v2

MÓDULO MUX DE AUDIO EN CAJA (4 CANALES ANALOGICOS) PARA GALAXY DIMENSION



Honeywell
HONEYWELL-95
C085
Consultar

Módulo MUX de audio en caja (4 canales analogicos) para Galaxy dimension

TARJETA DE SALIDA OPCIONAL



Honeywell
HONEYWELL-70
A074-00-01
Consultar

Tarjeta de salida opcional. Interface relé para la salida 1 de placa Galaxy Flex V3

MÓDULO DE AUDIO BIDIRECCIONAL CABLEADO



Honeywell
HONEYWELL-96
TP800
Consultar

Módulo de audio bidireccional cableado. Hasta 3 perifericos y max. 30m.

UNIDAD DE EXPANSION DE 2 LINEAS RS485 PARA GALAXY DIMENSION Y FLEX V1



Honeywell
HONEYWELL-103
E485-2
Consultar

Unidad de expansion de 2 líneas RS485 para Galaxy Dimension y Flex V1

EXPANSOR RIO SIN FUENTE DE ALIMENTACIÓN



Honeywell
HONEYWELL-8
C072
Consultar

Expansor rio sin fuente de alimentación

PLACA PCB DE FUENTE DE ALIMENTACION CON EXPANSOR P026-01-B



Honeywell
HONEYWELL-89
A250
Consultar

Placa PCB de fuente de alimentacion con expansor P026-01-B

PLACA PCB DE FUENTE DE ALIMENTACION P025-01-B



Honeywell
HONEYWELL-90
A251
Consultar

Placa PCB de fuente de alimentacion P025-01-B

BLOQUE DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 2



Honeywell

HONEYWELL-91
A270

Consultar

Bloque de fuente de alimentacion de 2.8A

MÓDULO EXPANSOR DE ZONAS MAXPRO INTRUSION



Honeywell

HONEYWELL-239
MPIEIO84E

Consultar

Módulo expensor de zonas MAXPRO Intrusion. 8 zonas cableadas. Soporte para cableados EOLR, NO o NC supervisados, valor doble equilibrado, valor triple equilibrado. Cuatro salida ■ ■ ■

MÓDULO EXPANSOR MULTIPLEXADO HONEYWELL RIO PARA SISTEMAS GALAXY



Honeywell

HONEYWELL-167
A158-B

Consultar

Módulo expensor multiplexado Honeywell RIO para sistemas Galaxy. 8 zonas. 4 salidas lógicas programables con capacidad de hasta 400 mA cada una. Conexión con la unidad de control ■ ■ ■

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE TIPO A SEGÚN EN 50131-6



Honeywell

HONEYWELL-234
MPIBX35

Consultar

Fuente de alimentación de tipo A según EN 50131-6 cuando se utiliza con el panel de control de MPI (MPIPxxx) o con la fuente de alimentación remotada MPI HONEYWELL-235 (MPIPSU) ■ ■ ■

MÓDULO DE CONTROL DE PUERTA 1 DE MAXPRO INTRUSION



Honeywell

HONEYWELL-237
MPIDC1

Consultar

Módulo de control de puerta 1 de MAXPRO Intrusion (1 puerta, hasta 2 lectores). Control de una puerta para conectar a paneles de control MAXPRO. Dos lectores seleccionables para ■ ■ ■

MÓDULO DE COMUNICACIÓN 4G/LTE



Honeywell

HONEYWELL-238
MPICLTEE

Consultar

Módulo de comunicación 4G/LTE para paneles MAX PRO. Aplicable en comunicación primaria o respaldo de MPI. Entrega de alarmas y mensajes para supervisión Ruta de respaldo para control ■ ■ ■

MÓDULO ESPANSOR DE 4 RELÉS PROGRAMABLES IB2 PARA MAXPRO



Honeywell

HONEYWELL-240
MPIEOP4

Consultar

Módulo espensor de 4 relés programables IB2 para MAXPRO. Utiliza línea de bus de alta potencia para cableado estrella o paralelo hasta 3,65 km. El módulo puede ser montado como unidad ■ ■ ■

CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS STA 20



Honeywell

HONEYWELL-74
C079-2

Consultar

Portal RF. Receptor via radio Galaxy Dimension y G2. Caja plastico. Grado 2.

SISTEMAS HONEYWELL® TECLADOS

TECLADO LCD MK8




Honeywell

HONEYWELL-59
CP051-00-01

Consultar

Teclado LCD MK8. Lector de proximidad. Retroiluminacion blanca. Zumbador y tamper. Grado 3.

GALAXY® TOUCHCENTER PLUS



Honeywell

HONEYWELL-147
CP045-00

Consultar

Teclado táctil en color Galaxy TouchCenter Plus. Navegación mejorada con iconos e indicaciones mediante menús. Visualización de imágenes en directo incorporada. Información general ■ ■ ■

TECLADO MK8 ALFANUMERICO



Honeywell

HONEYWELL-6
CP050-00-01

Consultar

Teclado MK8 alfanumerico

TECLADO MK8



Honeywell

HONEYWELL-7
CP038-01

Consultar

Teclado MK7. Teclas retroiluminadas. Zumbador incorporado. Tapa de protección. Incorpora lector de proximidad. Tamper antisabotaje. ■ ■ ■

TECLADO LCD ALFANUMÉRICO DE 2 LÍNEAS DE 16 CARACTERES



Honeywell

HONEYWELL-5
CP037-01

Consultar

Teclado LCD alfanumérico de 2 líneas de 16 caracteres. Teclas retroiluminadas. Zumbador incorporado. Tapa de protección extraíble de apertura horizontal. Tamper antisabotaje. ■ ■ ■

TECLADO TÁCTIL CON LECTOR DE PROXIMIDAD PARA SISTEMA MAXPRO



Honeywell

HONEYWELL-236
MPIKTSRXX

Consultar

Teclado táctil con lector de proximidad para sistema MAXPRO. Dispone de lector de proximidad de tarjetas de formato EM4102 ASK 125Khz.

MANDO COMPACTO BIDIRECCIONAL HONEYWELL CON CUATRO BOTONES



Honeywell

HONEYWELL-254
TCC800M

Consultar

Mando compacto bidireccional HONEYWELL con cuatro botones. Encriptación de código aleatorio. Interroga al sistema en cualquier momento sobre su estado. Aviso en caso de alarma cuando ■ ■ ■

SISTEMAS HONEYWELL® DETECTORES

DETECTOR PIR CAMARA COLOR CABLEADO FLEX V3



Honeywell

HONEYWELL-54
ISN3010B4

Consultar

Detector PIR camara color cableado flex v3. 11 x 12m. Anti-mascotas (36kg). Grado 2

DETECTOR MICROFÓNICO DE ROTURA DE CRISTAL FLEXGUARD



Honeywell

HONEYWELL-125
FG1625TAS

Consultar

Detector microfónico de rotura de cristal FLEXGUARD. Alcance 7.6 m lineal. Resistencia antivandálica

SENSOR DE ROTURA DE CRISTAL VÍA RADIO HONEYWELL



Honeywell

HONEYWELL-9
FGBM

Consultar

Sensor de rotura de cristal vía radio HONEYWELL. 7,6 metros de cobertura. Protege todos los tipos de cristales hasta 14 mm. 4 niveles de sensibilidad a través de interruptor switch ■ ■ ■

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA HONEYWELL



Honeywell

HONEYWELL-183
DT8016MF4-SN

Consultar

Detector de doble tecnología Honeywell. Alcance de 16 x 22 metros. Electrónica "plug-in". Resistencias de final de línea (RFL) integradas. Activación del test de paseo. Óptica ■ ■ ■

CONTACTO MAGNÉTICO MULTIPLEXADO V-PLEX DE HONEYWELL PARA MONTAJE EN SUPERFICIE



Honeywell

HONEYWELL-191
4939SN-WH

Consultar

Contacto magnético multiplexado V-Plex de Honeywell para montaje en superficie. Auto-programable. Protegido contra humedad e impactos. Compatible con control/comunicador 4140XMPT ■ ■ ■

DETECTOR PIR VÍA RADIO UNIVERSAL DE HONEYWELL



Honeywell

HONEYWELL-2
IR8M

Consultar

Detector PIR vía radio universal de Honeywell. Comunicación vía radio (RF) bidireccional. Cobertura de 11 x 12 metros. Ángulo cero. Compatible con los sistemas Domonial, ■ ■ ■

CONTACTO MAGNÉTICO HONEYWELL



Honeywell
HONEYWELL-278
D08M
Consultar

Contacto magnético vía radio Honeywell para puerta/ventana. Nuevo protocolo vía radio Alpha. Compatible con los sistemas Galaxy Dimension, G2 (con portal RF), Domanial y Le■■■■

SISTEMAS HONEYWELL®
ACCESORIOS

TARJETA DE PROXIMIDAD PARA SISTEMAS GALAXY



Honeywell
HONEYWELL-83
YX0-0001
Consultar

Tarjeta de proximidad para sistemas Galaxy

TARJETA DE PROXIMIDAD



Honeywell
HONEYWELL-84
YX0-0002
Consultar

Tarjeta de proximidad. Compatible con lector MAX y teclados MK7/MK8 con lector

TAG DE PROXIMIDAD



Honeywell
HONEYWELL-85
YX0-0004
Consultar

TAG de proximidad. Formato llavero. Compatible con lector MAX y teclados MK7/MK8 con lector

PACK CON 5 RÓTULAS PARA SERIES IS Y DT7XXX (CON TAMPER)



Honeywell
HONEYWELL-122
SMB10T
Consultar

Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx (con tamper)

PACK CON 5 RÓTULAS PARA SERIES IS Y DT7XXX (INSTALACIÓN EN TECHO)



Honeywell
HONEYWELL-123
SMB10C
Consultar

Pack con 5 rótulas para series IS y DT7xxx (instalación en techo)

BOX UNIVERSAL



Honeywell
HONEYWELL-144
PC.07840.00
Consultar

Box universal. Caja metálica de montaje de sensor Viper en pared. Incluye pasacables y fijaciones.

LECTOR DE PROXIMIDAD MAX 4



Honeywell
HONEYWELL-76
MX04-NC
Consultar

Lector de proximidad max 4. Autonomo o con Galaxy. Control de cerradero y pulsador. IP66. NC

LECTOR DE PROXIMIDAD MAX 4



Honeywell
HONEYWELL-77
MX04-NO
Consultar

Lector de proximidad max 4. Autonomo o con galaxy. Control de cerradero y pulsador. IP66. NO

BASE DE ANCLAJE PARA LECTOR DE ACCESOS MX04 PARA PANELES GALAXY



Honeywell
HONEYWELL-78
MX03-MP
Consultar

Base de anclaje para lector de accesos MX04 para paneles Galaxy

CARCASA ANTIVANDALICA METALICA PARA LECTORES MX04



Honeywell
HONEYWELL-79
MX04-VRC
Consultar

Carcasa antivandalica metalica para lectores MX04

INTERFAZ PARA LECTOR DE TARJETAS



Honeywell
HONEYWELL-82
C086
Consultar

Interfaz para lector de tarjetas. Conexion a PC por USB (no incluye el lector). No flex +

TAMPER PARA PARED PARA GALAXY DIMENSION



Honeywell
HONEYWELL-93
A310-A
Consultar

Tamper para pared para Galaxy Dimension

REPUESTO DE FUENTE DE ALIMENTATION PARA PANELES GALAXY FLEX DE 2 A



Honeywell
HONEYWELL-92
A086-A
Consultar

Repuesto de fuente de alimentation para paneles Galaxy Flex de 2 A

TAG DE PROXIMIDAD



Honeywell
HONEYWELL-86
YX0-0020
Consultar

Tag de proximidad. Formato llavero. Compatible con teclados HONEYWELL-5 (MK7) HONEYWELL-7 (MK8) con lector

SOPORTE PARA MONTAJE PARA MÓDULOS PARA GALAXY DIMENSION E080 (V02 SOLO)



Honeywell
HONEYWELL-67
A303-S
Consultar

Soporte para montaje para módulos para Galaxy Dimension E080 (V02 solo)

SOPORTE DE MONTAJE PARA MÓDULOS ETHERNET



Honeywell
HONEYWELL-64
A077-00-01
Consultar

Soporte de montaje para módulos Ethernet

SOPORTE DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA CONSOLA TÁCTIL CP045 Y CP046



Honeywell
HONEYWELL-57
A045
Consultar

Soporte de montaje en superficie para consola táctil CP045 y CP046

LLAVE PARA ALMACENAR PROGRAMACION DE PANELES GALAXY DIMENSION



Honeywell
HONEYWELL-100
A227
Consultar

Llave para almacenar programacion de paneles Galaxy Dimension

PROGRAMADOR PARA LLAVE SPI (SPI KEY) DE GALAXY G3 O DIMENSION



Honeywell
HONEYWELL-101
C087
Consultar

Programador para llave spi (spi key) de Galaxy G3 o dimension

LICENCIA POR USB PARA LOS PROGRAMAS RSS Y UMS



Honeywell
HONEYWELL-102
YY0-0010
Consultar

Licencia por USB para los programas RSS y UMS

SIMULADOR SONORO PARA LA CALIBRACION Y AJUSTE DE DETECTORES DE ROTURA DE CRISTAL



Honeywell
HONEYWELL-126
FG701
Consultar

Simulador sonoro para la calibracion y ajuste de detectores de rotura de cristal

SISTEMAS HONEYWELL®
KITS

KIT GALAXY FLEX V3 12 A 20 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-44
C005-E1-K01GV2
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-30 (C005-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfan■■■■

CENTRAL GALAXY FLEX V3 DE 12 A 20 ZONAS
HONEYWELL-22 (C015-L-E1), TECLADO
HONEYWELL-5 (MK7) Y MÓDULO IP Y GPRS



Honeywell
HONEYWELL-26N
C015-E1-K11GI
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-22 (C015-L-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, Grado 3. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfanumérico de 2 lín ■■■■

CENTRAL GALAXY FLEX V3 DE 12 A 50 ZONAS
HONEYWELL-23 (C016-L-E1), TECLADO
HONEYWELL-5 (MK7) Y MÓDULO IP



Honeywell
HONEYWELL-27N
C016-E1-K11I
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-23 (C016-L-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 50, Grado 3. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfanumérico de 2 ■■■■

KIT CENTRAL GALAXY FLEX V3 DE 12 A 20 ZONAS Y TECLADO LCD



Honeywell
HONEYWELL-36
C005-E1-K01
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-30 (C005-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD ■■■■

KIT CENTRAL GALAXY FLEX V3 HONEYWELL-30 DE 12 A 20 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-37
C005-E1-K01G
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-30 (C005-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfanum ■■■■

KIT CENTRAL GALAXY FLEX V3 HONEYWELL-30 DE 12 A 20 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-38
C005-E1-K01GR
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-30 (C005-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfanum ■■■■

KIT CENTRAL GALAXY FLEX V3 HONEYWELL-30 DE 12 A 20 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-42
C005-E1-K01R
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-30 (C005-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfan ■■■■

KIT CENTRAL GALAXY FLEX V3 HONEYWELL-30 DE 12 A 20 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-43
C005-E1-K01GV
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-30 (C005-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfan ■■■■

KIT CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 A 50 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-47
C006-E1-K01
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-31 (C006-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 50, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD ■■■■

KIT CENTRAL GALAXY FLEX V3 12 A 50 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-48N
C006-E1-K01G
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-31 (C006-M-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 50, caja mediana, Grado 2. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfanum ■■■■

KIT GALAXY FLEX V3 12 A 50 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-50
C006-E1-K01GV2
Consultar

Kit Galaxy Flex V3 12 a 50 zonas. Caja plastico mediana, MK7, GPRS y 2 PIR camara. Grado 2.

KIT HONEYWELL MAXPRO COMPUESTO POR:
1X CENTRAL MPIP2000E DE 8+2 ZONAS EN
PLACA AMPLIABLES A 60



Honeywell
HONEYWELL-241
MPIP2KIT01
Consultar

Kit Honeywell MAXPRO compuesto por: 1x Central MPIP2000E de 8+2 zonas en placa ampliables a 60. 1x Caja de metal con fuente de 3,5Amp. HONEYWELL-234 (MPIBXM35). 1x Teclado táctil ■■■■

KIT HONEYWELL MAXPRO COMPUESTO POR:
1X CENTRAL MPIP2000E DE 8+2 ZONAS EN
PLACA AMPLIABLES A 60



Honeywell
HONEYWELL-242
MPIP2KIT02
Consultar

Kit Honeywell MAXPRO compuesto por: 1x Central MPIP2000E de 8+2 zonas en placa ampliables a 60. 1x Caja de metal con fuente de 3,5Amp. HONEYWELL-234 (MPIBXM35). 1x módulo de comu ■■■■

KIT GALAXY FLEX 20 IP



Honeywell
HONEYWELL-251
C005-E1-K03I
Consultar

Kit Galaxy Flex 20 de Honeywell compuesto por: 1x Central de Galaxy Flex v3 de 12 a 20 zonas HONEYWELL-33 (C005-L-E1). 1x Teclado alfanumérico HONEYWELL-6 (CP050-00-01). 1x M ■■■■

KIT FLEX+ GRADO 3 DE 100 ZONAS+MODULO
IP+GPRS+TECLADO MK-7. CAJA ESPECIAL
GRADO 3 PARA BAT. 18AH



Honeywell
HONEYWELL-160
C017-E1-K11GI
Consultar

Kit de central Galaxy Flex+ de Grado 3 de 100 zonas + Caja especial de Grado 3 para batería de 18AH + Módulo IP y GPRS + Teclado MK-7

KIT HONEYWELL GALAXY FLEX V3 12 ZONAS



Honeywell
HONEYWELL-533
C016-E1-K13GI
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-23 (C016-L-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 50, Grado 3. 1x HONEYWELL-6 (CP050-00-01): Teclado MK8 alfanumerico d ■■■■

CENTRAL GALAXY FLEX V3 DE 12 A 20 ZONAS
HONEYWELL-22 (C015-L-E1), TECLADO
HONEYWELL-5 (MK7) Y MÓDULO IP Y GPRS



Honeywell
HONEYWELL-26
C015-E1-K11GI
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-22 (C015-L-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 20, Grado 3. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfanumérico de 2 lín ■■■■

CENTRAL GALAXY FLEX V3 DE 12 A 50 ZONAS
HONEYWELL-23 (C016-L-E1), TECLADO
HONEYWELL-5 (MK7) Y MÓDULO IP Y GPRS



Honeywell
HONEYWELL-28
C016-E1-K11GI
Consultar

Kit HONEYWELL compuesto por: 1x HONEYWELL-23 (C016-L-E1) Central Galaxy Flex V3 12 zonas ampliable hasta 50, Grado 3. 1x HONEYWELL-5 (CP037-01): Teclado LCD alfanumérico ■■■■

SISTEMAS HONEYWELL®
SOFTWARE

SOFTWARE REMOTE SERVICE SUITE,
BIDIRECCIONAL + MONITORIZACION GALAXY,
VERSION STAND-ALONE



Honeywell
HONEYWELL-97
R056-CD-L
Consultar

Software remote service suite, bidireccional + monitorizacion Galaxy, version stand-alone

SOFTWARE REMOTE SERVICE SUITE, BIDIREC



Honeywell

HONEYWELL-98
R057-CD-DG

Consultar

Software remote service suite, bidirec. + monitoriz. Con llave usb, version cliente/servidor

SOFTWARE USER MANAGEMENT SUITE CON LLAVE USB



Honeywell

HONEYWELL-99
R058-CD-DG

Consultar

Software user management suite con llave USB

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS WIN-PAK 4



Honeywell

HONEYWELL-217
WPG48

Consultar

Software de administración de usuarios WIN-PAK 4.8 para Galaxy. Sistemas integrados de acceso, vídeo e intrusión mediante una misma interfaz. Aumenta la información sobre la sit■■■

DETECTORES VOLUMETRICOS INFRARROJOS

DETECTOR PIR



Honeywell

HONEYWELL-112
IS312

Consultar

Detector PIR. 12 X 17M. Antimascotas. Grado 2.

DETECTOR PIR CON RÓTULA INCLUIDA



Honeywell

HONEYWELL-113
IS312B

Consultar

Detector PIR con rótula incluida. 12 X 17M. Antimascotas. Grado 2.

DETECTOR PIR



Honeywell

HONEYWELL-114
IS3016

Consultar

Detector PIR. 16 x 22m. Grado 2.

DETECTOR PIR



Honeywell

HONEYWELL-115
IS3012

Consultar

Detector PIR. 12 x 17m. Antimascotas. Grado 2.

SENSOR INFRARROJO "ABRE PUERTAS", TECHO/PARED, INSTALACION EN INTERIOR



Honeywell

HONEYWELL-149
IS310WH

Consultar

Sensor infrarrojo "abre puertas", techo/pared, instalacion en interior

SENSOR INFRARROJO "ABRE PUERTAS", TECHO/PARED, ZUMBADOR, ENTRADA CONTACTO, LECTOR, TECLADO



Honeywell

HONEYWELL-150
IS320WH

Consultar

Sensor infrarrojo "abre puertas", techo/pared, zumbador, entrada contacto, lector, teclado

DETECTOR PIR VIEWGUARD DE HONEYWELL CON ÓPTICA DE ESPEJO



Honeywell

HONEYWELL-158
033430.01

Consultar

Detector PIR VIEWGUARD de HONEYWELL con óptica de espejo. Cobertura de detección ajustable: alcance programable en cuatro niveles. Sensibilidad de detección seleccionable e■■■

DETECTORES VOLUMETRICOS ACCESORIOS INFRARROJOS

KIT DE MONTAJE EMPOTRADO EN TECHO HONEYWELL PARA SENSORES DE MOVIMIENTO V-PLEX DT8320



Honeywell

HONEYWELL-186
DT8300-FMK

Consultar

Kit de montaje empotrado en techo Honeywell para sensores de movimiento V-PLEX DT8320.

ÓPTICA DE LARGO ALCANCE HONEYWELL



Honeywell

HONEYWELL-277
33435

Consultar

Óptica de largo alcance Honeywell. Cobertura 29/35/42/50 metros. Subdivisión óptica 8 zonas en 6 niveles.

DETECTORES VOLUMETRICOS DOBLE TECNOLOGÍA

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA



Honeywell

HONEYWELL-106
DT8016AF4

Consultar

Detector de doble tecnología. 16 X 22M. Óptica espejo. Ángulo 0. Antimasking. RFL integradas. Grado 3

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA



Honeywell

HONEYWELL-109
DT8012F4

Consultar

Detector de doble tecnología. 12 X 17m. Ángulo 0. Antimasking. RFL integradas. Grado 2

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA



Honeywell

HONEYWELL-110
DT8016F4

Consultar

Detector de doble tecnología. 16 X 22m. Ángulo 0. Antimasking. RFL integradas. Grado 2

Honeywell

ADPRO
by xtralis

Detectores PIR sin zonas muertas



DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA




Honeywell

HONEYWELL-111
DT8016MF4

Consultar

Detector de doble tecnología. 16 x 22m. Óptica espejo. Ángulo 0. Antimasking. RFL integradas. Grado 2

SENSOR DE MOVIMIENTO DUAL TEC® DE MONTAJE EN TECHO CON ÓPTICAS DE ESPEJO




Honeywell

HONEYWELL-194
DT8320F4

Consultar

Sensor de movimiento Dual TEC® de montaje en techo con ópticas de espejo. Alta cobertura de detección. Ópticas de espejo. Resistencias EOL integradas. Regleta de terminales extr■■■

SENSOR DE MOVIMIENTO HONEYWELL DUAL TEC® DE TECHO CON ANTIMASKING



Honeywell

HONEYWELL-157
DT8320AF4

Consultar

Sensor de movimiento Dual TEC® de montaje en techo con ópticas de espejo. Alta cobertura de detección. Ópticas de espejo. Tecnología de bucle de sondeo V-Plex® patentada. Res■■■

DETECTORES VOLUMETRICOS CAÑONES PIR XTRALIS®

CAÑÓN PIR-PID XTRALIS® ADPRO PRO E-45



Honeywell

HONEYWELL-221
CH10023001

Consultar

Cañón PIR-PID Xtralis® ADPRO PRO E-45 de medio-largo alcance 50 x 3,3 metros. Detector de infrarrojos pasivos para protección de perímetro. Lente de polietileno. Filtro HDP■■■

CAÑÓN PIR-PID XTRALIS® ADPRO PRO E-45H



Honeywell

HONEYWELL-222
CH10023101

Consultar

Cañón PIR-PID Xtralis® ADPRO PRO E-45H de medio-largo alcance 60 x 3,9 metros. Detector de infrarrojos pasivos para protección de perímetro. Calefactor interno. Lente de polietilene■■■

CAÑÓN PIR-PID XTRALIS® ADPRO PRO E-100



Honeywell

HONEYWELL-223
CH10033001

Consultar

Cañón PIR-PID Xtralis® ADPRO PRO E-100 de largo alcance 120 x 2,9 metros. Detector de infrarrojos pasivos para protección de perímetro. Lente de polietileno. Filtro HDPE. Dis■■■

Honeywell

22 INTRUSIÓN

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 23

CAÑÓN PIR-PID XTRALIS® ADPRO PRO E-100H



Honeywell
HONEYWELL-224
CH10033101
Consultar

Cañón PIR-PID Xtralis® ADPRO PRO E-100H de largo alcance 150 x 3,3 metros. Detector de infrarrojos pasivos para protección de perímetro. Calefactor interno. Lente de polietilén ■ ■ ■ ■

CAÑÓN PIR-PID XTRALIS® ADPRO PRO E-18



Honeywell
HONEYWELL-225
CH10055001
Consultar

Cañón PIR-PID Xtralis® ADPRO PRO E-18 de medio alcance 24 x 21 metros. Detector de infrarrojos pasivos para protección de perímetro. Lente de polietileno. Filtro HDPE. Vol ■ ■ ■ ■

CAÑÓN PIR-PID XTRALIS® ADPRO PRO E-18W



Honeywell
HONEYWELL-226
CH10053001
Consultar

Cañón PIR-PID Xtralis® ADPRO PRO E-18W de gran angular con alcance 21 x 24 metros. Detector de infrarrojos pasivos para protección de perímetro. Lente de polietileno. Filtro HDPE ■ ■ ■ ■

MÓDULO INTERFAZ EN CAJA RS485 A PC



Honeywell
HONEYWELL-227
CH19000301
Consultar

Módulo interfaz en caja para conectar detectores ADPRO con bus RS485 a un PC. El módulo permite la configuración del detector vía servicio remoto. Módulo interfaz bus de RS485 a ■ ■ ■ ■

MIRILLA TELESCÓPICA PARA DETECTORES ADPRO PRO E DE ALCANCE MEDIO Y LARGO



Honeywell
HONEYWELL-228
CH18000101
Consultar

Mirilla telescópica para detectores ADPRO PRO E de alcance medio y largo. Necesaria para el correcto ajuste de los detectores.

MÓDULO IP CONECTABLE PARA LA INTEGRACIÓN CON LOS DETECTORES DE LA SERIE ADPRO PRO E



Honeywell
HONEYWELL-229
CH12005001
Consultar

Módulo IP conectable para la integración con los detectores de la serie ADPRO PRO E. Suministrado con PoE.

DETECTORES DE GOLPES E IMPACTOS

DETECTORES

DETECTOR MICROFÓNICO DE ROTURA DE CRISTAL FLEXGUARD, DISEÑO REDONDO



Honeywell
HONEYWELL-124
FG1025Z
Consultar

Detector microfónico de rotura de cristal FLEXGUARD, diseño redondo. Alcance 7.6m Lineal, 180.

DETECTOR SISMICO



Honeywell
HONEYWELL-127
SC100
Consultar

Detector sismico. Cajeros automaticos o cajas fuertes

DETECTOR SISMICO



Honeywell
HONEYWELL-128
SC105
Consultar

Detector sismico. Cajeros automaticos desplazados y expendedoras de billetes.

DETECTOR MICROFÓNICO DE ROTURA DE CRISTAL HONEYWELL, MONTAJE EMPOTRADO, 360°



Honeywell
HONEYWELL-250
FG1625RFM
Consultar

Detector microfónico de rotura de cristal FlexGuard de HONEYWELL. Procesamiento de señal FlexCore. Alcance de 7,6 metros. Sensibilidad ajustable. Funciona con cualquier tipo de c ■ ■ ■ ■

DETECTORES DE GOLPES E IMPACTOS

ACCESORIOS

PLACA DE MONTAJE PARA DETECTORES SÍSMICOS HONEYWELL-127 (SC100) Y HONEYWELL-128 (SC105)



Honeywell
HONEYWELL-129
SC110
Consultar

Placa de montaje para detectores sísmicos HONEYWELL-127 (SC100) y HONEYWELL-128 (SC105). Incluye taco metálico de fijación.

TRANSMISOR DE TEST INTERNO PARA SENSOR SÍSMICO



Honeywell
HONEYWELL-132
SC113
Consultar

Transmisor de test interno para sensor sísmico. Permite realizar un test completo del funcionamiento del sensor.

KIT DE CABLE BLINDADO DE 1,80 M (8 HILOS)



Honeywell
HONEYWELL-133
SC114
Consultar

Kit de cable blindado de 1,80 M (8 hilos). Recomendado con HONEYWELL-129 (SC110) o HONEYWELL-130 (SC111).

SEPARADOR DE 4MM PARA HONEYWELL-131 (SC112)



Honeywell
HONEYWELL-137
SC118
Consultar

Separador de 4mm para HONEYWELL-131 (SC112)

KIT MONTAJE DIA/NOCHE PARA SC100 Y SC105



Honeywell
HONEYWELL-130
SC111
Consultar

Kit montaje dia/noche para SC100 y SC105. Incluye placa de montaje y placas posicion D/N

KIT DE PROTECCION HUECO DE LLAVE CERRADURA PARA SC100 Y SC105



Honeywell
HONEYWELL-131
SC112
Consultar

Kit de proteccion hueco de llave cerradura para SC100 y SC105.

TRANSMISOR DE TEST EXTERNO



Honeywell
HONEYWELL-134
SC115
Consultar

Transmisor de test externo. Prueba simultanea de sismicos en radio de 5m. Compatible con SC110

CAJA DE MONTAJE EMPOTRADO PARA SC100 O SC115 EN PARED



Honeywell
HONEYWELL-135
SC116
Consultar

Caja de montaje empotrado para SC100 o SC115 en pared

CAJA DE MONTAJE EMPOTRADO PARA SC100 O SC115 EN SUELO



Honeywell
HONEYWELL-136
SC117
Consultar

Caja de montaje empotrado para SC100 o SC115 en suelo

HERRAMIENTA PARA LA CALIBRACION DE LOS SENSORES DE IMPACTO VIPER



Honeywell
HONEYWELL-143
PC.06138.00
Consultar

Herramienta para la calibracion de los sensores de impacto viper. Impactos test de 6kg/cm2.

CONTACTOS MAGNÉTICOS
CONTACTOS MAGNÉTICOS DE
EMPOTRAR

CONTACTO MAGNÉTICO BLANCO, MONTAJE EN
EMPOTRADO, DISTANCIA NOMINAL 20 MM



Honeywell

HONEYWELL-119
EMPS75W

Consultar magnético blanco, montaje en
empotrado, distancia nominal 20 mm. Diámetro
16mm. Carcasa plástica. Grado 2.

CONTACTOS MAGNÉTICOS
CONTACTOS MAGNÉTICOS DE
SUPERFICIE

CONTACTO MAGNÉTICO MONTAJE EN
SUPERFICIE



Honeywell

HONEYWELL-118
EMPS50

Consultar

Contacto magnético montaje en superficie.
Apertura de 55 mm. Carcasa de aluminio. Cable
blindado 750 mm. Grado 2

CONTACTO MAGNÉTICO PARA MONTAJE EN
SUPERFICIE, DISTANCIA DE APERTURA: 20 MM



Honeywell

HONEYWELL-120
EMPS85W

Consultar

Contacto magnético para montaje en superficie,
distancia de apertura: 20 mm. Carcasa plástica.
Grado 2

CONTACTO MAGNETICO ALTA RESISTENCIA



Honeywell

HONEYWELL-108
968XTP

Consultar

Contacto magnetico alta resistencia. Superficie.
Cable armado 91cm. Apertura 11 mm. Grado 3.

DETECTORES ESPECIALES
DETECTORES DE
TEMPERATURA

SONDA DE TEMPERATURA PARA
HONEYWELL-253 (TS300-A) Y DET8M
(EXTERNA)



Honeywell

HONEYWELL-148
T280R

Consultar

Sonda de temperatura para HONEYWELL-253
(TS300-A) y DET8M (externa). Impermeable. Cable
de 4,5 m. Hasta 91m.

DETECTORES ESPECIALES
DETECTORES INUNDACIÓN

SENSOR DETECTOR DE INUNDACION CON
SONDA



Honeywell

HONEYWELL-145
470-12

Consultar

Sensor detector de inundacion con sonda. Salida
de rele NC/NA. Hasta dos sondas externas.

ACCESORIOS
FUENTES DE ALIMENTACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN REMOTA MAXPRO
INTRUSION



Honeywell

HONEYWELL-235
MPIPSU35

Consultar

Fuente de alimentación remota MAXPRO Intrusion.
Requiere armario. Dos salidas supervisadas de
12 VCC, 1,5 A completamente protegidas. Cuatro
salidas de activación de baja ■■■

ACCESOS



CONTROL DE ACCESOS

CTRL ACCESO/PRESENCIA CONTROLADORAS

PANEL DE CONTROL DE ACCESOS HÍBRIDO
PARA UNA PUERTA EN CAJA COMPACTA DE
PLÁSTICO



Honeywell

HONEYWELL-205
NX1P

Consultar

Panel de Control de Accesos híbrido para una
puerta en caja compacta de plástico. Sistema de
Control de Accesos basado en Web. Hasta 25.000
eventos. Soporta Wiegand. Hasta 2 lect

PANEL DE CONTROL DE ACCESOS HÍBRIDO
PARA DOS PUERTAS EN CAJA COMPACTA DE
PLÁSTICO



Honeywell

HONEYWELL-206
NX2P

Consultar

Panel de Control de Accesos híbrido para dos
puertas en caja compacta de plástico. Sistema de
Control de Accesos basado en Web. Hasta 25.000
eventos. Soporta Wiegand. Hasta 4

PANEL DE CONTROL DE ACCESOS HÍBRIDO
PARA TRES PUERTAS EN CAJA METÁLICA



Honeywell

HONEYWELL-207
NX3MPS

Consultar

Panel de Control de Accesos híbrido para tres
puertas en caja metálica. Sistema de Control de
Accesos basado en Web. Hasta 25.000 eventos.
Soporta Wiegand. Hasta 6 lectores. Has

Honeywell

Control de Accesos



CTRL ACCESO/PRESENCIA MÓDULOS EXPANSIÓN CONTROLADORAS

CONTROLADOR IP PARA 2 A 4 PUERTAS MPA2
COMPATIBLE WEB, MAXPROCLOUD Y WINPAK



Honeywell

HONEYWELL-208
MPA1002E-MPS

Consultar

Controlador IP para 2 a 4 puertas MPA2 compatible
web, MaxProCloud y Winpak. Compatible con
paneles NetAxs y ampliabl e mediante conexión IP
o RS485. Hasta 100.000 tarjetas y 1

PANEL HONEYWELL DE CONTROL DE ACCESOS
MPA2 PARA 2 PUERTAS



Honeywell

HONEYWELL-260
MPA2C1

Consultar

Panel HONEYWELL de control de accesos MPA2
para 2 puertas. Actualizaciones del firmware del
panel y puesta en marcha inicial mediante USB.
Lector de control de accesos optimizad

CONTROLADORA IP DE CONTROL DE ACCESOS
HONEYWELL PARA 1 PUERTA



Honeywell

HONEYWELL-264
MPA1P

Consultar

Controladora IP de Control de Accesos Honeywell
para 1 puerta con caja. Compatible con paneles
NetAxs y ampliable mediante conexión IP EVL.
Hasta 10.000 tarjetas y 25.000

MODULO 2 LECTORES GAMA PRO3200 CON 4
SALIDAS RELE Y 10 ENTRADAS



Honeywell

HONEYWELL-181
PRO32R2

Consultar

Módulo HONEYWELL para 2 lectores (Wiegand
o ClockData). 2 relés de tipo C, 5A a 28V CC
(resistiva) para el control de las cerraduras. 4 relés
tipo C, 2A a 28V CC (resisti

MÓDULO HONEYWELL DE CONTROL
INTELIGENTE GAMA PRO4200



Honeywell

HONEYWELL-263
PRO42IC

Consultar

Módulo HONEYWELL de control inteligente gama
PRO4200. Controladora multipuerta Winpak.
Proporciona soporte de Entrada / Salida para hasta
2 puertas con un máximo de 2 lectores OSDP

Honeywell

Control de Accesos



CTRL ACCESO/PRESENCIA LECTORES

LECTOR OMNICLASS 2



Honeywell

HONEYWELL-210
OM30BHOND

Consultar

Lector OmniClass 2.0 de montaje en mainel,
marco negro, pigtail de 45 cm. Adecuado para
instalaciones en el marco de la puerta o cualquier
superficie plana. Compatible con varios

LECTOR OMNICLASS 2



Honeywell

HONEYWELL-211
OM31BHOND

Consultar

Lector OmniClass 2.0 multitecnología de montaje
en mainel, marco negro, pigtail de 45 cm.
Adecuado para instalaciones en el marco de la
puerta o cualquier superficie plana

LECTOR LUMINAXS MIFARED WIEGAND



Honeywell

HONEYWELL-212
LU45BHONA

Consultar

Lector luminAXS MifareD wiegand. Tecnología de
lectura MIFARE DESFire EV1/EV2 cifrado. 3 LED
de estado. Función de adaptación automática de
antena, también en metal. Zumbador inte

LECTOR LUMINAXS MIFARED WIEGAND



Honeywell

HONEYWELL-213
LU4500BHONA

Consultar

Lector luminAXS MifareD wiegand. Tecnología de
lectura MIFARE DESFire EV1/EV2 cifrado. 3 LED
de estado. Anillo de luz programable. Función de
adaptación automática de antena, t

LECTOR LUMINAXS MIFARED WIEGAND



Honeywell

HONEYWELL-214
LU4502BHONA

Consultar

Lector luminAXS MifareD wiegand con teclado de 2
teclas. Tecnología de lectura MIFARE DESFire EV1/
EV2 cifrado. Teclado robusto con retroiluminación.
3 LED de estado. Anill

LECTOR MINI-MULLION OMNIPROXTM



Honeywell

HONEYWELL-209
OPT0HONS

Consultar

Lector de proximidad Mini-Mullion OmniProx™
compatible HID. Control LED de host y salida de
sabotaje óptico. Los tornillos de montaje ocultos
impiden el vandalismo. Resistencia a

LECTOR LUMINAXS MIFARE DESFIRE OSDP



Honeywell

HONEYWELL-276
LU4716BHONA

Consultar

Lector luminAXS MifareD OSDP con teclado de 16
botones. Tecnología de lectura MIFARE DESFire
EV1/EV2 cifrado. 3 LED de estado. Anillo de luz
programable. Función de adaptación aut

LECTOR LUMINAXS-OSDP



Honeywell

HONEYWELL-265
LU4700BHONA

Consultar

Lector HONEYWELL de tarjetas Mifare DESFire.
Protocolo OSDP. Tamper antisabotaje. Protección
IP65.

LECTOR LUMINAXS MIFARED WIEGAND CON
TECLADO



Honeywell

HONEYWELL-192
LU4516BHONA

Consultar

Lector luminAXS MifareD con teclado de 16 teclas.
Lectura MIFARE DESFire. 3 LED de estado. Anillo
de luz programable. Zumbador integrado. Interfaz
Wiegand. Detección de ma

Honeywell

28 INTRUSIÓN

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros
para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros
para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 29

ACCESORIOS
TARJETAS EM / MF

TARJETA DE PVC ISO 8K DESFIRE EV2



Honeywell

HONEYWELL-216
ODPEV28V38

Consultar

Tarjeta de PVC ISO 8K DESFire EV2. Color blanco imprimible con logo Honeywell. Frecuencia 13,56MHz. Rango de lectura de hasta 2 cm. Compatible con perforación vertical u horizontal

TARJETA HONEYWELL



Honeywell

HONEYWELL-275
OKPON26

Consultar

Tarjeta de PVC Honeywell de 2K bits, 26 bits. Diseñada para funcionar con lectores OmniClass

TARJETA HONEYWELL OMNIPROX CON BANDA MAGNÉTICA



Honeywell

HONEYWELL-266
OHPOM26

Consultar

Tarjeta Honeywell OmniProx. Fabricada en PVC. Compatible con lectores OmniProx, HID® Prox y lectores multitecnología con tecnología HID Prox. Numeración externa. Banda magnética ■■■

ACCESORIOS
CAJAS INSTALACIÓN /
CUBIERTAS

JUEGO DE TAPAS PROTECTORAS Y TORNILLOS
PARA LECTORES LUMINAXS



Honeywell

HONEYWELL-215
LU45SCR

Consultar

Juego de tapas protectoras y tornillos para lectores LuminAXS.



INCENDIO

Honeywell

30 INTRUSIÓN



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros
para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

INCENDIO

SISTEMAS ANALÓGICOS
CENTRALES ANALÓGICAS

CENTRAL ANALOGICA DXC1 DE 1 LAZO



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-1
714-001-112

Consultar

Central analogica DXC1 de 1 Lazo.

CENTRAL ANALÓGICA DE 4 LAZOS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-3
714-001-242

Consultar

Central analógica de 4 lazos

TARJETA DE PLACA BASE Y CPU DE CENTRALES DXC1 R2



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-93
795-109-002

Consultar

Tarjeta de placa base y CPU de centrales DXc1 R2

TARJETA DE PLACA BASE Y CPU DE CENTRALES DXC2/4 R2



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-94
795-110-002

Consultar

Tarjeta de placa base y CPU de centrales DXc2/4 R2

CENTRAL ANALOGICA PEARL DE 2 LAZOS CON PROTOCOLO OPAL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-2
PRL-IB

Consultar

Central analogica PEARL de 2 lazos con protocolo OPAL. Hasta 159 sensores +159 módulos de supervisión o control por lazo. 64 zonas de detección. Incluye aisladores de lazo. 2 sa ■■■

CENTRAL ANALOGICA AM-8200 DE 2 LAZOS CON PROTOCOLO OPAL (ADVANCED) DE 159+159 DISPOSITIVOS POR LAZO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-5
AM-8200-EU

Consultar

Central analogica am-8200 de 2 lazos con protocolo opal (advanced) de 159+159 dispositivos por lazo

CABINA DE EXPANSION DE LA CENTRAL AM-8200 CON 2 LAZOS INCLUIDOS Y F



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-7
AM-8200-BB

Consultar

Cabina De Expansion De La Central Am-8200 Con 2 Lazos Incluidos Y F A P/ Ampliar A 6 O 8 Lazos

CENTRAL ANALOGICA DE 1 LAZO COMPATIBLE CON LA SERIE 500, 700, NFX, VIEW Y SMART 4



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-11
002-456-001

Consultar

Central analogica de 1 lazo compatible con la serie 500, 700, nfx, view y smart 4.

KIT PARA EL MONTAJE DEL SISTEMA ID3000 EQUIPADO CON 2 LAZOS ANALÓGICOS Y CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN A 4 LAZOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-15
ID3004-2-001

Consultar

Kit para el montaje del sistema ID3000 equipado con 2 lazos analógicos y con posibilidad de ampliación a 4 lazos.

KIT PARA MONTAJE DE SISTEMA ID3000 CON 4 LAZOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-16
ID3004-4-001

Consultar

Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos. Cabina estándar. 3Amp.

KIT PARA MONTAJE DE SISTEMA ID3000 CON 4 LAZOS AMPLIABLE A 8



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-17
ID3008-4-001

Consultar

Kit para montaje de sistema ID3000 con 4 lazos ampliable a 8. Cabina grande. 7 Amp.

KIT PARA MONTAJE DE SISTEMA ID3000 DE 6 LAZOS AMPLIABLE A 8 CON CABINA GRANDE DE 7A



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-18
ID3008-6-001

Consultar

Kit para montaje de sistema ID3000 de 6 lazos ampliable a 8 con cabina grande de 7A.

KIT PARA MONTAJE DE SISTEMA ID3000 CON 8 LAZOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-19
ID3008-8-001

Consultar

Kit para montaje de sistema ID3000 con 8 lazos. Cabina grande.

CENTRAL ANALOGICA DXC2 DE 2/4 LAZOS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-2
714-001-222

Consultar

Central Analogica DXC2 de 2/4 lazos.

TARJETA CPU DI CENTRAL PEARL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-595
SPR-PRL-CPU

Consultar

Tarjeta CPU di central Pearl

TARJETA DE PLACA BASE DE CENTRAL PEARL DE 2 LAZOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-596
SPR-PRL-BASE

Consultar

Tarjeta De Placa Base De Central Pearl De 2 Lazos

TARJETA DE PLACA BASE DE CENTRAL PEARL DE 1 LAZO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-597
SPR-PRL-BASE-1

Consultar

Tarjeta De Placa Base De Central Pearl De 1 Lazo

020-638-004 PLACA BASE ID60



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-601
020-638-004

Consultar

020-638-004 Placa base ID60

020-884 PLACA BASE ID3000 (VERSIÓN CPD)



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-604
020-884

Consultar

020-884 Placa base ID3000 (versión CPD)

020-569 CPU ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-605
020-569

Consultar

020-569 CPU ID3000

PLACA BASE DISPLAY CENTRAL ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-610
124-293-001

Consultar

124-293-001 Placa base display central ID3000

CENTRAL IQ8CONTROL C



ESSER
by Honeywell

ESSER-33
808003

Consultar

Central de detección de incendios algorítmica. Direccional mediante software. Ampliable de 1 a 2 lazos de 127 elementos cada uno. Los sistemas IQ8Control permiten gestionar e ■■■

EQUIPAMIENTO BÁSICO ESSER FLEXES PARA 10 LAZOS



ESSER
by Honeywell

ESSER-58
FX808394

Consultar

Equipamiento básico Esser FlexES de software y hardware. 10 ranuras para hasta 10 lazos analógicos. Hasta 127 dispositivos por lazo. Hasta 32 transponder por lazo. Hasta 48 detec ■■■

CENTRAL IQ8CONTROL M



ESSER
by Honeywell

ESSER-59
808004

Consultar

Central de incendios IQ8Control M Esser de 1 lazo. Ampliable a 5 lazos. 127 elementos por lazo. Hasta 1000 zonas y 1000 salidas. Comunicación essernet. Compuesta por CPU, f ■■■

SISTEMAS ANALÓGICOS

PANEL REPETIDOR ANALÓGICO

REPETIDOR CON DISPLAY BIDIRECCIONAL



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-7
709-601-001
Consultar

Repetidor con display bidireccional

PANEL REPETIDOR REMOTO PARA LAS
CENTRALES ANALÓGICAS AM-8200-EU



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-10
LCD-8200
Consultar

Panel repetidor remoto para las centrales analógicas AM-8200-EU

REPETIDOR REMOTO CON PANTALLA LCD



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-12
002-450-001
Consultar

Panel repetidor remoto con pantalla alfanumérica de cristal líquido LCD de 2 líneas de 40 caracteres alfanuméricos.

PANEL REPETIDOR REMOTO PARA LAS
CENTRALES DE LA SÉRIE ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-30
002-452-001
Consultar

Panel repetidor remoto para las centrales de la série ID3000.

SISTEMAS ANALÓGICOS

DETECTORES ANALÓGICOS

MI-PSE-S2-IV DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-11
MI-PSE-S2-IV
Consultar

MI-PSE-S2-IV Detector óptico analógico

MI-PTSE-S2-IV DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO
ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-12
MI-PTSE-S2-IV
Consultar

MI-PTSE-S2-IV Detector óptico-térmico analógico

MI-PTIR-S2-IV DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO-
TÉRMICO-IR



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-13
MI-PTIR-S2-IV
Consultar

MI-PTIR-S2-IV Detector analógico óptico-térmico-ir

MI-LZR DETECTOR ÓPTICO LÁSER ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-14
MI-LZR-S3I
Consultar

MI-LZR Detector óptico láser analógico

MI-RHSE-S2-IV DETECTOR TÉRMICO-
TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-15
MI-RHSE-S2-IV
Consultar

MI-RHSE-S2-IV Detector térmico-termovelocimétrico analógico

MI-FHSE-S2-IV DETECTOR DE ALTA
TEMPERATURA 58 C ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-16
MI-FHSE-S2-IV
Consultar

MI-FHSE-S2-IV Detector de alta temperatura 58 C analógico

MI-HTSE-S2-IV DETECTOR DE ALTA
TEMPERATURA 78 C ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-17
MI-HTSE-S2-IV
Consultar

MI-HTSE-S2-IV Detector de alta temperatura 78 C analógico

BASE MARFIL DETECTOR ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-18
B501AP-IV
Consultar

Base marfil detector analógico

BASE ESTÁNDAR CON CALEFACTOR BLANCA



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-19
B524HTR
Consultar

Base estándar con calefactor blanca

F-SEN-MI SENSOR ANALÓGICO PARA MI-
FL20XXEI-HS



Honeywell
by Honeywell
MORLEY-104
F-SEN-MI
Consultar

F-SEN-MI Sensor analógico para MI-FL20xxEI-HS

DETECTOR TÉRMICO TERMOVELOCIMETRICO
CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR
BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-68
NFXX-TDIFF
Consultar

Detector Termico Termovelocimetrico Con Aislador Incorporado, Color Blanco.

DETECTOR TÉRMICO DE 58C CON AISLADOR
INCORPORADO, COLOR BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-69
NFXX-TFIX58
Consultar

Detector Termico De 58c Con Aislador Incorporado, Color Blanco.

DETECTOR TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA
78C CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR
BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-70
NFXX-TFIX78
Consultar

DETECTOR TÉRMICO DE ALTA TEMPERATURA 78C
CON AISLADOR INCORPORADO, COLOR BLANCO.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CON AISLADOR
INCORPORADO, COLOR BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-71
NFXX-OPT
Consultar

Detector Optico De Humo Con Aislador Incorporado, Color Blanco.

DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO CON AISLADOR
INCORPORADO, COLOR BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-72
NFXX-SMT2
Consultar

Detector Optico-Termico Con Aislador Incorporado, Color Blanco.

MULTI-SENSOR ÓPTICO, TÉRMICO E
INFRARROJOS CON AISLADOR INCORPORADO,
COLOR BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-73
NFXX-SMT3
Consultar

Multi-Sensor Optico, Termico E Infrarrojos Con Aislador Incorporado, Color Blanco.

MULTI-SENSOR ÓPTICO, TÉRMICO,
INFRARROJOS Y CO (SMART 4), COLOR
BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-74
IXX-751CTEM-W
Consultar

Multi-Sensor Optico, Termico, Infrarrojos Y Co (Smart 4), Color Blanco.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CON CON
CAMARA ÓPTICA DE SENSIBILIDAD
EXTREMADAMENTE ALTA



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-75
NFXX-VIEW
Consultar

Detector Optico De Humo Con Con Camara Optica De Sensibilidad Extremadamente Alta.Color Blanco.

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CON CÁMARA
ÓPTICA DE SENSIBILIDAD EXTREMADAMENTE
ALTA (VIEW), COLOR BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-76
72051
Consultar

Detector óptico de humo con cámara óptica de sensibilidad extremadamente alta (VIEW), color blanco. Solo compatible AM-8200.

BASE BLANCA ESTANDAR DE SUPERFICIE
PARA DETECTORES DE LA SERIE NFX



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-77
B501AP
Consultar

Base Blanca Estandar De Superficie Para Detectores De La Serie Nfx.

BASE BLANCA ESTANDAR CON CALEFACTOR PARA DETECTORES NFX



**NOTIFIER-78**
B524HTR-W
Consultar

Base Blanca Estandar Con Calefactor Para Detectores Nfx.

ZOCALO BLANCO DE SUPERFICIE PARA TUBO DE HASTA 22MM DIAMETRO EXTERIOR



**NOTIFIER-80**
SMK400AP
Consultar

Zocalo Blanco De Superficie Para Tubo De Hasta 22mm Diametro Exterior. Tambien En Color Marfil (-lv)

ACCESORIO P/ EMPOTRAR BASES DE LA SERIE NFXI EN FALSO TECHO



**NOTIFIER-82**
RMK400AP
Consultar

Accesorio P/ Empotrar Bases De La Serie Nfxi En Falso Techo. Disponible Tambien En Color Marfil(-lv)

?DETECTOR ÓPTICO NOTIFIER INTRÍNECAMENTE SEGURO “EEX IA



**NOTIFIER-338**
IDX-751 AE
Consultar

Detector óptico de humo analógico intrínsecamente Seguro “EEX ia . Detección analógica con algoritmos de procesamiento de las señales captadas por el detector. Ideal para instal■■■

DETECTOR DE LLAMA UV PARA ÁREAS ATEX



**NOTIFIER-348**
FSL100-UV
Consultar

Detector de llama UV para áreas ATEX

DETECTOR DE LLAMA UV/IR ADECUADO PARA ÁREAS ATEX



**NOTIFIER-349**
FSL100-UVIR
Consultar

Detector de llama UV/IR adecuado para áreas ATEX

DETECTOR DE LLAMA IR3 ADECUADO PARA ÁREAS ATEX



**NOTIFIER-350**
FSL100-IR3
Consultar

Detector de llama IR3 adecuado para áreas ATEX

LÁMPARA DE PRUEBA PARA DETECTORES FSL



**NOTIFIER-352**
FSL100-TL
Consultar

Lámpara de prueba para detectores FSL

F-SEN-NFX SENSOR RECAMBIO PARA NFXI-ASDXX-HS



**NOTIFIER-622**
F-SEN-NFX
Consultar

F-SEN-NFX Sensor recambio para NFXI-ASDxx-HS

F-SEN-SSE SENSOR RECAMBIO PARA FLOXXE-HS



**NOTIFIER-623**
F-SEN-SSE
Consultar

F-SEN-SSE Sensor recambio para FLOxxE-HS

DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS IQ8 DE ESSER



**ESSER-2**
802371
Consultar

Detector óptico de humos IQ8 de ESSER. Cobertura de 110 m. 127 dispositivos por lazo. Incluye módulo aislador de cortocircuito en línea. Acepta indicador de acción. EN54-7.

DETECTOR ÓPTICO ESSER IQ8QUAD CON SIRENA



**ESSER-25**
802382
Consultar

Detector ESSER IQ8Quad óptico de humos. Provisto de microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida. Función de autocomprobación. Modo fal■■■

DETECTOR ESSER IQ8 TERMOVELOCIMÉTRICO



**ESSER-11**
802271
Consultar

Detector ESSER IQ8 Termovelocimétrico. Provisto de microprocesador individual. Funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida. Función de autocomprobación. Memoria de ■■■

DETECTOR IQ8 OT ÓPTICO-TÉRMICO



**ESSER-44**
802373
Consultar

Detector IQ8 OT óptico-térmico. Provisto de microprocesador individual con funcionamiento en sistemas de inteligencia distribuida. Función de autocomprobación. Indicación ■■■

DETECTOR TÉRMICO ESSER IQ8



**ESSER-36**
802171
Consultar

Detector térmico ESSER IQ8. Función de autocomprobación. Indicación de alarma. Direcccionamiento por software. Incorpora aislador. Salida de indicador de acción. EN54-5■■■

DETECTOR DE HUMOS NOTIFIER



**NOTIFIER-664**
FSP-951
Consultar

Detector óptico de humos Notifier. Conexión de lazo SLC de dos hilos. Protocolos de comunicación FlashScan y CLIP. LEDs gemelos visibles 360°. Montaje directo en superficie o caja e■■■

DETECTOR ESSER IQ8 O2T CON SIRENA-VOZ



**ESSER-15**
802386
Consultar

Detector ESSER IQ8 O2T con sirena-voz. Temperatura de respuesta de 79°C ~ 88°C (a 1°C/minuto). Señalización de preaviso, alarma o cancelación por mensajes de voz. Compatibl■■■

DETECTOR ESSER O2T CON SIRENA-VOZ



**ESSER-64**
802384
Consultar

Detector ESSER IQ8Quad multisensorial O2T con sirena-voz. Temperatura de respuesta de 79°C ~ 88°C (a 1°C/minuto). Indicación de alarma. Sirena de hasta 92dB. Módulo aislador de■■■

DETECTOR IQ8 MULTISENSORIAL O2T



**ESSER-49**
802374
Consultar

Detector Esser IQ8 multisensorial O2T. Función de autocomprobación. Indicación de alarma. Direcccionamiento por software. Incorpora módulo aislador. Salida de indicador de a■■■

SISTEMAS ANALÓGICOS PULSADORES ANALÓGICOS



**MORLEY-22**
M5A-RP05FF-K013-41
Consultar

Pulsador direccionable

PULSADOR DIRECCIONABLE CON AISLADOR



**MORLEY-23**
M5A-RP06FF-K013-41
Consultar

Pulsador direccionable con aislador

PULSADOR DIRECCIONABLE ESTANCO



**MORLEY-24**
W5A-RP06SG-K013-41
Consultar

Pulsador direccionable estanco

PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE, REARMABLE Y CON AISLADOR DE CORTOCIRCUITOS



**NOTIFIER-103**
M5A-RP02FF-N026-41
Consultar

Pulsador de alarma direccionable, rearmable y con aislador de cortocircuitos.

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PARA LOS PULSADORES DE ALARMA KAC





NOTIFIER-104

W5A-RP02SG-N026-41

Consultar

Pulsador de alarma direccionable de 01 a 159 con led y aislador de cortocircuitos incorporado para sistemas analógicos de NOTIFIER. Grado de protección IP67. EN54-11.

TAPA PARA PULSADOR COMPACTO ESSER-4





ESSER-28

704965

Consultar

Tapa para pulsador compacto IP55 de ESSER. Tapa para pulsador ESSER-4 (IQ8). Diseño compacto. Mediante la tapa, es posible proteger el accionado involuntario del pulsador y pro■ ■ ■

CAJA DE MONTAJE AZUL PARA MÓDULO IQ8TAL





ESSER-60

704981

Consultar

Caja para montaje color azul para módulo 804868. Instalación en superficie para tubo visto o empotrado.

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE PARA LOS PULSADORES DE ALARMA KAC





NOTIFIER-105

PS031W

Consultar

Caja para montaje en superficie para los pulsadores de alarma KAC.

ELECTRÓNICA PULSADOR ANALÓGICO MODULAR CON RELÉ





ESSER-37

804906

Consultar

Electrónica pulsador analógico modular con relé ESSER By HONEYWELL. Módulo electrónico de pulsador de alarma de incendios analógico IQ8. Diseño modular con salida de relé configu■ ■ ■

CRISTAL DE REPUESTO PULSADOR COMPACTO ESSER





ESSER-34

2472-U

Consultar

Cristal de repuesto para pulsador de alarma ESSER. Diseño compacto. Se suministra en cajas de 10 unidades

PULSADOR MANUAL DE ALARMA IQ8 DE ESSER COMPACTO CON PLÁSTICO FLEXIBLE





ESSER-4

804973

Consultar

Pulsador manual de alarma IQ8 de ESSER compacto con plástico flexible. EN 54-11, type A.

CARCARA PULSADOR MODULAR DE MONTAJE SUPERFICIE COLOR ROJO





ESSER-38

704900

Consultar

Carcasa para pulsador modular de montaje superficie ESSER By HONEYWELL. Carcasa frontal embellecedora de color rojo, similar a RAL3020, con pictograma según EN54-11 para pulsador■ ■ ■

LLAVE PARA PULSADORES ESSER IQ8





ESSER-51

704966

Consultar

Llave de prueba reset y apertura para pulsadores ESSER IQ8. 10 unidades.

CAJA DE MONTAJE ROJA PARA PULSADORES ANALÓGICOS IQ8 DE ESSER BY HONEYWELL





ESSER-5

704980

Consultar

Caja de montaje roja para pulsadores analógicos IQ8 de Esser By Honeywell. Diseño compacto. Montaje en superficie. Permite entrada de tubo visto hasta 16 mm o entrada de tubo empotrado

CRISTAL PARA PULSADOR MODULAR





ESSER-53

704910

Consultar

Cristal de repuesto para pulsadores de alarma Esser. Diseño modular compatible con carcasa 70490x. 10 unidades.

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE NOTIFIER





NOTIFIER-697

WCPS-NT

Consultar

Pulsador de alarma Notifier direccionable. Protocolo CLIP Notifier. Rearmable mediante llave incluida. Test de alarma mediante llave. Incorpora aislador de cortocircuito. Membran■ ■ ■

PULSADOR MANUAL NOTIFIER





NOTIFIER-698

MCPSC-NT

Consultar

Pulsador manual rearmable Notifier. Protocolo CLIP, para centrales ID60 e ID3000. Caja de montaje y llave de prueba. EN54 11-17.

PULSADOR DE ALARMA ESSER IQ8





ESSER-29

804971

Consultar

Pulsador de alarma por rotura de cristal Esser IQ8. Diseño compacto. Incorpora aislador de cortocircuito de línea. Serigrafía impresa según EN54-11. Permite instalación sobre ca■ ■ ■

PLÁSTICO FLEXIBLE





ESSER-68

704964

Consultar

Paquete de 10 plásticos flexibles de repuesto para pulsador rearmable de alarma de diseño compacto.

SISTEMAS ANALÓGICOS MÓDULOS ANALÓGICOS

MÓDULO DE DOS LAZOS PARA AMPLIACIÓN DE CENTRAL DXC2





MORLEY-4

795-111

Consultar

Módulo de dos lazos para ampliación de central DXc2

MÓDULO DE COMUNICACIONES RS232 PARA DXC





MORLEY-8

795-122

Consultar

Módulo de comunicaciones rs232 para DXc

MÓDULO ZONA BAJO CONSUMO PARA DETECT





MORLEY-26

MI-DCZRM

Consultar

Módulo zona bajo consumo para detect. Convencionales de seguridad intrínseca

MÓDULO ZONA BAJO CONSUMO PARA DETECT





MORLEY-27

MI-DCZM

Consultar

Módulo zona bajo consumo para detect. convencionales

MULTIMÓDULO CON 6 ZONAS CONVENCIONALES





MORLEY-28

MI-CZ6

Consultar

Multimódulo con 6 zonas convencionales

MICROMÓDULO MONITOR DE 1 ENTRADA





MORLEY-29

MI-MM3E-S2

Consultar

Micromódulo monitor de 1 entrada

MÓDULO MONITOR DE 2 ENTRADAS





MORLEY-31

MI-DMM2I

Consultar

Módulo monitor de 2 entradas

MULTIMÓDULO MONITOR DE 10 ENTRADAS





MORLEY-32

MI-IM10-S2I

Consultar

Multimódulo monitor de 10 entradas

MULTIMÓDULO DE 6 SALIDAS



Honeywell
MORLEY-34
MI-CR6-S2I
Consultar

Multimódulo de 6 salidas

MULTIMÓDULO DE 6 SALIDAS SUPERVISADAS



Honeywell
MORLEY-35
MI-SC6
Consultar

Multimódulo de 6 salidas supervisadas

MÓDULO DE CONTROL DE 1 SALIDA- 240 VCA- MONTAJE PARED



Honeywell
MORLEY-36
MI-D240CM0
Consultar

Módulo de control de 1 salida- 240 vca- montaje pared

MÓDULO AISLADOR



Honeywell
MORLEY-39
MI-DISO
Consultar

Módulo aislador

PUERTOS DE COMUNICACIONES RS232 Y RS485



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-3
PRL-COM
Consultar

Puertos de comunicaciones RS232 y RS485

TARJETA DE AMPLIACION DE 2 LAZOS ANALOGICOS CON 750MA DE POTENCIA POR LAZO PARA LA AM-8200



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-6
LIB-8200
Consultar

Tarjeta De Ampliacion De 2 Lazos Analogicos Con 750ma De Potencia Por Lazo Para La Am-8200

AM82-2S2C TARJETA DE COMUNICACIÓN RS485 PARA REPETIDORES REMOTOS LCD- 8200



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-9
AM82-2S2C
Consultar

AM82-2S2C Tarjeta de comunicación RS485 para repetidores remotos LCD-8200.

TARJETA INTERFAZ DE COMUNICACIONES RS485 PARA CENTRALES ID60



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-13
020-553
Consultar

Tarjeta interfaz de comunicaciones RS485 para centrales ID60.

EQUIPAMIENTO BÁSICO PARA SISTEMAS ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-20
020-538-001
Consultar

Equipamiento básico para sistemas ID3000

TARJETA ESTANDAR DE 2 LAZOS ANALÓGICOS DIRECCIONABLE PARA ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-21
020-588
Consultar

Tarjeta estandar de 2 lazos analógicos direccionable para ID3000

TARJETA ESTANDAR DE 2 LAZOS ANALÓGICOS DIRECCIONABLE CON MICROPOCESADOR INCORPORADO PARA ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-22
020-549
Consultar

Tarjeta estandar de 2 lazos analógicos direccionable con microprocesador incorporado para ID3000

TARJETA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN SERIE RS232, OPTO AISLADA PARA CONECTAR UNA IMPRESORA MATRICIAL, SISTEMAS DE CONTROL Y G



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-23
020-478
Consultar

Tarjeta interfaz de comunicación serie RS232, optoaislada para conectar una impresora matricial, sistemas de control y gestión técnica o programas de gráficos a las centrales ■ ■ ■

MÓDULO CONVERTIDOR DE TENSIÓN PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PARA ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-27
020-543
Consultar

Módulo convertidor de tensión para fuente de alimentación para ID3000

TARJETA DE COMUNICACIÓN RS485 PARA LA CENTRAL ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-31
020-479
Consultar

Tarjeta de comunicación RS485 para la central ID3000.

MODULO DE COMUNICACIONES CRA CON CONEXION IP/GPRS/SMS



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-44
UCIP-GPRS
Consultar

Modulo de comunicaciones CRA con conexion IP/GPRS/SMS.

MODULO DE COMUNICACIONES CRA CON CONEXION IP



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-45
UCIP
Consultar

Modulo de comunicaciones CRA con conexion IP.

TARJETA PARA CONECTAR LAS CENTRALES ID3000 CON LA RED ID2NET MEDIANTE FIBRA OPTICA MULTIMODO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-50
020-643
Consultar

Tarjeta para conectar las centrales ID3000 con la red ID2net mediante fibra optica multimodo.

MINI MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 1 ENTRADA SUPERVISADA



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-114
NFX-MM1M
Consultar

Mini módulo monitor direccionable con 1 entrada supervisada.

MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 1 CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISADO CON RESISTENCIA DE FINAL DE LÍNEA PARA LA MONITORIZAC



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-117
M710-CZR
Consultar

Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado con resistencia de final de línea para la monitorización de detectores convencionales a 2 hilos y detectores ■ ■ ■

MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 1 CIRCUITO DE ENTRADA SUPERVISADO CON CONDENSADOR DE FINAL DE LÍNEA PARA LA MONITORIZAC



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-118
M710-CZ
Consultar

Módulo monitor direccionable con 1 circuito de entrada supervisado con condensador de final de línea para la monitorización de detectores convencionales a 2 hilos.

MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE PARA LA ACTIVACIÓN DE SISTEMAS DE SEÑALIZACIÓN, PUERTAS, COMPUERTAS CORTAFUEGO, SOLENOID



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-119
M701
Consultar

Módulo de control direccionable para la activación de sistemas de señalización, puertas, compuertas cortafuego, solenoides, etc. 1 salida supervisada o relé.

MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE PARA PODER REALIZAR LAS MANIOBRAS DE ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN A TRAVÉS DEL LAZO DE COMUN



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-120
M701-240
Consultar

Módulo de control direccionable para poder realizar las maniobras de activación/desactivación a través del lazo de comunicaciones en sistemas que trabajen con tensiones de ■ ■ ■

MÓDULO AISLADOR PARA LA PROTECCIÓN DE CORTOCIRCUITO EN EL LAZO ANALÓGICO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-123
M700X
Consultar

Módulo aislador para la protección de cortocircuito en el lazo analógico.

MÓDULO DE CONTROL DE 6 SALIDAS SUPERVISADAS 24V



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-132
SC-6
Consultar

Módulo de control de 6 salidas supervisadas 24V.

CAJA DE PLÁSTICO DE COLOR CREMA CLARO PARA MONTAJE EN SUPERFICIE DE LOS NOTIFIER-339 (IST200E)



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-340
SMB500
Consultar

Caja de plástico de color crema claro para montaje en superficie de los NOTIFIER-339 (IST200E).

MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE DE 10 ENTRADAS SUPERVISADAS OPAL PARA CONTACTOS DE ENTRADA LIBRE DE TENSIÓN CON AISLADOR IN



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-130
NFXI-MM10
Consultar

Módulo monitor direccionable de 10 entradas supervisadas OPAL para contactos de entrada libre de tensión con aislador incorporado de cortocircuito.

MÓDULO DE CONTROL DIRECCIONABLE CON PROTOCOLO OPAL DE 6 CIRCUITOS DE SALIDA EN FORMA RELÉ NA/NC



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-133
NFXI-RM6
Consultar

Módulo de control direccionable con protocolo OPAL de 6 circuitos de salida en forma relé NA/NC.

AISLADOR GALVÁNICO, RECOMENDADO PARA LAS CENTRALES DE LA SERIE ID50 E ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-341
Y72221
Consultar

Aislador galvánico, recomendado para las centrales de la serie ID50 e ID3000

MÓDULO MONITOR DIRECCIONABLE CON 6 CIRCUITOS DE ENTRADA SUPERVISADOS PARA INTERCONECTAR DETECTORES CONVENCIONALES A 2 HI



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-131
CZ-6
Consultar

Módulo monitor direccionable con 6 circuitos de entrada supervisados para interconectar detectores convencionales a 2 hilos.

TARJETA DE 2 RELÉS NA/NC CONFIGURABLES



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-167
020-713
Consultar

Tarjeta de 2 relés NA/NC configurables.

INTERFACE CONVERTIDOR DE CORRIENTE IST200E PARA LOS DETECTORES ANALÓGICOS DE SEGURIDAD INTRÍNSECA IDX-751 AE



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-339
IST200E
Consultar

Interface convertidor de corriente IST200E para los detectores analógicos de Seguridad Intrínseca IDX-751 AE

MODULO DE FUENTE DE ALIMENTACION PAR CENTRAL PEARL



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-599
SPR-PRL-PSU
Consultar

Modulo De Fuente De Alimentacion Par Central Pearl

MÓDULO DE LAZO ESSERBUS / ESSERBUSPLUS DE ESSER CON AISLADOR GALVÁNICO



ESSER
by Honeywell
ESSER-1
FX808332
Consultar

Módulo de lazo esserbus / esserbusPLUS de ESSER con aislador galvánico. 128 dispositivos por lazo. Compatible con equipos vía radio de ESSER. Supervisión de cortocircuito, roturas■■■

MÓDULO DE RED PARA CENTRALES DX-C



Honeywell
MORLEY-110
795-099
Consultar

Módulo de red para conexión de centrales DX-C. Tarjeta interfaz que permite conectar 2 o más centrales DX CONNEXION en red. Incorpora circuito de aislamiento eléctrico entre n■■■

EUROTRANSPONDER DE 4 ZONAS + 2 SALIDAS



ESSER
by Honeywell
ESSER-10
808630.10
Consultar

Eurotransponder ESSER de 4 zonas + 2 salidas para conexión de líneas convencionales de detectores de otros fabricantes al lazo de detección de incendios esserbus. Dispone de 4 e■■■

TRANSPONDER CON 12 RELÉS DE 8 BITS



ESSER
by Honeywell
ESSER-26
808610.10
Consultar

Transponder ESSER para conexión al lazo de detección de incendios esserbusPLUS. Provisto de 12 salidas de relé, 11 de ellas totalmente programables en NA o NC. Solo se necesita ■■■

MÓDULO ESSERBUS IQ8FCT XS



ESSER
by Honeywell
ESSER-12
808606
Consultar

Módulo esserbus IQ8FCT XS de control y seguimiento de dispositivos de protección contra incendios. Hasta 127 elementos por lazo. Un contacto de entrada y un relé libre de tensión.■■■

MICROMÓDULO LAZO ESSERBUSPLUS



ESSER
by Honeywell
ESSER-6
804382.D0
Consultar

Micromódulo lazo esserbusPLUS. 1 lazo esserbusPlus para centrales serie IQ8Control C/M. Permite la conexión a la central de hasta 127 elementos como detectores IQ8Quad y sirenas ó■■■

TARJETA MULTIMÓDULO DE 10 ENTRADAS



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-644
MMX-10ME
Consultar

Tarjeta multimódulo NOTIFIER de 10 entradas supervisadas

MÓDULO MULTIDIRECCIONAL



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-645
CMX-10RME
Consultar

Módulo Notifier multidireccional de 10 salidas de relé. Adecuado para sistemas direccionables analógicos NOTIFIER. Compatible con el protocolo de la serie 500. La tarjeta ti■■■

MÓDULO IQ8 TAL 1 ENTRADA + RELÉ + AISLADOR



ESSER
by Honeywell
ESSER-20
804868
Consultar

Módulo ESSER by Honeywell de 1 entrada técnica más 1 salida de relé con aislador de cortocircuito de lazo incorporado. Para conexión al lazo de detección de incendios esserbus■■■

EPROM INTERNA PARA ID3000



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-641
IB-EPROM
Consultar

Eprom interna para centrales ID3000

MÓDULO DE 1 ENTRADA



Honeywell
MORLEY-30
MI-DMIE
Consultar

Módulo de 1 entrada. Mecánica común para carcasa de módulos. Proporciona supervisión de un circuito de entrada. Soporte para carril DIN integrado. Aisladores de cortocircuitos■■■

MÓDULO DE 1 SALIDA Y 2 ENTRADAS



Honeywell
MORLEY-38
MI-D2ICMOE
Consultar

Módulo de 1 salida y 2 entradas. Mecánica común para carcasa de módulos. Permite la supervisión de dos circuitos de entrada. También proporciona un contacto no supervisado de c■■■

MÓDULO DE 1 SALIDA



Honeywell
MORLEY-33
MI-DCMOE
Consultar

Módulo de 1 salida. Mecánica común para carcasa de módulos. Permite supervisar el cableado de equipos auxiliares y conmutar una fuente de alimentación externa. Soporte para carr■■■

MÓDULO DE 1 ENTRADA



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-115
M710E

Consultar

Módulo de 1 entrada. Mecánica común para carcasa de módulos. Proporciona supervisión de un circuito de entrada. Soporte para carril DIN integrado. Aisladores de cortocircuitos ■■■

MÓDULO DE 2 ENTRADAS



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-116
M720E

Consultar

Módulo de 2 entradas. Mecánica común para carcasa de módulos. Proporciona supervisión de dos circuitos de entrada. Soporte para carril DIN integrado. Aisladores de cortocircuitos ■■■

MÓDULO DE 1 SALIDA Y 2 ENTRADAS



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-122
M721E

Consultar

Módulo de 1 salida y 2 entradas. Mecánica común para carcasa de módulos. Permite la supervisión de dos circuitos de entrada. También proporciona un contacto no supervisado de c■■■

DISPLAY PARA CENTRAL IQ8CONTROL EN ESPAÑOL



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-42
786006

Consultar

Display para central IQ8Control en español. Display y teclado retroiluminados.

EXPANSOR DE 3 RANURAS PARA IQ8CONTROL M



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-48
772476

Consultar

Expansor de 3 ranuras para IQ8Control M. No compatible con central IQ8Control C.

PLACA BASE 4 RANURAS PARA ESSER FLEXES



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-54
FX808322

Consultar

Placa base de 4 ranuras izquierda/superior para Esser FlexES

PLACA BASE 4 RANURAS PARA ESSER FLEXES



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-55
FX808323

Consultar

Placa base de 4 ranuras derecha/inferior para Esser FlexES

TECLADO TÁCTIL DE 5,7" SERIE FLEXES



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-56
FX808324

Consultar

Teclado táctil capacitativo de control para serie FlexES. Pantalla gráfica de 5,7" en español. Función de iluminación inteligente de las teclas. Para las centrales de la serie FlexES

TARJETA ETHERNET PARA NOTIFIER AM-8200



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-672
SIB-8200

Consultar

Tarjeta de comunicaciones Notifier para centrales AM-8200. Puerto Ethernet RJ45. Permite conectar la central AM-8200 al programa de gráficos TG.

LAZO ESSERBUS / ESSERBUSPLUS



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-65
FX808331

Consultar

Módulo de lazo esserbusPlus para conectar equipos de las series IQ8, IQ8Quad e IQ8Alarm. Opción de funcionamiento esserbusPLUS (series IQ8 con evacuación en el lazo).

PLACA DE EXPANSIÓN 1 RANURA + 3 RELÉS



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-41
772477

Consultar

Placa de expansión Esser de 1 ranura para micromódulos con 3 relés en centrales IQ8Control C o M. Conforme EN54-2.

EXPANSOR DE 4 CANALES PARA PL4+



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-651
PL4-ESP

Consultar

Tarjeta de extensión de 4 canales. Para ampliar el panel de control del PL4+ con 4 canales. También proporciona 16 salidas adicionales de recogida abiertas.

TRANSPONDEDOR DE 4 ZONAS + 2 SALIDAS



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-18
808623

Consultar

Transpondedor Esser de 4 zonas + 2 salidas. Compatible con centrales IQ8 y FlexES. 4 entradas como zonas de detección convencional. 2 salidas supervisadas. Requiere caja ESSER-1■■■

MÓDULO DE CONTROL 240V CA



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-705
M701E-240

Consultar

Módulo de control direccionable 240V CA. Permite activar equipos externos mediante un contacto seco (NC/C/NA) de 250V CA / 5A. Compatible con protocolos OPAL 159+159 y CLIP 99+99

MÓDULO, 62,5 KBD PARA IQ8CONTROL



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-23
784840.1

Consultar

Módulo interfaz de red de hasta 16 canales. Transmisión mediante protocolo Token-Passing, similar a la tecnología de bucle DIN 19245-1 (Profibus), tolerancia a interrupcio■■■

TRANSPONDER VÍA RADIO



**ESSER**
by Honeywell

ESSER-69
805595.10

Consultar

Transponder vía radio ESSER. Se conecta directamente al lazo de las centrales IQ8Control C/M y FlexES. También permite funcionamiento autónomo con salida de relés 3■■■

SISTEMAS ANALÓGICOS
SIRENAS ANALÓGICAS



**Honeywell**
by Honeywell

MORLEY-40
WSS-PC-105

Consultar

Sirena con flash direccionable

SIRENA DIRECCIONABLE



**Honeywell**
by Honeywell

MORLEY-41
WSO-PR-105

Consultar

Sirena direccionable

FLASH DIRECCIONABLE



**Honeywell**
by Honeywell

MORLEY-42
WST-PC-105

Consultar

Flash direccionable transparente con aislador incorporado

SIRENA DIRECCIONABLE CON BASE



**Honeywell**
by Honeywell

MORLEY-43
BSO-DD-105

Consultar

Sirena direccionable con base

SIRENA Y FLASH DIRECCIONABLE CON BASE



**Honeywell**
by Honeywell

MORLEY-44
DSS-PC-105

Consultar

Sirena y flash direccionable con base

SIRENA DIRECCIONABLE DE COLOR ROJO Y AISLADOR INCORPORADO



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-137
WSO-PR-102

Consultar

Sirena direccionable de color rojo y aislador incorporado.

SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH DE COLOR TRANSPARENTE Y AISLADOR INCORPORADO



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-138
WSS-PC-102

Consultar

Sirena direccionable con flash de color transparente y aislador incorporado.

FLASH DIRECCIONABLE CON FLASH DE COLOR TRANSPARENTE Y AISLADOR INCORPORADO



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-139
WST-PC-102

Consultar

Flash direccionable con flash de color transparente y aislador incorporado.

FLASH DIRECCIONABLE TRANSPARENTE Y AISLADOR INCORPORADO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-140
VAD-PC-I02

Consultar

Flash direccionable transparente y aislador incorporado.

SIRENA EN BASE DE DETECTOR DE COLOR BLANCO Y CON AISLADOR



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-141
BSO-PP-I02

Consultar

Sirena direccionable integrada en base de detector de color blanco y con aislador.

SIRENA + FLASH ROJO IQ8ALARM PLUS



ESSER
by Honeywell

ESSER-13
807224RR

Consultar

Sirena IQ8 Alarm color rojo con flash color rojo. Conexión directa a lazo esserbusPLUS en sistemas con centrales de la serie IQ8Control C/M y FlexES. La sirena permite su programa■■■

BASE MONTAJE PARA IQ8ALARM PLUS ROJA IP65



ESSER
by Honeywell

ESSER-14
806202

Consultar

Base montaje para IQ8Alarm Plus roja IP65. Proporciona grado de protección IP65. Montaje en superficie.

SIRENA ESSER CON MENSAJES DE VOZ ROJA



ESSER
by Honeywell

ESSER-39
807322R

Consultar

Sirena ESSER IQ8Alarm con mensajes de voz. Conexión directa a lazo esserbusPLUS en sistemas con centrales de la serie IQ8Control C/M y FlexES. La sirena permite su programación■■■

BASE DE DETECTOR CON FLASH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-648
BGL-PC-I02

Consultar

Dispositivo flash rojo direccionable Notifier. Integrado en base de detector de color blanco. Incorpora aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Permite la instalación de cual■■■

BASE DE DETECTOR CON SIRENA Y FLASH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-647
BRS-PC-I02

Consultar

Sirena direccionable Notifier con flash rojo. Integrada en base de detector de color blanco. Incorpora aislador. Se conecta y alimenta del lazo. 32 tonos y 2 ajustes de volumen. ■■■

BASE DE DETECTOR CON SIRENA Y FLASH



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-112
MI-BRS-PC-I

Consultar

Base de detector HONEYWELL MORLEY con sirena y flash integrados. Incorpora aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo ■■■

BASE CON SIRENA Y FLASH PREMIUM



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-113
MI-BRH-PC-I

Consultar

Base de detector HONEYWELL MORLEY con sirena y flash (premium) integrados. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja potencia y modo ■■■

SIRENA ESSER IQ8ALARM PLUS



ESSER
by Honeywell

ESSER-17
807372RW

Consultar

Sirena ESSER IQ8Alarm Plus. Incorpora flash blanco y mensajes de voz. Potencia acústica de hasta 99 dB a 1 m. Conexión directa a lazo esserbusPLUS en sistemas con centrales de ■■■

SIRENA + FLASH BLANCO ESSER



ESSER
by Honeywell

ESSER-47
807224RW

Consultar

Sirena + flash blanco Esser IQ8Alarm Plus. Potencia sonora de 99 dB. Conexión directa a lazo esserbusPLUS en sistemas IQ8Control C/M y FlexES. Permite programación como un■■■

SIRENA ESSER IQ8ALARM PLUS ROJA



ESSER
by Honeywell

ESSER-35
807205R

Consultar

Sirena ESSER IQ8Alarm. Conexión directa a lazo esserbusPLUS en sistemas con centrales de la serie IQ8Control C/M y FlexES. La sirena permite su programación como un elemento más ■■■

BASE DE DETECTOR CON SIRENA Y FLASH



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-118
BRS-PC-I05

Consultar

Base de detector HONEYWELL MORLEY con sirena y flash integrados. Incorpora aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia y modo ■■■

BASE CON SIRENA Y FLASH PREMIUM



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-120
BRH-PC-I05

Consultar

Base de detector HONEYWELL MORLEY con sirena y flash (premium) integrados. Se conecta y alimenta del lazo. Diferentes modos de funcionamiento, alta potencia, baja potencia y modo ■■■

BASE CON FLASH



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-121
BGL-PC-I05

Consultar

Base de detector HONEYWELL MORLEY con flash integrado. Incorpora aislador. Se conecta y alimenta del lazo. Consumo max: 15mA. Frecuencia del flash estroboscópico: 0,5Hz. Permite la ■■■

BASE PREMIUM CON SIRENA Y FLASH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-699
BRH-PC-I02

Consultar

Sirena direccionable Notifier con flash rojo. Integrada en base de detector de color blanco. Incorpora aislador. Se conecta y alimenta del lazo. 32 tonos y 2 ajustes de vo■■■

SISTEMAS ANALÓGICOS BARRERAS ANALÓGICAS

DETECTOR LINEAL DE HUMOS ANALÓGICO



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-21
MI-LPB2-S2I

Consultar

Detector lineal de humos analógico

BARRERA DE DETECCION DE HUMO POR REFLEXION DE HAZ DE LUZ INFRARROJA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-94
NFXI-BEAM-40

Consultar

Barrera Analogica De Deteccion De Humo Por Reflexion De Haz De Luz Infrarroja. Capacidad Maxima 40 M

BARRERA DE DETECCION DE HUMO POR REFLEXION DE HAZ DE LUZ INFRARROJA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-95
NFXI-BEAM

Consultar

Barrera Analogica De Deteccion De Humo Por Reflexion De Haz De Luz Infrarroja.

BARRERA IDENTICA A LA NFXI-BEAM CON FUNCION DE PRUEBA DE SENSIBILIDAD



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-96
NFXI-BEAM-T

Consultar

Barrera Analogica Identica A La Nfxi-Beam Con Funcion De Prueba De Sensibilidad Integrada.

KIT DE LARGO ALCANCE DE TRES REFLECTORES PARA 70 A 100 METROS




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-97
6500-LRK

Consultar

Kit De Largo Alcance De Tres Reflectores Para 70 A 100 Metros.

KIT P/ MONTAJE SUPERFICIE DE NFXI-BEAM/ MI-LPB2/6500R P/ PERMITIR LA ENTRADA DEL CABLE POR LATERAL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-98
6500-SMK

Consultar

Kit P/ Montaje Superficie De Nfxi-Beam/Mi-Lpb2/6500r P/ Permitir La Entrada Del Cable Por Lateral.

SOPORTE METALICO NEGRO P/ MONTAJE MULTIPLE DE NFXI-BEAM/MI-LPB2/6500R EN TECHOS O PAREDES OBLICUAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-99
6500-MMK

Consultar

Soporte Metalico Negro P/ Montaje Multiple De Nfxi-Beam/Mi-Lpb2/6500r En Techos O Paredes Oblicuas.

ESTACIÓN DE PRUEBA RTS151



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-100
RTS151 KIT

Consultar

Estación de Prueba RTS151. KIT para Barrera de humos con prueba mecánica NOTIFIER-193 (6500RS) o NOTIFIER-96 (NFXI-BEAM-T).

CALEFACTOR PARA BARRERAS IR 6500 / NFXI-BEAM



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-101
BEAMHK

Consultar

Calefactor para barreras IR 6500 / NFXI-BEAM

CIRCUITO CALEFACTOR PARA NFXI-BEAM



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-102
BEAMHKR

Consultar

Circuito calefactor para acoplar al reflector de la barrera NOTIFIER-94 (NFXI-BEAM).

DETECTOR DE HAZ ANALÓGICO DE 40 METROS



Honeywell
NOTIFIER

MORLEY-111
MI-LPB2-S3I-40

Consultar

Detector de haz analógico Honeywell™ MorleyIAS®. Alcance de 40 metros. Compuesta por emisor y receptor montados en la misma unidad y un elemento reflector. Se conecta y alimenta ■■■■

SISTEMAS ANALÓGICOS VÍA RADIO NOTIFIER AGILE

DETECTOR VÍA RADIO COMBINADO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-146
NRX-SMT3

Consultar

Detector analógico vía radio de tecnología combinada.

NOTIFIER
by Honeywell

Sistema vía radio Agile



AGILE™: DETECCIÓN DE INCENDIOS VÍA RADIO

El sistema de detección de incendios Agile™ es una plataforma de dispositivos inalámbricos de detección de incendio aptos para todo tipo de aplicaciones donde no es posible utilizar cables.

MALLA

La nueva plataforma vía radio se basa en una avanzada tecnología de red en malla que ofrece dos rutas de comunicación a cada dispositivo. Lo que hace que la red sea sumamente fiable y esté protegida frente a interrupciones en los enlaces de comunicación.

INTEGRACIÓN

El sistema vía radio Agile™ es una extensión de la gama de productos actual de detección de incendios de Notifier. Los dispositivos inalámbricos se pueden integrar sin problemas en el sistema de detección de incendios con el fin de poder ampliarlo.

DETECTOR ÓPTICO ANALÓGICO VÍA RADIO CON TECNOLOGIA MESH AGILE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-147
NRX-OPT

Consultar

Detector óptico analógico vía radio con tecnología MESH AGILE.

SOFTWARE

Todas las tareas de diseño, configuración y diagnóstico del sistema Agile™ se pueden realizar con la herramienta Agile IQ™ para PC. El software de gestión se ejecuta en sistemas operativos Windows.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología de comunicación bidireccional
- 18 canales RF a 868 MHz
- Dos antenas integradas en cada dispositivo
- Hasta 400 metros de alcance en campo abierto
- Función patentada para predicción de vida útil de la batería
- Un promedio de 5 años de vida útil de la batería
- Comunicación de lazo CLIP
- Configuración de direcciones vía interruptores rotativos
- Aspecto similar a los dispositivos de detección cableados
- Pasarela alimentada desde el lazo
- Hasta 8 pasarelas por lazo (con interferencia severa)
- Hasta 50 dispositivos por pasarela
- Agile IQ™: Facilidad de diseño, configuración y diagnóstico del sistema vía radio

DETECTOR TERMICO TERMOVELOCIMETRICO VÍA RADIO TECNOLOGIA MESH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-148
NRX-TDIFF

Consultar

Detector termico termovelocimetrico via radio tecnologia MESH. 4 pilas CR123A.

DETECTOR TÉRMICO DE TEMPERATURA FIJA 58°C VÍA RADIO CON TECNOLOGIA MESH AGILE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-149
NRX-TFIX58

Consultar

Detector analógico térmico de temperatura fija 58°C vía radio con tecnología MESH AGILE.

REPETIDOR VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA MESH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-150
NRX-REP

Consultar

Repetidor vía radio con tecnología MESH. Incluye 4 pilas CR123A. Requiere base NOTIFIER-151 (B501RF).

BASE BLANCA ESTÁNDAR DE SUPERFICIE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-151
B501RF

Consultar

Base blanca estándar de superficie para detectores analógicos vía radio AGILE de la serie NRX.

INDICADOR REMOTO DE ACCIÓN VÍA RADIO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-152
NRX-IRK

Consultar

Indicador remoto de acción vía radio mini compatible con todos los detectores de incendio vía radio de Notifier AGILE.

PULSADOR DE ALARMA DIRECCIONABLE VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA MESH PARA SISTEMAS ANALÓGICOS DE NOTIFIER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-153
NRX-WCP

Consultar

Pulsador de alarma direccionable vía radio con tecnología MESH para sistemas analógicos de NOTIFIER.

SIRENA DIRECCIONABLE VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA DE MALLA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-154
NRX-WS-RR

Consultar

Sirena direccionable vía radio con tecnología de malla. Incluye 4 pilas.

SIRENA DIRECCIONABLE VÍA RADIO CON TECNOLOGÍA DE MALLA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-155
NRX-WS-WW

Consultar

Sirena direccionable vía radio con tecnología de malla. Incluye 4 pilas.

BASE COMPATIBLE CON SIRENAS VÍA RADIO AGILE EQUIPADA CON IMÁN ANTI-EXTRACCIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-156
B501RF-RR

Consultar

Base compatible con sirenas vía radio AGILE equipada con imán anti-extracción

PASARELA COMPATIBLE CON CENTRALES NOTIFIER PARA SISTEMA VÍA RADIO AGILE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-157
NRXI-GATE

Consultar

Pasarela compatible con centrales NOTIFIER para sistema vía radio AGILE.

DISPOSITIVO USB DE LICENCIA ANUAL COMPATIBLE CON PROGRAMA AGILE IQ PARA LA PROGRAMACIÓN, MANTENIMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-158
NRX-USB

Consultar

Dispositivo USB de licencia anual compatible con programa Agile IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas VR Agile.

DISPOSITIVO USB DE LICENCIA PERPETUA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-159
NRX-USB-PRO

Consultar

Dispositivo USB de licencia perpetua compatible con programa Agile IQ para la programación, mantenimiento y diagnóstico de sistemas VR Agile.

BOLSA PARA LLEVAR TODOS LOS ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y PRUEBA DEL SISTEMA AGILE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-160
BAG RF HWKIT

Consultar

Bolsa para llevar todos los accesorios para el mantenimiento y prueba del sistema Agile.

Honeywell

48 INTRUSIÓN

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 49

PÉRTIGA TELESCÓPICA EXTENSIBLE HASTA 5,2 M PARA LA PUESTA EN MARCHA Y/O MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGILE





NOTIFIER-161
POLE HWKIT

Consultar

Pértiga telescópica extensible hasta 5,2 m para la puesta en marcha y/o mantenimiento del sistema Agile.

ACCESORIO PARA LA PRUEBA, INSTALACIÓN O EXTRACCIÓN DE LOS DETECTORES AGILE





NOTIFIER-162
CUP HWKIT

Consultar

Accesorio para la prueba, instalación o extracción de los detectores Agile.

ADAPTADOR PARA PÉRTIGA





NOTIFIER-163
SOLOADAPT HWKIT

Consultar

Adaptador para pértiga SOLO y el accesorio CUP HWKIT del sistema Agile.

SISTEMAS ANALÓGICOS
SOFTWARE ANALÓGICO

KIT DE PROGRAMACION DE CENTRALES PEARL





NOTIFIER-4
PRL-PK

Consultar

KIT DE PROGRAMACION DE LAS CENTRALES PEARL

LICENCIA DE SOFTWARE PARA LLAVE USB





MORLEY-117
TG-PLUS

Consultar

Licencia de software extra para llave USB TG-BASE. Incluye posibilidad de conectarse a una central analógica de mayor tamaño, Modbus o un PC adicional. En caso de que se quiera ■■■■

LLAVE USB LIBRE DE LICENCIAS





MORLEY-116
TG-BASE

Consultar

Llave USB libre de licencias. Debe solicitarse junto a TG-C y/o TG-PLUS

LICENCIA EXTRA A AÑADIRSE AL TG-BASE





MORLEY-115
TG-C

Consultar

Licencia extra a añadirse al TG-BASE. Incluye la posibilidad de conectarse a una central convencional, central analógica de un lazo o hasta 10 detectores de aspiración Vesda co■■■

SISTEMAS ANALÓGICOS
ACCESORIOS ANALÓGICOS

KIT LLAVE ACCESO NIVEL 2 PARA CENTRALES DXC





MORLEY-5
795-118

Consultar

Kit llave acceso Nivel 2 para centrales DXC

LLAVE PARA PUERTAS DE CENTRALES DXC





MORLEY-91
797-021

Consultar

Llave para puertas de centrales DXC

BOMBIN PARA CERRRADURA DE CENTRALES DXC





MORLEY-92
020-825

Consultar

Bombin para cerradura de centrales DXC

MÓDULO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CENTRALES DXC1





MORLEY-96
795-106

Consultar

Módulo de Fuente de alimentación de centrales DXC1

MÓDULO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CENTRALES DXC2/4





MORLEY-97
795-107

Consultar

Módulo de Fuente de alimentación de centrales DXC2/4

CUBIERTA DE PLASTICO Y EASY FIT METALICO PARA CENTRAL ANALOGICA AM-8200





NOTIFIER-8
AM-82-TOP

Consultar

Cubierta De Plastico Y Easy Fit Metalico Para Central Analogica Am-8200

020-541-009 CABINA METÁLICA PARA MONTAJE INDEPENDIENTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 020-579 PARA ID3000





NOTIFIER-28
020-541-009

Consultar

020-541-009 Cabina metálica para montaje independiente de la fuente de alimentación 020-579 para ID3000

020-548 MÓDULO DE LEDS PARA REF 020-541-009





NOTIFIER-29
020-548

Consultar

020-548 Módulo de leds para ref 020-541-009

PAPEL PARA IMPRESORA TÉRMICA 020-708-009





NOTIFIER-32
020-820

Consultar

Papel para impresora térmica 020-708-009

CABINA METÁLICA DE 1 CUERPO PARA CENTRALES ID3000





NOTIFIER-33
020-472-009

Consultar

Cabina metálica de 1 cuerpo para centrales ID3000.

CABINA METÁLICA DE 2 CUERPOS PARA CENTRALES ID3000 Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 3 A 4,5-7 A





NOTIFIER-34
020-474-009

Consultar

Cabina metálica de 2 cuerpos para centrales ID3000 y fuente de alimentación de 3 a 4,5-7 A.

SUPLEMENTO DE CABINA PARA AMPLIACIÓN DE ID3000 ESTÁNDAR





NOTIFIER-35
020-508-009

Consultar

Suplemento de cabina para ampliación de ID3000 estándar

SUPLEMENTO DE CABINA PARA AMPLIACIÓN DE ID3000 GRANDE





NOTIFIER-36
020-509-009

Consultar

Suplemento de cabina para ampliación de ID3000 grande

TAPA EMBELLECEDORA PARA CABINAS ID3000





NOTIFIER-37
020-480-009

Consultar

Tapa embellecedora para cabinas ID3000

TAPA EMBELLECEDORA PARA SUPLEMENTOS DE CABINAS ID3000





NOTIFIER-38
020-481-009

Consultar

Tapa embellecedora para suplementos de cabinas ID3000

Honeywell

50 INTRUSIÓN



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 51

TAPA CIEGA PARA TAPAR HUECO DE NOTIFIER-38 (020-481-009) ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-39
020-485-009

Consultar

Tapa ciega para tapar hueco de NOTIFIER-38 (020-481-009) ID3000

PANEL PARA MONTAJE EN RACK 19 DE NOTIFIER-20 (020-538-001)



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-40
020-590

Consultar

Panel para montaje en rack 19 de NOTIFIER-20 (020-538-001)

TAPA CIEGA PARA RACK 19 PARA FUENTE DE ALIMENTACIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-41
020-595

Consultar

Tapa ciega para rack 19 para fuente de alimentación

TAPA CIEGA PARA RACK 19 DE 3U



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-42
020-598

Consultar

Tapa ciega para rack 19 de 3U

020-594 TAPA CIEGA PARA RACK 19 DE 6U



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-43
020-594

Consultar

020-594 Tapa ciega para rack 19 de 6U

CAJA PLASTICA DE SUPERFICIE PARA UCIP Y UCIP/GPRS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-46
SMBT

Consultar

Caja plastica de superficie para UCIP y UCIP/GPRS

AMPLIFICADOR DE SEÑAL DE LAZO QUE AUMENTA LA POTENCIA DISPONIBLE HASTA 1 AMPERIO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-47
002-629

Consultar

Amplificador de señal de lazo que aumenta la potencia disponible hasta 1 amperio.

HERRAMIENTA PORTÁTIL DE DIAGNÓSTICO Y MANTENIMIENTO PARA LAZO ANALÓGICO CON PANTALLA TÁCTIL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-48
POL-200-TS

Consultar

Herramienta portátil de diagnóstico y mantenimiento para lazo analógico con pantalla táctil.

TARJETA PARA CONECTAR LAS CENTRALES ID3000 CON LA RED ID2NET MEDIANTE PAR TRENZADO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-49
020-647

Consultar

Tarjeta para conectar las centrales id3000 con la red id2net mediante par trenzado.

TCF142S CONVERTIDOR/AMPLIFICADOR DE CABLE A FO SM MONO-MODO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-51
TCF142S

Consultar

TCF142S Convertidor/amplificador de cable a FO SM Mono-modo

TCF142M CONVERTIDOR/AMPLIFICADOR DE CABLE A FO MM MULTI-MODO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-52
TCF142M

Consultar

TCF142M Convertidor/amplificador de cable a FO MM Multi-modo

AMPLIFICADOR DE RED ID2NET PARA AUMENTAR LA DISTANCIA ENTRE LAS CENTRALES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-53
002-467

Consultar

Amplificador de red ID2NET para aumentar la distancia entre las centrales.

SERVIDOR DE PUERTO RS232/422/TCP/UDP P/ CONEXION DE CENTRALES CON TERMINALES TG Y ENCRIPCIÓN AES128



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-63
TG-IP1-SEC

Consultar

Servidor De Puerto Rs232/422/Tcp/Udp P/ Conexion De Centrales Con Terminales Tg Y Encriptacion Aes128

PASARELA QUE CONVIERTE EL PROTOCOLO DE CENTRALES ID AL ESTANDAR MODBUS (RTP/ TCP)



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-64
IBOX-MBS-NID3K

Consultar

Pasarela Que Convierte El Protocolo De Centrales Id Al Estandar Modbus (Rtp/Tcp). Para Una Central.

IGUAL QUE IBOX-MBS-NID CON CAPACIDAD DE HASTA 5 CENTRALES EN RED ID2NET



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-66
IBOX-MBS-ID2NET5C

Consultar

Igual Que Ibox-Mbs-Nid Con Capacidad De Hasta 5 Centrales En Red Id2net

IGUAL QUE IBOX-MBS-NID CON CAPACIDAD DE HASTA 16 CENTRALES EN RED ID2NET



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-67
IBOX-MBS-ID2NET16C

Consultar

Igual Que Ibox-Mbs-Nid Con Capacidad De Hasta 16 Centrales En Red Id2net.

CAJA PARA MONTAJE EN SUPERFICIE DE 1 MÓDULO DE LA SERIE M700 O MI-DXXX



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-126
M200SMB

Consultar

Caja para montaje en superficie de 1 módulo de la serie M700 o MI-DXXX.

CAJA EN ABS Y CARACTERISTICAS IGNIFUGAS VO PARA UN MAXIMO DE 6 MODULOS DE LA SERIE M700 O MI-DXXXX



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-127
SMB6-V0

Consultar

Caja en abs y características ignifugas v0 para un maximo de 6 modulos de la serie M700 o MI-DXXXX.

SOPORTE PARA MONTAJE DE UN ÚNICO MÓDULO DE LA SERIE M700 DIRECTAMENTE EN UNA SECCIÓN DE GUÍA DIN ESTÁNDAR



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-129
M200E-DIN

Consultar

Soporte para montaje de un único módulo de la serie M700 directamente en una sección de guía DIN estándar.

CAJA DE PLÁSTICO PARA MONTAJE DE MULTIMÓDULO EN SUPERFICIE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-135
SMBW-V0

Consultar

Caja de plástico para montaje de multimódulo en superficie.

CAJA METALICA PARA MULTIMÓDULOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-136
002-439

Consultar

Caja metalica para multimódulos. EN54-17, EN54-18.

LETRERO INDICADOR PARA SIRENA EN PLEXIGLASS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-145
PLEX-VAD

Consultar

Letrero indicador para Sirena en Plexiglass.

LUCES DE SEÑALIZACIÓN




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-258
QUADRO F12 -3G/3D

Consultar

Luces de señalización. ATEX. 24VDC. 7,5 julios. Lente roja. IP 66. Para uso en áreas con peligro de explosión en la zona 2 y en la zona 22.

SIRENA, ATEX, 110 DB, 24VDC, PARA LA SEÑALIZACIÓN ACÚSTICA DE PELIGROS EN LUGARES DE TRABAJO CON RIESGO DE EXPLOSIÓN DE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-259
DS 10 -3G/3D

Consultar

Sirena, ATEX, 110 dB, 24VDC, para la señalización acústica de peligros en lugares de trabajo con riesgo de explosión de la categoría 3G (zona 2) y 3D (zona 22). Categoría de pro■■■

LA BARRERA NOTIFIER-345 TIENE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS QUE LA BARRERA F3000M PERO EL EMISOR Y EL RECEPTOR ESTÁN ESPECI



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-345

3000-115

Consultar

La barrera NOTIFIER-345 tiene las mismas características que la barrera F3000m pero el emisor y el receptor están especialmente diseñados para poder utilizarse en zonas con p■■■

REDUCTOR ENTRADA DE CABLES PARA DETECTORES FSX



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-366

ADU300530

Consultar

Reductor entrada de cables para detectores FSX

PUERTA COMPLETA CON DISPLAY, TECLADO FRONTAL, LEDS DE ZONA Y BISAGRAS PARA CENTRAL PEARL



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-598

SPR-PRL-DOOR-LED

Consultar

Puerta Completa Con Display, Teclado Frontal, Leds De Zona Y Bisagras Para Central Pearl

ETIQUETAS FRONTAL ID60 MULTILINGE



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-600

020-810

Consultar

020-810 Etiquetas frontal ID60 multilinge

MEMBRANA TECLADO FRONTAL ID60



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-602

660-018

Consultar

660-018 Membrana teclado frontal ID60

ETIQUETAS FRONTAL REPETIDOR 002-450-001 CENTRALES ID60



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-603

020-798

Consultar

020-798 Etiquetas frontal Repetidor 002-450-001 centrales ID60

020-570 KIT DISPLAY LCD CENTRALES ID3000



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-606

020-570

Consultar

020-570 Kit display LCD centrales ID3000

020-571 FRONTAL CON DISPLAY LCD CENTRALES ID3000



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-607

020-571

Consultar

020-571 Frontal con display LCD centrales ID3000

020-835 BOMBIN CON LLAVES PARA TECLADO CENTRAL ID3000



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-608

020-835

Consultar

020-835 Bombin con llaves para teclado central ID3000

020-868 MEMBRANA TECLADO CENTRAL ID3000



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-609

020-868

Consultar

020-868 Membrana teclado central ID3000

V354005 CARGADOR COMPROBADOR DE LAZO POL



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-611

V354005

Consultar

V354005 Cargador comprobador de lazo POL

BASE ESTÁNDAR PARA DETECTORES SERIE IQ8, IQ8QUAD Y ES DETECT DE ESSER



ESSER

by Honeywell

ESSER-3

805590

Consultar

Base estándar para detectores serie IQ8, IQ8Quad y ES Detect de ESSER. Una gran cantidad de espacio para la conexión de cables. Cierre automático del sistema de cableado del bu■■■

INTERFAZ DE COMUNICACIÓN ESSER + SOFTWARE DE PROGRAMACIÓN + SET DE CABLEADO



ESSER

by Honeywell

ESSER-24

789860.10

Consultar

Interface ESSER de programación, mantenimiento y diagnóstico para centrales 800x. Permite el reconocimiento directo de lazos analógicos para puesta en marcha y mantenimiento pa■■■

CAJA TRANSPONDER ESSER



ESSER

by Honeywell

ESSER-19

788650.10

Consultar

Caja ESSER de superficie para alojamiento de transponder. Fabricada en plástico. Color blanco. Puede alojar en su interior 1 transponder para lazo

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS, CONFIGURACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL LAZO



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-649

POL-ESS TOUCH

Consultar

Herramienta de comprobación y verificación de lazos. Pantalla táctil. Teclado de control para análisis de cableado y dispositivos del lazo esserbus o esserbusPLus. Compuesto por■■■

DISPLAY EN PORTUGUÉS PARA CENTRAL IQ8CONTROL



ESSER

by Honeywell

ESSER-43

786004

Consultar

Teclado y display retroiluminado de 8 líneas x 40 caracteres para control de centrales IQ8Control C/M

LLAVE APERTURA PULSADOR MODULAR



ESSER

by Honeywell

ESSER-40

769911

Consultar

Consultar para apertura de carcasa del pulsador modular.

ZÓCALO ESSER PARA DETECTORES IQ8 E IQ8QUAD



ESSER

by Honeywell

ESSER-16

SMK-IQ8

Consultar

Zócalo ESSER de superficie. Para montaje de detectores serie IQ8 e IQ8Quad con tubo visto

BASE DE 6? NOTIFIER



NOTIFIER

by Honeywell

NOTIFIER-665

B300-6

Consultar

Base estandar de 6 Notifier. Compatible con detector óptico de humos strongNOTIFIER-664/strong (FSP-951). Base de bajo perfil con bridas estándar

PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN ESSER



ESSER

by Honeywell

ESSER-45

781814

Consultar

Piloto indicador de acción Esser para detectores analógicos serie IQ8, IQ8Quad, 9200 y 90.

LLAVES Y CERRADURA PARA IQ8CONTROL



ESSER

by Honeywell

ESSER-61

743245

Consultar

Llaves y cerradura para IQ8Control. Juego de llaves y cerradura para el teclado de las centrales serie IQ8Control C/M.

LLAVES Y CERRADURA PARA IQ8CONTROL



ESSER

by Honeywell

ESSER-62

743248

Consultar

Llaves y cerradura para IQ8Control. Juego de llaves y cerradura para el teclado de las centrales serie IQ8Control C/M.

CAJA DE EMPOTRAR PARA TRANSPONDEDOR



ESSER

by Honeywell

ESSER-22

788651.10

Consultar

Caja de empotrar Esser. Permite alojar transpondedor ESSER-18 (808623). Caja color blanco fabricada en plástico.

SISTEMAS CONVENCIONALES CENTRALES CONVENCIONALES

CENTRAL CONVENCIONAL DE 2 ZONAS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-45
VSN2-LT

Consultar

Central convencional de 2 zonas. Incorpora puertos RS232 para agregar módulos IP y/o GPRS.

CENTRAL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-46
VSN4-LT

Consultar

Central convencional de 4 zonas. Incorpora puertos RS232 para agregar módulos IP y/o GPRS.

CENTRAL CONVENCIONAL DE 8 ZONAS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-47
VSN8-LT

Consultar

Central convencional de 8 zonas. Incorpora puertos RS232 para agregar módulos IP y/o GPRS.

CENTRAL CONVENCIONAL DE 12 ZONAS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-48
VSN12-LT

Consultar

Central convencional de 12 zonas. Incorpora puertos RS232 para agregar módulos IP y/o GPRS.

CENTRAL CONVENCIONAL DE 2 ZONAS EN PORTUGUÉS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-49
VSN2-LT-P

Consultar

Central convencional de 2 zonas en portugués. Incorpora puertos RS232 para agregar módulos IP y/o GPRS.

CENTRAL CONVENCIONAL DE 4 ZONAS EN PORTUGUÉS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-50
VSN4-LT-P

Consultar

Central convencional de 4 zonas en portugués. Incorpora puertos RS232 para agregar módulos IP y/o GPRS.

V400946 TARJETA DE PLACA BASE Y CPU DE CENTRAL VSN12-2PLUS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-101
V400946

Consultar

V400946 Tarjeta de placa base y CPU de central VSN12-2PLUS

V400952 TARJETA DE PLACA BASE Y CPU DE CENTRAL VSN8-2PLUS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-102
V400952

Consultar

V400952 Tarjeta de placa base y CPU de central VSN8-2PLUS

V400958 TARJETA DE PLACA BASE Y CPU DE CENTRAL VSN4-2PLUS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-103
V400958

Consultar

V400958 Tarjeta de placa base y CPU de central VSN4-2PLUS

CENTRAL MICROPROCESADA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE 4 ZONAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-169
NFS4-SUPRA

Consultar

Central microprocesada de detección de incendios de 4 zonas.

CENTRAL MICROPROCESADA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE 8 ZONAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-170
NFS8-SUPRA

Consultar

Central microprocesada de detección de incendios de 8 zonas.

CENTRAL MICROPROCESADA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS DE 12 ZONAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-171
NFS12-SUPRA

Consultar

Central microprocesada de detección de incendios de 12 zonas.

SISTEMAS CONVENCIONALES DETECTORES CONVENCIONALES

CARCASA DETECTOR Y BASE CON TRATAMIENTO DE COLOR



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-20
PINTADO/N/M

Consultar

BASE ESTÁNDAR CON RELÉ A 12 V PARA DETECTORES SERIE ECO1000



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-59
ECO1000BREL12L

Consultar

Base estándar con relé a 12 V para detectores serie ECO1000

BASE ESTÁNDAR CON RELÉ A 24 V PARA DETECTORES SERIE ECO1000



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-60
ECO1000BREL24L

Consultar

Base estándar con relé a 24 V para detectores serie ECO1000

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO CONVENCIONAL RECOMENDADO PARA FUEGOS DE EVOLUCIÓN LENTA, CON PARTÍCULAS DE HUMO VISIBLES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-176
SD-851E A

Consultar

Detector óptico de humo convencional recomendado para fuegos de evolución lenta, con partículas de humo visibles.

DETECTOR COMBINADO ÓPTICO-TÉRMICO DE HUMO CONVENCIONAL RECOMENDADO PARA FUEGOS DE EVOLUCIÓN LENTA Y RÁPIDA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-177
SD-851TE A

Consultar

Detector combinado óptico-térmico de humo convencional recomendado para fuegos de evolución lenta y rápida.

DETECTOR TÉRMICO TERMOVELOCIMÉTRICO CONVENCIONAL RECOMENDADO PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIOS EN AMBIENTES DONDE LA TEMPER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-178
FD-851RE A

Consultar

Detector térmico termovelocimétrico convencional recomendado para la detección de incendios en ambientes donde la temperatura es baja y estable.

DETECTOR TÉRMICO CONVENCIONAL DE ALTA TEMPERATURA 77°C FD RECOMENDADO PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIOS EN AMBIENTES DONDE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-179
FD-851HTE A

Consultar

Detector térmico convencional de alta temperatura 77°C FD recomendado para la detección de incendios en ambientes donde existen cambios bruscos de temperatura en ciertos períodos.

BASE ESTÁNDAR DE SUPERFICIE COLOR MARFIL PARA DETECTORES CONVENCIONALES DE LAS SERIES 400, 600 Y 800



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-183
B401

Consultar

Base estándar de superficie color marfil para detectores convencionales de las series 400, 600 y 800.

BASE ESTÁNDAR DE SUPERFICIE CON RESISTENCIA LIMITADORA DE CORRIENTE DE 470 OHMIOS COLOR MARFIL PARA DETECTORES CONVENCIONALES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-184
B401R

Consultar

Base estándar de superficie con resistencia limitadora de corriente de 470 Ohmios color marfil para detectores convencionales de las series 400, 600 y 800.

BASE ESTÁNDAR ALTA PARA INSTALACIONES CON TUBO VISTO (18-20 MM) PARA SENSORES DE LA SERIE 400, 600 Y 800





NOTIFIER-185
B401DG

Consultar

Base estándar alta para instalaciones con tubo visto (18-20 mm) para sensores de la serie 400, 600 y 800.

BASE ESTÁNDAR ALTA CON RESISTENCIA LIMITADORA DE CORRIENTE DE 470 OHMIOS PARA INSTALACIONES CON TUBO VISTO (18-20 MM) PA





NOTIFIER-186
B401DGR

Consultar

Base estándar alta con resistencia limitadora de corriente de 470 Ohmios para instalaciones con tubo visto (18-20 mm) para sensores de las series 400, 600 y 800.

ACCESORIO ADAPTADOR DE LA BASE NOTIFIER-185 (B401DG) Y NOTIFIER-186 (B401DG) PARA TUBOS DE 18 Y 20MM DE DIÁMETRO EXTERIO





NOTIFIER-187
BA1AP-IV

Consultar

Accesorio adaptador de la base NOTIFIER-185 (B401DG) y NOTIFIER-186 (B401DG) para tubos de 18 y 20mm de diámetro exterior.

ACCESORIO PARA EMPOTRAR BASES DE LA SERIE 500 Y 400 EN FALSO TECHO





NOTIFIER-190
RMK400AP-IV

Consultar

Accesorio para empotrar bases de la serie 500 y 400 en falso techo.

ACCESORIO PARA LA DETECCIÓN DE HUMO EN CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO





NOTIFIER-191
D2E

Consultar

Accesorio para la detección de humo en conductos de ventilación y aire acondicionado. No incluye base.

DETECTOR TÉRMICO ESTANCO CON RANGO DE ACTIVACIÓN 57 C, MONTADA EN CAJA ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65





NOTIFIER-386
TMP2DA2S1A

Consultar

Detector térmico estanco con rango de activación 57 C, montada en caja estanca con grado de protección IP65

DETECTOR TÉRMICO ESTANCO CON RANGO DE ACTIVACIÓN 90 C, MONTADA EN CAJA ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP65





NOTIFIER-387
TMP2DCS1A

Consultar

Detector térmico estanco con rango de activación 90 C, montada en caja estanca con grado de protección IP65.

DETECTOR TÉRMICO ESTANCO CON RANGO DE ACTIVACIÓN ENTRE 99C Y 115 C, MONTADA EN CAJA ESTANCA CON GRADO DE PROTECCIÓN IP





NOTIFIER-388
TMP2DDS1A

Consultar

Detector térmico estanco con rango de activación entre 99C y 115 C, montada en caja estanca con grado de protección IP65.

DETECTOR TÉRMICO AUTORREARMABLE CON RANGO DE ACTIVACIÓN ENTRE 57°C MONTADA EN CAJA ANTIDEFLAGRANTE, ATEX II 2G EEXF IIC





NOTIFIER-389
TMP2TQA2S1A

Consultar

Detector térmico autorrearmable con rango de activación entre 57°C montada en caja antideflagrante, ATEX II 2G EExf IIC T6, con grado de protección IP65.

DETECTOR TÉRMICO AUTORREARMABLE CON RANGO DE ACTIVACIÓN ENTRE 90°C MONTADA EN CAJA ANTIDEFLAGRANTE, ATEX II 2G EEXF IIC





NOTIFIER-390
TMP2TOCS1A

Consultar

Detector térmico autorrearmable con rango de activación entre 90°C montada en caja antideflagrante, ATEX II 2G EExf IIC T6, con grado de protección IP65

SONDA TÉRMICA AUTORREARMABLE CON RANGO DE ACTIVACIÓN ENTRE 99°C Y 115°C (CLASE D) MONTADA EN CAJA ATEX II 2G EEX-D IIC T





NOTIFIER-391
TMP2TODS1A

Consultar

Sonda térmica autorrearmable con rango de activación entre 99°C y 115°C (clase D) montada en caja ATEX II 2G EEx-d IIC T6, con grado de protección IP66.

DETECTOR CONVENCIONAL DE HUMOS HONEYWELL MORLEY-IAS





MORLEY-105
EC01003ABL A

Consultar

Detector convencional de humos Honeywell MORLEY-IAS. Carcasa PC / ABS. 24V CC. EN54-7, LPCB.

DETECTOR CONVENCIONAL COMBINADO ÓPTICO-TÉRMICO HONEYWELL MORLEY-IAS





MORLEY-106
EC01002ABL A

Consultar

Detector convencional combinado óptico-térmico Honeywell MORLEY-IAS. Carcasa PC / ABS. 24V CC. EN54-5, EN54-7.

DETECTOR CONVENCIONAL TERMOVELOCIMÉTRICO HONEYWELL MORLEY- IAS





MORLEY-107
EC01005ABL A

Consultar

Detector convencional termovelocimétrico Honeywell MORLEY-IAS. Carcasa PC / ABS. 24V CC. EN54-5.

DETECTOR CONVENCIONAL TÉRMICO HONEYWELL MORLEY- IAS





MORLEY-109
EC01004TABL A

Consultar

Detector convencional térmico Honeywell MORLEY- IAS. Disparo a 78C fijo. Carcasa ABS.

DETECTOR TÉRMICO MORLEY- IAS





MORLEY-108
EC01005TABL A

Consultar

Detector térmico Morley-IAS By Honeywell. Sistema convencional serie ECO. Incorpora función LED. Salida para indicador de acción. Requiere base de conexión strongMORLEY-58■ ■ ■

DETECTOR FOTOELÉCTRICO DE HUMOS NOTIFIER





NOTIFIER-654
2151

Consultar

Detector fotoeléctrico de humos Notifier. Compatible con productos de la serie 400. LEDs gemelos visibles 360°. Bajo consumo de corriente. Rendimiento estable en altas velocidad■ ■ ■

DETECTOR MULTISENSORIAL OTBLUE ES DETECT





ESSER-63
800375

Consultar

Detector multisensorial OTBlue convencional ES Detect. Detector óptico-térmico con luz azul. Provisto de un microprocesador individual para el funcionamiento en sistemas conv■ ■ ■

DETECTOR DE CALOR SERIE 302





NOTIFIER-701
302-EPM-194

Consultar

Detector de calor Serie 302 - (90°) convencional tipo lápiz a prueba de explosión.

SISTEMAS CONVENCIONALES

PULSADORES CONVENCIONALES

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE DE COLOR ROJO PARA SISTEMAS CONVENCIONALES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-210
M1A-R470SF-STCK-01

Consultar

Pulsador de alarma rearmable de color rojo para sistemas convencionales.

PULSADOR DE ALARMA POR ROTURA DE CRISTAL CON CONTACTO NA O NC, DE COLOR ROJO PARA SISTEMAS CONVENCIONALES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-211
M3A-R000SG-K013-41

Consultar

Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales.

PULSADOR DE ALARMA POR ROTURA DE CRISTAL CON CONTACTO NA O NC, DE COLOR ROJO PARA SISTEMAS CONVENCIONALES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-213
W3A-R000SG-K013-41

Consultar

Pulsador de alarma por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color rojo para sistemas convencionales.

PULSADOR DE ALARMA POR ROTURA DE CRISTAL DE COLOR ROJO CON RESISTENCIA DE ALARMA DE 470Ω PARA SISTEMAS CONVENCIONALES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-343
M1A-R470SG-K013-91

Consultar

Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo con Resistencia de alarma de 470Ω para sistemas convencionales.

PULSADOR DE ALARMA POR ROTURA DE CRISTAL DE COLOR ROJO CON RESISTENCIA DE ALARMA DE 470Ω PARA SISTEMAS CONVENCIONALES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-344
W1A-R470SG-K013-91

Consultar

Pulsador de alarma por rotura de cristal de color rojo con Resistencia de alarma de 470Ω para sistemas convencionales

PULSADOR MANUAL DE ALARMA REARMABLE MORLEY-IAS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-122
PUL-VSN

Consultar

Pulsador manual de alarma rearmable. Tres tipos de activación seleccionables: por diodo zener (para identificar como pulsador en zona de centrales Vision), por contacto NA/NC ■■■

CRISTAL DE REPUESTO ESSER



ESSER
by Honeywell

ESSER-50
704960

Consultar

Cristal de repuesto ESSER para pulsador de alarma. Diseño compacto. Se suministran en cajas de 10 unidades.

LLAVE DE REPUESTO PARA PULSADOR MORLEY-IAS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-123
PUL-KEY

Consultar

Llave de repuesto para pulsador MORLEY-122 (PUL-VSN). Paquete de 10 llaves.

ESTACIÓN MANUAL NOTIFIER DE DOBLE ACCIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-657
NBG-12L

Consultar

Estación manual de alarma Notifier de doble acción. Interruptor SPST N/O. Conexiones de terminales de tornillo. Cerradura con llave. Carcasa de policarbonato.

CAJA IP65 PARA PULSADORES NOTIFIER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-669
SIMEI

Consultar

Caja IP65 para pulsadores Notifier. Diseñada para proteger pulsadores de emergencia. Compatible con pulsadores de la serie PUL.

ESTACIÓN MANUAL NOTIFIER DE DOBLE ACCIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-656
NBG-12

Consultar

Estación manual de alarma Notifier de doble acción. Interruptor SPST N/O. Conexiones de terminales de tornillo, bloqueo hexagonal. Cerradura con llave. Carcasa de policarbonato.

SISTEMAS CONVENCIONALES

BARRERAS CONVENCIONALES

BARRERA CONVENCIONAL PARA DETECCIÓN DE HUMO POR REFLEXIÓN DE HAZ DE LUZ INFRARROJA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-192
6500R

Consultar

Barrera convencional para detección de humo por reflexión de haz de luz infrarroja. Incluye emisor y receptor.

BARRERA CONVENCIONAL IDENTICA A LA NOTIFIER-192 (6500R) PERO CON FUNCION DE PRUEBA DE SENSIBILIDAD INTEGRADA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-193
6500RS

Consultar

Barrera convencional identica a la NOTIFIER-192 (6500R) pero con funcion de prueba de sensibilidad integrada.

RECEPTOR OSID 7° DE COBERTURA HASTA 150M DE ALCANCE ALIMENTADO A 24VCC



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-194
OSI-10

Consultar

Receptor osid 7° de cobertura hasta 150m de alcance alimentado a 24vcc.

RECEPTOR OSID 80° DE COBERTURA HASTA 34 METROS (ESTANDAR) / 68 METROS (ALTA P



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-195
OSI-90

Consultar

Receptor osid 80° de cobertura hasta 34 metros (estandar) / 68 metros (alta p.). De alcance alimentado a 24V CC.

EMISOR OSID ESTÁNDAR ALIMENTADO A 24 VCC



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-196
OSE-SPW

Consultar

Emisor OSID estándar alimentado a 24 Vcc.

EMISOR OSID DE ALTA POTENCIA ALIMENTADO A 24VCC



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-197
OSE-HPW

Consultar

Emisor OSID de alta potencia alimentado a 24Vcc.

EMISOR OSID ESTÁNDAR CON BATERÍA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-198
OSE-SP-01

Consultar

Emisor OSID estándar con batería.

EMISOR OSID DE ALTA POTENCIA CON BATERÍA




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-199
OSE-HP-01

Consultar

Emisor OSID de alta potencia con batería.

KIT INSTALACIÓN OSID CON HERRAMIENTA LASER, CABLE DE DIAGNÓSTICO Y FILTRO DE PRUEBA




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-200
OSID-INST

Consultar

Kit instalación OSID con herramienta laser, cable de diagnóstico y filtro de prueba.

CABLE FTDI USB DE DIAGNÓSTICOS PARA RECEPTOR OSID DE 1,5M



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-201
OSP-001

Consultar

Cable FTDI USB de diagnósticos para receptor OSID de 1,5m.

REJILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN PARA EMISOR/RECEPTOR OSID



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-202
OSID-WG

Consultar

Rejilla metálica de protección para Emisor/Receptor OSID.

FILTRO DE PRUEBAS PARA OSID 10 UDS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-204
OSP-003

Consultar

Filtro de pruebas para OSID 10 Uds.

FILTRO DE PRUEBAS PARA OSID 200 UDS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-205
OSP-003-200

Consultar

Filtro de pruebas para OSID 200 Uds.

CAJA DE PROTECCIÓN IP66 PARA RECEPTOR OSID



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-206
OSID-EHI

Consultar

Caja de protección IP66 para Receptor OSID.

CAJA DE PROTECCIÓN IP66 PARA EMISOR OSID



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-207
OSID-EHE

Consultar

Caja de protección IP66 para Emisor OSID.

BATERÍA ALCALINA DE RECAMBIO PARA EMISOR OSID CON BATERÍA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-208
OSE-RBA

Consultar

Batería alcalina de recambio para Emisor OSID con batería.

ESTACIÓN DE PRUEBA RTS151 KIT PARA BARRERA DE HUMOS CON PRUEBA MECÁNICA 6500RS, NFXI-BEAM-T U OSID, MONTAJE EMPOTRADO



NOTIFIER
by Honeywell


NOTIFIER-209
RTS151KEY

Consultar

Estación de Prueba RTS151 KIT para Barrera de humos con prueba mecánica 6500RS, NFXI-BEAM-T u OSID, montaje empotrado.

SISTEMAS CONVENCIONALES MÓDULOS CONVENCIONALES

MÓDULO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 45W PARA CENTRALES VSN-LT



Honeywell
NOTIFIER

MORLEY-98
V354003

Consultar

Módulo de Fuente de Alimentación de 45W para centrales VSN-LT

TARJETA DE AMPLIACIÓN CON 8 SALIDAS DE RELÉS CONFIGURABLES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-168
020-747

Consultar

Tarjeta de ampliación con 8 salidas de relés configurables.

MÓDULO INTERFAZ DE DISPLAY QUE PERMITE VISUALIZAR LA DIRECCIÓN DEL DETECTOR EN ALARMA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-182
S300ZDU

Consultar

Módulo interfaz de display que permite visualizar la dirección del detector en alarma.

V400528 PLACA BASE FA HLSPS50



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-620
V400528

Consultar

V400528 Placa base FA HLSPS50

V400531 PLACA BASE FA HLSPS25



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-621
V400531

Consultar

V400531 Placa base FA HLSPS25

SISTEMAS CONVENCIONALES SIRENAS CONVENCIONALES

HSR-E24 SIRENA ÓPTICO/ACÚSTICA PARA EXTERIOR



Honeywell
NOTIFIER

MORLEY-63
HSR-E24

Consultar

HSR-E24 Sirena óptico/acústica para exterior

SIRENA INTERIOR BITONAL CON INDICADOR ÓPTICO



Honeywell
NOTIFIER

MORLEY-64
HSR-INT24

Consultar

Sirena interior bitonal con indicador óptico

ZÓCALO PARA ENTRADA DE TUBO VISTO CON BASE INCORPORADA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-143
BRR

Consultar

Zócalo de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las gama de dispositivo óptico acústicos Analógicos (sirenas y flashes direccionables).

ZÓCALO ESTANCO IP65 PARA ENTRADA DE TUBO VISTO CON BASE INCORPORADA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-144
WRR

Consultar

Zócalo Estanco IP65 de color rojo para entrada de tubo visto con base incorporada para las gamas de dispositivo óptico acústicos Analógicos (sirenas y flashes direccionables).

SIRENA EXTERIOR DE ALTA POTENCIA CON FLASH LED INTERMITENTE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-214
DSE1-PW

Consultar

Sirena exterior convencional de alta potencia hasta 110db 1m con flash led intermitente. EN54/3.

DISPOSITIVO DE AVISO ÓPTICO ACÚSTICO CON FLASH DE ALTA POTENCIA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-215
DSE3-23 HW

Consultar

Dispositivo de aviso óptico acústico con flash de alta potencia especial para pasillos para alarma de incendio según EN54/23 y En54/3.

DISPOSITIVO DE AVISO ÓPTICO ACÚSTICO CON FLASH DE ALTA POTENCIA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-216
DSE3-23 HQ

Consultar

Dispositivo de aviso óptico acústico con flash de alta potencia especial para pasillos DSE3-23HQ para alarma de incendio según EN54/23 y En54/3.

FLASH CON BASE ESTANDAR PARA ALARMA DE INCENDIO SEGÚN EN54/23



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-217
CWST-RW-S5

Consultar

Flash con base estandar para alarma de incendio según EN54/23

FLASH CON BASE ALTA IP65 PARA ALARMA DE INCENDIO SEGÚN EN54/23



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-218
CWST-RW-W5

Consultar

Flash con base alta IP65 para alarma de incendio según EN54/23.

SIRENA CON BASE ESTÁNDAR DE COLOR ROJO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-219
CWSO-RR-S1

Consultar

Sirena con base estándar de color rojo. EN54/3.

DISPOSITIVO DE AVISO ACÚSTICO PARA ALARMA DE INCENDIO SEGÚN EN54/3



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-220
CWSO-RR-W1

Consultar

Dispositivo de aviso acústico para alarma de incendio según EN54/3.

DISPOSITIVO DE AVISO ÓPTICO ACÚSTICO
PARA ALARMA DE INCENDIO SEGÚN EN54/23
Y EN54/3



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-221
CWSS-RW-S5

Consultar

Dispositivo de aviso óptico acústico para alarma de incendio según EN54/23 y EN54/3.

SIRENA ÓPTICO-ACÚSTICA CON BASE ALTA
IP65



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-222
CWSS-RW-W5

Consultar

Sirena óptico-acústica con base alta IP65. Clases C y W.

LUZ DE FLASH COMPACTA DE 5 JULIOS 24VDC,
IP66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-243
PY X-S-05

Consultar

Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo color rojo y lente roja. EN54-23.

LUZ DE FLASH COMPACTA DE 5 JULIOS 24VDC,
IP66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-244
PY X-S-05-CL

Consultar

Luz de flash compacta de 5 julios 24VDC, IP66. Cuerpo color rojo y lente transparente. EN54-23.

LUZ DE FLASH COMPACTA DE 5 JULIOS, 24V
CC, IP66, SINCRONIZABLE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-245
PY X-M-05-CL

Consultar

Luz de flash compacta de 5 julios, 24V CC, IP66, sincronizable. Cuerpo piramidal rojo y lente transparente. EN54-23.

LUZ DE FLASH COMPACTA DE 5 JULIOS,
24VDC, IP66, SINCRONIZABLE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-246
PY X-M-05-RED

Consultar

Luz de flash compacta de 5 julios, 24VDC, IP66, sincronizable. Cuerpo piramidal color rojo y lente roja. EN54-23.

LUZ DE FLASH, 10 JULIOS, 10-57VDC, IP66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-247
PY X-M-10

Consultar

Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP66. Sincronizable. Cuerpo piramidal rojo y lente roja. EN54-23.

LUZ DE FLASH, 10 JULIOS, 10-57VDC, IP66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-248
PY X-M-10-CL

Consultar

Luz de flash, 10 julios, 10-57VDC, IP66. Sincronizable. Cuerpo piramidal cúbico rojo y lente transparente.

SIRENA 10-60VDC, 105 DB, IP 66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-249
PA 5

Consultar

Sirena 10-60VDC, 105 db, IP 66. Carcasa de color rojo. EN54-3.

PA 5-GREY SIRENA 10-60VDC, 105 DB, IP 66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-250
PA 5-GREY

Consultar

PA 5-GREY Sirena 10-60VDC, 105 db, IP 66. Carcasa de color gris.

SIRENA 10-60VDC, 110 DB, IP 66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-251
PA 10

Consultar

Sirena 10-60VDC, 110 db, IP 66. Carcasa de color rojo a prueba de golpes. EN54-3.

SIRENA 10-60VDC, 110 DB, IP 66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-252
PA 10-GREY

Consultar

Sirena 10-60VDC, 110 db, IP 66. Carcasa de color gris a prueba de golpes. EN54-3.

SIRENA 10-60VDC, 120 DB, IP 66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-253
PA 20

Consultar

Sirena 10-60VDC, 120 db, IP 66. Carcasa de color rojo a prueba de golpes. EN54-3.

SIRENA 10-60VDC, 120 DB, IP 66



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-254
PA 20-GREY

Consultar

Sirena 10-60VDC, 120 db, IP 66. Carcasa de color gris a prueba de golpes. EN54-3.

SIRENA 230 VAC



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-255
PA 130

Consultar

Sirena 230 Vac. 130 dB. IP 54. Exterior. Color: gris claro. EN54-3.

SIRENA Y LUZ DE FLASH COMBINADOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-256
PA X 1-05

Consultar

Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios. Cuerpo rojo y lente roja. EN 54-3 y EN 54-23.

SIRENA Y LUZ DE FLASH COMBINADOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-257
PA X 1-05-CL

Consultar

Sirena y luz de flash combinados. 24VDC. IP66. 105 db. 5 julios. A prueba de golpes. Cuerpo rojo y lente transparente. EN54-3 y EN54-23.

SIRENA, 110 DB, ATEX, 24VDC



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-260
BEXS 110D-C

Consultar

Sirena, 110 dB, ATEX, 24VDC. Aprobación ATEX y opcionalmente IECEx. Carcasa de aluminio fundido a presión LM6, megáfono ABS. Soporte de montaje en acero inoxidable para posiciona ■■■

SIRENA, 117 DB, ATEX, 24VDC



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-261
BEXDS 120D-C

Consultar

Sirena, 117 dB, ATEX, 24VDC. Aprobación ATEX y opcionalmente IECEx. Carcasa de aluminio fundido a presión LM6, megáfono ABS. Soporte de montaje en acero inoxidable para posiciona ■■■

COMBINACIÓN DE LUZ DE FLASH LED Y
ALARMA ACÚSTICA DE 100 DB, ATEX



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-262
IS-MC1

Consultar

IS-mC1 Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, ATEX, 24VDC, LED rojo, certificado para su uso en áreas a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Sonidos fuertes ■■■

IS-MC1-BL COMBINACIÓN DE LUZ DE FLASH
LED Y ALARMA ACÚSTICA DE 100 DB, ATEX,
24VDC, LED AZUL, CERTIFICADO PARA SU USO
EN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-263
IS-MC1-BL

Consultar

IS-mC1-BL Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, ATEX, 24VDC, LED azul, certificado para su uso en áreas a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Sonidos fuertes ■■■

IS-MC1-GR COMBINACIÓN DE LUZ DE FLASH
LED Y ALARMA ACÚSTICA DE 100 DB, ATEX,
24VDC, LED VERDE, CERTIFICADO PARA SU
USO E



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-264
IS-MC1-GR

Consultar

IS-mC1-GR Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, ATEX, 24VDC, LED verde, certificado para su uso en áreas a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Sonidos fuertes ■■■

IS-MC1-OR COMBINACIÓN DE LUZ DE FLASH
LED Y ALARMA ACÚSTICA DE 100 DB, ATEX,
24VDC, LED NARANJA, CERTIFICADO PARA
SU USO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-265
IS-MC1-OR

Consultar

IS-mC1-OR Combinación de luz de flash LED y alarma acústica de 100 dB, ATEX, 24VDC, LED naranja, certificado para su uso en áreas a prueba de explosiones 0, 1 y 2. Sonidos fuertes ■■■

SIRENA ELECTRÓNICA REDONDA DE COLOR ROJO "EEX IA" 49 TONOS 100 DB IP65 EN54-3



**NOTIFIER-346**
IS-MA1
Consultar

Sirena electrónica redonda de color rojo "EEX IA" 49 tonos 100 DB IP65 EN54-3

SISTEMAS CONVENCIONALES
ACCESORIOS CONVENCIONALES

CABLE PROGRAMACIÓN PARA DXC/ZXS



**MORLEY-6**
020-891
Consultar

Cable programación para DXC/ZXS

PAQUETE DE 10 CRISTALES DE RECAMBIO PARA PULSADORES KAC



**MORLEY-25**
MUS156
Consultar

Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores KAC

BASE ESTÁNDAR



**MORLEY-58**
ECO1000B
Consultar

Base estándar

ZÓCALO DE SUPERFICIE



**MORLEY-61**
SMK1000
Consultar

UNIDAD DE PRUEBAS PARA DETECTORES ECO1000



**MORLEY-62**
ECO1000RTU A
Consultar

Unidad de pruebas para detectores ECO1000

PUERTA CON DISPLAY Y TECLADO DE CENTRALES DXC1/2/4



**MORLEY-95**
795-104
Consultar

Puerta con Display y teclado de centrales DXc1/2/4

JUEGO DE ETIQUETAS FRONTAL VISION-PLUS2 MULTILINGE



**MORLEY-99**
V321214
Consultar

Juego de etiquetas Frontal VISION-PLUS2 Multilinge

V353038 BOLSA ACCESORIOS CENTRAL VSN-2PLUS



**MORLEY-100**
V353038
Consultar

V353038 Bolsa accesorios central VSN-2PLUS

F-ROND ARANDELA DE POLICARBONATO ABS BICOLOR BLANCO/PLATA PARA REPETIDOR ÓPTICO INDIC-INC



**NOTIFIER-86**
F-ROND
Consultar

Consultar arandela de policarbonato ABS bicolor blanco/plata para repetidor óptico INDIC-INC.

PAQUETE DE 10 CRISTALES DE RECAMBIO PARA PULSADORES DE LA SERIE KAC CON ETIQUETA DE PLÁSTICO PROTECTOR



**NOTIFIER-106**
SUS758
Consultar

Paquete de 10 cristales de recambio para pulsadores de la serie KAC con etiqueta de plástico protector.

PAQUETE DE 10 LLAVES DE RECAMBIO PARA EL REARME DE PULSADORES DE LA SERIE KAC



**NOTIFIER-107**
SC070
Consultar

Paquete de 10 llaves de recambio para el rearme de pulsadores de la serie KAC.

PAQUETE DE 10 PLÁSTICOS FLEXIBLES DE RECAMBIO PARA PULSADOR REARMABLE PARA LOS PULSADORES REARMABLES DE LA SERIE KAC



**NOTIFIER-108**
PS230
Consultar

Paquete de 10 plásticos flexibles de recambio para pulsador rearmable para los pulsadores rearmables de la serie KAC.

TAPA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE RECAMBIO PARA PULSADORES DE LA SERIE KAC



**NOTIFIER-109**
PS200
Consultar

Consultar plástico transparente de recambio para pulsadores de la serie KAC.

PRECINTO DE SEGURIDAD PARA PULSADORES SERIE KAC



**NOTIFIER-110**
SC083
Consultar

Precinto de seguridad para pulsadores serie KAC.

MARCO Y ADAPTADOR PARA CAJAS EMPOTRABLES B503



**NOTIFIER-111**
M700K-503/5
Consultar

Marco y adaptador para cajas empotrables B503.

SOPORTE PARA RACK DE 19" DE CENTRALES SUPRA



**NOTIFIER-175**
RACK-SUPRA
Consultar

Soporte para rack de 19" de centrales SUPRA.

EQUIPO INALÁMBRICO DE VERIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN



**NOTIFIER-180**
S300RPTU
Consultar

Equipo inalámbrico de verificación y programación.

ZÓCALO DE SUPERFICIE ANTI-HUMEDAD



**NOTIFIER-189**
WB-1AP-IV
Consultar

Zócalo de superficie anti-humedad.

PAQUETE DE 5 BASES ESTÁNDAR COLOR ROJO



**NOTIFIER-223**
CSR
Consultar

Paquete de 5 bases estándar color rojo

PAQUETE DE 5 BASES ALTAS COLOR ROJO IP65



**NOTIFIER-224**
CWR
Consultar

Paquete de 5 bases altas color rojo IP65

PAQUETE DE 5 JUNTAS TÓRICAS PARA BASE IP65



**NOTIFIER-225**
PS188
Consultar

Paquete de 5 juntas tóricas para base IP65.

PAQUETE DE 5 JUNTAS PARA BASE IP66



**NOTIFIER-226**
PS189
Consultar

Paquete de 5 juntas para base IP66

CAJA DE PROTECCIÓN PARA INTEMPERIE Y AGENTES AGRESIVOS PARA PULSADORES KAC



**NOTIFIER-236**
STI3150
Consultar

Caja de protección para intemperie y agentes agresivos para pulsadores KAC.

AISLADOR GALVÁNICO PARA SENSORES Y PULSADORES CONVENCIONALES DE SEGURIDAD INTRÍNSECA "EEX IA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-342
AIS-GALD1

Consultar

Aislador galvánico para sensores y pulsadores convencionales de seguridad intrínseca "EEX IA.

AISLADOR GALVÁNICO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-347
AIS-GALS1

Consultar

Aislador galvánico. Permite conectar hasta 1 sirena IS-MA1 EEX IA.

020-612 JUEGO LLAVES ROJAS CENTRALES NFS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-612
020-865

Consultar

020-612 Juego llaves rojas centrales NFS

V300018 BOMBIN CON LLAVES PARA RP1R-SUPRA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-614
V300018

Consultar

V300018 Bombin con llaves para RP1R-SUPRA

V353039 BOLSA ACCESORIOS PARA RP1R-SUPRA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-615
V353039

Consultar

V353039 Bolsa accesorios para RP1R-SUPRA

C-1460 CRISTAL RECAMBIO PULSADOR AC-1460R



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-618
C-1460

Consultar

M-1471 MARTILLO RECAMBIO PULSADOR AC-1460R



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-619
M-1471

Consultar

M-1471 Martillo recambio pulsador AC-1460R

BASE PARA DETECTOR SYSTEM SENSOR ECO1000 4 HILOS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-119
ECO1000BREL12NL

Consultar

Base para detector System Sensor ECO1000 4 hilos. 12V con relé NA. Acepta la gama de detectores ECO1000. Versiones de enclavamiento de 12V y 12V/24V. Resistente a la manipulación ■■■

BASE PARA DETECTOR NOTIFIER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-655
B110LP

Consultar

Base para detector Notifier. Compatible con detector strongNOTIFIER-654/strong (2151). Color blanco.

CAJA NOTIFIER DE MONTAJE EN SUPERFICIE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-658
SB-I/O

Consultar

Caja posterior Notifier de montaje en superficie. Para estaciones manuales PS-SA y PS-DA. Construida en policarbonato estabilizado contra los rayos UV (94V-0).

SISTEMAS CONVENCIONALES REPETIDORES / TECLADOS CONVENCIONALES

PANTALLA GRÁFICA DE 4,3" (480X272PX) PARA NFSX-SUPRA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-172
NFS-TFT

Consultar

Pantalla gráfica de 4,3" (480x272px) para NFSX-SUPRA

SISTEMAS CO / GASES CENTRALES CO / GASES

CENTRAL CO 1 ZONA



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-82
VSN-PARK1

Consultar

Central CO 1 zona

CENTRAL CO 2/4 ZONAS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-83
VSN-PARK2

Consultar

Central CO 2/4 zonas

CENTRAL CO 1 ZONA EN PORTUGUÉS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-86
VSN-PARK1-P

Consultar

Central CO 1 zona en portugués

VSN-PARK2-P CENTRAL CO 2/4 ZONAS EN PORTUGUÉS



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-87
VSN-PARK2-P

Consultar

VSN-PARK2-P Central CO 2/4 zonas en portugués

KIT-CO CENTRAL CO 1 ZONA CON 5 DETECTORES DE CO



Honeywell
by Honeywell

MORLEY-89
KIT-CO

Consultar

KIT-CO Central CO 1 zona con 5 detectores de CO

INTERFACE DIRECCIONABLE CON 4 CIRCUITOS DE ENTRADA PARA LA SUPERVISIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-124
IIG4N

Consultar

Interface direccionable con 4 circuitos de entrada para la supervisión de señales analógicas de 4-20 mA procedente de detectores de gases inflamables o tóxicos.

CENTRAL DE CO DE 1 ZONA DE DETECCIÓN, AMPLIABLE A 2



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-392
PARK2000

Consultar

Central de CO de 1 Zona de detección, ampliable a 2. Incluye 1 módulo de control, 1 módulo P-100.

ENTRAL DE MONÓXIDO DE CARBONO 'DE 3 ZONAS AMPLIABLE A 5 ZONAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-393
PARK5000

Consultar

entral de monóxido de carbono 'de 3 zonas ampliable a 5 zonas. Cabina compacta que incluye 1 módulo de control, 3 módulos P-100, fuente de alimentación y entrada para tensión de ■■■

CENTRAL MICROPROCESADA PARA LA DETECCIÓN DE MATERIAS INFLAMABLES, TÓXICOS Y OXÍGENO EN SISTEMAS PEQUEÑOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-396
NFG-8

Consultar

Central microprocesada para la detección de materias inflamables, tóxicos y oxígeno en sistemas pequeños.

CENTRAL MULTISCAN++ EN CABINA METÁLICA DE 64 DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-398
STMTS/S1-64B

Consultar

Central Multiscan++ en cabina metálica de 64 detectores

CENTRAL MULTISCAN++ EN CABINA METÁLICA DE 128 DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-399
STMTS/S1-128B

Consultar

Central Multiscan++ en cabina metálica de 128 detectores

CENTRAL MULTISCAN++ EN CABINA METÁLICA DE 256 DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-400
STMTS/S1-256B

Consultar

Central Multiscan++ en cabina metálica de 256 detectores

Honeywell

68 INTRUSIÓN

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 69

CENTRAL DE GAS MICROPROCESADA
MULTISCAN++ PARA 8 ZONAS AMPLIABLES
HASTA 32





NOTIFIER-627

STMTS/S1-32B

Consultar

Central de gas microprocesada MULTISCAN++ para 8 zonas ampliables hasta 32. 32 detectores con 2 bucles RS485. Los módulos remotos requieren fuentes de alimentación externa con capa■■■

CENTRAL DE CONTROL DE GAS





NOTIFIER-652

PL4-PLUS

Consultar

Central de control de gas Notifier de 4 a 8 entradas de 4-20mA. Pantalla LCD retroiluminada. Lectura en tiempo real de la concentración de gases inflamables, tóxicos y oxígeno■■■

SISTEMAS CO / GASES
DETECTORES CO / GASES

DETECTOR CO





MORLEY-88

VSN-CO

Consultar

Detector CO

DETECTOR CON Sonda ELECTROQUÍMICA,
DISEÑADO PARA DETECTAR LA PRESENCIA
DE MONÓXIDO DE CARBONO SEGÚN LOS
REQUISITOS DE LA





NOTIFIER-395

NC0100

Consultar

Detector con sonda electroquímica, diseñado para detectar la presencia de monóxido de carbono según los requisitos de la norma UNE-23-300 1984.

DETECTOR DIRECCIONABLE PARA VAPOR DE
GASOLINA





NOTIFIER-406

G702C-SS

Consultar

Detector direccionable para vapor de gasolina

DETECTOR DIRECCIONABLE PARA MONÓXIDO
DE CARBONO





NOTIFIER-407

G703H-SS

Consultar

Detector direccionable para monóxido de carbono

DETECTOR ESTANCO DE Sonda CATALÍTICA
PARA LPG, 0-100 LEL





NOTIFIER-408

S2156ME

Consultar

Detector estanco de sonda catalítica para LPG, 0-100 LEL. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-409

S2156GP

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Inflamables con sonda catalítica. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-410

S2156BU

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Inflamables con sonda catalítica. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-411

S2156PR

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Inflamables con sonda catalítica. Sonda tipo 3. Propano.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-412

S2156VB

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Inflamables con sonda catalítica. Sonda tipo 3. Vapores gasolina.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-413

S2625ME

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Inflamables con sonda infrarroja. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-414

S2601PR

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Inflamables con sonda infrarroja. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-415

S2601BU

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Inflamables con sonda infrarroja. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-416

S264202

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Tóxicos con sonda electroquímica. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-417

S2162CO

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Tóxicos con sonda electroquímica. Sonda tipo 3.

DETECTOR ESTANCO SMART 3 GD3, DE
SONDA ELECTROQUÍMICA PARA AMONIACO
0-1000PPM LEL





NOTIFIER-418

S2166AM

Consultar

Detector estanco Smart 3 GD3, de sonda electroquímica para Amoníaco 0-1000ppm LEL. Sonda tipo 3.

DETECTORES DE GAS SMART 3 GD3,
ESTANCOS Y CON DISPLAY





NOTIFIER-419

S2168HS

Consultar

Detectores de gas Smart 3 GD3, estancos y con display. Tóxicos con sonda electroquímica. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TÓXICOS





NOTIFIER-420

S2632C02

Consultar

Detector de tóxicos. Sonda infrarroja de dióxido de carbono 0-5 VOL., 4-20MA. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TÓXICOS





NOTIFIER-421

S2447C02

Consultar

Detector de tóxicos. Sonda infrarroja de dióxido de carbono 0-30 Vol., 4-20MA. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TÓXICOS, Sonda INFRARROJA
DE DIÓXIDO DE CARBONO, 0-5000PPM,
4-20MA





NOTIFIER-422

S2448C02

Consultar

Detector de tóxicos, sonda infrarroja de dióxido de carbono, 0-5000PPM, 4-20MA. Sonda tipo 3

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
CATALÍTICA DE METANO, 4-20MA, 0-100 LEL





NOTIFIER-423

S2157ME

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de metano, 4-20MA, 0-100 LEL. Sonda tipo 3.

DETECTOR ANTIDEFLAGRANTE DE Sonda
CATALÍTICA PARA LPG, 4-20MA, 0-100 LEL





NOTIFIER-424

S2157GP

Consultar

Detector antideflagrante de sonda catalítica para LPG, 4-20MA, 0-100 LEL. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Propano, 4-20mA, 0-100 LEL



NOTIFIER-425
S2157PR

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de propano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Metano, 4-20mA, 0-100 LEL



NOTIFIER-429
S2626ME

Consultar

Detector de inflamables, sonda infrarroja de metano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Monóxido de Carbono



NOTIFIER-433
S2163C0

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de monóxido de carbono, 0-500ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda Infrarroja
de Dioxido de Carbono



NOTIFIER-437
S2449C02

Consultar

Detector de toxicos, sonda infrarroja de dioxido de carbono, 0-30 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

VGN



NOTIFIER-439
VGN.PARK-COE

Consultar

VGN.PARK-COE Detector de monóxido de carbono 4-20 mA

VGS



NOTIFIER-442
VGS.DU-BU

Consultar

VGS.DU-ME Detector de butano, 4-20 mA, 0-100 LEL

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Butano, 4-20mA, 0-100 LEL



NOTIFIER-426
S2157BU

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de butano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Propano, 4-20mA, 0-100 LEL



NOTIFIER-430
S2602PR

Consultar

Detector de inflamables, sonda infrarroja de propano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Amoníaco



NOTIFIER-434
S2167AM

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de amoníaco, 0-1000ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTORES VGN

Los detectores de gas de la serie VGN By Honeywell se han concebido y realizado para el ámbito civil e industrial en áreas no clasificadas (versión resistente al polvo IP55).

Su función es la de detectar la presencia de sustancias combustibles o monóxido de carbono, en una atmósfera principalmente formada por aire. La concentración de gas detectada se visualiza en concentraciones que se pueden expresar porcentualmente en %LEL, (límite inferior de explosividad) o PPM (partes por millón) en las centrales a las cuales se debe conectar el sensor. El sensor catalítico de tipo industrial utilizado para el modelo VGN.PARK-VB y la celda electroquímica utilizada en el modelo VGN. PARK-COE, confieren una óptima precisión y selectividad, evitando falsas alarmas y generando una alta fiabilidad a lo largo del tiempo.



DETECTORES VGS

Los Detectores de gas de la serie VGS se utilizan para detectar la presencia de sustancias combustibles, en una atmósfera principalmente formada por aire, en concentraciones expresables en % LEL (Límite Inferior de Explosividad). El sensor industrial (PELLISTOR) utilizado en las versiones para mezclas explosivas, confiere una óptima precisión y selectividad con la mayoría de los gases explosivos, evitando al máximo las falsas alarmas.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Vapores de Gasolina, 4-20mA, 0-100 LEL



NOTIFIER-427
S2157VB

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de vapores de gasolina, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Butano, 4-20mA, 0-100 LEL



NOTIFIER-431
S2602BU

Consultar

Detector de inflamables, sonda infrarroja de butano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Sulfuro de Hidrogeno



NOTIFIER-435
S2169HS

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de sulfuro de hidrogeno, 0-50ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

VGN



NOTIFIER-438
VGN.PARK-VB

Consultar

VGN.PARK-VB Detector de vapor de gasolina 4-20 mA

VGS



NOTIFIER-441
VGS.DU-GP

Consultar

VGS.DU-GP Detector de LPG, 4-20 Ma, 0-100 LEL

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Metano LEL



NOTIFIER-444
S2096ME

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de metano lel. Sonda tipo 2.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Hidrogeno, 4-20mA, 0-100 LEL



NOTIFIER-428
S2157H2

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de hidrogeno, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Oxigeno, 0-25 VOL



NOTIFIER-432
S264302

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de oxigeno, 0-25 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda Infrarroja
de Dioxido de Carbono



NOTIFIER-436
S2635C02

Consultar

Detector de toxicos, sonda infrarroja de dioxido de carbono, 0-5 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de LPG LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-445
S2096GP

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de lpg lel.
Sonda tipo 2.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Propano LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-447
S2096PR

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de
propano lel. Sonda tipo 2.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Vapores de Gasolina LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-448
S2096VB

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de
vapores de gasolina lel. Sonda tipo 2.

S2623ME DETECTOR ESTANCO DE Sonda
Infrarroja Metano



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-449
S2623ME

Consultar

S2623ME Detector estanco de sonda infrarroja
Metano

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Propano, 4-20mA, 0-100
LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-450
S2653PR

Consultar

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Propano, 4-20MA, 0-100 LEL.
SONDA TIPO 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Butano, 4-20MA, 0-100 LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-451
S2653BU

Consultar

Detector de inflamables, sonda infrarroja de
butano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Oxígeno, 0-25 VOL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-452
S264002

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de
oxígeno, 0-25 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Monóxido de
Carbono, 0-500PPM, 4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-453
S2130C0

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de
monóxido de carbono, 0-500ppm, 4-20ma. Sonda
tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Amoníaco, 0-1000 PPM,
4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-454
S2134AM

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de
amoníaco, 0-1000 ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
Electroquímica de Sulfuro de
Hidrógeno, 0-50PPM, 4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-455
S2136HS

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquímica de
sulfuro de hidrógeno, 0-50ppm, 4-20ma. Sonda
tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda Infrarroja
de Dioxido de Carbono, 0-5 VOL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-456
S2650C02

Consultar

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda Infrarroja
de Dioxido de Carbono, 0-5 VOL., 4-20MA.
SONDA TIPO 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda Infrarroja
de Dioxido de Carbono, 0-30 VOL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-457
S2443C02

Consultar

Detector de toxicos, sonda infrarroja de dioxido de
carbono, 0-30 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda Infrarroja
de Dioxido de Carbono, 0-5000PPM,
4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-458
S2444C02

Consultar

Detector de toxicos, sonda infrarroja de dioxido de
carbono, 0-5000ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-459
VGS.AD-ME

Consultar

VGS.AD-ME Detector de metano, 4-20 mA, 0-100
LEL, IP65

VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-460
VGS.AD-GP

Consultar

VGS.AD-GP Detector de LPG, 4-20 mA, 0-100
LEL, IP65

VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-461
VGS.AD-BU

Consultar

VGS.AD-BU Detector de butano, 4-20 mA, 0-100
LEL, IP65

VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-462
VGS.AD-PR

Consultar

VGS.AD-PR Detector de propano, 4-20 mA, 0-100
LEL, IP65

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de LPG, 4-20MA, 0-100 LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-464
S2097GP

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de lpg,
4-20ma, 0-100 lel.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Butano



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-465
S2097BU

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de
butano. Sonda tipo 2.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Propano



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-466
S2097PR

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de
propano. Sonda tipo 2.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Catalítica de Hidrógeno



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-468
S2097H2

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalítica de
hidrógeno. Sonda tipo 2.

S2624ME DETECTOR ANTIDEFLAGRANTE
SONDA INFRARROJA METANO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-469
S2624ME

Consultar

S2624ME Detector antideflagrante sonda infrarroja
Metano

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Propano, 4-20MA, 0-100
LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-470
S2654PR

Consultar

Detector de inflamables, sonda infrarroja de
propano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
Infrarroja de Butano, 4-20MA, 0-100 LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-471
S2654BU

Consultar

Detector de inflamables, sonda infrarroja de
butano, 4-20ma, 0-100 lel. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
ELECTROQUIMICA DE OXIGENO, 0-25 VOL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-472
S264102

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquimica de oxigeno, 0-25 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda INFRARROJA
DE DIOXIDO DE CARBONO, 0-5 VOL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-476
S2652C02

Consultar

Detector de toxicos, sonda infrarroja de dióxido de carbono, 0-5 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

SXXXXAA-LW3 ENCAPSULADO ALTERNATIVO
EN ALUMINIO DETECTORES GD2 Y TARJETA DE
3 RELES INCORPORADA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-480
SXXXXAA-LW3

Consultar

SXXXXAA-LW3 Encapsulado alternativo en aluminio detectores GD2 y tarjeta de 3 relés incorporada

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
ELECTROQUIMICA DE MONOXIDO DE
CARBONO, 0-300PPM, 4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-483
S1450C0

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquimica de monóxido de carbono, 0-300ppm, 4-20ma.

K160XC0 Sonda DE MONÓXIDO DE CARBONO
PARA DETECTORES VGN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-487
K160XC0

Consultar

K160xC0 Sonda de monóxido de carbono para detectores VGN.PARK-COE

KX102PR Sonda DE PROPANO PARA
DETECTORES VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-491
KX102PR

Consultar

KX102PR Sonda de propano para detectores VGS. DU-PR

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
ELECTROQUIMICA DE MONOXIDO DE
CARBONO, 0-500PPM, 4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-473
S2131C0

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquimica de monóxido de carbono, 0-500ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda INFRARROJA
DE DIOXIDO DE CARBONO, 0-30 VOL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-477
S2445C02

Consultar

Detector de toxicos, sonda infrarroja de dióxido de carbono, 0-30 vol., 4-20ma. Sonda tipo 3.

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
CATALITICA DE METANO, 4-20MA, 0-100 LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-481
S1455ME

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalitica de metano, 4-20ma, 0-100 lel.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
ELECTROQUIMICA DE DIOXIDO DE NITROGENO,
0-20PPM, 4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-484
S1451ND

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquimica de dióxido de nitrógeno, 0-20ppm, 4-20ma.

KX102ME Sonda DE METANO PARA
DETECTORES VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-488
KX102ME

Consultar

KX102ME Sonda de metano para detectores VGS. DU-ME

K1450C0 Sonda DE CO 0-300PPM PARA
DETECTOR S1450C0



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-492
K1450C0

Consultar

K1450C0 Sonda de CO 0-300ppm para detector S1450C0

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
ELECTROQUIMICA DE AMONIACO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-474
S2135AM

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquimica de amoníaco, 0-1000 ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

SXXXXAA-NW3 ENCAPSULADO ALTERNATIVO
EN ALUMINIO DETECTORES GD3 Y TARJETA DE
3 RELES INCORPORADA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-478
SXXXXAA-NW3

Consultar

SXXXXAA-NW3 Encapsulado alternativo en aluminio detectores GD3 y tarjeta de 3 relés incorporada

DETECTOR DE INFLAMABLES, Sonda
CATALITICA DE LPG, 4-20MA, 0-100 LEL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-482
S1455GP

Consultar

Detector de inflamables, sonda catalitica de lpg, 4-20ma, 0-100 lel.

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda INFRARROJA
DE DIOXIDO DE CARBONO, 0-5000PPM,
4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-485
S2401C02

Consultar

Detector de toxicos, sonda infrarroja de dióxido de carbono, 0-5000ppm, 4-20ma.

KX102GP Sonda DE LGP PARA DETECTORES
VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-489
KX102GP

Consultar

KX102GP Sonda de LGP para detectores VGS. DU-GP

K1451ND Sonda DE NO2 0-20PPM PARA
DETECTOR S1451ND



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-493
K1451ND

Consultar

K1451ND Sonda de NO2 0-20ppm para detector S1451ND

DETECTOR DE TOXICOS, Sonda
ELECTROQUIMICA DE SULFURO DE
HIDROGENO, 0-50PPM, 4-20MA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-475
S2137HS

Consultar

Detector de toxicos, sonda electroquimica de sulfuro de hidrógeno, 0-50ppm, 4-20ma. Sonda tipo 3.

SXXXXAA-SW3 ENCAPSULADO ALTERNATIVO
EN ACERO INOXIDABLE DETECTORES GD2 Y
TARJETA DE 3 RELES INCORPORADA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-479
SXXXXAA-SW3

Consultar

SXXXXAA-SW3 Encapsulado alternativo en acero inoxidable detectores GD2 y tarjeta de 3 relés incorporada

DETECTORES SMART3 NC

Los detectores de la serie SMART3 NC se han diseñado para ofrecer un producto económico con prestaciones profesionales para áreas no clasificadas. Disponible solo para Metano, LPG, CO, NO2 y CO2. Estos detectores emplean una célula catalítica para detectores de gas inflamable, una célula electroquímica para CO y una sonda infrarroja

para la detección de CO2. Disponen de una salida de 4-20mA estándar y pueden disponer, de forma opcional, de características adicionales para la comunicación vía RS485 o de 3 relés de salida.

K170XVB Sonda DE VAPOR DE GASOLINA
PARA DETECTORES VGN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-486
K170XVB

Consultar

K170xVB Sonda de vapor de gasolina para detectores VGN.PARK-VB

KX102BU Sonda DE BUTANO PARA
DETECTORES VGS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-490
KX102BU

Consultar

KX102BU Sonda de butano para detectores VGS. DU-BU

K1455GP Sonda DE LPG PARA DETECTOR
S2396GP Y S1455GP



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-494
K1455GP

Consultar

K1455GP Sonda de LPG para detector S2396GP y S1455GP

K1455ME Sonda de Metano para detector S2396ME y S1455ME





NOTIFIER-495
K1455ME

Consultar

K1455ME Sonda de Metano para detector S2396ME y S1455ME

KX097H2 Sonda de H2 para detectores S2096/S2097





NOTIFIER-499
KX097H2

Consultar

KX097H2 Sonda de H2 para detectores S2096/S2097

KX131CO Sonda de CO para detectores S2130/S2131





NOTIFIER-503
KX131CO

Consultar

KX131CO Sonda de CO para detectores S2130/S2131

KX155GP Sonda de LPG para detectores S2156/S2157





NOTIFIER-507
KX155GP

Consultar

KX155GP Sonda de LPG para detectores S2156/S2157

KX155VB Sonda de vapores de gasolina para detectores S2156/S2157





NOTIFIER-511
KX155VB

Consultar

KX155VB Sonda de vapores de gasolina para detectores S2156/S2157

KX64102 Sonda de O2 para detectores S2640/2641





NOTIFIER-515
KX64102

Consultar

KX64102 Sonda de O2 para detectores S2640/2641

K2401CO2 Sonda de CO2 0-5000PPM para detector S2401CO2





NOTIFIER-496
K2401CO2

Consultar

K2401CO2 Sonda de CO2 0-5000ppm para detector S2401CO2

KX097ME Sonda de Metano para detectores S2096/S2097





NOTIFIER-500
KX097ME

Consultar

KX097ME Sonda de metano para detectores S2096/S2097

KX135AM Sonda de Amoniaco para detectores S2134/S2135





NOTIFIER-504
KX135AM

Consultar

KX135AM Sonda de Amoniaco para detectores S2134/S2135

KX155H2 Sonda de H2 para detectores S2156/S2157





NOTIFIER-508
KX155H2

Consultar

KX155H2 Sonda de H2 para detectores S2156/S2157

KX444CO2 Sonda de CO2 para detectores S2448/S2444





NOTIFIER-512
KX444CO2

Consultar

KX444CO2 Sonda de CO2 para detectores S2448/S2444

KX652CO2 Sonda de CO2 para detectores S2632/S2635/S2650/S2652





NOTIFIER-516
KX652CO2

Consultar

KX652CO2 Sonda de CO2 para detectores S2632/S2635/S2650/S2652

KX097BU Sonda de Butano para detectores S2096/S2097





NOTIFIER-497
KX097BU

Consultar

KX097BU Sonda de butano para detectores S2096/S2097

KX097PR Sonda de Propano para detectores S2096/S2097





NOTIFIER-501
KX097PR

Consultar

KX097PR Sonda de propano para detectores S2096/S2097

KX137HS Sonda de HS para detectores S2136/S2137





NOTIFIER-505
KX137HS

Consultar

KX137HS Sonda de HS para detectores S2136/S2137

KX155ME Sonda de Metano para detectores S2156/S2157





NOTIFIER-509
KX155ME

Consultar

KX155ME Sonda de metano para detectores S2156/S2157

KX445CO2 Sonda de CO2 para detectores S2447/S2443/S2445





NOTIFIER-513
KX445CO2

Consultar

KX445CO2 Sonda de CO2 para detectores S2447/S2443/S2445

KX654BU Sonda de Butano para detectores S2601/S2602/S2653/S2654





NOTIFIER-517
KX654BU

Consultar

KX654BU Sonda de butano para detectores S2601/S2602/S2653/S2654

KX097GP Sonda de LPG para detectores S2096/S2097





NOTIFIER-498
KX097GP

Consultar

KX097GP Sonda de LPG para detectores S2096/S2097

KX097VB Sonda de vapores de gasolina para detectores S2096/S2097





NOTIFIER-502
KX097VB

Consultar

KX097VB Sonda de Vapores de gasolina para detectores S2096/S2097

KX155BU Sonda de Butano para detectores S2156/S2157





NOTIFIER-506
KX155BU

Consultar

KX155BU Sonda de butano para detectores S2156/S2157

KX155PR Sonda de Propano para detectores S2156/S2157





NOTIFIER-510
KX155PR

Consultar

KX155PR Sonda de propano para detectores S2156/S2157

KX624ME Sonda de Metano para detectores S2623/S2624/S2625/S2626





NOTIFIER-514
KX624ME

Consultar

KX624ME Sonda de metano para detectores S2623/S2624/S2625/S2626

KX654ME Sonda de Metano para detectores S2601/S2602/S2653/S2654





NOTIFIER-518
KX654ME

Consultar

KX654ME Sonda de metano para detectores S2601/S2602/S2653/S2654

Honeywell

78 INTRUSIÓN



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 79

KX654PR Sonda de propano para detectores S2601/S2602/S2653/S2654





NOTIFIER-519
KX654PR

Consultar

KX654PR Sonda de propano para detectores S2601/S2602/S2653/S2654

KX654TO Sonda de tolueno para detectores S2601/S2602/S2653/S2654





NOTIFIER-520
KX654TO

Consultar

KX654TO Sonda de tolueno para detectores S2601/S2602/S2653/S2654

DETECTOR DE VAPOR DE GASOLINA NOTIFIER





NOTIFIER-628
VGS-AD-VB

Consultar

Detector de vapor de gasolina Notifier. Apto para instalaciones en ambientes clasificados AD-PE

SENSOR DE SUPERVISIÓN DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO





NOTIFIER-678
LT-SEN-M

Consultar

Sensor para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. Alerta temprana de fallos en baterías de iones de litio. Permite evitar fugas térmicas. Detección de fallos

SENSOR DE REFERENCIA DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO





NOTIFIER-679
LT-SEN-R

Consultar

Sensor de referencia para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. Alerta temprana de fallos en baterías de iones de litio. Permite evitar fugas térmicas. Detección de fallos

CONTROLADOR COMBINADO SUPERVISIÓN BATERÍAS





NOTIFIER-680
LT-CTR-C-HON

Consultar

Controlador combinado para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. Alerta temprana de fallos en baterías de iones de litio. Permite evitar fugas térmicas. Detección de fallos

CABLE DE ALIMENTACIÓN





NOTIFIER-682
LT-ACC-PCL

Consultar

Cable de alimentación de 10'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio.

CABLE DE SALIDA DIGITAL DE 10'





NOTIFIER-683
LT-ACC-DCL

Consultar

Cable de alimentación de 10'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio.

CABLE DE SENSOR DE 25'





NOTIFIER-684
LT-ACC-MCL-25

Consultar

Cable de sensor de supervisión de 25'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 negro

CABLE DE SENSOR DE SUPERVISIÓN DE 50'





NOTIFIER-685
LT-ACC-MCL-50

Consultar

Cable de sensor de supervisión de 50'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 negro

CABLE DE SENSOR DE SUPERVISIÓN DE 100'





NOTIFIER-686
LT-ACC-MCL-100

Consultar

Cable de sensor de supervisión de 100'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 negro

CABLE DE SENSOR DE REFERENCIA DE 25'





NOTIFIER-687
LT-ACC-RCL-25

Consultar

Cable de sensor de referencia de 25'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 azul

CABLE DE SENSOR DE REFERENCIA DE 50'





NOTIFIER-688
LT-ACC-RCL-50

Consultar

Cable de sensor de referencia de 50'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 azul

CABLE DE SENSOR DE REFERENCIA DE 100'





NOTIFIER-689
LT-ACC-RCL-100

Consultar

Cable de sensor de referencia de 100'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 azul

CABLE DE CADENA TIPO MARGARITA





NOTIFIER-690
LT-ACC-CCL-1

Consultar

Cable de cadena tipo margarita del controlador de 1'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 gris

CABLE DE CADENA TIPO MARGARITA 3'





NOTIFIER-691
LT-ACC-CCL-3

Consultar

Cable de cadena tipo margarita del controlador de 3'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 gris

CABLE DE CADENA TIPO MARGARITA DEL CONTROLADOR DE 25'





NOTIFIER-692
LT-ACC-CCL-25

Consultar

Cable de cadena tipo margarita del controlador de 25'. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio. RJ45 gris

ADAPTADOR DE MODBUS TCP/IP





NOTIFIER-693
LT-ACC-IPA

Consultar

Adaptador de MODBUS TCP/IP. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio

CABLE EN SERIE DE MODBUS





NOTIFIER-694
LT-ACC-SCL

Consultar

Cable en serie de MODBUS. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio

RELÉ DE FORMA C





NOTIFIER-695
LT-ACC-RLY

Consultar

Relé de forma C. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio

BOTELLA DE PRUEBA FUNCIONAL





NOTIFIER-696
LT-ACC-TST

Consultar

Botella de prueba funcional de carbonato de dietilo. Para sistema de supervisión de rack de baterías de iones de litio

SISTEMAS CO / GASES
MÓDULOS CO / GASES

MÓDULO 1 ZONA PARA VSN-PARK





MORLEY-84
VP-100

Consultar

Módulo 1 zona para VSN-PARK

MÓDULO 2 ZONAS PARA VSN-PARK





MORLEY-85
VP-200

Consultar

Módulo 2 zonas para VSN-PARK

MÓDULO DE 1 ZONA PARA AMPLIACIÓN DE CENTRALES PARK





NOTIFIER-394
P-100

Consultar

Módulo de 1 zona para ampliación de centrales Park

Honeywell

80 INTRUSIÓN



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com



Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 81

MÓDULO DE EXPANSIÓN DE 16 RELÉS PARA CENTRALES NFG-8



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-397
NFG-16R

Consultar

Módulo de expansión de 16 relés para centrales NFG-8. Se monta en el interior de la central.

TARJETA AMPLIACIÓN LAZO PARA 128 ZONAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-401
STG/SER

Consultar

Tarjeta ampliación lazo para 128 zonas

MÓDULO INTERFAZ DE 8 ENTRADAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-402
STG/IN8S

Consultar

Módulo interfaz de 8 entradas

MÓDULO INTERFAZ DE 16 SALIDAS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-403
STG/OUT16S

Consultar

Módulo interfaz de 16 salidas

MÓDULO INTERFAZ DE 8 SALIDAS DE RELÉ



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-404
STG/8REL

Consultar

Módulo interfaz de 8 salidas de relé

CAJA DE PLÁSTICO CON GRADO DE PROTECCIÓN IP55 PARA MÓDULOS STG/IN8S Y STG/OUT16S



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-405
G-BOX

Consultar

Caja de plástico G-BOX con grado de protección IP55 para módulos STG/IN8S y STG/OUT16S.

SISTEMAS CO / GASES ACCESORIOS DE DETECTORES

TARJETA DE 3 RELES PARA DETECTORES SMART3 GC Y SMART3NC



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-523
STS3REL

Consultar

Tarjeta de 3 relés para detectores smart3 GC y smart3nc. Relés a 12 o 24VCC.

STS/IDI TARJETA DE COMUNICACIÓN PARA SMART3



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-524
STS/IDI

Consultar

STS/IDI Tarjeta de comunicación para SMART3

KIT-GASKIT DE CALIBRACIÓN PARA DETECTORES DE GAS




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-525
KIT-GAS

Consultar

KIT-GASKit de calibración para detectores de gas

ZM/TEST/2 PROTECTOR ANTIHUMEDAD




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-526
ZM/TEST/2

Consultar

ZM/TEST/2 Protector antihumedad

ZM/TEST/3 PROTECTOR ANTIHUMEDAD



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-527
ZM/TEST/3

Consultar

ZM/TEST/3 Protector antihumedad

SL517CONO COLECTOR PARA DETECTORES DE GAS DE TIPO 3



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-528
SL517

Consultar

SL517Cono colector para detectores de gas de tipo 3

COLECTOR PARA DETECTORES DE GAS TIPO 2



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-529
SL523

Consultar

SL517Cono colector para detectores de gas de tipo 2

SENSOR DE REPUESTO SENSEPOINT XCD



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-667
SPXCDXS01SS

Consultar

Sensor de repuesto Notifier para detector XCD de Oxígeno (O2) 25.0/Vol

SISTEMAS CO / GASES SOFTWARE CO / GASES

STS/CSW SOFTWARE DE CALIBRACIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-521
STS/CSW

Consultar

STS/CSW Software de calibración

SISTEMAS DE EXTINCIÓN CENTRALES EXTINCIÓN

VSN-RP1R+ CENTRAL DE EXTINCIÓN



Honeywell
NOTIFIER

MORLEY-65
VSN-RP1R-PLUS2

Consultar

VSN-RP1R+ Central de extinción

CENTRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-227
RP1R-SUPRA

Consultar

Central de detección y extinción con pantalla TFT táctil de 4,3" y 480x272 píxeles.

CENTRAL DE EXTINCIÓN E INCENDIO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-660
RP-2002E

Consultar

Central de extinción e incendio NOTIFIER by Honeywell. Panel de control de seis zonas para aplicaciones de liberación de agentes de riesgo ■■■

SISTEMAS DE EXTINCIÓN PULSADORES EXTINCIÓN

PULSADOR DE EVACUACIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-212
M3A-G000SG-K013-53

Consultar

Pulsador de evacuación por rotura de cristal con contacto NA o NC, de color verde para salidas de emergencia.

PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-232
M3A-Y000SG-K013-65

Consultar

Pulsador de disparo de extinción por rotura de cristal. Instalación en superficie o empotrado mediante caja estándar. Color amarillo. IP42 ■■■

PULSADOR DE PARO DE EXTINCIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-233
M3A-B000SG-K013-66

Consultar

Pulsador de paro de extinción por rotura de cristal. Instalación en superficie o empotrado mediante caja estándar. Color azul. Grado de protección IP24, para uso exclusivo en ■■■

PULSADOR DE DISPARO DE EXTINCIÓN



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-234
W3A-Y000SG-K013-65

Consultar

Pulsador amarillo KAC de disparo de extinción manual rearmable con tapa de protección. IP65. EN-12094-3.

PULSADOR AZUL DE PARO DE EXTINCIÓN




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-235
W3A-B000SG-K013-66

Consultar

Pulsador azul de paro de extinción por rotura de cristal. Contacto NA/NC. Diseñado para ambientes húmedos. Tapa de protección. IP67. EN12094/3:2003

ESTACIÓN DE LIBERACIÓN DE AGENTE NOTIFIER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-661
NBG-12LRA

Consultar

Estación de liberación de agente Notifier con interruptor de cancelación. Operación de doble acción sin codificación. Para uso con paneles de control de alarma de incendio ■■■

ESTACIÓN DE LIBERACIÓN DE AGENTE NOTIFIER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-662
NBG-12LR

Consultar

Estación de liberación de agente Notifier. Operación de doble acción sin codificación. Para uso con paneles de control de alarma de incendio Notifier. Fabricado en policarbonat ■■■

MÓDULO DE PULSADOR DE BLOQUEO DE EXTINCIÓN



ESSER
by Honeywell

ESSER-66
804902

Consultar

Módulo electrónico ESSER de pulsador de bloqueo y espera de extinción modular. Incorpora botón de accionamiento no enclavado y LED rojo de indicación de alarma. Impreso según EN ■■■

SISTEMAS DE EXTINCIÓN ACCESORIOS EXTINCIÓN

MÓDULO INTERFACE PARA INTEGRACIÓN EN LAZOS ANALÓGICOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-134
ITAC

Consultar

Módulo interface para integración en lazos analógicos.

TARJETA DE 4 RELÉS NA/NC CONFIGURABLE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-174
VSN-4REL

Consultar

Tarjeta de 4 relés NA/NC configurable.

REPETIDOR REMOTO DE LOS ESTADOS Y TECLAS DE FUNCIÓN DE LA CENTRAL DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN NOTIFIER-227 (RP1R-SUPRA) CO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-228
RP1R-RPT

Consultar

Repetidor remoto de los estados y teclas de función de la central de detección y extinción NOTIFIER-227 (RP1R-SUPRA) con pantalla TFT táctil de 4,3". Requiere alimentación 24V CC.

TARJETA DE COMUNICACIÓN RS485 PARA LA CONEXIÓN DEL REPETIDOR NOTIFIER-228 (RP1R-RPT) HASTA 1200 METROS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-229
VSN-485

Consultar

Tarjeta de comunicación RS485 para la conexión del repetidor NOTIFIER-228 (RP1R-RPT) hasta 1200 metros.

PRESOSTATO PARA LA SUPERVISIÓN DE LÍQUIDOS A BAJA PRESIÓN (10PSI)



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-272
EPS10-1

Consultar

Presostato para la supervisión de líquidos a baja presión (10PSI).

PRESOSTATO PARA LA SUPERVISIÓN DE LÍQUIDOS O GASES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-273
EPS40-1

Consultar

Presostato para la supervisión de líquidos o gases alojados en tuberías o depósitos a alta o baja presión (40-100PSI), con circuito conmutado con contactos libres de tensión (C/NA/NC).

V354004 MÓDULO PARA FUENTE ALIMENTACION PARA RP1R-SUPRA




NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-617
V354004

Consultar

V354004 Modulo para fuente alimentacion para RP1R-SUPRA

CARCARA AZUL PARA PULSADOR MODULAR ESSER



ESSER
by Honeywell

ESSER-27
704901

Consultar

Carcasa azul para pulsador de bloqueo de extinción ESSER. Incluye un kit de etiquetas multilingue.

CARCARA DE PLÁSTICO AMARILLO PARA PULSADOR MODULAR



ESSER
by Honeywell

ESSER-67
704902

Consultar

Carcasa para pulsador modular de disparo de extinción. Según EN 12094 parte 3. Color amarillo similar RAL 1021. Incluye un kit de etiquetas multilingue y para diferentes aplicaciones

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN CENTRALES ASPIRACIÓN

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE 1 CANAL



Honeywell
MORLEY-66
MI-FL2011EI-HS

Consultar

Sistema de aspiración de 1 canal/1 detector

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE 1 CANAL



Honeywell
MORLEY-67
MI-FL2022EI-HS

Consultar

Sistema de aspiración analógico Morley de 1 canal/1 detector

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT P/ LAZO ANALÓGICO DE 1 CANAL/1 DETECTOR COMPATIBLE ID60 E ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-274
NFXI-ASD11-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT P/ lazo analógico de 1 CANAL/1 Detector compatible ID60 e ID3000

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT P/ LAZO ANALÓGICO DE 1 CANAL/2 DETECTOR COMPATIBLE ID60 E ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-275
NFXI-ASD12-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT P/ lazo analógico de 1 Canal/2 Detector compatible ID60 e ID3000

SISTEMA DE ASPIRACIÓN DE 2 CANALES/2 DETECTORES COMPATIBLES ID60 E ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-276
NFXI-ASD22-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT P/ lazo analógico de 2 canales/2 Detectores compatibles ID60 e ID3000

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT P/ LAZO ANALÓGICO DE 1 CANAL/1 DETECTOR COMPATIBLE CENTRAL AM-8200



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-277
FL2011EI-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT P/ lazo analógico de 1 Canal/1 Detector compatible central AM-8200

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT P/ LAZO ANALÓGICO 1 CANAL/2 DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-278
FL2012EI-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT P/ lazo analógico 1 canal/2 detectores. Compatible con central AM-8200

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT P/ LAZO ANALÓGICO DE 2 CANALES/2 DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-279
FL2022EI-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT P/ lazo analógico de 2 canales/2 Detectores. Compatible AM-8200

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT CONVENCIONAL DE 1 CANAL/1 DETECTOR



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-280
FL0111E-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 1 canal/1 detector.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT CONVENCIONAL DE 1 CANAL/2 DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-281
FL0112E-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 1 canal/2 detectores.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN FAAST-LT CONVENCIONAL DE 2 CANALES / 2 DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-282
FL0122E-HS

Consultar

Sistema de aspiración FAAST-LT convencional de 2 canales / 2 detectores.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E VEP 1 CANAL, 1 TUBERIA 130M CON FRONTAL CON LEDS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-284
VEP-A00-1P

Consultar

Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 1 tubería 130M con frontal con LEDS.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E VEP 1 CANAL, 4 TUBERÍAS 560M CON FRONTAL Y LEDS



**NOTIFIER-285**
VEP-A00-P
Consultar

Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560M con frontal y LEDS.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E VEP 1 CANAL, 4 TUBERÍAS 560M CON FRONTAL Y DISPLAY



**NOTIFIER-286**
VEP-A10-P
Consultar

Sistema de aspiración VESDA-E VEP 1 canal, 4 tuberías 560M con frontal y DISPLAY.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E VEU 1 CANAL, 4 TUBERÍAS 800M Y LEDS



**NOTIFIER-287**
VEU-A00
Consultar

Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 tuberías 800M y LEDS.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E VEU 1 CANAL, 4 TUBERÍAS 800M Y DISPLAY



**NOTIFIER-288**
VEU-A10
Consultar

Sistema de aspiración VESDA-E VEU 1 canal, 4 tuberías 800M y DISPLAY.

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E VEA-40 CON LEDS



**NOTIFIER-289**
VEA-040-A00
Consultar

Sistema de aspiración VESDA-E VEA-40 con LEDS

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA-E-VEA-40 CON PANTALLA DE 3



**NOTIFIER-290**
VEA-040-A10
Consultar

Sistema de aspiración VESDA-E-VEA-40 con pantalla de 3.5"

DETECTOR DE ASPIRACIÓN VESDA DE 1 CANAL



**NOTIFIER-676**
VLF-500-01
Consultar

Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal. Hasta 500 m. Hasta 50 metros de tubería única o hasta 60 metros en dos tramos de tubería en U de 30 metros. 30 orificios. I ■ ■ ■

SISTEMA DE ASPIRACIÓN VESDA LASER FOCUS DE 1 CANAL



**NOTIFIER-675**
VLF-250-01
Consultar

Sistema de aspiración VESDA Laser Focus de 1 canal. Hasta 250 m. Hasta 50 metros de tubería única o hasta 60 metros en dos tramos de tubería en U de 30 metros. 30 orificios. I ■ ■ ■

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN TUBERÍAS ASPIRACIÓN

TUBO DE ASPIRACION METALICO PARA CONDUCTOS DE HASTA 30CM DE ANCHO



**NOTIFIER-89**
DST1
Consultar

Tubo De Aspiracion Metalico Para Conductos De Hasta 30cm De Ancho.

TUBO DE ASPIRACION METALICO PARA CONDUCTOS ENTRE 30CM Y 60CM DE A



**NOTIFIER-90**
DST1.5
Consultar

Tubo De Aspiracion Metalico Para Conductos Entre 30cm Y 60cm De A

TUBO DI ASPIRAZIONE IN METALLO PER CONDOTTI DI LARGHEZZA COMPRESA TRA 60 CM E 120 CM



**NOTIFIER-91**
DST3
Consultar

Tubo di aspirazione in metallo per condotti di larghezza compresa tra 60 cm e 120 cm.

TUBO DE ASPIRACION METALICO PARA CONDUCTOS ENTRE 120CM Y 240CM DE ANCHO



**NOTIFIER-92**
DST5
Consultar

Tubo De Aspiracion Metalico Para Conductos Entre 120cm Y 240cm De Ancho

TUBO DE ASPIRACION METALICO PARA CONDUCTOS ENTRE 240CM Y 360CM DE ANCHO



**NOTIFIER-93**
DST10
Consultar

Tubo De Aspiracion Metalico Para Conductos Entre 240cm Y 360cm De Ancho.

ZÓCALO PARA TUBO DE HASTA 22 MM, COLOR MARFIL



**NOTIFIER-188**
SMK400AP-IV
Consultar

Consultar tubo de hasta 22 mm, color marfil.

TUBERÍA DE MUESTREO



**NOTIFIER-308**
530-TUB
Consultar

Tubería de muestreo

PACK DE 10 TUBOS DE 3 METROS DE LONGITUD Y MATERIAL ABS LIBRE DE HALÓGENOS



**NOTIFIER-309**
530-TUB-V0
Consultar

Pack de 10 tubos de 3 metros de longitud y material ABS libre de halógenos. Color rojo.

EMPALME PARA TUBERÍAS DE MUESTREO DE 25MM DE DIÁMETRO EXTERIOR



**NOTIFIER-310**
530-EMP
Consultar

Empalme para tuberías de muestreo de 25mm de diámetro exterior

PAQUETE DE 10 EMPALMES ENTRE DOS TUBERÍAS DE 25MM DEW DIÁMETRO EXTERIOR



**NOTIFIER-311**
530-EMP-V0
Consultar

Paquete de 10 empalmes entre dos tuberías de 25mm dew diámetro exterior. Color rojo

CURVA DE 90 PARA TUBERÍA DE 25MM DE DIÁMETRO EXTERIOR



**NOTIFIER-312**
530-C90
Consultar

Curva de 90 para tubería de 25mm de diámetro exterior.

PAQUETE DE 5 CURVAS DE 90 IGNIFUGA PARA TUBERÍA DE 25MM DE DIÁMETRO EXTERIOR



**NOTIFIER-313**
530-C90-V0
Consultar

Paquete de 5 curvas de 90 ignifuga para tubería de 25mm de diámetro exterior. Color rojo

CURVA DE 45 PARA TUBERÍA DE 25MM DE DIÁMETRO EXTERIOR



**NOTIFIER-314**
530-C45
Consultar

Curva de 45 para tubería de 25mm de diámetro exterior

CURVA DE 45 IGNIFUGA PARA TUBERÍA DE 25MM DE DIÁMETRO EXTERIOR



**NOTIFIER-315**
530-C45-V0
Consultar

Curva de 45 ignifuga para tubería de 25mm de diámetro exterior

TAPÓN FINAL DE TUBERÍA DE 25MM DE DIÁMETRO EXTERIOR (5 UDS)



**NOTIFIER-316**
530-TAP
Consultar

Consultar de tubería de 25mm de diámetro exterior (5 uds.)

PAQUETE DE 5 TAPONES FINAL IGNÍFUGO DE TUBERÍA DE 25MM DE DIÁMETRO EXTERIOR





NOTIFIER-317
530-TAP-V0

Consultar

Paquete de 5 tapones final ignífugo de tubería de 25mm de diámetro exterior. Color rojo.

PAQUETE DE 10 BIFURCACIONES EN T PARA TUBERÍAS DE MUESTREO





NOTIFIER-318
530-BFT

Consultar

Paquete de 10 bifurcaciones en T para tuberías de muestreo

PAQUETE DE 10 BIFURCACIONES IGNIFUGAS EN T PARA TUBERÍAS DE MUESTREO





NOTIFIER-319
530-BFT-V0

Consultar

Paquete de 10 bifurcaciones ignifugas en T para tuberías de muestreo

PAQUETE DE 10 BIFURCACIONES EN T PARA CAPILAR





NOTIFIER-320
520-CAP

Consultar

Paquete de 10 bifurcaciones en T para capilar

ROLLO DE 100 METROS DE TUBO CAPILAR





NOTIFIER-323
520-TUB

Consultar

Rollo de 100 metros de tubo capilar

PAQUETE DE 50 ABRAZADERAS PARA TUBERÍAS DE MUESTREO





NOTIFIER-325
530-ABR

Consultar

Paquete de 50 abrazaderas para tuberías de muestreo

PAQUETE DE 50 ABRAZADERAS IGNIFUGA PARA LA SUJECIÓN DE TUBERÍAS





NOTIFIER-326
530-ABR-V0

Consultar

Paquete de 50 abrazaderas ignifuga para la sujeción de tuberías. V0 color rojo.

TUBO FLEXIBLE CON PROTECCIÓN V0 PARA INSTALACIONES DE ASPIRACIÓN





NOTIFIER-327
530-FLEX

Consultar

Tubo flexible con protección V0 para instalaciones de aspiración

PASATUBO INTUMESCENTE RESISTENTE AL FUEGO 120 MINUTOS





NOTIFIER-329
PIP-020

Consultar

Pasatubo intumescente resistente al fuego 120 minutos

BOBINA 25M DE TUBO FLEXIBLE NOTIFIER





NOTIFIER-668
530-FLEX-V0-25

Consultar

Bobina Notifier de tubo flexible con protección V0. Para instalaciones de aspiración. 25 metros

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN
DETECTORES DE CONDUCTO

DETECTOR DE FLUJO PARA TUBERÍAS DE 3 (76,2MM) CON ANCLAJE POR ABRAZADERA





NOTIFIER-268
WFD30EN

Consultar

Detector de flujo para tuberías de 3 (76,2MM) con anclaje por abrazadera. Certificado CPR.

DETECTOR DE FLUJO PARA TUBERÍAS DE 4 (101,6MM) CON ANCLAJE POR ABRAZADERA





NOTIFIER-269
WFD40EN

Consultar

Detector de flujo para tuberías de 4 (101,6MM) con anclaje por abrazadera. Certificado CPR.

DETECTOR DE FLUJO PARA TUBERÍAS DE 6 (152,4MM) CON ANCLAJE POR ABRAZADERA





NOTIFIER-270
WFD60EN

Consultar

Detector de flujo para tuberías de 6 (152,4MM) con anclaje por abrazadera. Certificado CPR.

DETECTOR DE FLUJO PARA TUBERÍAS DE 8 (203,2MM) CON ANCLAJE POR ABRAZADERA





NOTIFIER-271
WFD80EN

Consultar

Detector de flujo para tuberías de 8 (203,2MM) con anclaje por abrazadera. Certificado CPR.

DETECCIÓN POR ASPIRACIÓN
ACCESORIOS ASPIRACIÓN

ADAPTADOR BLANCO DE BASE B501AP PARA TUBOS DE 18 Y 20MM





NOTIFIER-79
BA1AP

Consultar

Adaptador blanco de base B501ap Para Tubos De 18 Y 20mm. Tambien En Color Marfil (-lv)

ZOCALO BLANCO DE SUPERFICIE ANTI HUMEDAD





NOTIFIER-81
WB-1AP

Consultar

Zocalo Blanco De Superficie Anti Humedad. Disponible Tambien En Color Marfil (-lv)

PAQUETE DE 10 ACCESORIOS DE MONTAJE EN FALSO TECHO PARA EMBRIDAR EL TUBO Y FIJAR LA BASE





NOTIFIER-83
SFT2000

Consultar

Paquete De 10 Accesorios De Montaje En Falso Techo Para Embridar El Tubo Y Fijar La Base.

ACCESORIO PARA LA DETECCION DE HUMO EN CONDUCTOS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO CON B501AP





NOTIFIER-88
DNRE

Consultar

Accesorio Para La Deteccion De Humo En Conductos De Ventilacion Y Aire Acondicionado Con B501ap.

TARJETA CON UN PUERTO DE COMUNICACIONES RS-232 PARA CENTRAL NOTIFIER-227 (RP1R-SUPRA)





NOTIFIER-173
VSN-232

Consultar

Tarjeta con un puerto de comunicaciones RS-232 para central NOTIFIER-227 (RP1R-SUPRA).

CABINA CON TARJETA DE 40 RELÉS PARA LA INDICACIÓN DE CADA UNA DE LAS TUBERÍAS DEL NOTIFIER-289 (VESDA-E-40)





NOTIFIER-291
VER-A40-40-STX

Consultar

Cabina con tarjeta de 40 relés para la indicación de cada una de las tuberías del NOTIFIER-289 (VESDA-E-40)

FILTRO INTERNO PARA DETECTORES VESDA-E





NOTIFIER-292
VSP-962

Consultar

Filtro interno para detectores VESDA-E

PACK DE 20 FILTROS INTERNOS NOTIFIER-292 (VSP-962) VESDA-E





NOTIFIER-293
VSP-962-20

Consultar

Pack de 20 Filtros internos NOTIFIER-292 (VSP-962) VESDA-E

SOPORTE DE MONTAJE PARA VESDA -E





NOTIFIER-294
VSP-960

Consultar

Soporte de montaje para VESDA -E

KIT PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS COMPLETO CON BRIDAS DE FIJACIÓN, MANGUERA FLEXIBLE, JUNTA DE APERTURA Y DISCO RESTRICTIVO



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-295
VSP-860

Consultar

Kit para cámaras frigoríficas completo con bridas de fijación, manguera flexible, junta de apertura y disco restrictivo con orificio (no incluido T de 25 mm).

TRANSFORMADOR PARA PRUEBA DE QUEMADO DE ALAMBRE CALIENTE (CON TEMPORIZADOR Y APAGADO AUTOMÁTICO)



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-296
VTT-10000

Consultar

Transformador para prueba de quemado de alambre caliente (con temporizador y apagado automático)

CABLE DE PRUEBA DE QUEMADO DE ALAMBRE CALIENTE



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-297
251-001

Consultar

Cable de prueba de quemado de alambre caliente. 100m de hilo

FILTRO EXTERNO DE TUBO



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-298
F-INF-25

Consultar

Filtro externo de tubo

FILTRO EN LÍNEA PARA FFAST-LT-200



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-299
F-INF-25-RF

Consultar

Filtro en línea para FFAST-LT-200

FILTROS PARA DETECTORES FFAST



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-300
F-A3384-000

Consultar

Filtros para detectores FFAST

FILTROS PARA EL FFAST-LT



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-301
FL-IF-2

Consultar

2 filtros para el FFAST-LT

TERMINAL DE CONEXIÓN



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-302
F-LT-EB

Consultar

Terminal de conexión

BOQUILLA DE SOPLADO PARA AMBIENTES HOSTILES



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-303
F-B0-AFE70-2

Consultar

Boquilla de soplado para ambientes hostiles

EQUIPO DE FILTRACIÓN DE COLOR ROJO RECOMENDADO EN AMBIENTES SUCIOS COMPATIBLES CON LAS TUBERÍAS SUMINISTRADAS POR HLSI D



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-674
VSP-850-R

Consultar

Equipo de filtración de color rojo recomendado en ambientes sucios compatibles con las tuberías suministradas por HLSI de 25 mm de diámetro exterior.

RECAMBIO DE FILTROS EN LÍNEA PARA NOTIFIER-304 (VSP-850-R)



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-305
VSP-855-4

Consultar

Recambio de filtros en línea para NOTIFIER-304 (VSP-850-R)

RECAMBIO DE FILTROS EN LÍNEA PARA NOTIFIER-304 (VSP-850-R)



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-306
VSP-855-20

Consultar

Recambio de filtros en línea para NOTIFIER-304 (VSP-850-R)

PAQUETE DE 100 ETIQUETAS ADHESIVAS



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-307
TAPE-100

Consultar

Paquete de 100 etiquetas adhesivas

PUNTO DE MUESTREO CAPILAR COMPUESTO DE TUBO DE NYLON FLEXIBLE DE 1 METRO DE LONGITUD



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-321
510-KIT

Consultar

Punto de muestreo capilar compuesto de tubo de nylon flexible de 1 metro de longitud.

PUNTO DE MUESTREO CAPILAR



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-322
510-FIN

Consultar

Punto de muestreo capilar

PAQUETE DE 5 PUNTOS DE MUESTREO PARA TUBO CAPILAR



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-324
520-FIN

Consultar

Paquete de 5 puntos de muestreo para tubo capilar

PAQUETE DE 5 KITS DE 8 PUNTOS DE MUESTREO BLANCO



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-328
520-MTS-80B

Consultar

Paquete de 5 kits de 8 puntos de muestreo blanco

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 65W CONMUTADA DE 24VCC CONTROLADA POR MICROPROCESADOR



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-530
HLSPS25

Consultar

Fuente de alimentación de 65W conmutada de 24VCC controlada por microprocesador.

FILTRO INTERNO PARA DETECTORES VESDA Y VESDA-E



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-629
VSP-005

Consultar

Cartucho de filtro de repuesto VESDA. Se utiliza para reemplazar los cartuchos de filtro en los detectores VESDA VLC, VLF, VLP y VLS. Fácil de cambiar. Filtración de dos etapas

MÓDULO DE MUESTREO NOTIFIER PARA VESDA-E



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-670
VSP-965

Consultar

Módulo de muestreo de humo Notifier para sistema VESDA-E.

ASPIRADOR DE REPUESTO VESDA-E



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-671
VSP-963

Consultar

Aspirador de reemplazo Notifier para gama VESDA-E.

PACK DE 20 CARTUCHOS DE FILTRO VESDA



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-673
VSP-025

Consultar

Pack de 20 cartuchos de filtro de repuesto VESDA. Se utilizan para reemplazar los cartuchos de filtro en los detectores VESDA VLC, VLF, VLP y VLS. Fácil de cambiar. Filtració■■■

DETECTORES DE LLAMA
DETECTORES DE LLAMA

SOPORTE RÓTULA PARA MONTAJE DETECTORES FSL



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-351
FSL100-SM21

Consultar

Soporte rótula para montaje detectores FSL

DETECTOR DE LLAMA UV/IR2 CON CARCASA DE ALUMINIO



**NOTIFIER**
by Honeywell

NOTIFIER-353
FS20X-211-23-6

Consultar

Detector de llama UV/IR2 con carcasa de aluminio

DETECTOR DE LLAMA UV/IR2 CON CARCASA DE ACERO INOXIDABLE



**NOTIFIER-354**
FS20X-211-24-6
Consultar

Detector de llama UV/IR2 con carcasa de acero inoxidable

VISERA ACERO INOXIDABLE PARA DETECTORES FSX



**NOTIFIER-360**
SH-001
Consultar

Visera acero inoxidable para detectores FSX

RESTRICTOR DE CAMPO VISION PARA DETECTORES FSX



**NOTIFIER-365**
FVR-01
Consultar

Restrictor de campo vision para detectores FSX

DETECTOR DE LLAMA IR3 CON CARCASA DE ALUMINIO



**NOTIFIER-355**
FS24X-911-23-6
Consultar

Detector de llama IR3 con carcasa de aluminio

MÓDULO COMUNICACIONES PARA DETECTORES FSX



**NOTIFIER-361**
FSX-A001
Consultar

Módulo comunicaciones para detectores FSX

DETECTOR DE LLAMA COMPACTO UV/IR



**NOTIFIER-367**
S20/20ML
Consultar

Detector de llama compacto UV/IR

DETECTOR DE LLAMA IR3 CON CARCASA DE ALUMINIO



**NOTIFIER-356**
FS24X-911-24-6
Consultar

Detector de llama IR3 con carcasa de aluminio

PROTECTOR MEDIANTE PANTALLA DE AIRE PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE POLVO EN LA LENTE DE LOS DETECTORES FSX



**NOTIFIER-363**
DASA1-P
Consultar

Protector mediante pantalla de aire para evitar la acumulación de polvo en la lente de los detectores FSX

DETECTOR DE LLAMA COMPACTO IR3



**NOTIFIER-368**
S20/20MI-1
Consultar

Detector de llama compacto IR3

SOPORTE RÓTULA PARA MONTAJE DETECTORES FSX



**NOTIFIER-357**
SM4
Consultar

Soporte rótula para montaje detectores FSX

PROTECTOR MEDIANTE PANTALLA DE AIRE PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE POLVO EN LA LENTE DE LOS DETECTORES FSX



**NOTIFIER-364**
DASA6-N
Consultar

Protector mediante pantalla de aire para evitar la acumulación de polvo en la lente de los detectores FSX

SOPORTE GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE PARA DECTORES COMPACTOS



**NOTIFIER-369**
S20/20-005
Consultar

Soporte giratorio de acero inoxidable para dectores compactos

DETECTORES DE LLAMA SPECTREX

Los detectores SPECTREX están diseñados para cumplir las necesidades más exigentes del sector industrial de detección de fuego, funcionando eficazmente en condiciones realmente hostiles.

La gama de detectores SPECTREX utiliza un análisis óptico avanzado del espectro de la llama, controlado por microprocesador, que examina de forma dinámica las señales y genera una respuesta eficaz y rápida ante la presencia de fuego, mientras que filtra y discrimina las señales que pudieran generar falsas alarmas.

La gama SPECTREX incluye detectores de una sola tecnología, ultravioleta o infrarrojo; de tecnología combinada, ultravioleta e infrarrojo o detectores con triple infrarrojo y detectores para la detección de hidrógeno.

DETECTOR DE LLAMA IR INFRARROJO



**NOTIFIER-370**
S40/40R
Consultar

Detector de llama IR infrarrojo

DETECTOR DE LLAMA UV ULTRAVIOLETA



**NOTIFIER-371**
S40/40U
Consultar

Detector de llama UV ultravioleta

DETECTOR DE LLAMA UV CON TEST INCORPORADO



**NOTIFIER-372**
S40/40UB
Consultar

Detector de llama UV con test incorporado

DETECTOR DE LLAMA UV/IR



**NOTIFIER-373**
S40/40L
Consultar

Detector de llama UV/IR

DETECTOR DE LLAMA CON TEST INCORPORADO



**NOTIFIER-374**
S40/40LB
Consultar

Detector de llama con test incorporado

DETECTOR DE LLAMA HIDROCARBUROS



**NOTIFIER-375**
S40/40L4
Consultar

Detector de llama hidrocarburos

DETECTOR DE LLAMA HIDROCARBUROS CON TEST AUTOMÁTICO INCORPORADO



**NOTIFIER-376**
S40/40L4B
Consultar

Detector de llama hidrocarburos con test automático incorporado

DETECTOR DE LLAMA IR3 (TRIPLE INFRARROJO)



**NOTIFIER-377**
S40/40I
Consultar

Detector de llama IR3 (triple infrarrojo)

DETECTOR DE LLAMA 4 SENSORES IR



**NOTIFIER-378**
S40/40M
Consultar

Detector de llama 4 sensores IR

SOPORTE GIRATORIO DE ACERO INOXIDABLE



**NOTIFIER-379**
S40/40-001
Consultar

Soporte giratorio de acero inoxidable

ACCESORIO DISEÑADO PARA PROTEGER AL DETECTOR DE LLAMA MEDIANTE UN ESCUDO DE AIRE COMPRIMIDO PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN D



**NOTIFIER-380**
S777650
Consultar

Accesorio diseñado para proteger al detector de llama mediante un escudo de aire comprimido para evitar la acumulación de suciedad en la ventana del detector en entornos sucios.

ACCESORIO DISEÑADO PARA PROTEGER AL DETECTOR DE LA LLUVIA, LA NIEVE Y ALTAS TEMPERATURAS DE RADIACIÓN SOLAR



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-381
S777163
Consultar

Accesorio diseñado para proteger al detector de la lluvia, la nieve y altas temperaturas de radiación solar.

PRENSAESTOPAS METÁLICO PARA CABLE ARMADO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-382
F-81212N
Consultar

Prensaestopas metálico para cable armado. Rosca NPT 3/4.

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y EVACUACIÓN POR VOZ
SISTEMA COMPACTO MINIVES BY HONEYWELL

CAJA PARA ABT-EOL



Honeywell
INTEVIO
NOTIFIER-640
ABT-EOL-BOX
Consultar

Caja para la instalación de dispositivo EOL. Para INTEVIO-55 (ABT-EOL).



SISTEMA COMPACTO INTEVIO DE 2 ZONAS



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-50
MINIVES 2001 L
Consultar

Sistema compacto INTEVIO de PAVA certificado EN54-16 y EN54-4 para montaje en pared. Doble amplificador integrado de 320W (uno es de reserva) libremente distribuible en 4 línea ■ ■ ■ ■

CONTROLADOR TCP/IP



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-53
ABT-NSC6
Consultar

Controlador TCP/IP diseñado para su uso con sistemas miniVES de INTEVIO. El dispositivo recibe los datos de ruido ambiente procedente de hasta 6 sensores ABT-NSM para el contr ■ ■ ■ ■

ESTACIÓN DE LLAMADA INTEVIO



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-51
ABT-DMS
Consultar

Estación de llamada INTEVIO con conexión ETH. Permite la emisión de mensajes o intercomunicación con otras estaciones. Montaje en superficie o en pared (requiere caja bINTEVIO-6 ■ ■ ■ ■

MICRÓFONO AVC PARA EMPOTRAR EN TECHO



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-54
ABT-NSM (A)
Consultar

Micrófono ambiente para control automático de volumen para montaje empotrado en techo. Rango de muestreo del SPL: de 57 a 115 dB (A). Pro ■ ■ ■ ■.

ALIMENTADOR AUXILIAR



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-52
GS16E48-P1J
Consultar

Alimentación auxiliar de 48V CC para las estaciones de llamada ETH INTEVIO.

DISPOSITIVO EOL



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-55
ABT-EOL
Consultar

Dispositivo EOL para supervisión de líneas de 100V. Cuatro configuraciones (A, B, C, D). Alimentación del módulo desde el amplificador. Supervisión de la línea de altavoces si ■ ■ ■ ■

SISTEMA COMPACTO INTEVIO DE 2 ZONAS/320W CONECTABLE EN RED



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-49
MINIVES 2001 LN
Consultar

Sistema compacto INTEVIO de PAVA certificado EN54-16 y EN54-4 para montaje en pared. Doble amplificador integrado de 320W (uno es de reserva) libremente distribuible en 4 l ■ ■ ■ ■

SISTEMA COMPACTO INTEVIO DE 4 ZONAS/640W



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-56
MINIVES 4001 L
Consultar

Sistema compacto INTEVIO de PAVA certificado EN54-16 y EN54-4 para montaje en pared. Doble amplificador integrado de 640W (uno es de reserva) libremente distribuible en 8 línea ■ ■ ■ ■

SISTEMA COMPACTO INTEVIO DE 4 ZONAS/640W CONECTABLE EN RED FIBRA



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-57
MINIVES 4001 LN
Consultar

Sistema compacto INTEVIO de PAVA certificado EN54-16 y EN54-4 para montaje en pared. Doble amplificador integrado de 640W (uno es de reserva) libremente distribuible en 8 l ■ ■ ■ ■

ESTACIÓN DE LLAMADA DE EMERGENCIA ETH



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-58
ABT-DFMS
Consultar

Estación de llamada de emergencia con conexión ETH. Para instalación en superficie o pared (requiere caja bINTEVIO-66/b REDBOX 300). Totalmente supervisada. Equipada con m ■ ■ ■ ■

MICRÓFONO ANALÓGICO DE 1 BOTÓN



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-59
ABT-M01
Consultar

Micrófono analógico de 1 botón. Construcción sólida. Botones de configuración de zona en el panel frontal. Botón de encendido/apagado de micrófono. Cuello de micrófono flexible. C ■ ■ ■ ■

MICRÓFONO ANALÓGICO DE 4 BOTONES



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-60
ABT-M04
Consultar

Micrófono analógico de 4 botones. Construcción sólida. Botones de configuración de zona en el panel frontal. Botón de encendido/apagado de micrófono. Cuello de micrófono fl ■ ■ ■ ■

SISTEMA COMPACTO DE 4 ZONAS/320W



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-61
MINIVES 4002 L
Consultar

Sistema compacto INTEVIO de PAVA certificado EN54-16 y EN54-4 para montaje en pared. Doble amplificador integrado de 320W (uno es de reserva) para la gestión de 2 canales de aud ■ ■ ■ ■

SISTEMA COMPACTO INTEVIO DE 4 ZONAS/320W/2 CANALES CONECTABLE EN RED FIBRA



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-62
MINIVES 4002 LN
Consultar

Sistema compacto INTEVIO de PAVA certificado EN54-16 y EN54-4 para montaje en pared. Doble amplificador integrado de 320W (uno es de reserva) para la gestión de 2 canales de audio ■ ■ ■ ■

KIT PARA MONTAJE EN RACK 19"



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-63
ABT-MVRA
Consultar

Kit para montaje en rack 19". Kit adaptador para montaje en rack de los sistemas miniVES. Consiste en un par de soportes de acero pre-perforados. El sistema miniVES instalado den ■ ■ ■ ■

ESTACIÓN DE LLAMADA ETH CON PANTALLA TÁCTIL



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-64
ABT-DMS-LCD
Consultar

Estación de llamada con conexión ETH para la emisión de mensajes o intercomunicación con otras estaciones con altavoz incorporado. Dispone de pantalla táctil de 4,5" para una ■ ■ ■ ■

TECLADO DE AMPLIACIÓN



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-65
ABT-EKB-20M

Consultar

Teclado de ampliación con 20 teclas. Para las estaciones de llamada bINTEVIO-58/b (ABT-DFMS), bINTEVIO-51/b (ABT-DMS) e bINTEVIO-64/b (ABT-DMS-LCD). Hasta 5 unidades por estación ■■■

CAJA PARA MONTAJE EN PARED



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-66
REDBOX 300

Consultar

Caja de metal color rojo. Para la instalación en pared de las estaciones de llamada bINTEVIO-58/b (ABT-DFMS), bINTEVIO-51/b (ABT-DMS), bINTEVIO-64/b (ABT-DMS-LCD) y la exten ■■■

MICRÓFONO AVC PARA EXTERIOR CON SOPORTE DE U



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-67
ABT-NSM (B)

Consultar

Micrófono ambiente para control automático de volumen con soporte U. Se pueden conectar hasta 6 micrófonos al bINTEVIO-53/b (ABT-NSC6) mediante conexión analógica de 2 hilos, hast ■■■

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y EVACUACIÓN POR VOZ SISTEMA MODULAR INTEVIO BY HONEYWELL

UNIDAD DE CONTROL Y MICRÓFONO DE MANO



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-1
RK-MCU

Consultar

Unidad de control y micrófono de mano. Controlador integrado. Hasta 8 zonas de altavoces de hasta 500W para cada línea.10 entradas / 8 salidas de contacto seco. Incorpora amplif ■■■

EXPANSOR DE ZONA INTEVIO ES LA SOLUCIÓN IDEAL PARA USUARIOS DE EDIFICIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-2
RK-ZONE8

Consultar

Expansor de zona INTEVIO es la solución ideal para usuarios de edificios pequeños y medianos. Ofrece un sistema integrado y económico que proporciona una solución PA/VA estable, ■■■

MÓDULO DE FIN DE LÍNEA PARA EL FINAL DE LA LÍNEA DE ALTAVOCES DEL SISTEMA DE ALARMA POR VOZ VARIODYN D1 PARA MONITOREO C



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-3
583496

Consultar

Módulo de fin de línea para el final de la línea de altavoces del sistema de alarma por voz VARIODYN D1 para monitoreo compatible con el estándar, cuando más de 20 altavoces ■■■

AMPLIFICADOR DE POTENCIA INTEVIO CLASE D DE 500 W



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-4
RK-AMP500

Consultar

Amplificador de potencia INTEVIO Clase D de 500 W. El RK-AMP500 admite entradas de audio balanceadas y sin balancear, y salidas de altavoz de 100 V. También incluye una entrada d ■■■

LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA ACTÚA COMO UN CARGADOR DE BATERÍA Y UN DISPOSITIVO DE CONTROL PARA BATERÍAS DE R



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-5
581726

Consultar

La fuente de alimentación de emergencia actúa como un cargador de batería y un dispositivo de control para baterías de respaldo externas de 24 V CC de acuerdo con las norm ■■■

ESTACIÓN DE LLAMADA Y TECLADOS DE EXTENSIÓN INTEVIO IDEAL PARA USUARIOS DE EDIFICIOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-8
RK-MIC

Consultar

Estación de llamada y teclados de extensión INTEVIO ideal para usuarios de edificios pequeños y medianos. Ofrece un sistema integrado y económico que proporciona una solución ■■■

TECLADO DE EXTENSIÓN PARA INTEVIO-8



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-9
HMC-K8

Consultar

Teclado de extensión para INTEVIO-8

TECLADO DE EXTENSIÓN PARA INTEVIO-8



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-10
HMC-K4

Consultar

Teclado de extensión para INTEVIO-8

CAJA METÁLICA DE COLOR ROJO PARA EL MONTAJE EN PARED DEL CONJUNTO INTEVIO-13 (HN-PTT) + INTEVIO-8 (RK-MIC)



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-12
X-NPMS-W

Consultar

Caja metálica de color rojo para el montaje en pared del conjunto INTEVIO-13 (HN-PTT) + INTEVIO-8 (RK-MIC).

MICRÓFONO DE MANO PTT PARA INTEVIO-1



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-13
HN-PTT

Consultar

Micrófono de mano PTT para INTEVIO-1

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y EVACUACIÓN POR VOZ ALTAVOCES EN54-24

ALTAVOZ DE TECHO EN 54, 6 W, 5 " CON CÚPULA IGNÍFUGA



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-14
582411

Consultar

Altavoz de techo EN 54, 6 W, 5 " con cúpula ignífuga.

ALTAVOZ DE TECHO METÁLICO 8" 10W



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-15
582402

Consultar

Altavoz de techo metálico 8" 10W

ALTAVOZ DE TECHO METÁLICO 5" 20W - DL 20-130/T-EN54



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-16
582403

Consultar

Altavoz de techo metálico 5" 20W - DL 20-130/T-EN54.

ALTAVOZ DE TECHO METÁLICO DE DOBLE VÍA DE 6,5" CON CÚPULA IGNÍFUGA



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-17
582480

Consultar

Altavoz de techo metálico de doble vía de 6,5" con cúpula ignífuga

ALTAVOZ DE TECHO METÁLICO A/B 2X6W - DL-AB 06-200/T-EN54



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-18
582406

Consultar

Altavoz de techo metálico A/B 2x6W - DL-AB 06-200/T-EN54

ALTAVOZ PARA MONTAJE EN PARED A/B 2X6W - WA-AB 06-100/T-EN54



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-19
582422

Consultar

Altavoz para montaje en pared A/B 2x6W - WA-AB 06-100/T-EN54

ALTAVOZ ANTIVANDÁLICO DE SUPERFICIE 10W - DL-A 10-165/T-EN54



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-20
582423

Consultar

Altavoz antivandálico de superficie 10W - DL-A 10-165/T-EN54

ALTAVOZ DE PARED EMPOTRADO EN 54, 6 W, 6



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-21
582425

Consultar

Altavoz de pared empotrado EN 54, 6 W, 6.5".

ALTAVOZ DE ARMARIO DE 6 W



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-22
582426

Consultar

Altavoz de armario de 6 W

ALTAVOZ ESFÉRICO DE 16 VATIOS EN 54, ABS



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-23
582460

Consultar

Altavoz esférico de 16 vatios EN 54, ABS

ALTAVOZ SUSPENDIDO ESFÉRICO 20W - DL-K 20-165/T-EN54



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-24
582461

Consultar

Altavoz suspendido esférico 20W - DL-K 20-165/T-EN54

ALTAVOZ METÁLICO INTEVIO DE SUPERFICIE 6W



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-48
582470

Consultar

Altavoz metálico INTEVIO de superficie 6W. Elevada inteligibilidad para voz y reproducción de sonido superior. Robusta caja metálica. Armoniza con cualquier decoración interior. F ■ ■ ■

ALTAVOZ DE TECHO 6W NOTIFIER COLOR BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-637
ABT-S206.W

Consultar

Altavoz metálico de techo Notifier para montaje empotrado. Potencia de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W). Respuesta de frecuencia: 120 ■ ■ ■

ALTAVOZ NOTIFIER PARA EMPOTRAR EN PARED COLOR BLANCO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-638
ABT-W6.W

Consultar

Altavoz metálico Notifier para montaje en pared. Potencia de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W). Respuesta de frecuencia: 120 - 20.0 ■ ■ ■

PROYECTOR NOTIFIER EN ABS DE 10W



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-639
ABT-P10

Consultar

Proyector en ABS Notifier. Potencia de 10W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (10-5-2,5-1,25W). Respuesta de frecuencia: 130 - 20.000 Hz. Grado de protecci ■ ■ ■

ALTAVOZ DE TECHO 6W COLOR NEGRO



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-68
ABT-S206.B

Consultar

Altavoz metálico de techo para montaje empotrado de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W). Sensibilidad EN54: 93dB 1W/1m. Respuesta de frecu ■ ■ ■

ALTAVOZ DE TECHO 6W DE BAJO PERFIL



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-69
ABT-S186

Consultar

Altavoz de techo de 6W para montaje empotrado de bajo perfil (75mm) para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75W). Sensibilidad EN54: 91 dB ■ ■ ■

ALTAVOZ PARA EMPOTRAR EN PARED COLOR NEGRO



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-70
ABT-W6.B

Consultar

Altavoz metálico de 6W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (6-3-1,5-0,75 W). Sensibilidad EN54: 94dB 1W/1m. Para montaje en pared. Respuesta de frec ■ ■ ■

PROYECTOR EN ABS DE 10W PARA MONTAJE COLGANTE



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-72
ABT-P10P

Consultar

Proyector en ABS Notifier. Montaje colgante. Potencia de 10W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (10-5-2,5-1,25W). Respuesta de frecuencia: 130 - 20.000 ■ ■ ■

PROYECTOR DE ALUMINIO DE 20W MONTAJE SUSPENDIDO



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-73
ABT-P20P

Consultar

Proyector de aluminio de 20W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (20-10-5-2,5W). Para instalación suspendida. Sensibilidad EN54: 91 dB1W/1m. Respuesta de ■ ■ ■

PROYECTOR DE ALUMINIO DE 20W



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-74
ABT-P20

Consultar

Proyector de aluminio de 20W para líneas de 100V con transformador de potencia variable (20-10-5-2,5W). Sensibilidad EN54: 91 dB1W/1m. Respuesta de frecuencia 13020.000 Hz. Grado ■ ■ ■

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y EVACUACIÓN POR VOZ BOCINAS EN54-24

ALTAVOZ DE BOCINA 15 W EN 54, ABS



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-25
582479

Consultar

Altavoz de bocina 15 W EN 54, ABS

ALTAVOZ DE BOCINA 30 W EN 54, ABS



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-26
582432

Consultar

Altavoz de bocina 30 W EN 54, ABS

ALTOPARLANTE A TROMBA DA 30 W A 2 VIE EN 54, ABS




Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-27
582433

Consultar

Altoparlante a tromba da 30 W a 2 vie EN 54, ABS

ALTAVOZ DE BOCINA DE 15 W, ABS



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-39
581271

Consultar

Altavoz de bocina de 15 W, ABS

ALTAVOZ DE BOCINA DE 30 W, ABS



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-40
581272

Consultar

Altavoz de bocina de 30 W, ABS

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y EVACUACIÓN POR VOZ COLUMNAS/PROYECTORES ACÚSTICOS EN54-24

ALTAVOZ DE COLUMNA DE ALUMINIO PARA EXTERIORES



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-28
582477

Consultar

Altavoz de columna de aluminio para exteriores

PROYECTOR ACÚSTICO UNIDIRECCIONAL IP65 10W - L-VJM10A/EN



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-29
582473

Consultar

Proyector acústico unidireccional IP65 10W - L-VJM10A/EN

PROYECTOR ACÚSTICO UNIDIRECCIONAL IP65 20W - L-VJM20A/EN



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-30
582474

Consultar

Proyector acústico unidireccional IP65 20W - L-VJM20A/EN

Honeywell

98 INTRUSIÓN

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

by demes
GROUP

Venta exclusiva para profesionales del sector.
Precios PVP IVA no incluido, póngase en contacto con nosotros para consultar descuentos.
bydemes@bydemes.com | www.bydemes.com

Honeywell

INTRUSIÓN 99

PROYECTOR ACÚSTICO BIDIRECCIONAL IP65
20W - L-VBM20A/EN



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-31
582475
Consultar

Proyector acústico bidireccional IP65 20W - L-VBM20A/EN

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y
EVACUACIÓN POR VOZ
ALTAVOCES PA SIN CERTIFICAR

ALTAVOZ DE TECHO DE 6 W 3 ", ABS



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-32
581274
Consultar

Altavoz de techo de 6 W 3 ", ABS

ALTAVOZ DE TECHO, 6 W, 5 " METÁLICO



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-33
581263
Consultar

Altavoz de techo, 6 W, 5 " metálico

ALTAVOZ DE ARMARIO 3 W, ABS



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-34
581275
Consultar

Altavoz de armario 3 W, ABS

ALTAVOZ ARMARIO 6 W, ABS



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-35
581270
Consultar

Altavoz armario 6 W, ABS

ALTAVOZ DE ARMARIO DE 10 W, ABS



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-36
581276
Consultar

Altavoz de armario de 10 W, ABS

ALTAVOZ DE ARMARIO DE 40 W, ABS



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-37
581277
Consultar

Altavoz de armario de 40 W, ABS

PROYECTOR DE SONIDO UNIDIRECCIONAL DE
20 W, ABS



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-38
581258
Consultar

Proyector de sonido unidireccional de 20 W, ABS

ALTAVOZ ESFÉRICO DE 20 W, METÁLICO



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-41
581215
Consultar

Altavoz esférico de 20 W, metálico

DIFUSOR DE BOCINA PARA TÚNELES



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-75
ABT-TNL100
Consultar

Difusor de bocina directiva de acero inoxidable de 100W. Para aplicaciones en túneles. . Sensibilidad: 111 dB1W/1m. Respuesta de frecuencia 250 - 8.000 Hz. Grado de protección IP ■■■

DIFUSOR DE BOCINA PARA TÚNELES



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-76
ABT-TNL100-1
Consultar

Difusor de bocina directiva de acero inoxidable de 100W. Para aplicaciones en túneles. . Sensibilidad: 111 dB1W/1m. Respuesta de frecuencia 250 - 8.000 Hz. Grado de protección IP ■■■

SISTEMAS DE MEGAFONÍA Y
EVACUACIÓN POR VOZ
ACCESORIOS PARA ALTAVOCES

CONTROL DE VOLUMEN EMPOTRADO 6 W



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-42
581321
Consultar

Control de volumen empotrado 6 W

CONTROL DE VOLUMEN EMPOTRADO 12 W



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-43
581322
Consultar

Control de volumen empotrado 12 W

CONTROL DE VOLUMEN EMPOTRADO 50 W



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-44
581323
Consultar

Control de volumen empotrado 50 W

CAJA DE MONTAJE EN SUPERFICIE



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-45
581329
Consultar

Caja de montaje en superficie

REPRODUCTOR DE AUDIO DIGITAL MÚLTIPLE



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-47
X-MAP4P
Consultar

Reproductor de audio digital múltiple. Dos salidas de línea USB/SD/BT y AM/FM individuales. Puede reproducir música en dos zonas al mismo tiempo. También mezcla la salida de audi■■■


MARCO PARA ALTAVOZ DE PARED



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-71
ABT-W6 FRAME
Consultar

Marco para la instalación semienpotrada de los altavoces serie ABT-W6.X

ADAPTADOR I2C-RS232 TWI



Honeywell
INTEVIO
INTEVIO-77
583386.21
Consultar

Convertidor bidireccional TWI-RS232 para adaptar el bus I2C-TWI a una línea de comunicación serie estándar RS232

RETENEDORES
RETENEDORES

RETENEDOR DE PARED 960121 DE 400N,
CON SOPORTE ABATIBLE A 90 (150MM) PARA
SUELO O 180 (175MM) PARA PARED



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-538
960121
Consultar

Retenedor de pared 960121 de 400N, con soporte abatible a 90 (150mm) para suelo o 180 (175mm) para pared.

RETENEDOR DE PARED 960122 DE 400N,
CON SOPORTE ABATIBLE A 90 (150MM) PARA
SUELO O 180 (175MM) PARA PARED



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-539
960122
Consultar

Retenedor de pared 960122 de 400N, con soporte abatible a 90 (150mm) para suelo o 180 (175mm) para pared

RETENEDOR DE PARED 960120 DE 400N
CON CAJA Y PULSADOR, PARA PUERTA
CORTAFUEGO



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-540
960120
Consultar

Retenedor de pared 960120 de 400N con caja y pulsador, para puerta cortafuego.

96010 RÓTULA DE RECAMBIO PARA
RETENEDORES DE 400N



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-542
960110
Consultar

96010 Rótula de recambio para retenedores de 400N

960129SOPORTE DE SUELO PARA RETENEDOR
CON CAJA



NOTIFIER
by Honeywell
NOTIFIER-544
960129
Consultar

960129Soporte de suelo para retenedor con caja

RPS-1384ELECTROIMÁN PARA MONTAJE EN SUPERFICIE DE 150 KG/1470 N



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-545
RPS-1384

Consultar

RPS-1384Electroimán para montaje en superficie de 150 Kg/1470 N

RPS-1396ELECTROIMÁN PARA MONTAJE EN SUPERFICIE DE 500KG/4900N



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-550
RPS-1396

Consultar

RPS-1396Electroimán para montaje en superficie de 500Kg/4900N

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 4,5A O 7A PARA EL SISTEMA ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-26
020-579

Consultar

Fuente de alimentación de 4,5A o 7A para el sistema ID3000

RPS-1388ELECTROIMÁN PARA MONTAJE EN SUPERFICIE DE 300 KG/2490 N



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-547
RPS-1388

Consultar

RPS-1388Electroimán para montaje en superficie de 300 Kg/2490 N

UNIDAD DE CONTROL PARA PUERTAS DE EMERGENCIA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-551
C-2498

Consultar

Unidad de control para puertas de emergencia. Con sirena piezoelectrica de aviso de alarma.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 130W CONMUTADA DE 24VCC CONTROLADA POR MICROPROCESADOR



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-531
HLSP50

Consultar

Fuente de alimentación de 130W conmutada de 24VCC controlada por microprocesador

ELECTROIMÁN RPS-1392 PARA PUERTAS DE EMERGENCIA Y MONTAJE EN SUPERFICIE DE 500 KG/4900 N



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-548
RPS-1392

Consultar

Electroimán RPS-1392 para puertas de emergencia y montaje en superficie de 500 Kg/4900 N

ACCESORIOS ALIMENTACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 3A PARA EL SISTEMA ID3000



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-25
020-648

Consultar

Fuente de alimentación de 3A para el sistema ID3000.

BATERIA DE 12V



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-532
PS-1207

Consultar

Batería de 12V. Capacidad 7ah. Conexion por terminal faston.

RPS-1395 ELECTROIMÁN MONTAJE EN SUPERFICIE DE DOBLE HOJA, 2 X 500 KG/9800 N



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-549
RPS-1395

Consultar

RPS-1395 Electroimán montaje en superficie de doble hoja, 2 x 500 Kg/9800 N

BATERIA DE 12V



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-533
PS-1212

Consultar

Batería de 12V. Capacidad 12Ah. Conexion por terminal faston.

BATERIA DE 12V



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-534
PS-1217

Consultar

Batería de 12V. Capacidad 17Ah. Conexion mediante tornillo M6.

PS-1224 BATERÍA DE 12V CAPACIDAD 24AH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-535
PS-1224

Consultar

PS-1224 Batería de 12V capacidad 24Ah

PS-1238 BATERÍA DE 12V CAPACIDAD 38AH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-536
PS-1238

Consultar

PS-1238 Batería de 12V capacidad 38Ah

PS-1265 BATERÍA DE 12V CAPACIDAD 65AH



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-537
PS-1265

Consultar

PS-1265 Batería de 12V capacidad 65Ah

BATERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA 12 V / 105 AH



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-6
581730

Consultar

Batería para alimentación de emergencia 12 V / 105 Ah.

BATERÍA PARA ALIMENTACIÓN DE EMERGENCIA 12 V / 150 AH



Honeywell
INTEVIO

INTEVIO-7
581731

Consultar

Batería para alimentación de emergencia 12 V / 150 Ah.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR 24V 4A+1A NOTIFIER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-650
AL150EN

Consultar

Fuente de alimentación auxiliar 24V 4A+1A Notifier. Certificada según la norma EN 54-4. Carga de dos baterías de 17Ah. Caja metálica con indicador LED estado. Led para señal■■■

FUENTE DE ALIMENTACION DE 6A NOTIFIER



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-663
FCPS-24S6E

Consultar

Fuente de alimentacion remota audible/visual Notifier. 6 Amperes de corriente continua. 2 circuitos de NAC. Soporta cableado Clase A o B. Supervisa NAC, baterías y alimentación CA.

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24V/12AH PARA FLEXES



ESSER
by Honeywell

ESSER-57
FX808363

Consultar

Fuente de alimentación auxiliar 24V/150W (6A) para central Esser FlexES. 3 Salidas de 24V con protección independiente. Capacidad para alojar dos baterías de 12V / 12Ah en su interior.

ACCESORIOS CABLES

CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-552
2X1.5-LH

Consultar

Cable de manguera de par trenzado y apantallado 2x1.5-LH de 100m

CABLE DE 2 X 2,5 LIBRE DE HALÓGENOS DE 100M



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-553
2X2.5-LH

Consultar

Cable de 2 x 2,5 libre de halógenos de 100m

CABLE DE MANGUERA DE PAR TRENZADO Y APANTALLADO 2X1



**NOTIFIER-554**
2X1.5-LHR
Consultar

Cable de manguera de par trenzado y apantallado 2x1.5-LHR de 100m.

METRO DE CABLE CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE 2X1,5-LHR PERO DE 2,5MM2



**NOTIFIER-555**
2X2.5-LHR
Consultar

Metro de cable con las mismas características que 2x1,5-lhr pero de 2,5mm2. (rollos de 100m).

2X1



**NOTIFIER-556**
2X1.5-LH-500
Consultar

2x1.5-LH Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos en bóbina de 500 metros

2X2



**NOTIFIER-557**
2X2.5-LH-500
Consultar

2x2.5-LH Cable de 2 x 2,5 libre de halógenos en bóbina de 500 metros

BOBINA 500M CABLE DE 2 X 1,5



**NOTIFIER-558**
2X1.5-LHR-500
Consultar

2x1.5-LHR Cable de 2 x 1,5 libre de halógenos y resistente al fuego en bóbina de 500 metros

2X2



**NOTIFIER-559**
2X2.5-LHR-500
Consultar

2x2.5-LHR Cable de 2 x 2,5 libre de halógenos y resistente al fuego en bóbina de 500 metros

BOBINA-CP BOBINA PARA CABLE DE 500 A 1200 METROS (SIN CABLE)



**NOTIFIER-560**
BOBINA-CP
Consultar

BOBINA-CP Bobina para cable de 500 a 1200 metros (sin cable)

ACCESORIOS CABLE SENSOR

CABLE SENSOR DE CALOR DE 57 FUNDA DE POLIMERO PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS



**MORLEY-72**
PHSC-135-XLT
Consultar

Cable sensor de calor de 57 funda de polimero para cámaras frigoríficas. Bobina de 100 metros


CABLE SENSOR DE CALOR DE 57 FUNDA DE POLÍMERO PARA CÁMARAS FRIGORÍFICAS CON FIADOR



**MORLEY-73**
PHSC-135-XLT-M
Consultar

Cable sensor de calor de 57 funda de polímero para cámaras frigoríficas con fiador. Bobina de 100 metros


CABLE SENSOR DE CALOR DE 68 FUNDA VINILO



**MORLEY-74**
PHSC-155-EPC
Consultar

Cable sensor de calor de 68 funda vinilo. Bobina de 152 metros

CABLE SENSOR DE CALOR DE 68 FUNDA VINILO CON FIADOR



**MORLEY-75**
PHSC-155-EPC-M
Consultar

Cable sensor de calor de 68 funda vinilo con fiador. Bobina de 100 metros

CABLE SENSOR DE CALOR DE 88 FUNDA VINILO



**MORLEY-76**
PHSC-190-EPC
Consultar

Cable sensor de calor de 88 funda vinilo. Bobina de 100 metros


CABLE SENSOR DE CALOR DE 88 FUNDA VINILO CON FIADOR



**MORLEY-77**
PHSC-190-EPC-M
Consultar

Cable sensor de calor de 88 funda vinilo con fiador. Bobina de 100 metros


CABLE SENSOR DE CALOR DE 138 FUNDA HIDROCARBUROS



**MORLEY-78**
PHSC-280-EPC
Consultar

Cable sensor de calor de 138 funda hidrocarburos. Bobina de 100 metros


CABLE SENSOR DE CALOR DE 138 FUNDA VINILO CON FIADOR



**MORLEY-79**
PHSC-280-EPC-M
Consultar

Cable sensor de calor de 138 funda vinilo con fiador. Bobina de 100 metros


CABLE SENSOR DE CALOR DE 180 FUNDA HIDROCARBUROS



**MORLEY-80**
PHSC-356-EPC
Consultar

Cable sensor de calor de 180 funda hidrocarburos. Bobina de 100 metros

CABLE SENSOR DE CALOR DE 68° FUNDA VINILO



**MORLEY-74N**
PHSC-155-EPC
Consultar

Cable sensor de calor de 68° funda vinilo. Cable tipo EPC. Con fiador de acero. Bobina de 100 metros

ACCESORIOS TÉSTER

EQUIPO SATÉLITE DE PRUEBAS



**NOTIFIER-181**
S300SAT
Consultar

Equipo satélite de pruebas

LAMPARA DE PRUEBA PARA DETECTORES IR FSX AREA NO CLASIFICADA



**NOTIFIER-358**
TL-1055
Consultar

Lampara de prueba para detectores IR FSX area no clasificada

LAMPARA DE PRUEBA PARA DETECTORES IR FSX AREA CLASIFICADA



**NOTIFIER-359**
TL-2055
Consultar

Lampara de prueba para detectores IR FSX area clasificada

MALETÍN DE PRUEBAS PARA DETECTORES IR3



**NOTIFIER-383**
FS-1100
Consultar

Maletín de pruebas para detectores IR3

MALETÍN DE PRUEBAS PARA DETECTORES UV Y UV/IR



**NOTIFIER-384**
FS-1200
Consultar

Maletín de pruebas para detectores UV y UV/IR

MALETÍN DE PRUEBAS PARA DETECTORES IR



**NOTIFIER-385**
FS-1300
Consultar

Maletín de pruebas para detectores IR

STS/CKD TECLADO DE CALIBRACIÓN



**NOTIFIER-522**
STS/CKD
Consultar

STS/CKD Teclado de calibración

SOLO-365-001 KIT COMPROBADOR DE
DETECTORES DE HUMO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-561
SOLO-365-001

Consultar

SOLO-365-001 Kit comprobador de detectores de
humo

ES-12PACK-001 CARTUCHOS DE HUMO PARA
SOLO 365



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-562
ES-12PACK-001

Consultar

ES-12PACK-001 Cartuchos de humo para SOLO
365

SOLO370-1PACK-001 BATERIAS PARA SOLO
365



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-563
SOLO370-1PACK-001

Consultar

SOLO370-1PACK-001 Baterias para SOLO 365

SOLO372-001 ADAPTADOR DE ASPIRACIÓN
PARA SOLO 365



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-564
SOLO372-001

Consultar

SOLO372-001 Adaptador de aspiración para
SOLO 365

SOLO110-001 PERTIGA TELESCÓPICA DE
FIBRA DE VIDRIO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-565
SOLO110-001

Consultar

SOLO110-001 Pertiga telescópica de fibra de
vidrio

SOLO111-001 PERTIGA DE FIBRA DE VIDRIO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-566
SOLO111-001

Consultar

SOLO111-001 Pertiga de fibra de vidrio

MOCHILA FLEXIBLE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-567
SOLO611-001

Consultar

Mochila flexible

TESTIFIRE-6001 CONJUNTO DE
COMPROBACIÓN ELECTRÓNICA PARA HUMO/
CALOR DE 6M



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-568
TESTIFIRE-6001

Consultar

TESTIFIRE-6001 Conjunto de comprobación
electrónica para Humo/Calor de 6m

TESTIFIRE-6201 CONJUNTO DE
COMPROBACIÓN ELECTRÓNICA PARA HUMO/
CO /CALOR DE 6M



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-569
TESTIFIRE-6201

Consultar

TESTIFIRE-6201 Conjunto de comprobación
electrónica para Humo/CO /Calor de 6m

TESTIFIRE-1001 PÉRTIGA DE COMPROBACIÓN
ELECTRÓNICA PARA HUMO/CALOR



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-570
TESTIFIRE-1001

Consultar

TESTIFIRE-1001 Pértiga de comprobación
electrónica para Humo/Calor

TESTIFIRE-2001 PÉRTIGA DE COMPROBACIÓN
ELECTRÓNICA PARA HUMO/CO /CALOR



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-571
TESTIFIRE-2001

Consultar

TESTIFIRE-2001 Pértiga de comprobación
electrónica para Humo/CO /Calor

TS3-001 CARTUCHO HUMOTESTIFIRE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-572
TS3-001

Consultar

TS3-001 Cartucho HumoTestfire

TC3-001 CARTUCHO COTESTIFIRE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-573
TC3-001

Consultar

TC3-001 Cartucho COTestfire

SOLO-809 CONJUNTO DE COMPROBACIÓN DE
DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-574
SOLO-809

Consultar

SOLO-809 Conjunto de comprobación de
detectores

SOLO-811 CONJUNTO DE COMPROBACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE DETECTORES UNIVERSAL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-575
SOLO-811

Consultar

SOLO-811 Conjunto de comprobación y extracción
de detectores universal

SOLO-822 CONJUNTO DE COMPROBACIÓN Y
EXTRACCIÓN DE DETECTORES UNIVERSAL



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-576
SOLO-822

Consultar

SOLO-822 Conjunto de comprobación y extracción
de detectores universal

SOLO-100 PÉRTIGA TELESCÓPICA EXTENSIBLE
DE CUATRO TRAMOS



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-577
SOLO-100

Consultar

SOLO-100 Pértiga telescópica extensible de cuatro
tramos

SOLO-101 TRAMO DE FIBRA DE VIDRIO DE
1,13M DE LONGITUD



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-578
SOLO-101

Consultar

SOLO-101 Tramo de fibra de vidrio de 1,13m de
longitud

SOLO-200 GRAPA EXTRACTORA UNIVERSAL
PARA DETECTORES



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-579
SOLO-200

Consultar

SOLO-200 Grapa extractora universal para
detectores

SOLO-330 CABEZA DIFUSORA



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-580
SOLO-330

Consultar

SOLO-330 Cabeza difusora

SOLO-461 CABEZA GENERADORA DE CALOR



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-581
SOLO-461

Consultar

SOLO-461 Cabeza generadora de calor

SOLO-610 BOLSA DE TRANSPORTE



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-582
SOLO-610

Consultar

SOLO-610 Bolsa de transporte

SOLO-713 ADAPTADOR Y COMPROBADOR
MAGNÉTICO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-583
SOLO-713

Consultar

SOLO-713 Adaptador y comprobador magnético

SOLO-770 BATERÍA DE RECAMBIO



NOTIFIER
by Honeywell

NOTIFIER-584
SOLO-770

Consultar

SOLO-770 Batería de recambio

SABRE01AEROSOL PORTÁTIL Y DESPLEGABLE



**NOTIFIER-585**
SABRE01
Consultar

SABRE01Aerosol portátil y desplegable

SOLO-A5 AEROSOL DE GAS ECOLÓGICO E INFLAMABLE PARA DETECTORES DE HUMO



**NOTIFIER-586**
SOLO-A5
Consultar

SOLO-A5 Aerosol de gas ecológico e inflamable para detectores de humo

SOLO-A10 AEROSOL DE GAS ECOLÓGICO Y NO INFLAMABLE PARA DETECTORES DE HUMO



**NOTIFIER-587**
SOLO-A10
Consultar

SOLO-A10 Aerosol de gas ecológico y no inflamable para detectores de humo

SOLO-C3 AEROSOL DE CO



**NOTIFIER-588**
SOLO-C3
Consultar

SOLO-C3 Aerosol de CO

PAQUETE DE 10 CARTUCHOS DE 9 GRAMOS PARA GENERACIÓN DE HUMO DE COLOR GRIS DURANTE 65 SEGUNDOS



**NOTIFIER-626**
THE-40032
Consultar

Paquete de 10 cartuchos de 9 gramos para generación de humo de color gris durante 65 segundos.

AEROSOL NO INFLAMABLE PARA LIMPIEZA DE DETECTORES



**NOTIFIER-642**
SOLO-A7
Consultar

Aerosol no inflamable para limpieza de detectores. Envase metálico de 250 ml. Cumple las normas europeas sobre aerosoles.

ACCESORIOS INDICADORES VISUALES

INDICADOR DE ACCION REMOTO MINI PARA DETECTORES



**NOTIFIER-84**
INDICATOR
Consultar

Indicador De Accion Remoto Mini Para Detectores. Se Suministra En Cajas De 10 Uds.

INDIC-INC PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN REMOTO INCORPORADO EN EL TECHO



**NOTIFIER-85**
INDIC-INC
Consultar

INDIC-INC Piloto indicador de acción remoto incorporado en el techo

INDIC-PAV PILOTO INDICADOR DE ACCIÓN REMOTO INCORPORADO EN EL SUELO



**NOTIFIER-87**
INDIC-PAV
Consultar

INDIC-PAV Piloto indicador de acción remoto incorporado en el suelo

PANEL INDICADOR DE LA UBICACIÓN DEL PULSADOR DE ALARMA MANUAL DE PLEXIGLAS



**NOTIFIER-112**
MCP-PLEX
Consultar

Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual de plexiglas.

PANEL INDICADOR DE LA UBICACIÓN DEL PULSADOR DE ALARMA MANUAL METÁLICO



**NOTIFIER-113**
MCP-METAL
Consultar

Panel indicador de la ubicación del pulsador de alarma manual metálico.

ETIQUETA SIN SERIGRAFIA PARA SERIE PAN1-PLUS



**NOTIFIER-238**
PAN1-PLUS-Y-SP
Consultar

Etiqueta sin serigrafía para serie PAN1-PLUS.

SOORTE METÁLICO PARA MONTAJE EN TECHO PARA PAN1-PLUS



**NOTIFIER-239**
PAN1-PLUS-SC
Consultar

Soorte metálico para montaje en techo para PAN1-PLUS.

CAJA EMPOTRADA PARA PAN1-PLUS



**NOTIFIER-240**
PAN1-PLUS-INC
Consultar

Caja empotrada para PAN1-PLUS.

CHASIS CON TARJETA ELECTRÓNICA CONVENCIONAL



**NOTIFIER-241**
EL-PAN1-PLUS-CNV
Consultar

Chasis con tarjeta electrónica convencional.

ETIQUETA SIN SERIGRAFIA PARA SERIE PAN1-PLUS



**NOTIFIER-242**
TXT-PAN1-PLUS
Consultar

Etiqueta sin serigrafía para serie PAN1-PLUS.

MICRÓFONO PARA GRABAR MENSAJES EN PAN-AVD2



**NOTIFIER-631**
AVD/MIC
Consultar

Microfono para grabar mensajes en PAN-AVD2.

ACCESORIOS LETREROS

PANEL INDICADOR EN-54-3-23



**NOTIFIER-237**
PAN1-PLUS-W-SP
Consultar

Panel indicador convencional EN-54-3 y 23, exterior blanco con letrero y texto rojo.

LETRERO LUMINOSO PARLANTE NOTIFIER



**NOTIFIER-636**
PAN-AVD2
Consultar

Letrero luminoso parlante Notifier. Diseñado para efectuar la señalización óptico-acústica en los sistemas de evacuación. Tres mensajes de voz independientes activados mediante ■■■

PROTECTOR IP55 PARA PAN1-PLUS



**NOTIFIER-653**
KIT-IP55-PLUS
Consultar

Kit IP55 para PAN1-PLUS. Accesorio para incrementar nivel de protección a IP55 al equipo PAN1-PLUS. Compuesto por tapa frontal + fondo y juntas

SIRENAS Y RETENEDORES INTERIOR

SIRENA DE PARED



**NOTIFIER-659**
P2RL
Consultar

Sirena con lámpara estroboscópica a 2 hilos. Selección de 15 y 30 candelas. Sirena de 88+ dBA a 16 voltios. Configuración estroboscópica seleccionable y texto en español. Color ■■■

ACCESORIOS CABLE

CABLE PARA RED DE CENTRALES



**NOTIFIER-700**
CSR485
Consultar

Cable de red apantallado de centrales. Color rojo. No propagador de la llama

Ver. 27 julio 2022

Honeywell