

セット名称		GBSF28014MUB	
仕様表		(室内ユニット) AID-GP711BH	×4
		(室外機) ROA-RP2804HS	
		(分岐管第1) RBC-TWP102	
		(分岐管第2) RBC-TWP50	×2
東芝パッケージエアコン		(空冷インバータヒートポンプ式天井埋込形ビルトインタイプ)	【グリーン購入法適合】 (50/60Hz)

冷房性能 (注1)	定格冷房標準能力		kW	25.0 < 5.3 ~ 28.0 >		室外機	形 名		ROA-RP2804HS				
	頭 熱 比		-	0.68			外 装		シルキーシェード(マンセル1Y8.5/0.5)				
	定格冷房標準エネルギー消費効率		-	2.38 / 2.38			外形寸法		高 さ	mm	1,550		
	中間冷房標準能力		kW	11.3			幅		mm	1,010			
暖房性能 (注1)	中間冷房中温能力		kW	11.6		室内機	奥行		mm	370			
	最小冷房中温能力		kW	6.3			総 質 量		kg	141			
	定格暖房標準能力		kW	28.0 < 4.6 ~ 31.5 >			圧 縮 機		形 式	全密閉形			
	定格暖房標準エネルギー消費効率		-	3.31 / 3.31			圧縮機用電動機定格出力		kW	7.16			
通年エネルギー消費効率 (注5)	中間暖房標準能力		kW	12.6		外 機	極 数		4				
	最小暖房標準能力		kW	7.0			空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ				
	最大暖房低温能力		kW	22.2			冷 媒 制 御		(冷)	電子制御弁			
	APF2015 (JIS B 8616:2015)		-	4.6 / 4.6			(暖)		電子制御弁				
冷暖平均エネルギー消費効率 (注5)	APF (JIS B 8616:2006)		-	4.3 / 4.3		機	送 風 機		フロベラファン				
	冷 暖 平 均 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率		-	2.85 / 2.85			標準風量		m³/min	181.5			
	電 源		(注2)	三相 200V 50/60Hz			電 動 機		kW	0.200+0.200			
	高 圧 ス イ ッ チ			MPa			作 動		4.15	復帰: 3.20			
電 気 特 性 (注1)	低 圧 ス イ ッ チ			MPa		保 護 装 置		吐出温度センサー 過電流センサー 圧縮機サーモ					
	電 力	冷 房	定格冷房標準	kW	10.5 / 10.5		ケースヒータ		W	-			
		暖 房	中間冷房標準	kW	2.57 / 2.57		定格騒音(音響パワーレベル)		(冷)	dB	78		
			中間冷房中温	kW	2.30 / 2.30		(注8)		(暖)	dB	80		
最小冷房中温			kW	0.859 / 0.859		運転音(音圧レベル)		(冷)	dB	61			
運 転 電 流 (注4)	暖 房	中間暖房標準	kW	2.51 / 2.51		(注9)		(暖)	dB	63			
	最小暖房標準	kW	1.47 / 1.47		IPコード				IPX4				
	最大暖房低温	kW	10.2 / 10.2		法定冷凍トン				4.39				
	力 率	(冷)	95 / 95	(暖)	95 / 95	設計圧力		高 圧 部	MPa	4.15			
始 動 電 流 (注4)	(最大)	39.1 / 39.1			低 圧 部		MPa	2.21					
	力 率	(冷)	95 / 95	(暖)	95 / 95	冷 媒 ・ 出 荷 時 封 入 量		kg	R32 ・ 5.20				
	始 動 電 流	A	- / -		冷 媒 追 加 不 要 の 最 大 実 長		m	30					
	形 名	AID-GP711BH		冷 媒 追 加 量		g/m	主配管: 80 分岐配管: 40						
室 内 機	外 装		シルバー(溶融亜鉛メッキ鋼板)		冷 媒 配 管	室外機・第1分岐管間		mm	ガス側: φ25.4 液側: φ12.7				
	外形寸法	高 さ	mm	275		第1分岐管・第2分岐管間		mm	ガス側: φ15.9 液側: φ9.5				
		幅	mm	1,000		第2分岐管・室内ユニット間		mm	ガス側: φ15.9 液側: φ9.5				
		奥行	mm	925		最 大 実 長		m	100				
ユ ニ ッ ト	総 質 量		kg	34		最 大 落 差		m	室外機が上の場合: 30 室外機が下の場合: 30				
	空 気 熱 交 換 器		フィンドチューブ		分 岐 配 管 最 大 長 さ		m	20					
	防 音 ・ 断 熱 材	発泡ポリスチレン・ポリエチレンフォーム		シロツコファン		分岐配管長さの最大差		m	6				
		送 風 機	風 量	(注6)	m³/min	漏 電 遮 断 器		(注10)	50A、30mA 0.1sec以下				
急/強+/強/弱+/弱			20.0 / 18.3 / 16.8 / 15.7 / 13.5	手 元 開 閉 器		A	60						
電 動 機			kW	0.150		ヒューズ		A	50				
二 ツ ト	出荷時機外静圧		Pa	20.0		配 線 用 遮 断 器		A	50				
	機外静圧設定範囲 (注7)		Pa	20-30-40-50-65-80-100		電 源 配 線	線 径		電源線こう長(最大)(m)				
	風 量 限 界 (下限)	m³/min	11.3		単線1.6mm		- / -						
	風 量 限 界 (上限)	m³/min	24.0		単線2.0mm		- / -						
燃 線3.5mm ²	- / -												
ツ ー ト	燃 線5.5mm ²		- / -		燃 線8.0mm ²		- / -						
	燃 線14.0mm ²		31 / 31		燃 線22.0mm ²		49 / 49						
	燃 線38.0mm ²		86 / 86		燃 線3.5mm ² ×3本								
	燃 線3.5mm ² ×2本 燃 線3.5mm ² ×1本				別ケーブル		燃 線1.6mm×2本 燃 線0.5mm×2本						
(注3)	エ ア フ ィ ル タ		室内ユニットに付属		リ モ コ ン コー ド	(室内Aにのみ接続します)		(500mまで)		VCTF0.5-2.0mm2 2芯 など			
	運 転 調 整 装 置		(注4)	リモコンスイッチ		別 売 品		RBC-AMSU52					
	ドレン口径 (呼び径)		25(塩ビ管)										
	定格騒音(音響パワーレベル) (注8)		dB(A)	60 / 58 / 56 / 53 / 51									
電 熱 装 置	急/強+/強/弱+/弱				(注11)								
	運転音(音圧レベル)		(注9)	45 / 43 / 41 / 38 / 36									
	急/強+/強/弱+/弱												
	電 熱 装 置		取付不可										