

HTW

QUALITY COMFORT EVERYWHERE

GAMMA ACQUA | SCALDABAGNO ELETTRICO

KOI DUO

* 5 ANNI
GARANZIA
SERBATOIO
IMPEGNO PER LA QUALITÀ

3 ANNI
GARANZIA
TOTALE
IMPEGNO PER LA QUALITÀ

B ACS

Design, efficienza e connettività.

Lo scaldacqua elettrico KOI DUO è ideale per essere collocato in qualsiasi spazio grazie alla sua ridotta profondità di 30 cm e alla sua facile installazione sia in orizzontale che in verticale. Il suo doppio serbatoio interno permette di fornire acqua calda in modo rapido e costante, la sua connettività via wifi consente di controllare i consumi da qualsiasi dispositivo e luogo.




Controll Wi-Fi

Controllo del termos da smartphone o tablet anche in assenza dell'utente a casa.




Risparmio energetico

HTW Koi Duo si adatta automaticamente alle abitudini di ogni utente, raggiungendo una temperatura precisa in base a della domanda effettiva.



Anodo elettronico

L'anodo elettronico a bassa manutenzione garantisce una maggiore protezione dalla corrosione per tutta la durata del scaldabagno.



Reversibile

La possibilità di installazione in più posizioni lo rende un termos ideale per qualsiasi spazio.



Doppio Serbatoio

Consente di fornire acqua calda in modo rapido e costante, riducendo i consumi.



Notification Ready

Lo scaldabagno avvisa quando viene raggiunta la temperatura desiderata, ottenendo un maggiore risparmio economico e una migliore efficienza energetica.



Elevata efficienza energetica

Il sistema ECO consente al termos di funzionare in modalità risparmio, consumando meno energia.



Design innovativo

Compatto e dalle linee semplici e moderne, il scaldabagno Smart si adatta a qualsiasi cucina.

GAMMA ACQUA



ANODO ELETTRONICO
BASSA MANUTENZIONE

SCALDABAGNO ELETTRICO REVERSIBILE DOPPIO SERBATOIO KOI DUO



Doppio serbatoio

Installazione reversibile

Modalità Smart

Touch screen digitale

Resistenza Incoloy 840

Anodo elettronico

Funzione antigelo

Protezione contro il surriscaldamento a secco

Isolamento in poliuretano ad alta densità

MODELLI	HTW-TD-050KOID	HTW-TD-080KOID	HTW-TD-100KOID
CODICE EAN	8435483849723	8435483849730	8435483849747
Alimentazione elettrica	V, F, Hz 220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
POTENZA			
Potenza	W 1800	1800	1800
Corrente	A 7,8	7,8	7,8
Profilo dichiarato	- M	M	M
Classificazione energetica	- B	B	B
PRESTAZIONE			
Capacità	L 50	80	100
Pressione massima di esercizio	MPa 0,75	0,75	0,75
Temperatura di esercizio	°C 40~80	40~80	40~80
Tempo di recupero 15~40°C	min 91	145	182
Consumo annuo di elettricità	kWh 1312,1	1306,2	1316,5
CARATTERISTICHE			
Spessore isolamento	mm ≈ 30	≈ 30	≈ 30
Materiale dello strato isolante	- Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Spessore materiale	mm 1,5	1,8	1,8
Tipo di rivestimento	- Smaltato a umido	Smaltato a umido	Smaltato a umido
Grado di protezione	- IPX4	IPX4	IPX4
Numero di serbatoi interni	- 2	2	2
Anodo	Tipo Elettronico	Elettronico	Elettronico
Numero di anodi	- 2	2	2
Resistenza	- Incoloy 840	Incoloy 840	Incoloy 840
Tipo di installazione	- Reversibile	Reversibile	Reversibile
Tubo di ingresso dell'acqua	in. 1/2"	1/2"	1/2"
DIMENSIONI E PESO			
Dimensioni nette (LxAxP)	mm 516x804x280	556x1009x300	556x1219x300
Dimensioni lorde (LxAxP)	mm 585x907x344	620x1112x364	620x1322x364
Peso netto	kg 23,7	31,2	36,7
Peso lordo	kg 26,2	34,3	40,5

*5 anni di garanzia sul serbatoio
(eseguire la manutenzione necessaria)