

ingenico

# DESK/2600

La facilidad como base del pago  
en el mostrador



- Se aceptan todos los métodos de pago. Optimizado para un pago contactless impecable
- Ahorre espacio en el mostrador y acelere el proceso de pago emparejándolo con el teclado PIN Desk/1600
- Conecta cualquier dispositivo alámbrico a través del cable único MagicBox, lo que permite una integración unificada
- Asegure la continuidad de su negocio con una batería de respaldo

Con su diseño compacto, la Desk/2600 encaja perfectamente en cualquier mostrador.

#### Optimización del tiempo de pago

- Admite múltiples métodos de pago alternativos
- Zona contactless resaltada
- Teclado numérico y pantalla grandes
- Emparejado con el Desk/1600, ahorra espacio y agiliza el proceso de pago

#### Perfecta integración con TPV de dispositivos alámbricos existentes

- Cable MagicBox que ofrece varias conectividades por cable, incluido el módulo de cliente para el Desk/1600

#### Disponibilidad de red maximizada

- Ethernet, Wi-Fi
- Batería de respaldo para hacer frente a cortes de energía

#### Máxima seguridad

- PCI PTS v6
- Escudo de privacidad opcional compatible con PCI
- Máxima protección física de los datos sensibles gracias al diseño TETRA Vault



#### Compatible con el paquete de servicios de Ingenico

- Soluciones de administración y seguridad de terminales
- Servicios de hardware
- Servicios profesionales

## Especificaciones

|                        |                                        |                                                                       |                           |                                              |                                             |          |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Sistema Operativo      | • Telium TETRA                         | ✓                                                                     | Conexiones                | • USB                                        | • USB-C                                     | ✓        |
| Memoria                | • Interna                              | • 256 MB Flash, 256 MB RAM                                            | Conexiones vía accesorios | • Magic Box                                  | • USB-C dispositivo                         | Opcional |
| Procesador             | • Procesador de aplicaciones y cifrado | • Cortex 32bit - 160 Mhz                                              |                           | • Periféricos USB                            | • USB-C alimentación                        | Opcional |
| Lector(es) de tarjetas | • Lector de tarjetas magnéticas        | • ISO 1/2/3, duración 500K lecturas                                   |                           |                                              | • Ethernet RJ45                             | Opcional |
|                        | • Tarjeta inteligente                  | • EMV L1, duración 500K lecturas                                      |                           |                                              | • USB-B Slave                               | Opcional |
|                        | • Contactless                          | • Compatible con especificaciones EMV Contactless L1 3.0              |                           |                                              | • USB-A Host                                | Opcional |
| Pantalla               |                                        | • Retroiluminada de 2.8", pantalla de cristal, QVGA (320x240 píxeles) | Dimensiones               | • Opción de terminal completo sin PIN shield | • Convertidor RS-232                        | Opcional |
| Teclado numérico       | • Teclas físicas                       | • 15 teclas, marcado en relieve, retroiluminado                       | Peso                      | • Terminal completa sin PIN shield           | • Módem PSTN                                | Opcional |
|                        |                                        | • 4 teclas de función                                                 | Medio ambiente            |                                              |                                             |          |
| Audio                  | • Buzzer/Timbre                        |                                                                       |                           |                                              |                                             |          |
| Conectividad           | • WAN                                  | • WiFi con fácil emparejamiento con WPS                               | Seguridad                 | • PCI PTS                                    | • 0°C a +45°C (32°F a 113°F)                | ✓        |
|                        |                                        |                                                                       |                           | • Escudo de privacidad                       | • -20°C a +70°C (-4°F a 158°F)              | ✓        |
|                        |                                        |                                                                       |                           |                                              | • 85% HR a +40°C (104°F)                    | ✓        |
|                        |                                        |                                                                       |                           |                                              | • PCI PTS compatible con V6                 | ✓        |
|                        |                                        |                                                                       |                           |                                              | • Compatible con PCI (Instalado en fábrica) | Opcional |

