

## Modèle HFN-103

Cette chaufferette d'appoint compacte vous permet de vous réchauffer et de vous sentir à l'aise dans votre chambre. Utilisez les cadrans avant pour contrôler les réglages de chaleur et le thermostat. La chaufferette s'allume et s'éteint automatiquement en fonction du réglage du thermostat pour maintenir la température souhaitée dans la pièce. Comprend un interrupteur de sécurité et une protection contre la surchauffe pour une plus grande tranquillité d'esprit. Idéal pour une utilisation sur le bureau ou sur le sol.



### CARACTÉRISTIQUES

#### Réglage de la chaleur sélectionnable

- 2 niveaux de chaleur (750 W/1 500 W) et réglage du ventilateur uniquement.
- Protection contre la surchauffe et interrupteur de sécurité.

#### Commandes frontales

- Réglage facile de la chaleur et du thermostat.
- L'indicateur lumineux à DEL s'allume lorsque la chaufferette est en fonction.

#### Thermostat d'ambiance réglable

- La commande du thermostat allume et éteint automatiquement le chauffage pour maintenir une température fixe.

#### Poignée intégrée pratique

- Déplacez facilement la chaufferette d'une pièce à l'autre.

## Modèle HFN-103

### SURVOL DU PRODUIT



- 1 Commandes**  
Réglages élevé/faible, ventilateur et hors fonction.
- 2 Commandes du thermostat**  
Régler la température du thermostat. La commande du thermostat allume et éteint automatiquement le chauffage pour maintenir la température réglée.
- 3 Indicateur à DEL**  
Le DEL s'allume lorsque le chauffage est en fonction.
- 4 Interrupteur de sécurité et protection contre la surchauffe**  
Offre une sécurité accrue.
- 5 Poignée de transport**  
Déplacement facile de la chaufferette d'une pièce à l'autre.

### SPÉCIFICATIONS

#### Attributs

**Type :** Chaufferette à ventilateur  
**Réglages de chauffage :** 2  
**Réglages de ventilation :** Oui  
**Commandes du thermostat :** Oui  
**Puissance :** 1 500/750 watts  
**Interrupteur de sécurité contre le basculement :** Oui  
**Protection contre la surchauffe :** Oui  
**Matériel :** Plastique ABS  
**Poignée de transport :** Oui

#### Caractéristiques électriques

**Alimentation électrique :** 120 V/60 Hz  
**Certification :** cETLus

#### Dimensions et poids

**Dimensions de l'unité (L x P x H)**  
8,4 po x 4,7 po x 10,2 po (213 x 120 x 260 mm)  
**Poids de l'unité :** 2,0 lb (0,9 kg)

**Dimensions de la boîte (L x P x H)**  
8,6 po x 5,1 po x 10,4 po (218 x 130 x 265 mm)  
**Poids de la boîte :** 2,1 lb (1,0 kg)

**Dimensions de la boîte principale (L x P x H)**  
20,9 po x 9,0 po x 21,3 po (530 x 228 x 540 mm)  
**Poids de la boîte principale :** 17,6 lb (8,0 kg)  
**Quantité par boîte :** 8

#### Code UPC

**Boîte :** 8490230 62875  
**Boîte principale :** 50849023062870

#### Garantie

Garantie limitée d'un an

