

GADNIC

MANUAL DE USUARIO

HUMIDIFICADOR TRANSPARENTE PRO



HUMIDIF7

Características del producto



Funcionamiento

1. Al escuchar el primer "bip", el indicador luminoso de la potencia se apagará (durante un largo periodo de tiempo), esto indica que la potencia está en modo standby.
2. Tecla de encendido (TECLA1): Al pulsar esta tecla el sistema se pone en marcha, el volumen de atomización funciona en posición 3 por defecto y el ventilador se enciende. Vuelva a pulsar la tecla para encender el sistema en modo de standby.
3. Tecla de volumen de niebla (KEY2): Regula la cantidad de niebla. Presione este botón para seleccionar entre los 3 niveles de intensidad de niebla que brinda el producto.
4. Tecla de temporización (TECLA4): El modo de encendido se ajusta según el ciclo de temporización de 1, 2, 4 y 8 horas, la pantalla digital muestra el tiempo correspondiente, después del cual, al finalizar entra en el modo de espera.
5. Función de escasez de agua: Cuando el interruptor de láminas está desconectado o el agua sea escasa, la luz de agua parpadea y sonará un pitido de aviso. LA luz del agua parpadeará continuamente y el aparato entrará en modo standby durante 10 segundos.
6. Función de ajuste de la humedad: Hay una tecla de ajuste de la humedad en el control remoto. Cada vez que se pulsa la tecla de función "+ humedad" la humedad aumentará un 5% RH. El rango de control de la humedad es de 45% a 90% con el ícono de la tecla de función de humedad "+". Presione la tecla "+" durante un máximo de tres segundos, y entrará en el estado de reposo, pulse cualquier tecla para despertar del reposo y reanudar el estado de trabajo actual.
7. Funciones del mando a distancia: controla la función de cada uno de los botones correspondientes.

Método de uso

1. Retire la almohadilla de algodón perlada protectora dentro de la base antes de usarla.
2. Retire la tapa del agua, añada agua directamente desde arriba o con un depósito de agua°móvil (Jarro, balde, etc)
3. Enchufe la fuente de alimentación, encienda el interruptor, el humidificador comenzará a funcionar.

Precauciones de uso

1. No llene el tanque y el fregadero con agua caliente, o agua a más de 40°C para evitar la decoloración o la deformación del aparato.
2. Si hay agua fuera de la estructura, límpiela con un paño.
3. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0°C, vierta el agua del depósito en el fregadero para evitar que el agua se congele y provoque daños en los componentes.
4. Por favor, no ponga metal, productos químicos, detergentes, etc. en el tanque de agua, ya que esto dará lugar a una mala atomización.
5. No mueva el depósito de agua, de lo contrario, el desbordamiento del agua en el cuerpo causará un mal funcionamiento.
6. No coloque el humidificador en un lugar donde esté expuesto a una luz fuerte o a aire caliente directo.
7. No coloque el humidificador junto al grifo y manténgalo lo más alejado posible de los muebles y otros productos eléctricos
8. Cuando no se necesite durante un largo periodo de tiempo, corte el suministro de energía y vierta el agua en el fregadero. No vierta el agua mientras el dispositivo este enchufado; de lo contrario, el transductor se quemará inmediatamente".

PELIGRO

Para los niños y los discapacitados mentales, tenga en cuenta lo siguiente:

Precauciones de seguridad

1. No extraiga el enchufe con las manos mojadas para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
2. No manipule el transductor con agua al encenderlo, ya que puede causarle una sensación de dolor.
3. No desmonte la máquina voluntariamente antes de cortar la corriente para evitar una descarga eléctrica.
4. No cambie el cable de alimentación sin permiso.

Gracias por utilizar nuestro humidificador. Antes de usarlo, por favor lea este manual cuidadosamente y domine el uso de este humidificador correctamente para entender completamente su funcionamiento, lo cual traerá conveniencia y comodidad a su vida familiar, por favor guarde el manual para futuras referencias, si encuentra problemas en el proceso de uso, por favor contacte a nuestros puntos de servicio o a nuestra compañía, le ayudaremos de la mejor manera, ¡gracias por su confianza!

(estamos mejorando constantemente nuestros productos, por lo que podría haber algún cambio en las especificaciones técnicas, sin previo aviso)

Servicio postventa

1. La empresa ofrece un año de garantía para todo el equipo.
En el transcurso del uso normal o fallo de funcionamiento, los consumidores pueden obtener un servicio de reparación gratuito en nuestro punto de mantenimiento local con la tarjeta de garantía y la factura, excepto en el caso de fallos provocados por el hombre.
(Este periodo de garantía se aplica únicamente al uso doméstico).
2. Nuestra empresa le proporcionará un servicio de mano de obra gratuito (libre de gastos de inspección y reparación) y sólo le cobrará las piezas de recambio si se dan las siguientes situaciones durante el periodo de garantía
R: Fallo causado por no seguir las instrucciones.
B: Sufrir catástrofes naturales o daños externos.
C: Fallo causado por caída o colisión.
D: Mal funcionamiento causado por la autoinstalación, el desmontaje o reparación.
E: Daños causados por accidente, mal manejo, mal uso o mal funcionamiento;
F: Daños causados por decoloración, desgaste, descamación o sobrecalentamiento debido al uso comercial.
3. La tarjeta de garantía no será reemplazada si se pierde, por favor guárdela en un lugar seguro
4. Presente la tarjeta de garantía y la factura de compra para que la reparación sea gratuita (no es válida si se altera o no se completa en el momento de la compra).
5. Cuando necesite un servicio de reparación, póngase en contacto con nuestro punto de servicio local y nuestro personal de reparación profesional le proporcionará un servicio satisfactorio.

SERVITECH

SERVICIO TÉCNICO OFICIAL GADNIC
www.servitech.com.ar

☎ 11 6260 1114 (sólo texto)
serviciotecnico@servitech.com.ar

ADVERTENCIA



- * Nunca toque el transductor de oscilación con instrumentos afilados, sólo use un paño suave para limpiarlo.
- * No utilice disolventes químicos, gasolina o parafina para limpiar Superficie
- * No utilice detergente para limpiar, lo mejor es el agua limpia.
- * Cuando limpie, evite que entre agua en el cuerpo para evitar la humedad en los componentes eléctricos internos.
- * No limpiar con las manos, preferiblemente con agua limpia.

Métodos de análisis de fallos y resolución de problemas

Evolución de la falla	Análisis de fallos	Solución
Sin iluminación, sin viento, sin niebla...	No hay corriente o Existe un problema	La fuente de alimentación no funciona correctamente. Póngase en contacto con el centro de servicio de posventa
La luz está encendida pero no hay viento ni niebla.	Se agotó el agua del depósito	Vierta un poco de agua nuevamente y vuelva a encender
La cantidad de pulverización es poca	Agua con sarro o demasiadas impurezas.	Limpie el atomizador y sustituir el agua por agua limpia.
Ruido anormal	El agua en el tanque es demasiado poca y la superficie no es estable	Añada agua al depósito y coloque el humidificador en una superficie firme y lisa
El agua no logra llegar a la base	Tapa del tanque sucia o el tanque no está en su lugar	Limpie la tapa del depósito e instale el tanque correctamente.
	El agua en el tanque está por encima de su nivel máximo	Reduzca el agua en el tanque a un nivel no superior a el nivel más alto.
Nota: Si no se puede resolver ninguno de los métodos anteriores, por favor póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en línea del distribuidor a tiempo		

Lista de parámetros del producto

Nombre del producto	Humidificador ultrasónico con temporizador
Especificaciones	SCK-2A30-63
Tensión nominal	100-240V
Frecuencia nominal	50/60Hz
Potencia nominal	24W
Capacidad del depósito de agua	2.5L
Atomización máxima	280mL/h
Estándar de ejecución	GB 4706.1-2005 GB 4706.48-2009

Mantenimiento y limpieza

*Siempre desconecte y desenchufe la fuente de alimentación antes de la limpieza

*Limpiar el depósito de agua (dos o tres veces semanas)

*Retirar el tapón de agua, descalcificar y fregar la botella con un paño suave y lavarla con agua

* Lavar el depósito de agua (una vez a la semana)

*Si hay sarro en el depósito de agua, sumérjalo en detergente o vinagre blanco y agua durante media hora y aclárelo con agua

* Limpie la parte externa del humidificador con un paño suave y para enjuagarlo, sumérjalo en agua tibia (40°C).

*Cuando el humidificador no se utilice durante mucho tiempo, antes de su almacenamiento, límpielo, séquelo y guárdelo en el empaque original en un lugar seco.