ASPERX

POWER BANK

Model: AX316

User Manual

Please read this manual before using the product and keep it for future reference.

Contents

English ····· 01–05
Deutsch ····· 06–10
Français ····· 11–15
Italiano ····· 16–20
Español ····· 21–25
Polski ····· 26–30
Svenska ····· 31–35
Nederlands ····· 36–40
日本語 ····· 41–45

Parameter Information

Product Name: Power Bank; **Model:** AX316
Cell: 2.7500mAh (4800mAh)
Input/Output Type-C: 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Input/Output (Type-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Output (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Output Type-C1: 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Output (Type-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Output (Type-C1 + Type-C2): 65W=20V
Max Output power: 192.5W

Features

1. Double port 140W two-way fast charge.
2. The maximum power of two Type-C ports is 140W and that of USB-A port is 22.5W.
3. TFT intelligent screen, real-time display of power.
4. Intelligent temperature control to ensure charging safety.
5. 27500mAh large capacity to meet the daily charging needs.
6. Lightweight and easy to carry, travelfriendly convenient.

Package Content

Portable Charger · Charging Cable · User Manual

Recharge your portable charger

Use the 140W fast charger to charge the power pack through its own TYPE-C cable or an external TYPE-C cable.

Charge your device

Connect your device to the battery pack and it will be charged automatically. If not, press the power button to restart the pack.

Product Component Introduction

1. Power button
2. USB-A output
3. Type-C1/Type-C2 Input/Output port
4. Screen Display Time
5. LOGO Brand logo

The screen displays the content definition

Color definition
1. Portable charge port is green
2. Fast Grey when empty
3. The charging output is Blue
4. Yellow when full charge
5. The characters are white

Kind reminder

1. If the power bank could not charge the devices automatically, please click the button to reset the output of the power bank.
2. The power bank supports most mainstream smartphones/ tablets such as mobile phones, is not only related to the power of power bank but also to whether the product is compatible with the power bank, and the charging efficiency is affected by factors such as the charging cable and the ambient temperature. We recommend using the original charging cable and ensuring that the ambient temperature is between 10°C and 35°C to ensure normal power supply below 20W or even better. TYPE-C port is compatible with most laptops, and the specifications vary.
3. Connect the Power bank to iPhone, When the time on the second page of the screen cannot be reset, simply unplug the data cable from the iPhone and then plug it back in. If the issue persists, separate the power bank from the data cable, not charging the phone.

Caution

- Keep the battery pack away from liquids or any heat source.
- Please do not dismantle the product.
- Do not place the battery pack in a place where it is easy three months.
- Choose of battery under local legal environment or laws and regulations. Wrong charge your devices while the battery pack is being charged.

Warranty

Portable Chargers are covered by an 18 month limited warranty from the original purchase date. For warranty claims, please contact our support team with your proof of purchase.

FAQ

Q: Why does my power bank not have as many charges as I expect?
A: The actual capacity of power bank may vary from the rated one due to energy conversion (typically 85-92%) and the battery capacity remaining (5-10%). This is common for all power banks.
Q: What is the difference between 20% Rated Capacity and 90% TYPE-C Actual Battery Capacity?
Actual charging efficiency may differ depending on your charging devices.

Informations sur les parametres

Nom du produit: Batterie externe; **Modèle:** AX316
Cellule: 2.7500mAh (4800mAh)
Capacité de la batterie: 4800mAh 21.6V 99.36Wh
Entrée/Sortie (Type-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Entrée/Sortie (Type-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Sortie (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Sortie (Type-C1): 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Sortie (Type-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Sortie (Type-C1 + Type-C2): 65W=20V=3.25A
Puissance de sortie maximale: 192.5W

Caractéristiques

1. Charge rapide bidirectionnelle de 140 W sur deux ports.
2. La puissance maximale des deux ports Type-C est de 140 W et celle du port USB-A est de 22,5 W.
3. Écran couleur numérique intelligent à affichage TFT. Heure de charge et date à premiere vue.
4. Contrôle intelligent de la température pour garantir la sécurité de la charge.
5. Grande capacité de 27500 mAh pour répondre aux besoins de charge quotidiens.
6. Légèreté et facilité de transport, voyage plus pratique.

Contenu de l'emballage

Chargeur portatile · Câble de charge · Manuel d'utilisation

Recharge votre chargeur portable

Utilisez le chargeur rapide de 140 W pour charger la batterie externe avec son câble TYPE-C. d'origine ou un câble TYPE-C externe.

Charge votre appareil

Connectez votre appareil à la batterie externe et il sera chargé automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la batterie externe.

Présentation des composants du produit

1. Bouton d'alimentation
2. Sortie USB-A
3. Port d'entrée/sortie Type-C1, Type-C2
4. Affichage de la charge: Gris=Logo de la charge; Bleu=Charge
5. Logo de la charge

La définition du contenu affiché sur l'écran

Définition de la couleur
1. L'entrée de charge est de couleur verte
2. Gris lorsque Empty=Vide
3. La sortie de charge est de couleur bleue
4. Jaune lorsque Full=Pleine
5. Les caractères sont Blancs

Remarque gentille

1. Si la batterie externe ne peut pas charger automatiquement les appareils, veuillez cliquer sur le bouton pour réinitialiser la sortie de la batterie externe.
2. La batterie externe prend en charge la plupart des smartphones/tablettes grand public, tels que les téléphones mobiles, et cela dépend non seulement de la puissance de la batterie externe, mais également de la conformité du produit avec la batterie externe, et l'efficacité de charge est influencée par des facteurs tels que le câble de charge et la température ambiante. En outre, afin de garantir une alimentation électrique stable inférieure ou égale à 20W, nous recommandons d'utiliser le câble de charge d'origine et de maintenir la température ambiante entre 10°C et 35°C. Le port de type-C est compatible avec la plupart des ordinateurs portables, et les spécifications varient.
3. Connectez la batterie externe à un iPhone, Lorsque le temps de l'écran de la deuxième page ne peut pas être réinitialisé, il suffit de débrancher périodiquement le câble de données de la batterie externe. Si le problème persiste, séparez la batterie externe du câble de données, ne chargez pas le téléphone.

Attention

- Éloignez la batterie externe des liquides et de toute source de chaleur.
- Veuillez ne pas démonter le produit.
- Choisir correctement la batterie externe en fonction de votre mode de vie.
- Éliminez la batterie conformément aux conditions environnementales locales et aux lois.
- Ne chargez pas vos appareils pendant que la batterie externe est en cours de charge.

Garantie

Les chargeurs portables sont couverts par une garantie limitée de 18 mois à compter de la date d'achat initial. En cas de problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance avec votre preuve d'achat.

FAQ

Q: Pourquoi ma batterie externe ne permet pas autant de charges que je m'y attendais ?
R: La capacité réelle de la batterie externe peut différer de la capacité nominale en raison de la conversion d'énergie (généralement 85-92%) et de la capacité restante de la batterie (5-10%). Ceci est commun à toutes les batteries externes.
Q: Quelle est la différence entre 20% Capacité nominale et 90% Batterie TYPE-C réelle ?
Le taux de charge réel peut varier en fonction de votre appareil de charge.

Informationen zu parametern

Name des produkts: Batterie externe; **Modelle:** AX316
Zellen: 2.7500mAh (4800mAh)
Kapazität der Batterie: 4800mAh 21.6V 99.36Wh
Eingang/Ausgang (Typ-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Eingang/Ausgang (Typ-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Ausgang (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Ausgang (Typ-C1): 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Ausgang (Typ-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Ausgang (Typ-C1 + Typ-C2): 65W=20V=3.25A
Maximale Ausgangsleistung: 192.5W

Eigenschaften

1. Zwei Anschlüsse mit 140W bidirektionaler Schnellladung.
2. Die maximale Leistung der beiden Typ-C-Anschlüsse beträgt 140 W, und USB-A hat eine USB-A-Anschlussleistung beträgt 22,5W.
3. TFT-Intelligentes digitales Farbdisplay, die Leistungsdaten auf einen Blick.
4. Intelligente Temperaturregelung, um die Ladesicherheit zu gewährleisten.
5. Eine große Kapazität von 27500mAh, um die täglichen Ladebedürfnisse zu erfüllen.
6. Leicht und tragbar, das Reisen ist bequem.

Packeinhalt

Tragbares Ladegerät · Ladekabel · Bedienungsanleitung

Laden Sie Ihre tragbares Ladegerät wieder auf

Verwenden Sie den 140W-Schnellladegerät, um die Powerbank über ihr eigenes TYPE-C-Kabel oder ein externes TYPE-C-Kabel aufzuladen.

Aufladen Ihres Geräts

Schließen Sie Ihr Gerät mit der Batteriepackung, und es wird automatisch aufgeladen. Wenn dies nicht der Fall ist, drücken Sie die Power-Taste, um die Batteriepackung neu zu starten.

Einführung in die Produktkomponenten

1. Power-Taste
2. USB-A Ausgang
3. Type-C1, Type-C2 Eingang/Ausgangsport
4. Leistungsanzeige
5. LOGO Markenlogo

Der Bildschirm zeigt den Inhaltsdefinition an

Farbdefinition
1. Die Ladeanzeige wird grün angezeigt
2. Grau bedeutet, wenn es leer ist
3. Die Ladeausgabe wird Blau angezeigt
4. Die Farbe wird gelb, wenn sie vollständig aufgeladen ist
5. Die Zeichen sind weiß

Hinweis

1. Wenn die Powerbank Ihre Geräte nicht automatisch aufladen kann, drücken Sie die Taste, um die Ausgabe der Powerbank zurückzusetzen.
2. Die Leistungen von elektrischen Geräten im Lieferumfang Batterien variieren, und dies hängt nicht nur von der Leistung der Batterie ab, sondern auch davon, ob das Produkt mit der Powerbank übereinstimmt und von der maximalen Ladeleistung. Da das Tablet selbst unregelmäßig hat, Faktoren wie das Ladekabel und die Umgebungstemperatur beeinflussen die Ladeeffizienz. Daher raten Sie bei der Ladung eines elektrischen Geräts mit einer Leistung von 20W oder weniger, das Original-Ladekabel zu verwenden und die Umgebungs-Temperatur zwischen 10°C und 35°C zu halten, um eine stabile Versorgung sicherzustellen. Der Typ-C-Anschluss kann mit den meisten Laptops verbunden werden, wobei die Spezifikationen variieren.
3. Verbinden Sie die Powerbank mit einem iPhone. Wenn die Zeit auf der zweiten Seite des Bildschirms nicht zurückgesetzt werden kann, ziehen Sie einfach das Datenkabel von der Powerbank ab und stecken Sie es nach 1 Minute wieder ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, trennen Sie die Powerbank vom Datenkabel, und laden das Telefon nicht.

Vorsicht

- Halten Sie die Batteriepackung von Flüssigkeiten und jeder Wärmequelle fern.
- Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht auf eigene Faust.
- Legen Sie die Batteriepackung mindestens einmal alle drei Monate wieder ein.
- Entsorgen Sie die Batterie entsprechend den örtlichen gesetzlichen Vorschriften und Gesetzen.
- Laden Sie Ihre Geräte nicht auf, während die Batteriepackung aufgeladen wird.

Garantie

Tragbare Ladegeräte sind eine einjährige eingeschränkte Garantie für 18 Monate ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Für Garantieansprüche wenden Sie sich bitte mit Ihrem Beweis für einen Kauf an unser Support-Team.

FAQ

Frage: Warum kann mein Powerbank nicht so viel aufladen, wie ich erwarte?
Antwort: Die tatsächliche Kapazität der Powerbank kann von der Nennkapazität aufgrund der Energieumwandlung (typischerweise 85-92%) und der Restkapazität der Batterie (5-10%) variieren. Dies ist bei allen Powerbanks üblich.
Frage: Was ist der Unterschied zwischen 20% Nennkapazität und 90% der Batterie TYPE-C Ist-Kapazität?
Die tatsächliche Ladeeffizienz kann je nach Ihren Ladegeräten/Ladegerät unterschiedlich sein.

Informazioni sui parametri

Nome del prodotto: Batteria esterna; **Modello:** AX316
Cella: 2.7500mAh (4800mAh)
Capacità della batteria: 4800mAh 21.6V 99.36Wh
Input/Output (Tipo-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Input/Output (Tipo-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Output (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Output (Tipo-C1): 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Output (Tipo-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Output (Tipo-C1 + Tipo-C2): 65W=20V=3.25A
Potenza di uscita massima: 192.5W

Caratteristiche

1. Carica rapida bidirezionale da 140 W su due porte.
2. La potenza massima delle due porte Type-C nel dei 140 W e quella della porta USB-A è di 22,5 W.
3. Schermo digitale a colori intelligente TFT, che consente di visualizzare la potenza in tempo reale.
4. Controllo della temperatura intelligente per garantire la sicurezza della ricarica.
5. Capacità di 27500 mAh, grande sufficiente per soddisfare le necessità diarie di carica.
6. Leggero e facile da trasportare, più comodo da viaggiare.

Contenuto del pacchetto

Caricatore portatile · Cavo di ricarica · Manuale dell'utente

Ricarica il caricatore portatile

Utilizzare il caricatore rapido da 140W per caricare la batteria esterna tramite il suo proprio cavo TYPE-C o un cavo TYPE-C esterno.

Carica il dispositivo

Collegare il dispositivo alla batteria esterna e verrà caricato automaticamente. Se non è così, premere il pulsante di alimentazione per riavviare la batteria esterna.

Introduzione di componenti del prodotto

1. Tasto di accensione
2. Uscita USB-A
3. Porta di entrata/uscita Type-C1, Type-C2
4. Indicatore di carica
5. LOGO Sulla da Marca

Definizione del contenuto mostrato sul pantalla

Definizione del colore
1. La indicazione di carica se è verde
2. Grigio quando vuoto=Vuoto
3. La uscita di carica se mostra in blu
4. Giallo quando è pieno=Pieno
5. I caratteri sono di colore bianco

Recordatorio amable

1. Si la batería externa no puede cargar automáticamente los dispositivos, por favor presione el botón para restablecer la salida de la batería externa.
2. La batería externa admite la mayoría de los teléfonos móviles de consumo habituales, como los teléfonos móviles, no solo está relacionado con la potencia de la batería externa, pero también con la compatibilidad del producto con la batería externa y la potencia máxima de carga configurada por el dispositivo en el dispositivo. Se ve afectado por factores como el cable de carga y la temperatura ambiente. Por lo tanto, cuando el dispositivo de carga requiere una potencia de alimentación inferior o igual a 20W o incluso inferior a 10W, por lo tanto, recomendamos usar el cable de carga original y mantener la temperatura ambiente entre 10°C y 35°C. Cuando el puerto de tipo-C es compatible con la mayoría de las computadoras portátiles, las especificaciones son diferentes.
3. Conecte la batería externa a iPhone, Cuando el segundo tiempo de la pantalla no puede restablecer, simplemente desenchufe el cable de datos de la batería externa y enchúfelo después de 1 minuto. Si el problema persiste, separe la batería externa del cable de datos, no cargue el teléfono.

Precaución

- Mantenga la batería externa alejada de los líquidos o cualquier fuente de calor.
- Por favor, no desmonte el producto.
- Elija la batería externa de acuerdo con el tiempo de menos una vez cada tres meses, mantenga la batería en ambientes con temperaturas inferiores a 35 grados, y evite el almacenamiento a temperaturas altas.
- Elimine la batería de acuerdo con las condiciones ambientales locales y las leyes.
- No cargue sus dispositivos mientras la batería externa está en carga.

Garantía

Las baterías portátiles están cubiertas por una garantía limitada de 18 meses a partir de la fecha de compra original. Si surge algún problema, por favor comuníquese con nuestro equipo de soporte con su comprobante de compra.

Preguntas frecuentes (FAQ)

P: ¿Por qué mi batería externa no tiene tantas cargas como esperaba?
R: La capacidad real de la batería externa puede variar de la capacidad nominal debido a la conversión de energía (típicamente entre el 85-92%) y la batería restante (5-10%). Esto es común en todas las baterías externas.
P: ¿Cuál es la diferencia entre 20% Capacidad nominal de batería externa y 90% TYPE-C Capacidad de la batería del dispositivo real?
La eficiencia real de carga puede variar dependiendo de tu comportamiento de carga.

Informação e parametrizar

Nome produto: Bateria externa; **Model:** AX316
Celular: 2.7500mAh (4800mAh)
Capacidade da bateria: 4800mAh 21.6V 99.36Wh
Entrada/Saída (Tipo-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Entrada/Saída (Tipo-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Saída (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Saída (Tipo-C1): 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Saída (Tipo-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Saída (Tipo-C1 + Tipo-C2): 65W=20V=3.25A
Potência máxima de saída: 192.5W

Características

1. Carga rápida bidirecional de 140W a duas de duas portas.
2. A potência máxima de ambas as portas Type-C é de 140W e a da porta USB-A é de 22,5W.
3. Ecrã digital inteligente TFT de cores, é possível ver a potência em tempo real.
4. Controlo inteligente da temperatura para garantir a segurança da carga.
5. Capacidade de 27500mAh, grande suficiente para satisfazer as necessidades diárias de carga.
6. Leve e fácil de levar, é que torna as viagens mais convenientes.

Conteúdo do pacote

Carregador portátil · Cabo de carga · Manual do usuário

Recarga o carregador portátil

Utilize o carregador rápido de 140W para carregar a bateria externa através de o próprio cabo TYPE-C e de um cabo TYPE-C externo.

Carga do dispositivo

Conecte o dispositivo à bateria externa e ela carregará automaticamente. Se não for assim, pressione o botão de ativação para reiniciar a bateria externa.

Introdução de componentes do produto

1. Botão de ativação
2. Saída USB-A
3. Porta de entrada/saída Type-C1, Type-C2
4. Indicador de carga
5. LOGO Sulla da Marca

Definição do conteúdo mostrado na pantalha

Definição de cor
1. O indicador de carga se mostra em verde
2. Quando vazio=Vazio
3. A saída de carga se mostra em azul
4. Quando está cheio=Cheio
5. As características se mostram em branco

Pamięć przenośna

Nazwa produktu: Bateria zewnętrzna; **Model:** AX316
Cela: 2.7500mAh (4800mAh)
Pojemność baterii: 4800mAh 21.6V 99.36Wh
Wejście/Wyjście (Typ-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Wejście/Wyjście (Typ-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Wyjście (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Wyjście (Typ-C1): 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Wyjście (Typ-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Wyjście (Typ-C1 + Typ-C2): 65W=20V=3.25A
Maksymalna moc wyjściowa: 192.5W

Cechy

1. Dwuportowa ładowarka dwukierunkowa o mocy 140W przy jednej porcie.
2. Maksymalna moc każdego portu Type-C wynosi 140W, a portu USB-A wynosi 22,5W.
3. Inteligentny cyfrowy ekran LED o kolorze, dzięki któremu widzisz moc w czasie rzeczywistym.
4. Inteligentna regulacja temperatury zapewniająca bezpieczeństwo ładowania.
5. Duża pojemność wynosząca 27500mAh, która sprawia, że jest idealna do codziennego ładowania.
6. Lekkie i łatwe do przenoszenia, co sprawia, że podróżowanie jest wygodniejsze.

Zawartość opakowania

Ładowarka przenośna · Kabel do ładowania · Instrukcja obsługi

Naładuj ponownie swoją ładowarkę przenośną

Użyj szybkiej ładowarki 140W, aby naładować powerbank za pomocą własnego kabla TYPE-C lub zewnętrznego kabla TYPE-C.

Ładuj swoje urządzenie

Podłącz swoje urządzenie do powerbanku, a zostanie naładowane automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć powerbank.

Wprowadzenie do komponentów produktu

1. Przycisk zasilania
2. Wyjście USB-A
3. Wyjściowy/wejściowy port Type-C1, Type-C2
4. Wyświetlacz poziomu
5. LOGO Logo marki zasilania

Definicja treści wyświetlanych na ekranie

Definicja kolorów
1. Port ładowania jest zielony, kiedy wskazuje na pustą baterię
2. Gdy akumulator jest szary, wskazuje na pełną baterię
3. Prądowe wyjściowe jest niebieskie
4. Żółty na czarny tło oznacza pełne naładowanie
5. Znaki są białe

Przenosna przypomnienie

1. Jeśli powerbank przenośny nie może automatycznie naładować urządzeń, kliknij przycisk, aby zresetować wyjście ziedlnica przenośnego.
2. Powerbank przenośny obsługuje większość popularnych smartfonów/tabletów, takich jak telefony komórkowe, zależy to nie tylko od mocy powerbanku przenośnego, ale także od tego, czy produkt jest kompatybilny z powerbankiem przenośnym, oraz od maksymalnej mocy ładowania ustawionej na urządzeniu. Na ładowanie ma wpływ czynniki takie jak kabel ładowania i temperatura otoczenia. Dlatego, gdy urządzenie ładowane wymaga mocy poniżej lub nawet 20W, w sawo zalecamy korzystanie z oryginalnego kabla ładowania i utrzymywanie temperatury otoczenia w zakresie od 10°C do 35°C, aby zapewnić stabilne zasilanie poniżej 20W lub nawet lepiej. Port typu-C jest kompatybilny z większością laptopów, a specyfikacje są różne.
3. Podłącz powerbank przenośny do iPhone, Jeśli czas na drugiej stronie ekranu nie może zostać zresetowany, po prostu odłącz kabel transmisji danych od iPhone'a, a następnie podłącz go ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, oddziel powerbank przenośny od kabla danych, a nie ładuj go do telefonu.

Ostrożnie

- Trzymaj akumulator przenośny na odległości od ciepła lub płynów źródła ciepła.
- Nie próbuj samodzielnie produktu na części.
- Wybierz akumulator przenośny do codziennej lub na trzy miesiące, w zależności od lokalnych przepisów i przepisów prawnych.
- Wybierz akumulator przenośny w zależności od lokalnych przepisów i przepisów prawnych. Ładowanie urządzeń podczas ładowania akumulatora przenośnego jest niewłaściwe.

Gwarancja

Ładowarki przenośne są objęte ograniczoną gwarancją na okres 18 miesięcy od daty pierwotnego zakupu. Jeśli zajdzie jakiekolwiek problem, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia produktu, numer zamówienia.

FAQ

P: Dlaczego mój zasilacz przenośny nie ładuje tak wielu urządzeń, jak mi się wydawało?
O: Rzeczywista moc powerbanku może się różnić od znamionowej z powodu konwersji energii (zwykle 85%-92%) i baterii pozostałej (5%-10%). To jest powszechne dla wszystkich powerbanków.
P: Jaka jest różnica między 20% Znamionowa moc powerbanku a 90% TYPE-C Rzeczywista moc baterii?
Rzeczywista wydajność ładowania może się różnić w zależności od urządzeń ładowanych.

Informaties over parameters

Naam van product: Batterij externe; **Modelnr.:** AX316
Cellen: 2.7500mAh (4800mAh)
Capacity van de batterij: 4800mAh 21.6V 99.36Wh
Ingang/Uitgang (Type-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Ingang/Uitgang (Type-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Uitgang (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Uitgang (Type-C1): 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Uitgang (Type-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Uitgang (Type-C1 + Type-C2): 65W=20V=3.25A
Maximale uitgangsvermogen: 192.5W

Kenmerken

1. Twee poorten 140W bidirectionele Schnellladung.
2. Het maximum vermogen van de twee Type-C-poorten is 140W en dat van de USB-A-kwaliteitsuitrusting bedraagt 22,5W.
3. TFT-intelligentie digitale Farbdisplay, die Leistungsdaten auf einen Blick sehen.
4. Intelligente Temperaturregelung, um die Ladesicherheit zu gewährleisten.
5. Eine große Kapazität von 27500mAh, um die täglichen Ladebedürfnisse zu erfüllen.
6. Leicht und tragbar, das Reisen ist bequem.

Verpakking

Draagbare lader · Laadkabel · Gebruiksaanwijzing

Laad je draagbare lader opnieuw op

Gebruik de 140W snelle lader om het ladingsgegevens op te laden met de ingebouwde TYPE-C-kabel of de een externe TYPE-C-kabel.

Laad je apparaat op

Sluit je apparaat aan op het ladingsgegevens en het zal automatisch worden opgeladen. Indien niet, druk op de vermogensknoppen om het ladingsgegevens opnieuw op te starten.

Productcomponent introducte

1. Vermogen-aanzetknop
2. USB-A-uitlader
3. Type-C1, Type-C2 invoer-uitvoerpoort
4. Vermogensweergave
5. LOGO Merklogo

De inhoudsdefinitie weergegeven op de scherm

Kleurdefinitie
1. De ladingsinvoer is groen
2. Grondgebied wanneer leeg
3. De ladingsuitvoer is blauw
4. De kleuren zijn wit
5. De letters zijn wit

Vriendelijke herinnering

1. Als de draagbare lader de apparaten niet automatisch kan opladen, klik dan op de knop om de uitvoer van de draagbare lader opnieuw in te stellen.
2. De draagbare lader ondersteunt de meeste mainstream smartphones/tablets, zoals mobiele telefoons, is niet alleen afhankelijk van de kracht van de draagbare lader, maar ook van de compatibiliteit van het product met de draagbare lader en de maximale ladingsvermogen ingesteld door de fabrikant op het apparaat. Het wordt beïnvloed door factoren zoals de oplaadkabel en de omgevingstemperatur. We raden aan om de originele oplaadkabel te gebruiken en de omgevingstemperatur tussen 10°C en 35°C te houden om een stabiele voeding onder 20W of zelfs beter te garanderen. Het type-C-poort is compatibel met de meeste laptops, en de specificaties zijn verschillend.
3. Sluit de draagbare lader aan op een iPhone, Wanneer de tweede pagina van de scherm niet opnieuw kan worden ingesteld, trek dan eenvoudig de gegevenskabel van de draagbare lader los en sluit deze opnieuw aan. Als het probleem aanhoudt, scheid de draagbare lader van de gegevenskabel niet geladen, niet de telefoon opladen.

Let op

- Houd het ladingsgegevens ver van de vloeistoffen en elke warmtebron.
- Laat het ladingsgegevens niet in de buurt van de vloeistoffen en elke warmtebron.
- Laat je apparaten niet op terwijl het ladingsgegevens aan wordt opgeladen.

Garantie

Draagbare laders zijn beschermd door een beperkte garantie van 18 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Voor garantieclaims kunt u ons ondersteuningsteam contact opnemen met uw aankoopbewijs.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Vraag: Waarom kan mijn draagbare lader niet zoveel ladingen opladen als ik had verwacht?
Antwoord: De werkelijke capacitiet van de draagbare lader kan van de opgegeven waarde afwijken vanwege energieomzetting (meestal 85-92%) en restcapaciteit (meestal 5-10%). Dit is voor alle draagbare lader.
Vraag: Wat is het verschil tussen 20% Nominaal vermogen van de draagbare lader en 90% TYPE-C Werkelijke batterijcapaciteit van de apparaat?
De werkelijke oplaadefficiëntie kan variëren afhankelijk van jouw oplaadapparaten.

Informacje o parametrach

Nazwa produktu: Zewnętrzna bateria; **Model:** AX316
Cela: 2.7500mAh (4800mAh)
Pojemność baterii: 4800mAh 21.6V 99.36Wh
Wejście/Wyjście (Typ-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Wejście/Wyjście (Typ-C): 5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3A/5V=5A
Wyjście (USB-A): 5V=3A/9V=2A/10V=2.25A/12V=1.5A
Wyjście (Typ-C1): 5V=3A/9V=3A/12V=3A
Wyjście (Typ-C1 + USB-A): 140W=22.5V
Wyjście (Typ-C1 + Typ-C2): 65W=20V=3.25A
Maksymalna moc wyjściowa: 192.5W

Cechy

1. Dwuportowa szybka ładowarka dwukierunkowa o mocy 140W.
2. Maksymalna moc każdego portu Type-C wynosi 140W, a portu USB-A wynosi 22,5W.
3. Inteligentny cyfrowy ekran LED o kolorze, dzięki któremu widzisz moc w czasie rzeczywistym.
4. Inteligentna regulacja temperatury zapewniająca bezpieczeństwo ładowania.
5. Duża pojemność wynosząca 27500mAh, która sprawia, że jest idealna do codziennego ładowania.
6. Lekkie i łatwe do przenoszenia, co sprawia, że podróżowanie jest wygodniejsze.

Zawartość opakowania

Ładowarka przenośna · Kabel ładowania · Instrukcja obsługi

Naładuj ponownie swoją ładowarkę przenośną

Użyj szybkiej ładowarki 140W, aby naładować powerbank za pomocą własnego kabla TYPE-C lub zewnętrznego kabla TYPE-C.

Ładuj swoje urządzenie

Podłącz swoje urządzenie do powerbanku, a zostanie naładowane automatycznie. Jeśli nie, naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie włączyć powerbank.

Wprowadzenie do komponentów produktu

1. Przycisk zasilania
2. Wyjście USB-A
3. Wyjściowy/wejściowy port Type-C1, Type-C2
4. Wyświetlacz poziomu
5. LOGO Logo marki zasilania

Definicja treści wyświetlanych na ekranie

Definicja kolorów
1. Port ładowania jest zielony, kiedy wskazuje na pustą baterię
2. Gdy akumulator jest szary, wskazuje na pełną baterię
3. Prądowe wyjściowe jest niebieskie
4. Żółty na czarny tło oznacza pełne naładowanie
5. Znaki są białe

Przenosna przypomnienie

1. Jeśli powerbank przenośny nie może automatycznie naładować urządzeń, kliknij przycisk, aby zresetować wyjście ziedlnica przenośnego.
2. Powerbank przenośny obsługuje większość popularnych smartfonów/tabletów, takich jak telefony komórkowe, zależy to nie tylko od mocy powerbanku przenośnego, ale także od tego, czy produkt jest kompatybilny z powerbankiem przenośnym, oraz od maksymalnej mocy ładowania ustawionej na urządzeniu. Na ładowanie ma wpływ czynniki takie jak kabel ładowania i temperatura otoczenia. Dlatego, gdy urządzenie ładowane wymaga mocy poniżej lub nawet 20W, w sawo zalecamy korzystanie z oryginalnego kabla ładowania i utrzymywanie temperatury otoczenia w zakresie od 10°C do 35°C, aby zapewnić stabilne zasilanie poniżej 20W lub nawet lepiej. Port typu-C jest kompatybilny z większością laptopów, a specyfikacje są różne.
3. Podłącz powerbank przenośny do iPhone, Jeśli czas na drugiej stronie ekranu nie może zostać zresetowany, po prostu odłącz kabel transmisji danych od iPhone'a, a następnie podłącz go ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, oddziel powerbank przenośny od kabla danych, a nie ładuj go do telefonu.

Ostrożnie

- Trzymaj akumulator przenośny na odległości od ciepła lub płynów źródła ciepła.
- Nie próbuj samodzielnie produktu na części.
- Wybierz akumulator przenośny do codziennej lub na trzy miesiące, w zależności od lokalnych przepisów i przepisów prawnych.
- Wybierz akumulator przenośny w zależności od lokalnych przepisów i przepisów prawnych. Ładowanie urządzeń podczas ładowania akumulatora przenośnego jest niewłaściwe.

Gwarancja

Ładowarki przenośne są objęte ograniczoną gwarancją na okres 18 miesięcy od daty pierwotnego zakupu. Jeśli zajdzie jakiekolwiek problem, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia produktu, numer zamówienia.

FAQ

P: Czy jest możliwe ładowanie innych urządzeń podczas ładowania powerbanku przenośnego?
O: Tak, oczekując na baterię można do tego również używać przenośnego.
P: Jak długo zajmuje ja w sobie podczas podczas ładowania?
O: Tak, można go używać w czasie ładowania. Po prostu upewnij się, że używasz oryginalnego adaptera/przekaźnika z napięciem 20V lub, co najmniej podobnym.
P: Czy można go ładować na samochód?
O: Tak, można go ładować na samochód z odpowiedzi ponieważ 12V/24V/USB wszystkie mogą być legalnie dopasowane. Jednak ładowanie samochodu może być ograniczone przez producenta przenośnego wyrzuca 27500mAh/96.36 watogodzin.
P: Ile czasu ładowania na pojemność akumulatora, jeśli nie jest używany?
O: Ładowanie zajmuje maksimum 7 minut, aby wyczerpać czas trwania ładowania.
P: Dlaczego mój telefon naładowany?
O: Zdecyduj się mieć 20W lub 2 gniazdo przy użyciu linii Type-C i mocy USB.
P: Czy ekologiczne OZ 5.0?
O: Tak, ekologiczne ocelowe ładowanie OC 3.0/2.0.

Brak mocy z urządzeniem, które jest naładowane

P: Zapewnia energii tego produktu jest dość mała, przynajmniej naładować ten produkt.
O: Tak, ale jest to normalne, ponieważ napięcie energii ciągnie z tych produktów. Proszę naładować najpierw energię urządzenia.
P: Ten produkt jest dla podłączony do urządzenia, które jest naładowane.
O: Kabel do ładowania nadaje się do produktów. Proszę o wymianę.
P: Dlaczego podczas ładowania mój telefon nagrzewa się?
O: Ładowanie powoduje wzrost temperatury urządzenia, co jest normalnym zjawiskiem. Jednak nie zalecamy ładowania telefonu podczas ładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo.

Czego zadawaja zyskuje FAQ

P: Dlaczego mój zasilacz przenośny nie posiada na tyle naładować ile mi się wydawało?
O: Rzeczywista moc powerbanku może się różnić od znamionowej z powodu konwersji energii (zwykle 85%-92%) i baterii pozostałej (5%-10%). To jest powszechne dla wszystkich powerbanków.
P: Jaka jest różnica między 20% Znamionowa moc powerbanku a 90% TYPE-C Rzeczywista moc baterii?
Rzeczywista wydajność ładowania może się różnić w zależności od urządzeń ładowanych.

Produktkomponentintroduktion

1. Kraftknapp
2. USB-A-utgång
3. Typ-C1, Typ-C2 inmatningsuttagsport
4. Visar att batteriladdningen
5. LOGO Varumärkeslogo

Innehållsdefinition på skärmen

Färgdefinition
1. Inmatning för batteriladdning visas i grönt
2. Grönsaker när det är tomt
3. Vitsig för batteriets mata i blått
4. Tecken är vita
5. Tecken är vita

Vänlig påminnelse

1. Om batteribanken inte kan ladda enheterna automatiskt, vänligen tryck på knappen för att återställa utsignal på mobilbatteriet.
2. Mobilbatteriet stöder de flesta mainstream-smartphones/surfplattor, såsom mobiltelefoner, men inte bara är relaterat till mobilb