



UniFlood C Pro

BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP

2465 lm - 40 W - 2700 K

Philips UniFlood C Pro, ön ve arka muhafazaları güzel bir şekilde birbirine bağlayan silindirik formu ve akıcı hatlarıyla benzersiz, sağlam bir zarafet sunar. Bu, her ögenin bir amacı olduğu kompakt bir mimari projektör aydınlatma tasarımıdır. Ön bölüm olağanüstü aydınlatma sağlarken arka bölüm tüm elektrikli bileşenleri muhafaza eder. İkisi arasındaki kanatçıklar ısıyı dağıtır ve aynı zamanda dekoratif bir unsur görevi görür. Dış mekanda kullanım için sınıflandırılmış Philips UniFlood C Pro, bina cephesi, peyzaj ve dış mekan projektör aydınlatması uygulamaları için tasarlanmış, ekonomik mimari LED projektördür. Sağlam mekanik tasarımı ve yüksek verimliliğe sahip optikler projektörü çok katlı dış cepheler, köprüler, kent simgeleri ve anıtlar için ideal hale getirir. Mimarlar ve tasarımcılar, bir dizi renk, çoklu dağınık lensler ve DMX512/RDM kontrol seçeneği sayesinde çok çeşitli konsept ve tasarımları sınırsız şekilde keşfetme özgürlüğüne sahiptir.

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca dış mekanda kullanım için

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Işık kaynağı rengi	827 sıcak beyaz
Tertibat dahildir	Evet
Optik kapak/lens türü	GC [Clear glass]
Kontrol arabirimi	-
Bağlantı	Boşta ki kablo uçları/teller
Kablo	3 kutuplu fişsiz 0,5 m uzunluğunda kablo
Koruma sınıfı IEC	Güvenlik sınıfı I
CE işareti	CE mark

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler	
Giriş Voltajı	220 to 240 V
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Faktörü (Min)	0.9
Kontroller ve Dimming	
Dim Edilebilir	Hayır
Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza	
Muhafaza Malzemesi	Alüminyum döküm

UniFlood C Pro

Optik kapak/lens malzemesi	Polikarbon
Renk	Dark gray
Boyutlar (Yükseklik x Geniřlik x Derinlik)	NaN x NaN x NaN mm

Onay ve Uygulama

Giriřime Karşı Koruma Sınıfı	IP66 [Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı]
Mekanik çarpışma koruma kodu	IK06 [1 J]

Başlangıç Performansı (IEC Uyumlu)

Initial luminous flux	2465 lm
Işık akısı toleransı	+/-10%
LED'li aydınlatma armatürü başlangıç verimi	62 lm/W
Başlangıçtaki Renk Sıcaklığı	2700 K
Başlangıçtaki Renksel Geriverim İndeksi	>80
Başlangıç giriş gücü	40 W


Güç tüketimi toleransı	+/-10%
------------------------	--------

Uygulama Koşulları


Ortam sıcaklığı aralığı	-40 to +50 °C
-------------------------	---------------

Ürün Verileri

Tam ürün kodu	872016950392299
Sipariş ürün adı	BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP
EAN/UPC - Ürün	8720169503922
Sipariş kodu	50392299
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	4
Material Nr. (12NC)	911401774103
Net Ağırlık (Parça Başı)	3,000 kg



Boyutlu çizim



BVP372 16LED 27K 220V 10 40W HP

