




OWNER'S MANUAL
MANUAL DE USUARIO

PRO-GM6

6.5" MID-RANGE LOUDSPEAKER



ALTAVOZ DE 6.5" DE RANGO MEDIO




ENGLISH | ESPAÑOL



PRO-GM6



SPL vs. FREQ





SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES:

Nominal Diameter / Diámetro Nominal.....	6.5"
Nominal Impedance / Impedancia Nominal	8 OHMS
RMS Power Handling/ Manejo de Potencia RMS	140 Watts
MAX Power Handling / Manejo de Potencia MAX	480 Watts
Sensitivity / Sensibilidad (1w/1m)	92dB
Frequency Response / Respuesta de Frecuencia.....	100Hz-10KHz
Recommended Hi Pass Crossover / Crossover de Paso Alto Recomendado	120 Hz
Pair or single / Par o Unidad.....	Single / Unidad

MOTOR / MOTOR:

Voice Coil Diameter / Diámetro de la Bobina de Voz	1.5" / 38.1mm
Voice Coil Former Material / Material Interior de Bobina Móvil	Kapton
Winding Material / Material de Bobinado	CCAW
Cone Material / Material del Cono	Paper / Papel
Dustcap Material/ Material de la Tapa Anti-Polvo	Paper / Papel
Surround Material / Material de la Suspensión	Cloth / Tela
Basket Material / Material de la Canasta	Steel / Acero
Basket Color / Color de Canasta.....	Matte Black / Negro Mate
Magnet Material / Material del Imán	Ferrite / Ferrita
Magnet Weight / Peso del Imán	23 oz

THIELE & SMALL PARAMETERS / PARÁMETROS T/S:

Equivalent Volume / Volumen Equivalente	Vas	5.58L / 0.197ft3
Free Air Resonance / Resonancia al Aire Libre	Fs	113Hz
Mechanical Factor / Factor Mecánico	Qms	13.28
Electrical Factor / Factor Eléctrico.....	Qes	1.068
Total Factor / Factor Total	Qts	0.988
Mechanical Mass / Masa en Movimiento	Mms	8.836g
Mechanical Compliance	Cms	0.226mm/N
BL Factor / Factor BL	BL	6.14
Voice Coil Inductance / Inductancia de Bobina de Voz	Le.....	0.726mH
Cone Area / Área del Cono	Sd	132.73cm2
DC Resistance / Resistencia DC	Re	6.4 ohm

MEASUREMENTS / MEDIDAS:

Overall Diameter / Diámetro Total.....	6.57" / 167mm
Overall Depth / Profundidad Total.....	2.7" / 69mm
Front Mount Baffle Cutout / Corte del Orificio de Montaje	5.7" / 145 mm
Mounting Depth / Profundidad de Montaje.....	2.5" / 64mm
Motor Diameter / Diámetro del Motor	4.33" / 110mm



FOR MORE INFORMATION
PLEASE VISIT
DS18.COM

WE LIKE IT LOUD



DS18®