

USB Type-C の電源に関するお知らせ

2025年8月

i-PRO 株式会社

【電源定格】 * 各モデル(USB Power Delivery非対応)

■ i-PRO Mini

WV-S7130UX : 5V/1.9A
WV-S7130WUX : 5V/1.3A

■ i-PRO Mini L

WV-B71300-F3 : 5V/1.5A
WV-B71300-F3W : 5V/900 mA
WV-B71300-F3-1 : 5V/1.5A
WV-B71300-F3W1 : 5V/900 mA

■ スピーカーカメラ

WV-S71301-F2L : 5V/2.4A
WV-S71301-F2LW : 5V/2.0A
WV-B71301-F2LR : 5V/2.4A
WV-B71301-F2LWR : 5V/2.0A

【ご注意】

◇ USB Type-C電源アダプタに関して


- 電源アダプタには、各電源定格以上の電源を供給できる電源アダプタをご使用ください。**※ 5 V/2.5 A以上を推奨**します。
- 本カメラはUSB PD(Power Delivery)非対応ですが、USB PD対応電源アダプタを使用頂いても5Vで供給/受電されますので問題なくご使用できます。

◇ USB Type-C電源ケーブルに関して

- USB Type-C規格に適合しているケーブルは、全て使用できます。
- ケーブルは、3m以内でご使用ください。**
電源SPECを満足する電源アダプタを使用しても、3m以上のケーブルを使用すると電圧降下がおきて、製品が正常に動作しない場合があります。延長ケーブルも電圧降下要因となるので、使用は推奨できません。

◇その他

- AC/DC電源が安定した環境下でご使用ください。
不安定なAC/DC電源下で電源アダプタをご使用になると、AC/DC電源の変動がUSB Type-C/5V電源まで影響して製品が正常に動作しないことがあります

 i-PRO