# Four-record driving recorder



Please read the instruction manual carefully before using this

The instruction manual is for reference only, and the specific operation shall be subject to the physical object







1) OK button 2) Up key UP 3) Press the down button to Down 4) Reset button 5) Menu button MENU 6) Power button 7) Lens 8) Card slot 9) Pull back 10) Charging port 11) Lens 1 12) Screen 13) Lens 2

1. Power button

Press and hold for 2 seconds to turn on/off:

the bright screen again Two, OK key

2) Click to record, take photos, play or pause.

1) Choose upwards;

2) Long press in photo/video mode to turn on/off the infrared light

1) Downward selection

2) Click/long press in photo and video mode to switch each lens

5. Mode/Menu key

1) Long press to switch the video/photo/playback mode;
2) Click to call up the setting menu;

3) Click while recording to lock the current recorded video.

When the machine has a flower screen, abnormal shutdown, etc... poke it with a pinhole-like thing to force the shutdown.

7. Pull back interface It is used to connect the external rearview mirror input interface

 Interface type:Type-C; 2) It is used to connect an external power supply to charge the

3) Used to connect PCThe terminal can perform 'mory/camera'

3. Basic operating instruction

1. Power-on and shutdown

Long press'Power button'2 seconds to turn on or off the device; It will automatically record video when it is turned on with a memory card. Two. Video mode

long press the 'mode/menu key' twice to enter the playback mode. Click the 'up/down key' to switch files; click to increase or decrease 1)Long press in the shutdown state'Power button'Turn on the device and enter the video recording mode: the volume when playing video files: 3) Click the 'OK key' to view the video file to play or pause;
4) Long press the 'Mode/Menu Key' to switch the mode; click to

2) Click the 'OK button' to record the video, and click again to stop the ecording and save it automatically;

3) Click the 'Mode/Menu Key' when recording to lock the video being

4) Click the 'down button' to switch the camera screen; 5) Long press the 'up key' to turn on/off the infrared light;
6) Long press 'Mode/Menu Key' to switch mode; click to adjust the submenu and system settings menu,

3. Photo mode 1) Long press the shutdown status' Power button' Turn on the device (click the 'OK key' to stop recording when the card is turned on), and long press the 'mode/menu key' once to enter the photo mode

2) Click the 'OK key' to take photos;

3) Click the 'down key' to switch the camera picture

5) Long press the 'mode/menu key' to switch the mode; click the

adjustable submenu and system settings menu;

6) Click the 'Power Key' to turn off the screen, and click again to turn

4. Replay mode

on the screen.

Camera: In this mode, you can't is used for computer cameras:

PCB model	D433-6248-v2.
Main controller	GPCV6248.

Long press the shutdown status Power button Turn on the device

(click the 'OK key' to stop recording when the card is turned on), and

5) Click the 'Power Key' to turn off the screen, and click again to turn

The device uses USB data to connect to the computer. After the

device is automatically turned on, the screen displays two options 'memory/camera' (Note: pulling after connection will not enter this

adjust the submenu and system settings menu

ideoResolution 1080FHD, 720P Picture resolution 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1.3M, +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3. -2/3. -1.0. -4/3. -5/3. -2.0 Record audio Turn off, turn on

GC0309/030/2083

Off, 2G, 4G, 8G

Screen protector Off, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes

Turn off, turn on

Spanish, Thai

Bestätigen und stornien

Customize
Off, 1 minute, 3 minutes

Chinese, Turkish, French, German Vietnamese, Italian, Portuguese, Russian

power supply

specifications without prior notice. The CC think Cyperation is subject to the CC think Cyperation is subject to the CC think Cyperation is subject to the CC think Cyperation in subject to the CC think Cyperation is subject to the CC think Cyperation in the CC think Cyperation is considered in the CC think Cyperation in the Company of the Company of

Vier-Rektre-Fahrrekorder



Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses

### 1. Produktstruktur







1) OK Taste 2) Nach oben Taste UP
3) Drücken Sie die Down-Taste suf Down
4) Reser-Taste 5) Menütaste MENU 6) Einschaltt
7) Objektiv 8) Kartensteckplatz 9) Zurückziehen
10) Ladeanschluss 11) Objektiv 1 12) Bildschirm
13) Objektiv 1

### 2. Einführung in Schlüssel- und Schnittstellenfunktionen

I. Einschaftsate
 1) 2 Sekunden lang gedrückt halten, um sich ein- und auszuschalten,
 2) Klicken Sie im Einschaltzustand auf den unterdrehbaren Bildschir
dann erneut auf den hellen Bildschirm.

Zwei. OK-Schlüssel

2) Klicken Sie, um aufzunehmen, Fotos aufzunehmen, abzuspielen oder

2) Langes Drücken im Foto-/Videomodus, um das Infrarotlicht ein- und

4. Untere Taste

1) Abwärtsauswaht;

2) Klicken/langes Drücken im Foto- und Videomodus, um jedes Objektivbild

zu wechseln; 5. Modus-/Menütaste

J) Langes Drücken, um den Video-/Foto-/Wiedergabemodus umzuschalter;
2) Klicken Sie, um das Einstellungsmenü aufzurufer;
3) Klicken Sie während der Aufnahme, um das aktuell aufgenommene Video

6. Loch zurücksetzen

Wenn die Maschine einen Blumenschirm, ein abnormales Herunterl usw. hat, stoßen Sie sie mit einem Loch-ähnlichen Ding an, um das Herunterfahren zu erzwingen. 7. Zurückziehen der Schnittstelle

Es wird verwendet, um die externe Rückspiegel-Eingangsschnittstell

8 Ladeschnittstelle

Batterie aufzuladen oder funktionierende Stromversorgung

3) Wird verwendet, um PC zu verbindenDas Terminal kann einer

"Mory/Kamera"-Betrieb durchführen.

## Grundlegende Bedienungsanleitung Einschalten und Herunterfahren

 Einschaften und Herunterfahren
Lange Presse'Einschafttaste'2 Sekunden, um das Gerät ein- oder auszuschaften; Es wird automatisch Videos aufzeichnen, wenn es mit einer Speicherkarte eingeschaltet wird.

Zwei. Videomodus

1)Langes Drücken im Abschaltzustand Einschaltt i) Langes Drucken im Abschaftzustand Einschafttasteschaften sie das Gerat ein und wechseln Sie in den Videoaufnahmemodus; 2) Klicken Sie auf die Schaftfläche "OK", um das Video aufzunehmen, und

klicken Sie erneut, um die Aufnahme zu stoppen und automatisch zu

Klicken Sie bei der Aufnahme auf die "Modus-/Menütaste". um das

aufgenommene Video zu sperrere;
4) Klicken Sie auf die 'Down-Taste', um den Kamerabildschirm zu wechseln;
5) Drücken Sie lange die 'Taste nach oben', um das Infrarotlicht ein- und

 Drücken Sie lange 'Modus/Menütaste'. um den Modus zu wechseln klicken Sie, um das Untermenü und das Menü der Systeme

klicken Sie erneut, um den Bildschirm einzuschalten.

Drücken Sie lanne auf den Abschaltstatus Finschalttaste Schalten Sie das

'Modus/Menü', um in den Fotomodus zu wechseln.;

2) Klicken Sie auf die Taste "OK.", um Fotos aufzunehmer 3) Klicken Sie auf die 'Down-Taste', um das Kamerabild zu wechseln 4) Drücken Sie lange die "Up-Taste", um das Infrarotlicht ein- und

suszuschanzen,

5) Drücken Sie lange auf die Taste "Modus/Menü", um den Modus zu wechseln; klicken Sie auf das einstellbare Untermenü und das Menü

Systemeinstellungen; 6) Klicken Sie auf die Einschalttaste, um den Bildschirm auszuschalten, und klicken Sie erneut, um den Bildschirm einzuschalten.

1) Drücken Sie lange auf den Abschaltstatus Einschalttaste Schalten Sie das Gerät ein (klicken Sie auf die "OK-Taste", um die Aufnahme zu stoppen, wenn die Karte eingeschaltet ist), und drücken Sie zweimal lange die Taste

"Modus/Menü", um in den Wiedergabemodus zu wechseln.; 2) Klicken Sie auf die Auf-/Ab-Taste, um die Datelen zu wechseln; klicken Sie, um die Lautstärke beim Absoielen von Videodateien zu erhöhen oder zu

Anhalten anzuzeigen; 4) Drücken Sie lange auf die "Modus-/Menütaste", um den Modus zu wechseln: klicken Sie, um das Untermenü und das Menü der

herzustellen. Nachdem das Gerät automatisch eingeschaltet wurde, werden auf dem Bildschirm zwei Optionen "Speicher/Kamera" angezeigt (Hinweis: Ziehen nach der Verbindung wird dieser Modus nicht aktiviert):

Erinnerung:In diesem Modus können Videodateien oder Fotodateien

Kamera:In diesem Modus können SieEs wird für Computerkameras

Das Geräusch des Ausschalten, einschalten

PCB-Modell	D433-6248-v2.
Hauptcontroller	GPCV6248.
Bildsensor	GC0309/030/2083.
TFT.Bildschirm	2,0 ZollFarbanzeige(240*320)
VideoAuflösung	1080 FHD, 720P
Videodateiformat	AVI.
Bildauflösung	12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1,3M,
Fotoformat	JPG
Loop-Videoaufzeich	Aus, 1 Minute, 2 Minuten, 3 Minuten, 5
nung	Minuten
Expositionsausgleich	+2,0, +5/3, +4/3, +1,0, +2/3, +1/3, 0,0, -1/3, -2/3, -1,0, -4/3, -5/3, -2,0
Mobile Erkennung	Ausschalten, einschalten
Audio aufnehmen	Ausschalten, einschalten
Datumsbeschriftung	Ausschalten, einschalten
Schwerkraftsensor	Aus, 2G, 4G, 8G
Parkmodus	Ausschalten, einschalten
Datum und Uhrzeit	Speziell anfertigen
Automatische	Aus, 1 Minute, 3 Minuten
Abschaltung	
Displayschutzfolie	Aus, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten

Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch

Stromverbrauch der ≤2.45W

Image sensor

Date and time

The sound of the

shutdown

Standby-Strom Batterie 3,7 V Standby 49.5UA niedrigen Leistung
Hinweis: Dieses Produkt behält sich das Recht vor, das Design und die Spezifikationen ohne vorherige Anklindigung zu ändern

Low power prompt 3.60 VOLV Note: This product reserves the right to change the design and

Default settings Confirm and cancel

Standby current Battery 3.7V standby 49.5uA

Working humidity ≤85°

Supply electricity USB: 5V

Produkt verwenden.

Die Bedienungsanleitung dient nur als Referenz, und der spezifische

1. Produktstruktu

Battery: 3.7V



Instruktionsanvisning Læs venligst instruktionsanvisningen omhyggeligt, før du bruger dette produkt Instruktionen er kun til reference, og den specifikke drift e underlagt den faktiske virksomhed

Fire optagelser køreoptager



 Nulstil knap 5) Menuknappen MENU 6) Tænd/sluk-knap
 Tolkinse 8) Kortolads 9) Træk tilbage 10) Opladningsport 11) Linse 1 12) Skærm 13) Linse 2

Introduktion til knapper og grænsefladefunktioner

1) Tryk og hold i 2 sekunder for at tænde/slukke:

2) Når maskinen er tændt, klikker du for at tænde skærmen og klikker igen for at tænde skærmen.

2.OK Nøgle

1) Bekræftelsesknag 2) Klik for at optage, tage billeder, afspille eller pause.

3. Knap op 1) Vælg opad

4. Tæst ned

2) Du kan skifte skærmen af hver linse ved at trykke/længe trykke i

1) Tryk længe for at skifte

3) Når du optager, skal du klikke på 'Tilstands/Menu-tast' for at låse optage lses/fotografering/afspilningstilstand; videoen, der optages;

2) Klik for at opkalde indstillingsmenuen:

3) Klik, mens du optager, for at läse den aktuelt optagne video. 6. Nulut hullet

Når maskinen har en uklart skærm, unormal krass osv. Brug en 6) Tryk længe på 'Tilstands/Menutast' for at skifte tilstander: Klik på pinhul-lignende ting til at stikke kort for at tvinge maskinen til at den påkaldelige undermenu og systemindstillingsmenu; 7) Klik på "strøm-knappen" for at slukke skærmen, og klik igen for at

lukke ned. 7 Pull-hark grænseflade

Bruges til at tilslutte den eksterne spejlindgangsgrænseflade

8. Optadningsgrænseflade

Grænseflade type: Type-C;
 Bruges til at tilslutte en ekstern strømforsyning til at oplade

3. Основные инструкции по эксплуатации УЛ3000041. Включение и вы

ли выключения устройства; Карты памяти автоматически записываются пр

и заружи.
2. Видеоватерикалы.
1) Состояние выключения Длинное нажитие « кавания питания» для откр
11) Состояние выключения длинное нажитие « кавания питания» для откр
12) Точка 1 жажитие « кавания ОК - для залиси, еще раз нажините инопку О
Стемоветь залиси, к автемлятически сокранить;
3) время видео Нажиния » ризми / инню » для блюкировки видео, котор

зе находится на видео; 4) Нажинте « нижною клавишу», чтобы переключить изображение объект

4) Такимите « невозной казавану», чебля переключить койражение объект 3. Динисине казатать зацения облития межет вилотиль / выключить инф разрожай саст. 

6. Динисине казатать зацения у казаниза меннов<sup>3</sup> для переключенням режим борожное заделения « казаниза меннов<sup>3</sup> для переключенням режим 7. Точка Казамите » саделену петами», чебля шежением заделя, чеме раз казамите на разрож денер соверать « казамите режима у 8. Рожима фенераформациями 8. Рожима фенераформациями 8. Верхима фенераформациями 9. В состанения виделя Динисине заделя « саделения режима у иние» » для яс саде в рожима фенераформациями 2. В состанения виделя Динисине заделя 3. Точка казамите » наменнов казамите » саделения режима 3. Точка казамите » наменнов казамите » для переключения колборажения объектами.

6) Точка Наколите к казанију питаниев, чтобы въкслочить зиран, кара раз наколите на брози кран.
4. Раколи вогропандарине
1) Соголиве възглючения Денено наколет е казанам питание для включену стройстве възглючения Денено часанам възглите и казания (ОК н. для и сописности върхий, Дененое наколите денами зеления) чене для котар зараж порторожащения для кара зараж постройствения формация у на подрожения формация у на подрожения формация у на подрожения формация и промостом.

роменсть:
3) Піросногрі точня мердофійні Накинетя клавенну "Ок" для воспорожеверніч ин яки присктаюваннок;
4) Дининон калакта клавення "режим / менно" для переключення ріжим ж Накинет дакта насіва подниння и стотенням мастроге менно.
3) Точки Накинет и «кованну питамия », чтобы выключить зиран, яще раз часнияте за прилій херах.

hukommelses/kamera\*-operationer.

Længt trykk' Strøm knap 'Enheden kan tændes eller slukkes på 2

) Lukkestatus Tryk og hold på 'Strøm knap 'Tænd enheden og gå ind

2) Klik på "OK tasten" for at optage, klik igen for at stoppe optagelsen

5) Tryk længe på 'op-knappen' for at tænde/slukke det infrarøde lys:

1) Tryk og hold på 'i lukkede status Strøm knap 'Tænd enheden (når

du tænder med et kort, klik først på 'OK-knappen' for at stoppe optagelsen), tryk og hold på 'Modus/Menu-knappen' en gang for at

sekunder; Det vil automatisk optage optagelser, når det tæ

4) Klik på "ned-knappen" for at skifte linseskærmen:

1. Start og slut ned

2. Videntilstand

taenda skaarman

i optagelsestilstanden

og gemme den automatisk;

5. Режими USB Устройство подключается к компьютеру с помощью USB - данных, а экран устройства после автоматического включения отображает два архианта « Память / камера» (примечание: после подключения в этот разким не вкод

ия; Памятьс в этом режиме можно получить доступ к видеофайлам или фото файлам; Камерас в этом режиме можно использовать для работы с компьютерной измогой:

Модель РСВ Д433-6248-a2. Управляющий GPCV6248. УЛ3000094. Датч

tteriet eller give arbejdsstrøm;

3) Bruges til at forbinde til PC Terminalen kan udføre 2) Klik på 'OK-knappen' for at tage et billede:

Tryk længe på 'op-knappen' for at tænde/slukke det infrarøde lys:

5) Tryk længe på 'Tilstands/Menutast' for at skifte tilstander; Klik på den påkaldelige undermenu og systemindstillingsmenu:

6) Klik på "strøm-knappen" for at slukke skærmen, og klik igen for at

4. Afenilningstillstand

 Tryk og hold på 'i lukkede status **Strøm knap** 'Tænd enheden (når du tænder med et kort, klik først på 'OK-tast' for at stoppe optagelsen), tryk og hold på 'Modus/Menu-tast' to gange for at gå

ind i afspilningstilstanden 2) Klik på 'op/nedtast' for at skifte filer; Tryk for at øge eller reducere

3) For at se videofilen, klik på "OK tasten" for at afspille eller pause: Tryk længe på Tilstands/Menutast' for at skifte tilstander; Klik på den påkaldelige undermenu og systemindstillingsmenu.

5) Klik på "strøm-knappen" for at slukke skærmen, og klik igen for at

5.USB-tilstand

Формат видеофайла

Частота источника све 50 Гц, 60 Гц

Enheden bruger USB-data til at forbinde til computeren Efter enheden automatisk tændes, viser skærmen de

ей TFT 2,0 дюймаЦветной дисплей(240°320) шение видео 1080FHD, 720P

Цикся заклиси Выкся, 1 миноута, 2 миноуты, 3 миноуты, 5 миноут Компенсация экспозиц +2.0, +5/3, +4/3, +1.0, +2/3, +1/3, 0.0, -1/3, им -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0

Выключить, аключ Выкл, 2G, 4G, 8G

АВИ. 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MXД, 1,3M, УЛЗ

эготовить по индивидуальному заказу Выкл. 1 минута. 3 минуты Выкл., 3 минуты, 5 минут, 10 минут УЛ 000130. Звук кнопки

альский, русский, испанский, тайский

Подтвердить и отменить УЛЗ000140 Издание

muligheder'hukommelses/kamera' (bemærk: Du vil ikke komme ind i denne tiktand ved at trække efter tiklutning):

Hukommelse: Adgang til videofiler eller fotofiler kan udføres i denne tilstand Med visning:

Kamera: I denne tilstand kan du Bruges til brug af computerkan

Fire, Produkt Parametre og Specifikationer PCB-model D433-6248-v2 GPCV6248

Tyngdekraftsinduktion Off, 2G, 4G, 8G Parkeringstilstand Slukke, tænde

Dato og tid

(240\*320) 1080FHD, 720P AVI 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2MHD, 1,3 Fotoformat Loop video minutter 0.0, -1/3, -2/3, -1.0, -4/3, -5/3, -2.0 Optagelse lyd Slukke, tænde

Tilpasse

УЛЗ000141. 241118 V1.0. УЛЗ000142. Рабочая

-20°/+ УЛЗ000148 65 УЛЗ000149. "65" USB: 5V Батарея: 3.7V

дукт оставляет за собой право изменять диз айн и технические характеристики без пред

Skærmbeskytter Sluk, 3 minutter, 5 minutter, 10 Knaplyd Slukke, tænde Engelsk, traditionel kinesisk, forenklet esisk, Tyrkiet, Frankrig, Tyskland, Vietnam, Italien, Portugal, Rusland, Lyskildefrekvens 50Hz, 60Hz Bekræft, annullere Formatering Standardindstillinger Bekræft, annullerer 241118 V1.0 Arbeidsfugtighed ≤85° Strømforsyning Standby strøm USB:5V Batteri: 3,7V ≤2,45W Lav batteri påmindelse 3,60V

Bemærk: Dette produkt forbeholder sig retten til at ændre design og specifikationer uden forudgående varsel

Четыре рекордера

Вождения

использованием этого продукта.

Инструкция только для справки, конкретные операции в натуральном выр

1) Клавиша ОК 2) Верхние клавиши UP

11) Камера 1 12) Экран 13) Камера 2

1) Нажмите 2 секунды для включения / вы 2) Нажмите на репрессируемый экран в с

Betjamingstrin: RIR på "Kamanath" nedember for at an den optagede video.
 Bentaerk: Videoun, der alspillen på mobilistefonen, er komprimeres hvis de ansker at se den oprindelige high-definition video, skal du dowt-loade den sil mobilisteforen for at

3.Vis optagede videoer

3) Нижняя клавища DOWN 4) Клавища сброса

Клавиши меню Мепи 6) Клавиши питания 7) Камера
 Зажимные канавки 9) Задняя 10) Зарядное отверстие

2. Введение в функции ключа и интерфейса УЛЗ000014.1. Кнопка пит

ания У/3000015. 1) Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить/выключить;

емый экран в состоянии питания, а затем снова

Ď---

(i) ----

6. Сбросить отверстие

. Когда у машины есть цветочный экран, ненормальное отключение и тыкните его штукой, похожей на отверстие, чтобы принудительно вы

7. Задний натяжной интерфейс

Интерфейс для подключения внешнего зеркала заднег 8. Интерфейс зарядки УЛЗ000035. Тип интерфейса:

Тип интерфейса: Туре-С;
 используется для подключения внешнего источника питания для зарядк

и батареи или обеспечания рабочего питания; 3) Для подключения конца ПК могут выполняться операции « память / ка

S. Konfigurer dashcameraet gennem APP'en

() Kik på "Kameraindst linger"
 2) Specifides indst lingsparametre er som følger: nederal til heles på siden for



Hvis dashcam skommen viser falgende situation (WIFHorbindelpesprompt), og du ensker at gendarne optagerens optagetess-komm, likker di Wildue APP og trykker på krappen op på. A dashcam på samme tid og venter i å sekunder for at opendarne.



2, Opret forbindelse til instrumentkomera

1.Download Vildure APP

Metode 1: Scan QR-koden nedenfor for at downbade Vistors APP

Wi-Fi Connection And APP Control



7) Trin 3: Instast mobilelefonens WIFI-forbindelsesside, find WIFI SSID, der svarer fil karekorderen, og indtast WIFI-adgangskoden: 12345678 for at fuldfare WIFI-forbindelsen.





4) Trin 4: Vend \$\$age til Vidure APP, hvor du kan se optagede videoer og konflauren dashovn



gstrin: Vesty den video, du har brug for, og væty konet "Download" nederst på an for at downloade videoen Nativideoen er downloadet til din telefon, hvis, du har brug for det, kan du n med dina vernan eller sociale medler diller indsamle berister for at beskytte anhed og nettypnise. Construence 

Doubled List

Hvis du stader på problemer med at forbinde APP og dashcam, kan du kontakte vores tekniske team via e mallen nedenfor. Vores teknikore hjælper dig med at løse problemet flutfast muler.