S.M.S.L HiFi

HiRes AUDIO

A8

Manual

安全注意事项

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

注意：
为防止触电，请勿打开机盖（后盖）。机器内部无零件可供维修的部件，请联系有资格维修人员进行维修。

闪电与箭头组合标志用来提醒您在机箱内部存在没有绝缘的高压电压，可能会对人体造成电击的危险。

感叹号用来提醒您重要的操作说明。

请务必阅读说明书。

请务必不要拆除外壳或背板，以免触电。

注意：为了有效保证散热性能，请保证机箱两侧留出空间，勿将其放入不利于散热的封闭柜或书架内。

特点

- 高保真二极管解码芯片Ceiver公司自主研发的最新产品ES9038PRO
- 使用高性能Ceiver公司生产的TDA1543/1120单片功放模组，具有极佳的音质表现。
- 采用Ceiver公司最新的高性能USB接收芯片XMOS公司的XU208，支持DSD512（352.8MHz）、PCM384/32bit（384kHz）、PCM768/32bit（768kHz）、DSD256（DSD512）、预置定制主频MHz时钟晶振组件，使不同频率输入。
- 内置高功率解码器，消除数字噪音的种种困扰。
- 内置高性能USB接收器XMOS（XMOS Dynamic Boss）
- 内置高性能耳机放大器。

备注：
USB接口：
根本上讲这是个新的接口，使用前请提升声音的表现，必须您不只对高音质感兴趣，同时还会被强迫更新您现有的高音频配置或设置。这一切是因为不同步传输模式的高速数据流。

技术参数

- 输入方式：USB（支持32/384kHz 2/16位）
- 动态范围：DAC 118dB
- 信噪比：DAC 120dB
- 谐波失真：DAC 0.0003%
- 频响：DAC 10Hz-20kHz
- 输出电压：DAC 2V
- 耳机放大：DAC 2V
- 耳机阻抗：DAC 32-300Ω