

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A											版本	变更内容			日期	变更者
												增加UL4200A 电池法内容			2024/05/10	黎业军
												增加欧盟电池法警告语			2024/08/30	黎业军
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
I																
J																
K																
L																

技术要求:

- 尺寸:展开360*65mm, 折后40*65mm
- 材质: 105g铜板
- 颜色: 四色印刷
- 工艺: 手风琴9折页
- 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料			PC, 松诺白色		指定公差等级					
测试项		测试要求	测试项		测试要求	尺寸	等级	A	B	C
☒	RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	☐	低温存储(-40℃)		0<L≤3		±0.05	±0.10	±0.15
☐	球压试验(125℃/70℃)		☐	冷热冲击(-40~70℃)		3<L≤6		±0.10	±0.15	±0.20
☐	灼热丝试验(850℃/650℃)		☐	百格测试		6<L≤16		±0.15	±0.25	±0.35
☐	UV老化测试(72H/48H)		☐	RCA试验(100圈/150圈..)		16<L≤30		±0.20	±0.30	±0.45
☐	冰醋酸测试(3min/5min)		☐	铅笔硬度测试(3H/4H..)		30<L≤120		±0.25	±0.35	±0.50
☐	盐雾试验(24/36/48H..)		☐	酒精耐摩擦测试		120<L≤315		±0.30	±0.50	±0.80
☐	高温存储(70℃)		☐	镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10		±1°	50<L≤120	±0.5°
☒			☐			10<L≤50		±0.3°	120<L≤400	±0.15°