

DA001G/DA002G ส่วนไร้สาย

40V MAX CORDLESS 13 mm (1/2") ANGLE DRILL

สมรรถนะ:	เหล็ก : 13 มม. (1/2")
	ไม้(Self-Feed Bit) Hi : 65 มม. (2-9/16")
	ไม้(Self-Feed Bit) Lo : 118 มม. (4-5/8")
	ไม้(Hole Saw) Hi : 105 มม. (4-1/8")
	ไม้(Hole Saw) Lo : 159 มม. (6-1/4")
	ไม้(Auger-Bit) : 50 มม. (2")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High / Low : 0-1,400 / 0-350
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	High / Low : 48 / 136 N-m
ขนาด	544 x 128 x 218 มม.
(ยาวกว่าขงขง)	(21-1/2 x 5 x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	6.2 กก.

DA001G
Keyed Chuck



DA002G
Keyless Chuck



DA002G: 11.1 mm Hex Shank

XGT BL ADT XPT



DG001G ส่วนเจาะดินไร้สาย

40V MAX CORDLESS EARTH AUGER SANDY SOIL 200 mm

สมรรถนะ:	Sandy Soil : 200 มม.
	Clay Soil : 150 มม.
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	High / Low : 0-1,400 / 0-350
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	High / Low : 48 / 136 N-m
ขนาด	846 x 600 x 218 มม.
(ยาวกว่าขงขง)	(33-1/4 x 23-5/8 x 8-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	7.9 กก.



XGT BL AFT XPT



- ทรงพลังด้วยด้วยแรงบิดสูงสุด 220 นิวตันเมตร
- โหมดช่วยเหลือ 4 โหมด: ฟังก์ชันไม้สำหรับขันสกรูยาว ฟังก์ชันกลอนสำหรับคลายสกรูและโหมด T 2 โหมด สำหรับการขันสกรูด้วยสกรูตัวเอง
- เหมาะสำหรับงานหนัก

XGT BL XPT

TD001G ส่วนไขควงไร้สาย

40V MAX CORDLESS WOOD/BOLT/T MODE 220 N-m IMPACT DRIVER

สมรรถนะ:	ใช้ได้กับสกรูขนาดเล็ก : M4 - M8 (5/32 - 5/16")
	โบล์กมาตรฐาน: M5 - M16 (3/16 - 5/8")
	โบล์กแรงดันสูง : M5 - M14 (3/16 - 9/16")
	เกลียวหยาบ: 22 - 125 มม. (7/8 - 4-7/8")
ขนาดหัวขันแบบหกเหลี่ยม	6.35 มม. (1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า(RPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / (2) / (3) / T (1) / (2) mode: 0 - 3,700 / 3,200 / 2,100 / 1,100 / 1,800 / 2,500 / 3,700 / 3,700 / 2,400 / 3,700
อัตราการกระแทกต่อวินาที (IPM)	Max / Hard / Mid / Soft / Wood / Bolt (1) / (2) / (3) / T (1) / (2) mode: 0 - 4,400 / 3,600 / 2,600 / 1,100 / 4,400 / - / 4,400 / 4,400 / - / 2,600
แรงบิดสูงสุด(ในการขัน)	220 N-m
แรงบิดสูงสุด(ในการล็อก)	Hard / Mid / Soft: 170 / 50 / 20 N-m (1,510 / 440 / 180 in.lbs.)
ขนาด	120 x 86 x 245 มม.
(ยาวกว่าขงขง)	(4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
น้ำหนักสุทธิ	1.7 - 2.0 กก.



BL MOTOR