

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A											版本	变更内容	日期	变更者		
												合规化、增加回收标识、Triman LOGO	2024/05/31	黎业军		
												增加 GPSR欧盟安规警示语	2024/10/15	黎业军		A
												增加西班牙回收标+波兰认证声明	2024/12/25	黎业军		
												旧地址更改为新地址	2025/03/12	黎业军		
B																B
C																C
D																D
E																E
F																F
G																G
H																H
I																I
J																J
K																K
L																L

技术要求:

1. 尺寸:展开480*65mm, 折后40*65mm
2. 材质: 105g铜板
3. 颜色: 四色印刷
4. 工艺: 手风琴12折页
5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求

原材料		PC, 松诺白色		指定公差等级			制图日期	黎业军 2025/03/12	物料编码:	单位	比例	图框
测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级							
☒ RoHS检测	第三方认证报告 (有效期一年)	☐ 低温存储 (-40℃)		0<L≤3	A	±0.05	±0.10	±0.15	00.00.07.0107	投影 视角		图号 第1/1页
☐ 球压试验 (125℃/70℃)		☐ 冷热冲击 (-40~70℃)		3<L≤6	A	±0.10	±0.15	±0.20				
☐ 灼热丝试验 (850℃/650℃)		☐ 百格测试		6<L≤16	A	±0.15	±0.25	±0.35	审核日期	图号 版本	第1/1页 V1.6	
☐ UV老化测试 (72H/48H)		☐ RCA试验 (100圈/150圈..)		16<L≤30	A	±0.20	±0.30	±0.45				
☐ 冰醋酸测试 (3min/5min)		☐ 铅笔硬度测试 (3H/4H..)		30<L≤120	A	±0.25	±0.35	±0.50	批准日期	物料名称:		
☐ 盐雾试验 (24/36/48H..)		☐ 酒精耐摩擦测试		120<L≤315	A	±0.30	±0.50	±0.80				
☐ 高温存储 (70℃)		☐ 镭雕/丝印附着力测试		0<L≤10	A	±1°	50<L≤120	±0.5°	DW2-Wi-Fi 快速指南			
☒				10<L≤50	A	±0.3°	120<L≤400	±0.15°				

