



全漢企業股份有限公司

安規證書

料號 :
Model Name : FSP400-80AGBBP,FSP400-80AAB,FSP500-80AGBBP,FSP500-80AAB
版次 : 06
文件編號 : SFD-00002619
作者 : chow/周懿慧(FSP)
Model No/Type : FSP400-80AGBBP,FSP400-80AAB,FSP500-80AGBBP,FSP500-80AAB
SFA NO. : SFA22121251
Trade mark : -
安規種類 : CCC(5K+熱帶)/62368
發行日期 : 2023/09/14 08:43:59
備註 : CCC 62368 for FSP400-80AAB series 輝力廠



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2018010907105127

发证日期：2023 年 09 月 13 日
有效期至：2028 年 07 月 27 日认证委托人名称 全汉企业股份有限公司
及注册地址 台湾省桃园市建国东路 22 号产品生产者名称 全汉企业股份有限公司
及注册地址 台湾省桃园市建国东路 22 号生产企业名称 深圳辉力电子有限公司
及生产地址 深圳市宝安区新安街道布心社区 73 区流塘路 352 号辉力厂 C4 栋 101 至 301、C5-C11 栋产品名称和系列、规格、型号 开关电源供应器
1、FSP400-80AGBBP, FSP400-80AAB 2、FSP500-80AGBBP, FSP500-80AAB 输入: 1、100-240V, 7-3.5A, 60-50Hz 2、100-240V, 8-4A, 60-50Hz 输出: 1、+3.3V/16.0A, +5V/16.0A, +12V1/18.0A, +12V2/18.0A, +24V/8.0A, +5Vsb/3.0A, -12V/0.5A, -5V/0.1A (可选), +3.3 和 +5V 最大输出功率 90W, 总输出不可持续超过 400W; 2、+3.3V/18.0A, +5V/18.0A, +12V1/18.0A, +12V2/18.0A, +24V/8.0A, +5Vsb/3.0A, -12V/0.5A, -5V/0.1A (可选), +3.3 和 +5V 最大输出功率 100W, 总输出不可持续超过 500W; (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米以下)

产品标准和技术要求 GB 17625.1-2022; GB 4943.1-2022; GB/T 9254.1-2021

上述产品符合 CNCA-C09-01:2023 认证规则的要求, 特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2018 年 08 月 17 日

经中国合格评定国家认可委员会认可 CNAS C001-P

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: 2018010907105127

Valid from: Sep.13,2023

Valid until:Jul.27,2028

NAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE APPLICANTFSP Group Inc.
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWanNAME AND REGISTERED
ADDRESS OF THE
MANUFACTURERFSP Group Inc.
No.22,JianGuo E.Rd.,TaoYuan City,TaiWanNAME AND LOCATION
OF THE FACTORYShenZhen HuiLi Electronics CO.,LTD
Building C4(101~301)-C11, No. 352, LiuTang Rd., County 73, Bu'Xin Village, Xin'an, Bao'an, Shenzhen,
Guangdong, China

PRODUCT MODEL(S)

Switching Power Supply
: 1、FSP400-80AGBBP, FSP400-80AAB 2、FSP500-80AGBBP, FSP500-80AAB 输入: 1、
100-240V,7-3.5A, 60-50Hz 2、100-240V,8-4A, 60-50Hz 输出:1、+3.3V/16.0A, +5V/16.0A,
+12V1/18.0A, +12V2/18.0A, +24V/8.0A, +5Vsb/3.0A, -12V/0.5A, -5V/0.1A (可选), +3.3 和 +5V 最
大输出功率 90W, 总输出不可持续超过 400W; 2、+3.3V/18.0A, +5V/18.0A, +12V1/18.0A, +12V2/18.0A,
+24V/8.0A, +5Vsb/3.0A, -12V/0.5A, -5V/0.1A (可选), +3.3 和 +5V 最大输出功率 100W, 总输出不可持
续超过 500W; (不带电线组件销售, 仅适用于海拔 5000 米以下)STANDARDS AND
TECHNICAL REQUIREMENTS

GB 17625.1-2022;GB 4943.1-2022;GB/T 9254.1-2021

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of implementation rules for compulsory certification(REFNO. CNCA-C09-01:2023)

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original issued: Aug.17,2018

Accredited by China National Accreditation Service for Conformity Assessment CNAS C001-P

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGNATURE:

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE





中国国家强制性产品认证证书

变更结论
Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2018010907105127

申请编号 Application No. : A2023CCC0907-4214531

申请人(委托人) Applicant: 全汉企业股份有限公司 / FSP Group Inc.

证书编号 Certificate No.(变更前 Original): 2018010907105127

变更产品名称: 开关电源供应器

Name of Product Modified: Switching Power Supply

变更情况 Situation of Modification (见下表 See table below) :

序号	项目 Item	变更前 Original	变更后 Present
1	安全试验 依据标准 换 版	GB4943.1-2011《信息技术设备 安全 第1部分:通用要求》	GB4943.1-2022《音视频、信息技术和 通信 技术设备 第1部分:安全要 求》
2	EMC 试验 依据标准 换 版	GB17625.1-2012《电磁兼容 限值 谐 波电流发 射限值(设备每相输入电 流≤16A)》	GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第 1部分:谐波电流发射限值(设备 每相输入电 流≤16A)》
3	更新安全 关键件清 单	见原报告: 申请编号/报告编号: A2020CCC0907-3494156/00501- CG2020-7243	本次申请按 GB4943.1-2022 要求更新 安全 关键件清单
4	试验依据 实施规则 换 版	CNCA—C09—01: 2014《强制性产品 认证实施规 则 信息技术设备》	CNCA-C09-01: 2023《强制性产品认 证实施 规则 电子产品及安全附件》

现批准以上变更。

Above Modification is approved. The present will replace the original.

批准日期(Date): 2023年09月13日

第1页 / 共2页

签发:

谢肇煦



中国质量认证中心





中国国家强制性产品认证证书

变 更 结 论 Modification Approval

证书编号 Certificate No. : 2018010907105127

第 2 页 / 共 2 页

签发：

谢肇煦



中国质量认证中心