

# CS 62 18.0-EC/5.0 Set

Scie circulaire sur batterie 18,0 V

Référence 454028

GTIN 4030293201477

- + Idéal pour des utilisations classiques en construction à sec et transformation. Par ex. pour coupes à la scie à travers des plaques de plâtre, de fibrociment, de bois aggloméré (telles que les panneaux d'agglomérés ou OSB)
- + Moteur sans balais à rendement amélioré et longévité accrue
- + Moteur EC 18 V avec protection contre les surcharges et surveillance de la température
- + Electronic management system (EMS) protège la machine, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement
- + Graduation angulaire de 0° à 50°. Avec préréglage angulaire de 22,5° / 45° et 50°. Facilement lisible et réglable avec précision à l'aide d'éléments de serrage maniables
- + L'élément oscillant à double serrage empêche un coincement de la lame de scie lors de coupes angulaires et par conséquent, le risque de retour
- + Plaque oscillante de 0° à 50° pour coupes arrière ainsi que fonction de pré-rainure pour des bords visibles parfaits
- + Réglage de la profondeur de coupe à l'aide d'un levier de blocage intuitif, lecture aisée de la profondeur de coupe
- + Raccordement possible d'un aspirateur externe de 27 mm de diamètre ou d'un adaptateur de niveau
- + Sac collecteur de copeaux pour un travail peu poussiéreux, facile à vider, fixation possible sans outil à l'aide d'une fermeture à baïonnette
- + Selon les dernières prescriptions, sans couteau diviseur pour des coupes plongeantes et sans le démontage fastidieux du couteau diviseur
- + Dispositif d'arrêt de broche : pour changer rapidement de lame
- + L'affichage LED de la capacité de la batterie
- + Système de batterie FLEX: fonctionne avec batteries FLEX 18 V



## Caractéristiques techniques

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Tension de batterie                       | 18 V                |
| Capacité de batterie                      | 2,5 / 5,0 / 8,0 Ah  |
| Vitesse de rotation à vide max.           | 5000 tr/min         |
| Profondeur de coupe                       | 0-62 mm             |
| Profondeur de coupe coupe d'onglets (45°) | 0-38 mm             |
| Diamètre de lame de scie                  | 165 mm              |
| Alésage de lame de scie                   | 20 mm               |
| Plage de pivotement                       | 0-50°               |
| Préréglage angulaire                      | 0 / 22,5 / 45 / 50° |
| Nombre de batteries fournies              | 2 pièces            |
| Avec chargeur                             | Oui                 |
| Dimension LxIxH                           | 380 x 150 x 200 mm  |
| Poids sans batterie                       | 3,1 kg              |

## Equipement de base

- 1 Lame de scie circulaire standard avec denture changeable (456012)
- 1 Coffret de transport L-BOXX® (414107)
- 1 Insert pour coffret (459380)
- 1 Sac à poussière
- 2 Batterie Li-Ion 18 V (532733)
- 1 Chargeur rapide 12/18 V (532280)