

B 220 R BC + R85



Cikkszám

1.246-273.0

- Nagy munkavégzési és szállítási sebességgel
- A sebességtől függő vízadagolás
- Rendkívül robusztus és hosszú élettartamú a kemény takarítási feladatok ellátására.

Műszaki adatok

EAN kód		4066529079961
Meghajtás módja		Akkumulátor
Vonóhajtás		Elektromos
Kefék munkaszélessége	mm	850 - 850
Szívás munkaszélessége	mm	1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály	l	220 / 220
Felületi teljesítmény, elméleti	m² / h	8500
Akkumulátor	V / Ah	36 / 240
Akkumulátor üzemideje	h	max. 5
Akkumulátortöltési idő	h	kb. 7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség	km/h	10
Emelkedési képesség	%	10
Kefefordulatszám	fordulat	600 - 1300
Kefenyomás	g / cm²	560
Vízfogyasztás	l/min	max. 7
Zajszint	dB (A)	67
Felvételi teljesítmény	W	ig 2400
Megengedett össztömeg	kg	994
Súly kiegészítők nélkül	kg	230
Méretetek (hosszúság x szélesség x magasság)	mm	1925 x 909 x 1420

Felszereltség

Hengerkefe	Darab(ok)	2
Auto-Fill		■
Erőteljes vontatóhajtás meghajtás		■
Beépített töltőkészülék		■
Automatikus vízstop		■
Parkolófék		■
Beépített sepróberendezés		■
Mágnesszelep		■
Szívógerenda, hajlított		■
2 tartályos rendszer		■
Frissvíz-szintkijelzés		Víznyomáson keresztül
masszív öntött alumínium szívórúd		■
szabványos nappali menetfény		■
Szívóajak típusa		Linatex®
masszív elülső lökhárító		■
sebességfüggő vízadagolással		■
a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével		■
Kärcher szín- és működési koncepció		■

Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal

rendkívül csendes görgős kefefej zajérzékeny területekre

Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz

sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében

elektromos és mechanikus

úszókapcsoló

Easy Operation műveletválasztó kapcsoló

■ Alaptartozék

A felhasználókat ki kell képezni az eszköz használatára.



Robusztus alumínium öntött szívórúd

- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.

Hengerkefefej beépített seprőegységgel

- Öntött alumíniumból készült, nagy kerekekkel.
- Időt takarít meg a durva szennyeződésekhez való beépített előseprési funkcióval.
- Nagyon sima működés és csendes üzemeltetés a zajérzékeny területeken.

Innovatív KIK rendszer

- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.

TARTOZÉKA B 220 R BC + R85

1.246-273.0




		Cikkszám	Leírás	
HENGERKEFÉK (BR)				
Hengerkefe piros, R85, közepes, piros, 800 mm	1	4.035-606.0	Standard piros hengerkefe karbantartó tisztításhoz.	■
Hengerkefe narancs, R85, magas / alacsony, narancs, 800 mm	2	6.907-734.0	Narancssárga hengerkefe magas és alacsony szerkezettel a texturált padlóburkolatok különösen hatékony tisztításához.	□
Hengerkefe zöld, R85, kemény, zöld, 800 mm	3	6.907-735.0	Zöld, csiszoló hengerkefe mélytisztításhoz és a ragacos szennyeződések eltávolításához.	□
Hengerkefe fekete, R85, nagyon kemény, fekete, 800 mm	4	6.907-736.0	Fekete, nagy mértékben csiszoló hengerkefe a nagyon ragados szennyeződésekkel tarkított, strapabíró padlóburkolatok mélytisztításához.	□
Hengerkefe fehér, R85, puha, Fehér, 800 mm	5	6.907-772.0	Fehér hengerkefe a kényes padlóburkolatok tisztításához.	□
PADLÓFEJEK				
Kefefej R 85	6	2.763-048.0	Robusztus, alumínium hengerkefefej integrált előseprő funkcióval. Lapos kialakítás, alacsony működési zaj és könnyű karbantartás a kefék színekódolásával, továbbá a kefékhez használható beépítési kiegészítőkkel.	■
TÖRLŐ LAPOK				
Oldalsó gumijakak, Linard	7	4.037-166.0	Linardból készült, szakadásálló gumijakkészlet. Ezek a kefefej munkaterületén tartják a tisztítóvizet, és hozzájárulnak az optimális szívóteljesítményhez a fordulási manőverek során.	■
Gumibetét-készlet, olajálló	8	4.037-167.0	Alacsony kopású, olajálló gumibetét készlet poliuretánból. Az optimális tisztítási eredmények elérésének érdekében ívmozgásokat végezhet vele, továbbá a gumibetét a tisztításra használt vizet megbízhatóan a kefefej munkaterületén tudja tartani.	□
SZÍVÓGERENDÁK ÉS GUMIÉLEK				
Szívógerenda komplett				
Szívógerenda, 1180 mm, parabolikus	9	4.778-009.0	Parabolikus, robusztus, alumíniumból készült, 1180 mm szívószélességgel és gyorscsatlakozóval ellátott szívógerenda. Kiváló szívási és szárítási eredményeket biztosít. A szívójakak szerszám nélküli cseréje.	■
Szívójakak szívógerendákhoz				
Szívójakak készlet Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	10	4.039-362.0	Linatex® anyagból készült, szakadásálló szívójakak speciális bevezető nyílásokkal, a réseknel és illesztéseknél elérhető optimális szívási eredmények eléréséhez. Alkalmos 1180 mm szívószélességű parabolikus betéthez.	■
Szívójakak készlet PU 1180mm/46in, olajálló, bevágott, 1300 mm	11	4.039-363.0	Poliuretánból készült, alacsony kopású, olajálló szívójakak. Háromszoros bevonatú anyag a nagy rugalmasság és az optimális lehúzási eredmények érdekében. 1180 mm szívószélességű parabolikus betéthez.	□
EGYÉB TARTOZÉK BR / BD				
Egyebek				
Deckel kpl.	12	4.035-512.0	Teljesen szerszámok nélkül – a cserélhető piszkos víztartály fedele a B 150 és B 200 sorozatú gépekhez tartályöblítő rendszer nélkül.	■
Fedél tartály-öblítő rendszer komplett	13	4.035-513.0	A B 150 és B 200 termékcsaládba tartozó, tartálytisztító rendszerrel ellátott gépekhez: szerszám nélkül cserélhető szennyezett víztartályfedél beépített szűrőfejekkel.	□
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Henger pad-tengely				
Pad-tengely – R85, 800 mm	14	4.762-628.0	Alumínium pad-tengely a hengerpadek vagy mikroszálas hengerek rögzítéséhez.	□

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék

TARTOZÉKA B 220 R BC + R85

1.246-273.0



		Cikkszám	Leírás	
HENGER PAD-EK/PAD-TENGELY				
Hengerpad-ek				
Hengerpad, közepes, piros	15	6.369-456.0	Hengerpadek (20 db), közepes, piros. Nem struktúrált padlók tisztítására. A megfelelő hengerpad-tengellyel együtt használható. 10 cm szárhosszon kb. 7 vagy 7,5 pad szükséges.	☐
Hengerpad, kemény, zöld	16	6.369-455.0	kemény, zöld, 105 mm	☐
Mikroszálás tengely				
Mikroszálás henger, 800 mm	17	4.114-008.0	A mikroszálás henger használata egyesíti a mikroszálak kitűnő tisztító tulajdonságát a hengeres technika előnyeivel. 4.762-435.0 cikkszámú pad-tengellyel. R 90 kefefejhez.	☐
BEÉPÍTŐ KÉSZLETEK				
Flotta rögzítő készlet				
Csatlakozókészlet Plug-in Connect modul	18	2.644-391.0	Az IoT-modul* az akkumulátoros Kärcher takarítógépek és harmadik féltől származó eszközök helyére és üzemidejére vonatkozó információk továbbítására szolgál az Equipment Management rendszer számára.	☐
Világítás / forgó jelzőlámpa rögzítő készlet				
Munkavilágítás beépítőkészlet	19	2.034-001.0	Munkavilágítás a biztonság javítása érdekében. Első és oldalsó világítással a kefe fején.	☐
Egyéb tartozék készletek				
Ütközésvédő szívógerenda terelőgörgő egymásra rakható kiegészítő készlet	20	2.644-225.0	Kiegészítő készlet, jelöletlen ütközőgörgők a szívógerenda végére. Hatékonyan megakadályozzák, hogy a szívógerenda megakadjon a raklapokon vagy a polclábakon.	☐
Add-on kit side scrubbing deck B200R	21	2.644-276.0	Nedves tisztításhoz a jobb oldalon a széléhez közel: oldalsó súrolóasztal emelőkarral. 20 cm-rel megnöveli a munkaszélességet.	☐
Védő tető	22	2.644-089.0	A 2,06 m magas védőtető megfelel a VDE IEC 60335-2-72 szabványnak.	☐
Szívótömlő tartozék	23	4.444-015.0	A víz felszívására sarkokból vagy tartályokból (például fagyasztókból).	☐

■ Alaptartozék □ Opcionális tartozék