



ZBMINI

ZigBee智能开关模块(迷你)/ZigBee Smart Switch



产品系列 **Product series**

产品类型

Type

工作电压 Voltage

最大负载 Max. Load

通道 Gang

MCU

产品认证

Certification

DIY改装件 (MINI) DIY smart switch (MINI)

开关模块

Smart switch module

100-240V AC 50/60Hz

10A/2200W

1-gang

EFR32MG21

CE/FCC/ROHS

产品颜色 Color

产品规格

Product dimension

产品净重 36g

Weight

外壳材质

Casing material

White

白色

42.6x42.6x20mm

PC V0

产品特点 **Functions** 远程控制、智能定时/延时、语音控制、分享功能、智能场景、同步状态

Remote control, single/countdown timing, voice control, share control, smart scene, sync status

Connect a pair of 2-way switches to turn on/off the downstairs light

连接两个双路开关,实现在楼上打开或关闭楼下的灯

双向控制 2-way Control

from upstairs

支持平台

Operating systems

适配的网关

Matched gateways

SONOFF ZBBridge

Android & iOS

Echo Studio Echo Plus(ZE39KL)

2nd Gen Echo Show (DW84JL) 2nd Gen Echo Plus (L9D29R) Samsung SmartThings hub

以及支持其他无线协议为ZigBee 3.0的网关,具体以实际产品为准。 Other gateways supporting ZigBee3.0 wireless protocol. Detailed

information is in accordance with the final product.

ZigBee

天线

IEEE 802.15.4

Antenna

内置板载陶瓷天线 PCB board with a ceramic antenna

安全机制 Security mode

WPA/WPA2

加密类型 **Encryption type**

AES-128

适用场所 Applicable place

工作温度

Working temperature

工作湿度

工作海拔

Working humidity

Working height

室内使用 Indoor -10°C ~ 40°C

5%-95% RH, 无冷凝

5%-95% RH, non-condensing 2000米以下

Less than 2000m

设备安装

Installation method

Wiring way 接线线径范围 Wire diameter

接线方式

安装在墙开暗盒里面 Mounting box installation

N and L

Φ 0.5-1.5mm (24-14AWG)

2020.12.18