

材质要求：PET或其它环保材料，覆哑光或哑光细磨砂膜，使用3M背胶

尺寸要求：mm

颜色要求：



VEVOR 司顺橙色
C0 M77 Y90 K0
R248 G93 B24
PANTONE Orange 021C



黑色
PANTONE BLAC

95*30



75*66.3



48*18



18*15.7

68*30



贴纸类技术要求：

- 1、外观表面无明显脏污、破损、褶皱，印刷无色、褪色等不良现象;裁切整齐，无明显歪斜、飞边等不良现象。
- 2、印刷内容、字体、字号、CMYK值(色标)、图案、位置要求与样品一致。无重印，错印漏印及明显条杠等不良。
- 3、印刷内容的附着力测试:用吸有75%的酒精的棉布在印刷面上以正常力度反复擦15秒或来回擦拭10，内容不能有脱落，掉色等现象
- 4、贴纸分层粘附性测试:将目标贴纸黏附在干净光滑平面上，用常规透明胶(封箱胶)封贴在贴纸的角部并压紧，与目标贴纸夹角为45°方向向上瞬间撕开透明胶，以角部为测试点，每个角部重操作3次，目标贴纸不能有分层脱开、不易脱落或剥离现象;
- 5、耐水性：贴纸应当具有一定的耐水性，在潮湿环境下不易发生变形或脱落。
- 6、耐高低温和潮态循环测试：
 - ①.进行-20℃低温测试3小时
 - ②.在常温20±2℃，70±3%湿度环境下放置1小时
 - ③.在高温80±2℃环境下放置3小时
 - ④.在常温20±2℃，70±3%湿度环境下放置1小时
 - ⑤.在温度50±1℃，98±2%湿度环境下放置1小时。以上进行测试两个循环测试，测试后检查样品，要求不脱落或起泡、不平、挠起、开裂现象、无颜色变化现象。
- 7.必须符合ROHS环保要求

A. SN码要求 **S/N: XXXXXX XXXX X XXXX**

前6位：生产日期(例：22年07月28日就是220728)

接着4位：供应商方ID码（ERP系统）

后1+4位：供应商方生产流水

1位: 用于区分当日多个SKU（1-9）

4位: 根据订单数（0001-9999）

字号最低不能小于6pt

注：请提前安排打样，整机实物拍照发微信项目群里，司顺工设和工程师确认后，才能批量生产！请贵厂配合谢谢！