


hollewanddoos Ø16/19/20mm 50mm diep (HW52-F)

(1SPA007126F0401)



8712507140982



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401145940
Fabrikantnummer	1SPA007126F0401
EAN code	8712507140982
Merk	ABB Installatiedozen en -kasten
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	Hafobox
Artikelnummer oud	2850201466
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	16/19/20 mm
Kleur	Blauw

Technische details

Bouwworm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (roterend)
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Uitgerust met	Geen
Diameter (mm)	76
Diepte (mm)	52/52

Voor aantal inbouwsokkels	1
Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Ja
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Ja
Buisvergrendeling optioneel	Ja
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	1
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP00
Deksel	Geen
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee

Spruit	Dubbele spruit
Met nagelstrip	Nee
Speciale toepassing	Geen
Uitvoering deksel	Geen
Transparant deksel	Nee
Geschikt voor wand-/plaatdikte (mm)	7/27
Met scheidingswand	Nee
Voldoet aan BS 4662	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-haf-hollewanddoos-o16-19-20mm-50mm-diep-hw52>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De ABB HW52-F hollewanddoos is een kunststof inbouwdoos met een diameter van 76 mm en een inwendige diepte van 50 mm. Deze blauwe hollewanddoos is geschikt voor montage in holle wanden, houten wanden en gipswanden. De doos beschikt over buisinvoeren voor Ø16/19/20 mm leidingen en kan aan twee zijden gekoppeld worden voor uitgebreidere installaties.

Het **buisvergrendelingssysteem** zorgt voor een stevige bevestiging van kabels en leidingen. Bij levering ontvang je standaard M3x18 mm schroeven voor de montage van schakelmateriaal. De ronde vorm en robuuste kunststof constructie maken deze hollewanddoos geschikt voor zowel zwakstroom- als sterke stroomtoepassingen in woningen en bedrijfspanden.

Voordelen

- **Koppelbaar aan twee zijden:** Vergroot installatiemogelijkheden door meerdere dozen te verbinden.
- **Buisvergrendeling inbegrepen:** Zorgt voor stevige bevestiging van kabels zonder extra hulpmiddelen.
- **Inclusief bevestigingsschroeven:** M3x18 mm schroeven worden standaard meegeleverd.
- **Veelzijdige montage:** Geschikt voor holle wanden, houten wanden en gipswanden.
- **Dubbele buisvoer:** Twee invoeren voor Ø16/19/20 mm leidingen bieden flexibiliteit.

Nadelen

- **Langere schroeven bij stucwerk:** Bij gebruik van ophoogringen zijn langere M3 schroeven noodzakelijk.
- **Enkelvoudige uitvoering:** Geschikt voor slechts één inbouwsokkel per doos.

Generereerd op datum: 03-09-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA