



固态硬盘

快速操作手册



使用安全须知

下面是关于产品的正确使用方法、为预防危险、防止财产受到损失等内容，使用设备前请仔细阅读本说明书并在使用时严格遵守，阅读后请妥善保存说明书。

使用要求

- 请勿将设备放置和安装在阳光直射的地方或发热设备附近。
- 请保持设备的水平安装，或将设备安装在稳定场所，注意防止本产品坠落。
- 请勿将液体滴到或溅到设备上，并确保设备上没有放置装满液体的物品，防止液体流入设备。
- 请将设备安装在通风良好的场所，切勿堵塞设备的通风口。
- 仅可在额定输入输出范围内使用设备。
- 请勿随意拆卸设备。
- 请在允许的湿度和温度范围内运输、使用 and 存储设备。



第1章 产品结构

1.1 装箱清单


接收产品后，请检查外包装有无明显的损坏。打开包装后，根据装箱清单检查配件是否齐全。

表1-1 装箱清单

名称	数量	名称	数量
2.5英寸固态硬盘	1块	快速操作手册	1份
螺丝（非零售款为选配）	4颗		

1.2 结构尺寸


图1-1 结构尺寸（单位：mm）



1.3 接口说明

- 数据接口：使用SATA数据线将固态硬盘连接至电脑等设备的SATA硬盘接口。
- 电源接口：使用SATA电源线将固态硬盘连接至电脑等设备的SATA电源接口。

图1-2 接口



第2章 硬盘安装

2.1 安装前准备

表2-1 安装环境要求

安装环境	说明
工作温度	0℃~70℃，-25℃~85℃，-40℃~85℃ 详见规格书
存储温度	-40℃~85℃
工作湿度	5%~95%，不凝结

2.2 安装硬盘

- 接线式安装：将SATA数据线和电源线分别接在主板和固态硬盘上，即完成硬盘安装。
注意：固态硬盘SATA数据线和电源线不随机附带，请用户自行按需购买。
- 直插式安装：将固态硬盘的数据接口和电源接口直插在主板上，即完成硬盘安装。



图2-1 安装固态硬盘



附录1 使用注意

注意事项

在安装前，请确保您的电脑主板支持所选购的SSD，并且主板是有足够的SATA插槽供SSD单独使用。

售后流程

1. 联系销售商，或者拨打4006728166咨询，或者关注“大华存储”微信公众号咨询。
2. 执行保修承诺，SSD非人为损坏并且在保修期和使用寿命内。
3. 寄送至指定地点（购买店铺或维修点）。



附录2 保修卡

感谢您购买本产品，此卡为您的免费保修凭证

质保说明

保修卡适用您购买的本公司系列产品

- 1.质保期限内，由于本产品自身引起的故障，请与销售商或本公司售后服务联系。
- 2.购机后请及时邮寄，传真已填好的保修卡，您可享受免费的维修和更换，否则恕不办理。
- 3.保修时我们将使用您的保修卡信息，请认真填写。

以下情况，属于不保修范围。

- 人为原因造成的设备故障
- 因使用环境不符合本产品要求造成的故障
- 因不可抗力造成的产品损坏
- 无产品序号、保修卡，或产品序号及标贴模糊不清、破损、无法辨识
- 已过保修期或者超过使用寿命（TBW）

产品名称：	购买日期：
产品序号：	用户名称：
通讯地址：	联系人：
电话：	邮编：
经销商：	传真：
电话：	联系人：



附录3 有毒有害物质或元素含量参照表

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属件	x	o	o	o	o	o
塑胶件	o	o	o	o	o	o
机电件	x	o	o	o	o	o
线路板	x	o	o	o	o	o
电源（如果有）	x	o	o	o	o	o
线缆（如果有）	x	o	o	o	o	o
硬盘（如果有）	x	o	o	o	o	o
鼠标（如果有）	x	o	o	o	o	o
遥控器（如果有）	x	o	o	o	o	o
光驱（如果有）	x	o	o	o	o	o
液晶屏（如果有）	x	o	o	o	o	o
光盘（如果有）	o	o	o	o	o	o
干燥剂（如果有）	o	o	o	o	o	o
配件（如果有）	x	o	o	o	o	o
电池（如果有）	x	o	o	o	o	o

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26575标准规定的限量以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26575标准规定的限量要求。

♻️：本标识适合用于在中华人民共和国销售的电子信息产品，环保使用期限为10年，在环保使用期限内用户正常使用本产品，这些物质不会发生外泄或突变，不会对用户的人身、财产造成损害。

