



CoreLine

Väggmonterad – det självklara valet för LED

CoreLine Wall-mounted

CoreLine Väggmonterad är som alla CoreLine-produkter innovativa, lätthanvända och av hög kvalitet. Det är en cirkelformad armatur för ytmontage, som är lätt att använda i cirkulationsområden som hallar och trappor. Den moderna och diskreta designen tillsammans med den enhetliga ljusfördelningen gör att armaturen smälter in i de flesta byggnader. Tack vare tryckanslutningarna går installationen snabbt och enkelt. Den här serien omfattar Interact Ready-armaturer med inbyggd trådlös kommunikation, vilket gör dem redo för användning med gateways, sensorer och programvara i Interact-serien.

Fördelar

- Universallösning för olika användningskrav
- Tunn och diskret design i svart eller grått
- Enkel att installera
- Direktersättning av traditionella väggmonterade armaturer

Funktioner


- Homogen ljuseffekt för visuell komfort
- Tre ljusflöden och två färger tillgängliga för olika användningsområden
- Vatten- och slagttålig som standard
- Enkel installation med tryckanslutning och genomgående kabeldragning
- Nödbelysning som tillval (inkl. självtest)
- Rörelsedetektor, inklusive dagsljussensor, ljusreglering och gruppfunktioner som tillval
- DALI-versioner med DC-kompatibilitet som tillval

CoreLine Wall-mounted

Användning

- Korridorer
- Trapphus
- Offentliga entréer
- Toaletter
- Säkerhetsbelysning utomhus

Måttskiss



Produktinformation



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Rim Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted PSU

CoreLine Wall-mounted

Produktinformation



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted White with Half-
moon Accessory



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Grey with Half-
moon Accessory



Coreline Wall-mounted WL140V
Top View (with screw locations)



CoreLine Wall-mounted WL140V
Wall-mounted Switchable Lumen
& CCT



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Black



CoreLine Wall-mounted WL140V
Half-moon Accessory Grey



CoreLine Wall-mounted WL140V
Ceiling-mounted

CoreLine Wall-mounted

Produktinformation



Allmän information	
Driftdon ingår	Ja
Antal driftdonsenheter	1 enhet
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex	>80
Optiktyp	Symmetrisk
Drift och elektricitet	
Skyddsklass IEC	Säkerhetsklass II
Ingångsspänning	220-240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Mekanik och armaturhus	
Skyddskod för mekanisk påverkan	IK10
Kod för kapslingsklass	IP65
Användning och godkännande	
CE-märkning	Ja
Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)	
Tolerans för ljusflöde	+/-10%

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Ja
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Nej
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Nej
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Nej
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Nej
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Nej
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Nej
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Nej
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Nej
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Nej
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Nej
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Nej
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Nej
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nej
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nej
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nej

Order Code	Full Product Name	Utbytbar ljuskälla
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nej
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Ja
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Ja
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Ja
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Ja
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja

Ljusteknik (1/2)

			Korrelerad			Ljusutbyte						Korrelerad			Ljusutbyte		
Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde)	Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde)	Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	färgtemperatur (Nom)	(märkevärde)
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W	910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W	910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Lumen	120 °	2700 K	100 lm/W	910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W	910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	120 °	3000 K	94 lm/W	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	72 lm/W	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	135 lm/W	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W	910505101559	WL140V LED34S/840	-	120 °	4000 K	88 lm/W						
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	All-in, Multi Color Temperature	-	2700 K	140 lm/W												
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	88 lm/W												
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	-	120 °	3000 K	95 lm/W												
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	-	120 °	4000 K	100 lm/W												

CoreLine Wall-mounted

			Korrelerad			Ljusutbyte			Korrelerad		
			färgtemperatur			(märkvärde)			färgtemperatur		
Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	(Nom)	(nom)	Order Code	Full Product Name	Allt-i-ett-typ	Ljuskällans spridningsvinkel	(Nom)	Ljusutbyte (märkvärde) (nom)
910505101561	PSED ELB3 WH	-	120 °	4000 K	80 lm/W	911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH					911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	84 lm/W	911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	120 °	4000 K	110 lm/W
	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH					911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	120 °	3000 K	90 lm/W
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W	911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH					911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	120 °	4000 K	95 lm/W
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	120 °	3000 K	87 lm/W	911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	120 °	3000 K	98 lm/W
	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH										
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	120 °	4000 K	88 lm/W						
	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH										
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	120 °	3000 K	105 lm/W						
	WL140V LED20S/830 PSU WH										

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusflöde	Order Code	Full Product Name	Ljusflöde
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1 200 lm	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	2 100 lm
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	2 000 lm	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	2 200 lm
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	1 400 lm	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 350 lm
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	1 400 lm	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 400 lm
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	1 400 lm	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	3 100 lm
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	4 050 lm	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	2 100 lm
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	4 050 lm	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	2 200 lm
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1 200 lm	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	3 350 lm
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	2 100 lm	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	3 400 lm
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	2 200 lm	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	2 100 lm
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 350 lm	911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	2 200 lm
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 400 lm	911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	3 400 lm
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	2 100 lm	911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	3 550 lm
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	2 200 lm	911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1 200 lm
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	3 350 lm	911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1 250 lm
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	3 400 lm	911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	2 200 lm
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1 200 lm	911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	2 950 lm

Drift och elektricitet

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	20 W	Nej
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	33 W	Nej
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	29 W	Nej
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	30 W	Nej
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	30 W	Nej
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	29 W	Nej
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	29 W	Nej
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	13,5 W	Nej
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	22 W	Nej
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	22 W	Nej
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	35,5 W	Nej
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	35,5 W	Nej
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	22 W	Nej
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	22 W	Nej
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	35,5 W	Nej
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	35,5 W	Nej
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	16,5 W	Nej
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	25 W	Nej
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	25 W	Nej

Styrenheter och dimring

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Nej	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Ja	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Ja	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Ja	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Ja	-	-

Order Code	Full Product Name	Effektförbrukning	Lämplig för slumpmässig brytning
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	38,5 W	Ja
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	25 W	Nej
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	25 W	Nej
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nej
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	38,5 W	Nej
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	20 W	Nej
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	20 W	Nej
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	32 W	Nej
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	32 W	Nej
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	13 W	Nej
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	13 W	Nej
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	23 W	Nej
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	30 W	Nej

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	-	1%
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	-	1%
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Ja	-	1%
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Ja	-	1%

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Ja	-	1%
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Ja	-	1%

Order Code	Full Product Name	Dimbar	Inbyggd styrning	Max. dimringsnivå
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Nej	-	Ej tillämpligt
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Ja	Programmerbar rörelse-och ljussensor med trådlös gruppering	10%

Mekanik och armaturhus

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	Vit
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	Vit
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	Vit RAL 9003
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	Vit RAL 9003
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	Vit RAL 9003
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	Vit RAL 9003
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	Vit RAL 9003
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Vit
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Vit
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Vit
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Vit
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Vit
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	Vit
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	Vit
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	Vit
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	Vit
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Vit

Order Code	Full Product Name	Armaturhusets färg
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Vit
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Vit
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Vit
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Vit
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Vit
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Vit
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Vit
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Vit
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Vit
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	Vit
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	Vit
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	Vit
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	Vit
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	Vit
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	Vit
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	Vit
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	Vit

Nöddrift (1/2)

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	Typ av nödbelysningsbatteri	Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	Typ av nödbelysningsbatteri
911401848182	WL140V LED12_20S/ 827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/ 827_830_840 PSU WH	-	-	-	-	910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU WH	Nej	-	-	-	910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401873787	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSU MDU WH	Nej	-	-	-	910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401873887	WL140V 14_24_40S/ 827_830_840 PSR MDU WH	Nej	-	-	-	910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401873987	WL140V 40S/ 827_830_840 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	-	-	910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
911401874087	WL140V 40S/ 827_830_840 WIA WH	Nej	-	-	-	910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	Ja	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	Ja	DC-driven central nödbelysning	350 lm	-	910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	Nej	Nödbelysning, 3 timmars användning, grundversion	350 lm	Lithium
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-	-	-	911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-	-	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-	-	-						

CoreLine Wall-mounted

Typ av						Typ av					
Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	nödbelysningsbatteri	Order Code	Full Product Name	Central nödbelysning	Nödbelysning	Nödljusflöde	nödbelysningsbatteri
911401847682	WL140V	-	-	-	-	911401851682	PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED20S/840						WL140V	-	-	-	-
	PSU WH						LED12S/840				
911401847782	WL140V	-	-	-	-	911401851882	PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED34S/830						WL140V	-	-	-	-
	PSU WH						LED20S/840				
911401847882	WL140V	-	-	-	-	911401851982	PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED34S/840						WL140V	-	-	-	-
	PSU WH						LED34S/830				
911401851582	WL140V	-	-	-	-		PSR MDU WH	-	-	-	-
	LED12S/830										

Nöddrift (2/2)

		Energiförbrukning under nödläge för central likström	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
Order Code	Full Product Name		
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	3 W	-
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	3 W	-
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	3 W	-
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	3 W	-
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	3 W	-
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	-	-
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-	-

		Energiförbrukning under nödläge för central likström	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
Order Code	Full Product Name		
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-	-
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	-	-
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	3 W	3 h
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	-	3 h
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	-	3 h
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	-	3 h
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-	-
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-	-

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-	-

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning under nödläge för central likström	Uppskattad användningstid av nödbelysning (när den är fulladdad)
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-	-
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-	-

Användning och godkännande (1/2)

Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glöd	Order Code	Full Product Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödtrådste
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101542	WL140V LED34S/830 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101543	WL140V LED34S/840 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	-20 till +35 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	-20 till +35 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101550	WL140V LED12S/830 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSSED WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101554	WL140V LED20S/830 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-20 till +40 °C	ENEC-märkning	För montering på normalt lättantändliga ytor	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101555	WL140V LED20S/840 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
910505101534	WL140V LED12S/830 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101558	WL140V LED34S/830 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s
910505101538	WL140V LED20S/830 PSSED WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 650 °C, under 30 s	910505101559	WL140V LED34S/840 PSSED ELB3 WH	0 till +25 °C	-	-	Temperatur 850 °C, under 30 s

CoreLine Wall-mounted

Full Product						Full Product					
Order Code	Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glöd	Order Code	Name	Omgivningstemperatur	ENEC-märkning	Säkerhetsmärkning, antändlighet	Glödtrådste
910505101561	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401847782	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED34S/840				850 °C, under		LED34S/830		märkning		650 °C, und
	PSR ELB3				30 s		PSU WH				30 s
	MDU WH										
910505101562	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851582	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED20S/830				850 °C, under		LED34S/840		märkning		650 °C, und
	WIA ELB3				30 s		PSU WH				30 s
	WH						LED12S/830		märkning		650 °C, und
910505101563	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851682	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED20S/840				850 °C, under		PSR MDU				30 s
	WIA ELB3				30 s		WH				
	WH						LED12S/840		märkning		650 °C, und
910505101564	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851882	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED34S/830				850 °C, under		PSR MDU				30 s
	WIA ELB3				30 s		WH				
	WH						LED20S/840		märkning		650 °C, und
910505101565	WL140V	0 till +25 °C	-	-	Temperatur	911401851982	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur
	LED34S/840				850 °C, under		PSR MDU				30 s
	WIA ELB3				30 s		WH				
	WH						LED34S/830		märkning		650 °C, und
911401847582	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur		PSR MDU				30 s
	LED20S/830		märkning		650 °C, under		WH				
	PSU WH				30 s						
911401847682	WL140V	-20 till +40 °C	ENEC-	-	Temperatur						
	LED20S/840		märkning		650 °C, under						
	PSU WH				30 s						

Användning och godkännande (2/2)

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	1	1,6
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-	0,4
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-	0,4
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-	0,4
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-	0,4
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-	0,4
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	1	1,6
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	1	1,6
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	1	1,6
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	1	1,6
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	1	1,6
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	1	1,6
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	1	1,6
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	1	1,6
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	1	1,6
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	1	1,6
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6

CoreLine Wall-mounted

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	1	1,6
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	1	1,6
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	1	1,6
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	1	1,6
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	1	1,6
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	1	1,6

Ursprunglig prestanda (IEC-kompatibel)

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <5
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	(0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<5
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3

Produktdata

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
911401848182	WL140V LED12_20S/827_830_840 PSU WH	-
911401848282	WL140V LED20_34S/827_830_840 PSU WH	-
911401873687	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU WH	-
911401873787	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSU MDU WH	-
911401873887	WL140V 14_24_40S/827_830_840 PSR MDU WH	-
911401873987	WL140V 40S/827_830_840 PSED WH	-
911401874087	WL140V 40S/827_830_840 WIA WH	-
910505101534	WL140V LED12S/830 PSED WH	WL140V
910505101538	WL140V LED20S/830 PSED WH	WL140V
910505101539	WL140V LED20S/840 PSED WH	WL140V

Order Code	Full Product Name	Flimmervärde (PstLM)	Stroboskopisk effekt
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	1	1,6
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	1	1,6
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	1	1,6
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Initial kromaticitet
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	(0.3818,0.3797) SDCM <3
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	(0.4338,0.4030) SDCM <3




Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101542	WL140V LED34S/830 PSED WH	WL140V
910505101543	WL140V LED34S/840 PSED WH	WL140V
910505101546	WL140V LED20S/830 WIA WH	WL140V
910505101547	WL140V LED20S/840 WIA WH	WL140V
910505101548	WL140V LED34S/830 WIA WH	WL140V
910505101549	WL140V LED34S/840 WIA WH	WL140V
910505101550	WL140V LED12S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101554	WL140V LED20S/830 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101555	WL140V LED20S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101558	WL140V LED34S/830 PSED ELB3 WH	WL140V

CoreLine Wall-mounted


Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
910505101559	WL140V LED34S/840 PSED ELB3 WH	WL140V
910505101561	WL140V LED34S/840 PSR ELB3 MDU WH	WL140V
910505101562	WL140V LED20S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101563	WL140V LED20S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101564	WL140V LED34S/830 WIA ELB3 WH	WL140V
910505101565	WL140V LED34S/840 WIA ELB3 WH	WL140V
911401847582	WL140V LED20S/830 PSU WH	-

Order Code	Full Product Name	Produktfamiljskod
911401847682	WL140V LED20S/840 PSU WH	-
911401847782	WL140V LED34S/830 PSU WH	-
911401847882	WL140V LED34S/840 PSU WH	-
911401851582	WL140V LED12S/830 PSR MDU WH	-
911401851682	WL140V LED12S/840 PSR MDU WH	-
911401851882	WL140V LED20S/840 PSR MDU WH	-
911401851982	WL140V LED34S/830 PSR MDU WH	-


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101550




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101548




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101563




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101565




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101546




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101562



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101539




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101554




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101561




Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101543




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101559




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101555




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101534




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101564




Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101547



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101549






Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101538



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101542

CoreLine Wall-mounted



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - WL140VI - 910505101558




Polar Normal (separate) - null - 911401874087

Polar Normal (separate) - null - 911401873787



Polar Normal (separate) - null - 911401873887




Polar Normal (separate) - null - 911401873987



Polar Normal (separate) - null - 911401873687

Polar Normal (separate) - null - 911401851882

Polar Normal (separate) - null - 911401848282






Polar Normal (separate) - null - 911401847582

Polar Normal (separate) - null - 911401847682

Polar Normal (separate) - null - 911401847782

CoreLine Wall-mounted



Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - null - 911401847882

Polar Normal (separate) - null - 911401848182

Polar Normal (separate) - null - 911401851582



Polar Normal (separate) - null - 911401851682

Polar Normal (separate) - null - 911401851982

