

最佳化的快速充電系統

當電池溫度過高時，充電前必須先進行冷卻。
所以為了達到更快的充電速度，充電器內的散熱風扇在
充電前及充電過程中會持續循環空氣，為電池降溫。

高效充電系統

強制空氣冷卻


快速充電



一般充電系統

自然散熱


等待後再充電




Makita 快速充電器在整個
充電過程中與電池內建晶片通訊，
透過主動控制電流、電壓及溫度，
以優化電池壽命。



高效充電系統



一般充電系統



鋰離子電池及充電時間參考、兼容性對照表

		快速充電 DC40RA	DC40RC	DC40WA*1	快速充電 DC40RA + ADP10	DC40RC + ADP10	快速充電 DC18RC	DC18SF	DC18SD	DC18WC
		DC40RB*1			令 18V LXT 鋰電池兼容	令 18V LXT 鋰電池兼容	DC18RD*1 DC18RE*2	1 至 2 電池	3 至 4 電池 DC18SE (使用汽車電源)	
40Vmax Lithium-ion XGT	8.0Ah BL4080H BL4080F	76min.	170min.	420min.	-	-	-	-	-	-
	5.0Ah BL4050F	50min.	85min.	260min.	-	-	-	-	-	-
	4.0Ah BL4040F BL4040	45min.	67min.	210min.	-	-	-	-	-	-
	2.5Ah BL4025	28min.	38min.	130min.	-	-	-	-	-	-
	2.0Ah BL4020	22min.	30min.	110min.	-	-	-	-	-	-
18V Lithium-ion LXT	12.0Ah BL18120	-	-	-	70min.	175min.	120min.	265min. 530min.	265min.	325min.
	9.0Ah BL1890	-	-	-	59min.	135min.	85min.	200min. 400min.	200min.	245min.
	6.0Ah BL1860B	-	-	-	40min.	85min.	55min.	130min. 260min.	130min.	160min.
	5.0Ah BL1850B	-	-	-	35min.	70min.	45min.	110min. 220min.	110min.	135min.
	4.0Ah BL1840B	-	-	-	29min.	58min.	36min.	90min. 180min.	90min.	110min.
	3.0Ah BL1830B	-	-	-	22min.	42min.	22min.	60min. 120min.	60min.	80min.
	2.0Ah BL1820B	-	-	-	24min.	33min.	24min.	45min. 90min.	45min.	55min.
	1.5Ah BL1815N	-	-	-	15min.	22min.	15min.	30min. 60min.	30min.	40min.

*1 DC40RB / DC40WA / DC18RD: 雙電池充電器

*2 DC18RE: CXT & LXT 雙電池充電器



鋰電池充電箱 BCC01 / BCC02


為多個 40Vmax XGT 鋰電池充電

BCC01: 8 個充電口



智能自動切換至不同充電口

可同時為四個插槽上的電池充電，完成充電後，能自動切換其他電池進行充電。



BCC02: 12 個充電口



18V 電池可透過使用轉接器進行充電 只限 BCC01



選購充電箱前，先了解適用的電池種類/型號。

鋰離子電池及充電時間參考、兼容性對照表

														
12V^{max} Lithium-ion CXT	5.0Ah BL1050B	75min.	160min.	 40V^{max} Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion	35.5Ah PDC1200	360min.	 40V^{max} Lithium-ion 18V x2 Lithium-ion 18V Lithium-ion 由四顆 18V LXT 電池供電							
	4.0Ah BL1041B	60min.	130min.											
	2.0Ah BL1021B	30min.	70min.		43.55Ah PDC1500	450min.								
	1.5Ah BL1016	22min.	50min.											

									
64V^{max} Lithium-ion	10.0Ah BL64100	300min.	10.8V Lithium-ion	1.5Ah BL1015K	55min.	55min.	18V Lithium-ion LXT BASIC	2.0Ah BLB182	90min.
	4.0Ah BL6440	120min.	7.2V Lithium-ion	1.5Ah BL0715	35min.	35min.			

*2 DC18RE: CXT & LXT 雙電池充電器



電池逆變器 BAC01

透過牧田背包式電池供電 (BAC01 + PDC1200 / PDC1500)

此裝置可將DC電轉換為AC電，適用於多種工具及環境。

AC output 可切換 50/60 Hz 正弦波逆變器		輸出充電口	
最大輸出 2,800 W(VA) 持續輸出 1,400 W(VA)		AC 輸出 *3 x2	USB 輸出 Type-A x2
		USB 輸出 Type-C x2	DC 輸出 12V/10A 點煙器插座
*3 輸出電壓及插座形狀因地區而異。			