4ポートUSB 3.0ハブ／USB-A – 1x USB-C & 3x USB-A／業務用メタルUSBハブ／SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)対応／セルフパワー対応(ACアダプタ付属)／USB BC Rev. 1.2準拠

製品ID: HB30A3A1CST

4ポートUSB 3.2 Gen
1ハブ。ノート／デスクトップPCのUSB-Aポートを標準USB-Aポート2口、USB-A高速充電ポート1口、USB-C™ポート1口に変換します。このハブを中間リピーターとして使用し、USB機器各種を延長することも可能です。

この4ポートハブは、壁面などにマウントして固定、またはデスクに置いて使用する際にポートにアクセスしやすい設計になっています。ポートの間に十分なスペースがとってあり、隣接ポートの機器を抜かなくてもUSBデバイスの挿抜がしやすくなっています。

USB 3.2 Gen
1ポートを増やすと、コンピュータにより多くのデバイスを接続して作業効率を高めたり、ポートの数が限られたノートパソコンで外付けデバイスを頻繁に取り替える手間を省くことができます。USB-Cポートは、従来のコンピュータのUSB-Aポートに最新のUSB-Cデバイス（外付けドライブなど）を接続したい場合に便利です。

IT関連の業務を始め、デバイスを頻繁に挿抜するユーザーに最適なソリューションです。

このハブは、ノートパソコンまたはデスクトップPCのワークステーションでの使用に適しています。日常的な使用による磨耗に強い丈夫なメタル製の筐体を使用しています。

壁面設置用の金具も同梱しており、必要に応じて壁面やデスク面にハブを固定して使用することも可能です。

このハブには高速充電ポートがついており、タブレットやスマートフォンをいつでも使える状態に保つことができます。また、充電中に端末にアクセスしたり、同期を行うことも可能です。
USB-A充電ポートはUSBバッテリ充電仕様1.2に準拠しており、最大で2.4Aの電力を供給します。従来的なUSBポートよりも高速でモバイル端末を充電することができます。

認証、レポート、互換性

用途

・壁面やデスク天板裏などにUSB 3.2 Gen 1ポートを固定して使用

・MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード

・USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開

製品の特長

・4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ：USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン／デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-AホストケーブルつきSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ

・充電＆同期：24W電源（すべてのポートで共有）付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電（BC 1.2対応）。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ

・マウント対応：設置ブラケット付属、業務用環境に理想的。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き

・
使いやすい設計：すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応

・幅広い互換性：OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応（SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど）

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
USB-C デバイスポート	あり
USB-C ホスト接続	なし
高速充電ポート	あり
ポート数	4
インターフェース	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
バス型	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
業界標準	USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供 USB 3.0 – USB 1.1/2.0と下位互換性あり
チップセットID	Realtek – RTS5411E

性能

	最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	タイプおよび定格	USB 3.2 Gen 1 – 5 Gbit/s
コネクタ		
	コネクタA	1 – USB 3.2 Type-B(9ピン、Gen1、5Gbps)
	コネクタB	2 – USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]
		1 – USB 3.2 Type-C (24ピン, Gen 1, 5Gbps)
		1 – USB 3.2 Type-A (9ピン, 急速充電)
ソフトウェア		
	OS互換性	OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要
特記 / 必要条件		
	システムおよびケーブル要件	USB Type-Aポート – USB 3.0(5Gbps)
	注意	USB Type-Cポートはデータのみに対応しています。
		USB 3.0 は別名USB 3.1 Gen 1とも呼ばれています。この接続規格は、最大で5Gbpsのスピードを提供します。
		このハブは、DP AltモードとUSB給電(PD)には対応していません。
インジケータ		
	LEDインジケータ	1 – 電源
		4 – ハブポート接続
電源		
	電源	付属ACアダプタ
	入力電圧	100 – 240 VAC
	入力電流	0.6 A
	出力電圧	12 VDC
	出力電流	2A
	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M
	消費電力(W)	24
環境条件		
	動作温度	5° C to 35° C (41° F to 95° F)
	保存温度	-20° C to 50° C (-4° F to 122° F)

	湿度	20 ～ 80% RH（結露なし）
物理的特徴		
	色	ブラック
	サイズ	デスクトップ
	エンクロージャタイプ	アルミ
	ケーブル長	100 cm [39.4 in]
	製品縦	10.0 cm [3.9 in]
	製品横	6.0 cm [2.4 in]
	製品高さ	2.4 cm [0.9 in]
	製品重量	135.0 g [4.8 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	15.4 cm [6.1 in]
	パッケージ横	10.3 cm [4.1 in]
	パッケージ高さ	9.8 cm [3.9 in]
	工場出荷時（パッケージ）重量	0.5 kg [1.1 lb]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 – USB 3.0ハブ
		1 – ユニバーサルACアダプタ 日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド
		1 – USB-A – USB-B ケーブル
		2 – ゴム足
		2 – 取り付け金具
		4 – 取り付けネジ
		1 – クイックスタートガイド
Warranty Information		
	Warranty	整備品2年保証

＊製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。