

3 m USB-C till DisplayPort-kabeladapter, 8K 60 Hz, 4K 144 Hz, HDR, USB Type-C till DP 1.4-videokonverteringskabel, kompatibel med USB4/Thunderbolt 3/4

Produkt ID: 142-USBC-DP-8K-10F



Anslut en 8K 60 Hz eller 4K 144 Hz DisplayPort-skärm till en DP-alt-lägesaktiverad USB Type-C-källa på upp till 3 m avstånd med denna USB-C till DisplayPort-kabeladapter.

Denna USB-C till DisplayPort-kabel är kompatibel med upplösningar på upp till 8K 60 Hz och är kompatibel med DisplayPort 1.4. Den stöder HDR10, DSC och 2-kanalsljud.

USB-C till DisplayPort-konverterarkabeln är kompatibel med bärbara datorer och enheter från olika märken som Dell, HP, Lenovo, Microsoft, m.fl. Den kan användas med alla hårdvaruplattformar och alla operativsystem. USB Type-C till DisplayPort-kabeln kräver inga drivrutiner eller programvara och fungerar med bärbara datorer och enheter med USB-C DP-alt-läge, USB4, Thunderbolt 3 och Thunderbolt 4.

Genom att kombinera videoadapter och kabel minimeras risken för fel och signalförluster. En låsbar DisplayPort-kontakt minskar risken för oavsiktliga fränkopplingar. Kabeln är utrustad med kontakthöljen i aluminium, vilket ger ökad hållbarhet och avskärmning mot elektromagnetiska störningar (EMI).

Certifikat, rapporter och kompatibilitet





Användning

- Anslut en USB-C-enhet till en 8K DisplayPort-skärm utan att installera drivrutiner eller programvara
- Perfekt för kreativa yrkesprofessionella som arbetar med högupplöst grafik eller video

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** 3 m USB-C till DisplayPort-kabeladapter ansluter en USB-C DP-alt-lägeskälla till en 8K 60 Hz/4K 144 Hz DisplayPort-skärm. Anslut en primär eller sekundär bildskärm i utökat eller speglat läge
- **INGA DRIVRUTINER ELLER PROGRAMVARA:** Universell kabeladapter som är kompatibel med alla hårdvaruplattformar och operativsystem. USB Type-C till DisplayPort-kabel kan användas med bärbara datorer och enheter med USB-C DP-alt-läge, USB4, Thunderbolt 3 och Thunderbolt 4
- **VÄRDKOMPATIBILITET:** Active DP-konverterarkabeln kan användas med bärbara datorer och enheter från Dell, HP, Lenovo, Microsoft med flera. Apple M1/M2/M3-enheter (t.ex. MacBook Pro) stöder endast upp till 4K 60 Hz via USB-C DP-alt-läge och kommer inte att kunna uppnå 8K 60 Hz
- **KONSTRUKTIONSKVALITET OCH DESIGN:** Integrerad videoadapter och kabel minimerar felkällor och signalförlust. DisplayPort-anslutning med lås ger en säker anslutning och minimerar risken för oavsiktlig fränkoppling. Aluminiumhölje ger EMI-skärmning
- **TEKNISKA SPECIFIKATIONER:** 3 m USBC till DP-kabel är kompatibel med DisplayPort 1.4/1.2 och stöder HDR10, HBR3 och DSC. HDCP 1.4/2.3. 32,4 Gbps bandbredd. Stöder 2-kanals DP-ljud. Fungerar vid lägre upplösningar (dvs. 4K och 1080p). TPE-hölje. Kabelns ytterdiameter: 4,3 mm

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
AV-utgång	DisplayPort - 1.4
Audio	Ja
Kabelmanteltyp	TPE - Thermoplastic Elastomers
Chipset-ID	VL103

Prestanda

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximal digital upplösning	8K 60 Hz
Stödda upplösningar	7680x4320 60hz
	7680x4320 30hz
	5120x2880 60hz
	5120x1440 60hz
	4096x2160 60hz
	3840x2160 60hz
	3440x1440 60hz
	2560x1080 75hz
	1920x1200 60hz
	1680x1050 60hz
	1600x900 60hz
	1440x900 60hz
	1400x1050 60hz
	1366x768 60hz
	1360x768 60hz
	1280x1024 60hz
	1280x960 60hz
	1280x800 60hz
	1280x768 60hz
	1280x720 60hz
	1280x600 60hz
	1152x864 60hz
	1024x768 60hz
	800x600 60hz
Stöd för widescreen	Ja

Audio-specifikationer		DisplayPort - 2 Channel Audio
Kontakt(er)	Inkontakt(er)	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
	Utdatakontakter	1 - DisplayPort
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Inga drivrutiner eller program behövs
Särskilda anmärkningar/krav	System- och kabelkrav	Värdens USB-C-port måste stödja DisplayPort över USB-C (DP-alt-läge) för att fungera med denna adapter. Både käll- och destinationsenheterna måste ha stöd för lämpliga specifikationer för att uppnå maximal prestanda med denna produkt.
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 70°C (-4F° to 158F°)
	Förvaringstemperatur	-40°C to 70°C (-40F° to 158F°)
	Luftfuktighet	5% ~ 95% RH
Utseende	Färg	Black & Gray
	Kabellängd	9.8 ft [3 m]
	Produktlängd	12.0 in [30.6 cm]
	Produktbredd	2.4 in [6.0 cm]
	Produkthöjd	0.4 in [9.0 mm]
	Produktvikt	3.2 oz [92.0 g]
Förpackning	Paketets längd	6.7 in [16.9 cm]
	Paketets bredd	7.8 in [19.9 cm]
	Paketets höjd	0.8 in [2.0 cm]

Fraktvikt (förpackning) 3.7 oz [106.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 - USB-C till DisplayPort-kabel

Warranty
Information

Warranty

3 År

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.