

1

Przewodowy czytnik tagów RFID HD-RD20XC



Przewodowy HD-RD20XC to kompaktowe urządzenie do odczytu tagów RFID. Cechuje się eleganckim wyglądem wpływającym na estetykę otoczenia. Niewielki rozmiar oraz niska waga pozwalają zaoszczędzić przestrzeń roboczą i podnoszą komfort użytkowania.

Przewodowy czytnik tagów RFID HD-RD20XC

Model	HD-RD20XC	Długość przewodu	140 cm
Materiał wykonania	ABS	Wymiary urządzenia	94 x 60 x 10 mm
Metoda odczytu	automatycznie	Wymiary opakowania	125 x 85 x 38 mm
Potwierdzenie odczytu	sygnał świetlny i dźwiękowy	Waga urządzenia	130 g
Szybkość odczytu	do 200 ms	Waga z opakowaniem	300 g
Odległość odczytu	0,5-80 mm	Temperatura pracy	-10 do 70°C
Czas między odczytami	0,5 s	Temperatura przechowywania	-20 do 80°C
Częstotliwość pracy	13,56 MHz	Wilgotność pracy	0 do 90%
Zasilanie	USB DC 5V	Wilgotność przechowywania	0 do 90%
Interfejs	USB	Format wyjściowy	10-znakowy decymalny
Odczytywane chipy	Mifare 1K S50, Mifare S70, Mifare Plus S2K, Mifare Plus X2K, Mifare Plus S4K, Mifare Plus X4K, NTAG213, NTAG215, NTAG216, Desfiire 2K, Desfiire 4K, Desfiire 8K		

