




BLISSLIGHTS®

StarPort™ Laser USB



User's Guide

Models: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO THE BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

Diode Laser - Max. Output < 1 mW
Wavelength 400-700 nm

Classified per IEC 60825-1 Ed. 3.0.2014

ENGLISH	3
FRANÇAIS	8
ESPAÑOL	14
DEUTSCHE	20
日本語	26
ITALIANO	32
NEDERLANDS	38
SVENSKA	44
POLSKI	50
TÜRKÇE	56

TABLE OF CONTENTS

Notice4

Introduction5

Before You Begin.....5

Parts List.....5

Setting up the Laser Projector6

Installation Tips6

Product Specifications.....6

Lighting Facts6

Limited Warranty7

Caution.....7

Cleaning Instructions.....7

Disposal.....7

NOTICE

CAUTION—Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This product is classified as a Class 2 laser product and complies with the applicable parts of IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 and Ed. 3.0:2014. The manufacturer additionally certifies it complies with the US FDA Federal Laser Product Performance Standard (FLPPS) provided in 21 CFR Subchapter J, 1040.10 and 1040.11 except for allowable deviations specified in FDA Guidance documents.

Do not stare into the beams emitted from the product. Intentional long term viewing of CLASS 2 levels of laser light can be hazardous. This product uses diffractive optics to scatter the beam energy. This scattering effect causes the energy concentration to drop below the exposure limits for momentary or accidental viewing at a relatively short distance from the laser aperture. As with all bright light-sources, when you operate this device in unsupervised general public areas, it is recommended that up-close access to the light be restricted or prevented and the beams be directed into locations where persons are not expected.

This laser display device incorporates a CLASS 3B laser system which, by itself, may be hazardous. However, this laser display product incorporates a protective housing and diffractive optics in its design so that there is no exposure or human access to laser radiation during operation above the CLASS 2 limits. Each individual laser beamlet's power is below the Class 2 limit of 1 mW.

UNDER NO CIRCUMSTANCES shall attempts be made to open the protective housing or operate the device if the aperture window is damaged.

All service to this laser display device requiring the protective housing to be opened and/or removed shall be performed by service personnel or their authorized agents. Opening the protective housing voids the warranty.

NO LASERS SHOULD BE POINTED INTO THE SKY WITHIN 10 NAUTICAL MILES (18.5 km) OF AN AIRPORT. IF YOU ARE LOCATED WITHIN THIS SPECIFIC PERIMETER, WE RECOMMEND THE LASERS BE POINTED DOWN AT THE GROUND SO NO STRAY BEAMS ARE PROJECTED INTO THE AIR. CHECK WITH YOUR LOCAL AIRPORT OR PROVINCIAL GUIDELINES FOR FURTHER INFORMATION.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the BlissLights StarPort™ Laser USB. This product is a unique indoor light fixture that uses patented laser and holographic technology to project thousands of pinpoints of light from a compact USB-powered housing. Sleep under the stars, create a romantic starlit dinner, or take your home entertainment center to the next level. We hope you enjoy this incredibly unique lighting experience.


Each unit provides up to 30 x 30 ft of coverage. It has maximum electrical usage of less than 10 Watts and operates in temperatures between 32°F to 104°F (0°C to 40°C).

BEFORE YOU BEGIN

Immediately upon receiving the fixture, carefully unpack and check the carton contents to ensure that all parts are present and in good condition. Notify the retailer immediately and retain packing material for inspection if any parts appear damaged from shipping or the carton itself shows signs of mishandling. Save the carton and all packing materials. In the event that the fixture must be returned, it is important that the fixture be returned in the original factory box. Please see parts list below for box contents.

PARTS LIST:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Male to Female USB Extender



SETTING UP THE LASER PROJECTOR

Before operating your laser projector, please read the “Before you Begin” section and “Notice” section of this user’s guide.

- 1. Connect the StarPort™ to flexible extender if desired.
- 2. Insert the StarPort™ into a powered USB port, outlet, or battery pack.

INSTALLATION TIPS

- The darker the display area, the brighter your projection will appear. Try to avoid display areas with strong ambient light sources, such as bright fluorescent lights.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Laser Classification	Class 2
Laser Color	Green, Blue, or Red
Housing	ABS plastic
Power Consumption	Less than 10 W
Power Input	5V DC
Power Output	< 1 mW per beamlet
Operation	Indoor only
Operating Temperature	32°F to 104°F (0°C to 40°C)
Projection Coverage	30 x 30 ft
Maintenance	Maintenance Free
Dimensions	2.5”L x 0.75”W x 0.75”H
Extender Length	7 in (17.78 cm)
Warranty	Limited One Year

Lighting Facts Per Unit	
Brightness	<5mW
Estimated Yearly Energy Cost	50¢
4hrs/Day, 10¢/kWh	
Cost depends on rates and use	
Life	Up to 8,000 hrs
Light Appearance	Green 507nm
	Red 445nm
	Blue 638nm
Energy Used	Less than 2W

Designed in the USA
By BlissLights, LLC
Made in China

BLISSLIGHTS LIMITED WARRANTY

This product carries a limited warranty against defects in workmanship and materials. BlissLights LLC agrees to replace the defective product free of charge within the stated warranty period, when returned by the original purchaser with proof of purchase. This product is not guaranteed against wear or breakage due to misuse and/or abuse. For detailed warranty information for your country, please visit www.blisslights.com/warranty

CAUTION


This is not a toy. Young children must be supervised while using this device at all times.
This unit is not waterproof. Use and store indoors or in a dry place.

CLEANING INSTRUCTIONS

Surface clean only with a soft, dry cloth. Unplug unit before cleaning.

DISPOSAL


At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.





BLISSLIGHTS®

StarPort™ Laser USB



Guide de l'utilisateur

Modeles: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



RADIATION LASER
NE REGARDEZ PAS LE PRODUIT
LASER BEAM CLASS 2

Laser à diode - Max. Sortie <1 mW
Longueur d'onde 400-700 nm

Classé par IEC 60825-1 Ed. 3.0.2014

TABLE DES MATIÈRES

Avis	10
Introduction	11
Avant de commencer	11
Liste des pièces	11
Installation du projecteur laser	12
Conseils d'installation	12
Caractéristiques du produit	12
Informations sur l'éclairage	12
Garantie limitée	13
Attention	13
Instructions de nettoyage	13
Élimination	13

AVIS

ATTENTION—L'utilisation de contrôles ou d'ajustements ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées ici peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Ce produit est classé comme un produit laser de classe 2 et est conforme aux parties applicables de la norme IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 et Ed. 3.0:2014. Le fabricant certifie en outre qu'il est conforme à la norme fédérale de performance des produits laser (NFPPL) de la FDA américaine, prévue dans le 21 CFR sous-chapitre J, 1040.10 et 1040.11, à l'exception des écarts admissibles spécifiés dans les documents d'orientation de la FDA.

Ne fixez pas les faisceaux émis par le produit. L'observation intentionnelle à long terme des niveaux de lumière laser de CLASSE 2 peut être dangereuse. Ce produit utilise une optique diffractive pour diffuser l'énergie du faisceau. Cet effet de diffusion fait chuter la concentration d'énergie en dessous de les limites d'exposition pour une vision momentanée ou accidentelle à une distance relativement courte de l'ouverture du laser. Comme pour toutes les sources de lumière vive, lorsque vous utilisez cet appareil dans des lieux publics non surveillés, il est recommandé de limiter ou d'empêcher l'accès à la lumière et de diriger les faisceaux vers des endroits où l'on ne s'attend pas à voir des personnes.

Ce dispositif d'affichage laser intègre un système laser de CLASSE 3B qui, en soi, peut être dangereux. Cependant, ce produit d'affichage laser intègre un boîtier de protection et une optique diffractive dans sa conception, de sorte qu'il n'y a pas d'exposition ou d'accès humain au rayonnement laser pendant le fonctionnement au-delà des limites de la CLASSE 2. La puissance de chaque faisceau laser individuel est inférieure à la limite de la classe 2, soit 1 mW.

EN AUCUN CAS, on ne doit tenter d'ouvrir le boîtier de protection ou de faire fonctionner l'appareil si la fenêtre d'ouverture est endommagée.

Toute intervention sur ce dispositif d'affichage laser nécessitant l'ouverture et/ou le retrait du boîtier de protection doit être effectuée par le personnel de service ou leurs agents autorisés. L'ouverture du boîtier de protection annule la garantie.

AUCUN LASER ne doit être pointé dans le ciel à moins de 10 milles marins (18,5 km) d'un aéroport. Si vous êtes situé dans ce périmètre spécifique, nous recommandons que les lasers soient dirigés vers le bas, au niveau du sol, afin qu'aucun rayon ne soit projeté dans l'air. Si vous êtes situé dans cette zone, nous recommandons que les lasers soient dirigés vers le sol afin qu'aucun rayon ne soit projeté dans l'air. Si vous êtes situé dans ce périmètre spécifique, nous recommandons que les lasers soient dirigés vers le bas, au niveau du sol, afin qu'aucun rayon ne soit projeté dans l'air.

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le laser USB StarPort™ de BlissLights. Ce produit est un luminaire d'intérieur unique qui utilise une technologie laser et holographique brevetée pour projeter des milliers de points lumineux à partir d'un boîtier compact alimenté par USB. Dormez sous les étoiles, créez un dîner romantique sous les étoiles ou faites passer votre centre de divertissement à domicile au niveau supérieur. Nous espérons que vous apprécierez cette expérience d'éclairage incroyablement unique.


Chaque unité offre une couverture allant jusqu'à 30 x 30 pieds. Sa consommation électrique maximale est inférieure à 10 watts et fonctionne à des températures comprises entre 32 °F et 104 °F (0 °C à 40 °C).

AVANT DE COMMENCER

Dès réception du luminaire, déballez soigneusement et vérifiez le contenu du carton pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et en bon état. Informez immédiatement le détaillant et conservez le matériel d'emballage pour inspection si des pièces semblent endommagées par l'expédition ou si le carton lui-même présente des signes de mauvaise manipulation. Conservez le carton et tous les matériaux d'emballage. Dans le cas où l'appareil doit être retourné, il est important que l'appareil soit retourné dans la boîte d'origine. Veuillez consulter la liste des pièces ci-dessous pour connaître le contenu de la boîte.

LISTE DES PIÈCES :

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Rallonge USB mâle vers femelle



LA MISE EN PLACE DU PROJECTEUR

Avant d'utiliser votre projecteur, veuillez lire la section Avant de commencer et la section Avis de ce guide de l'utilisateur.

- 1. Connectez le StarPort™ à un prolongateur flexible si vous le souhaitez.
- 2. Insérez le StarPort™ dans un port USB alimenté, une prise ou une batterie.

CONSEILS D'INSTALLATION

- Plus la zone d'affichage est sombre, plus votre projection sera lumineuse. Essayez d'éviter les zones d'affichage avec des sources de lumière ambiante fortes, telles que des lampes fluorescentes lumineuses.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Classification laser	Classe 2
Couleur laser	Vert, bleu ou rouge
Boîtier	Plastique ABS
Consommation électrique	Moins de 10 W
Alimentation d'entrée	5 V CC
Puissance de sortie	< 1 mW par faisceau
Fonctionnement	En intérieur uniquement
Température de fonctionnement	32 °F à 104 °F (0 °C à 40 °C)
Couverture de projection	30 x 30 pi
Entretien	Sans entretien
Dimensions	2,5 po L x 0,75 po l x 0,75 po H
Longueur de l'extension	7 po (17,78 cm)
Garantie	Limitée à un an

Informations sur l'éclairage	
Par unité	
Luminosité	<5mW
Coût énergétique annuel estimé	50¢
4 h/jour, 10 ¢/kWh	
Le coût dépend des tarifs et de l'utilisation	
Durée de vie	Jusqu'à 8,000 hrs
Apparence lumineuse	Vert 507nm
	Rouge 445nm
	Bleu 638nm
Énergie utilisée	Moins de 2W

Conçu aux États-Unis
Par BlissLights, LLC
Fabriqué en Chine

GARANTIE LIMITÉE DE BLISSLIGHTS

Ce produit est assorti d'une garantie limitée contre les défauts de fabrication et de matériaux. BlissLights LLC s'engage à remplacer gratuitement le produit défectueux pendant la période de garantie indiquée, lorsqu'il est renvoyé par l'acheteur original avec une preuve d'achat. Ce produit n'est pas garanti contre l'usure ou la casse due à une mauvaise utilisation et/ou à un abus.

Pour des informations détaillées sur la garantie dans votre pays, veuillez consulter le site

www.blisslights.com/warranty

ATTENTION

Ce n'est pas un jouet. Les jeunes enfants doivent être surveillés à tout moment lorsqu'ils utilisent cet appareil. Cet appareil n'est pas étanche. Utilisez-le et rangez-le à l'intérieur ou dans un endroit sec.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE

Nettoyez la surface uniquement avec un chiffon doux et sec. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.

ÉLIMINATION


En fin de vie, ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager ou général. Il doit être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.





BLISSLIGHTS®

Láser USB StarPort™



Guía del usuario

Modelos: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



ÍNDICE

Aviso 16

Introducción 17

Antes de comenzar 17

Lista de piezas 17

Configuración del proyector láser 18

Consejos de instalación 18

Especificaciones del producto 18

Datos sobre la iluminación 18

Garantía limitada 19

Precaución 19

Instrucciones de limpieza 19

Eliminación 19

AVISO

PRECAUCIÓN—El uso de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados en este documento pueden provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este producto está clasificado como un producto láser de Clase 2 y cumple con las partes aplicables de IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 y Ed. 3.0:2014. El fabricante también certifica que cumple con el Estándar federal de rendimiento de productos láser (FLPPS) de la FDA de EE. UU. proporcionado en 21 CFR Subcapítulo J, 1040.10 y 1040.11, excepto por las desviaciones permitidas especificadas en los documentos de orientación de la FDA.

No mire fijamente a los rayos emitidos por el producto. La visualización intencional a largo plazo de niveles de luz láser de CLASE 2 puede ser peligrosa. Este producto utiliza óptica difractiva para dispersar la energía del haz. Este efecto de dispersión hace que la concentración de energía caiga por debajo de los límites de exposición para una visualización momentánea o accidental a una distancia relativamente corta de la apertura del láser. Al igual que con todas las fuentes de luz brillante, cuando utilice este dispositivo en áreas públicas en general sin supervisión, se recomienda restringir o evitar el acceso cercano a la luz y que los rayos se dirijan a lugares donde no se esperan personas.

Este dispositivo de visualización láser incorpora un sistema láser CLASE 3B que, por sí solo, puede ser peligroso. Sin embargo, este producto de pantalla láser incorpora una carcasa protectora y óptica difractiva en su diseño para que no haya exposición o acceso humano a la radiación láser durante el funcionamiento por encima de los límites de CLASE 2. La potencia de cada rayo láser individual está por debajo del límite de Clase 2 de 1 mW.

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA se intentará abrir la carcasa protectora u operar el dispositivo si la ventana de apertura está dañada.

Todo el servicio a este dispositivo de visualización láser que requiera la apertura y/o extracción de la carcasa protectora deberá ser realizado por el personal de servicio o sus agentes autorizados. La apertura de la carcasa protectora anulará la garantía.

NINGÚN LÁSER DEBE APUNTAR AL CIELO DENTRO DE 10 MILLAS NÁUTICAS (18,5 km) DE UN AEROPUERTO. SI SE ENCUENTRA UBICADO DENTRO DE ESTE PERÍMETRO ESPECÍFICO, LE RECOMENDAMOS QUE LOS LÁSERES SEAN APUNTADOS HACIA EL TIERRA PARA QUE NO SE PROYECTEN RAYOS DIFERENTES AL AIRE. CONSULTE CON SU AEROPUERTO LOCAL O LAS DIRECTRICES PROVINCIALES PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el láser USB StarPort™ de BlissLights. Este producto es una luminaria de interior única que utiliza tecnología láser y holográfica patentada para proyectar miles de puntos de luz desde una carcasa compacta alimentada por USB. Duerma bajo las estrellas, cree una cena romántica a la luz de las estrellas o lleve su centro de entretenimiento en casa al siguiente nivel. Esperamos que disfrute de esta experiencia de iluminación increíblemente única.


Cada unidad proporciona hasta 30 x 30 pies de cobertura. Tiene un consumo eléctrico máximo de menos de 10 vatios y funciona a temperaturas entre 32 °F y 104 °F (0 °C y 40 °C).

ANTES DE COMENZAR

Inmediatamente después de recibir la luminaria, desempaquete con cuidado y revise el contenido de la caja para asegurarse de que todas las piezas estén presentes y en buenas condiciones. Notifique al vendedor de inmediato y conserve el material de embalaje para inspeccionarlo si alguna pieza parece dañada por el envío o si la caja muestra signos de mal manejo. Guarde la caja y todos los materiales de embalaje. En caso de que sea necesario devolver el dispositivo, es importante que se devuelva en la caja original de fábrica. Consulte la lista de piezas a continuación para ver el contenido de la caja.

LISTA DE PIEZAS:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Extensor USB macho a hembra



CONFIGURACIÓN DEL PROYECTOR LÁSER

Antes de operar su proyector láser, lea la sección “Antes de comenzar” y la sección “Aviso” de esta guía del usuario.

- 1. Si lo desea, conecte el StarPort™ al extensor flexible.
- 2. Inserta el StarPort™ en un puerto USB, una toma de corriente o una batería.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- Cuanto más oscura sea la zona de visualización, más brillante será la proyección. Intente evitar las zonas de visualización con fuentes de luz ambiental intensas, como luces fluorescentes brillantes.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Clasificación láser	Clase 2
Color del láser	Verde, azul o rojo
Carcasa	Plástico ABS
Consumo de energía	Menos de 10 W
Entrada de energía	5 V CC
Salida de energía	< 1 mW por haz
Funcionamiento	Solo en interiores
Temperatura de funcionamiento	32 °F a 104 °F (0 °C a 40 °C)
Cobertura de proyección	30 x 30 pies
Mantenimiento	Sin mantenimiento
Dimensiones	2,5 x 0,75 x 0,75 pulgadas
Longitud del extensor	7 in (17,78 cm)
Garantía	Limitada a un año

Datos de iluminación Por Unidad	
Brillo	<5mW
Costo de energía anual estimado	50¢
4 horas/día, 10¢/kWh	
El costo depende de las tarifas y el uso	
Vida útil	Hasta 8,000 hrs
Aspecto de la luz	Verde 507nm
	Rojo 445nm
	Azul 638nm
Energía utilizada	Menos de 2W

Diseñado en EE. UU.
Por BlissLights, LLC
Fabricado en China

GARANTÍA LIMITADA DE BLISSLIGHTS

Este producto tiene una garantía limitada contra defectos de fabricación y materiales. BlissLights LLC se compromete a reemplazar el producto defectuoso sin cargo dentro del período de garantía establecido, cuando lo devuelva el comprador original con el comprobante de compra. Este producto no está garantizado contra el desgaste o rotura debido al mal uso y/o abuso. Para obtener información detallada sobre la garantía de su país, visite www.blisslights.com/warranty

PRECAUCIÓN


Esto no es un juguete. Los niños pequeños deben ser supervisados mientras usan este dispositivo en todo momento. Esta unidad no es resistente al agua. Use y almacene en interiores o en un lugar seco.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

Limpie la superficie únicamente con un paño suave y seco. Desenchufe la unidad antes de limpiarla.

DISPOSICIÓN


Al final de su vida útil, este producto no debe tratarse como residuo doméstico o general, sino que debe entregarse en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.





BLISSLIGHTS®

StarPort™ Laser-USB



Benutzerhandbuch

Ausführungen: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



INHALTSVERZEICHNIS

Hinweis	22
Einführung	23
Bevor Sie beginnen	23
Teileliste	23
Einrichten des Laserprojektors	24
Installationstipps	24
Produktspezifikationen	24
Fakten zur Beleuchtung	24
Eingeschränkte Garantie	25
Vorsicht	25
Reinigungsanweisungen	25
Entsorgung	25

HINWEIS

WARNUNG—Die Verwendung anderer als der hier angegebenen Bedienelemente, Einstellungen oder Verfahren kann zu gefährlicher Strahlenexposition führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Dieses Produkt ist als Laserprodukt der Klasse 2 eingestuft und entspricht den zutreffenden Teilen der IEC / EN 60825-1 Ed. 2.0: 2007 und Ed. 3.0: 2014. Der Hersteller weist außerdem die Einhaltung der Norm von FDA Federal Laser Product Performance (FLPPS) nach, die in 21 CFR, Unterkapitel J, 1040.10 und 1040.11 enthalten ist, mit Ausnahme der zulässigen Abweichungen, die in den FDA-Leitlinien angegeben sind.

Schauen Sie nicht direkt auf den Strahl des Produkts. Vorsätzliche Betrachtung vom Laserlicht der Klasse 2 über einen längeren Zeitraum kann gefährlich sein. Dieses Produkt verwendet eine diffraktive Optik, um die Strahlenenergie zu streuen. Dieser Streueffekt bewirkt, dass die Energiekonzentration unter die Belichtungsgrenze für eine vorübergehende oder versehentliche Beobachtung in einem relativ kurzen Abstand von der Laserapertur fällt. Wie bei allen hellen Lichtquellen wird empfohlen, den Zugang zum Licht aus der Nähe zu beschränken oder zu verhindern und die Strahlen auf Orte zu richten, an denen keine Personen zu erwarten sind, wenn Sie dieses Gerät in unbeaufsichtigten öffentlichen Bereichen betreiben.

Das Laseranzeigergerät enthält ein Lasersystem der Klasse 3B, das selbst gefährlich sein kann. Das Laseranzeigergerät verfügt über jedoch ein Schutzgehäuse und eine diffraktive Optik, so dass keine Laserstrahlung über den Grenzwerten der KLASSE 2 während des Betriebs oder der Wartung ausgesetzt oder von Personen empfangen werden kann. Die Leistung jedes Laserstrahls liegt unter der Klasse 2-Grenze von 1 mW.

UNTER KEINEN UMSTÄNDEN versuchen Sie es, das Schutzgehäuse zu öffnen oder das Gerät zu bedienen, wenn das Öffnungsfenster beschädigt ist.

Alle Wartungsarbeiten am Laseranzeigergerät, bei denen das Schutzgehäuse geöffnet und / oder entfernt werden muss, sind von einem Servicetechniker oder seinem Bevollmächtigten durchzuführen. Das Öffnen des Schutzgehäuses erlischt die Garantie.

INNERHALB VON 10 MEILEN (18,5 KM) EINES FLUGHAFENS DÜRFEN KEINE LASER IN DEN HIMMEL GERICHTET WERDEN. WENN SIE SICH IN DIESEM SPEZIFISCHEN UMFANG BEFINDEN, EMPFEHLEN WIR, DIE LASER AUF DEM BODEN ZU PLATZIEREN, SO DASS KEINE STRAHLEN IN DIE LUFT PROJIZIERT WERDEN. WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE VON IHREM ÖRTLICHEN FLUGHAFEN ODER VON DEN ÖRTLICHEN RICHTLINIEN.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank für den Kauf des BlissLights StarPort™ Laser USB. Dieses Produkt ist eine einzigartige Innenleuchte, die patentierte Laser- und holografische Technologie verwendet, um Tausende von Lichtpunkten aus einem kompakten, USB-betriebenen Gehäuse zu projizieren. Schlafen Sie unter den Sternen, bereiten Sie ein romantisches Abendessen unter dem Sternenhimmel zu oder bringen Sie Ihr Home-Entertainment-Center auf die nächste Stufe. Wir hoffen, dass Ihnen dieses unglaublich einzigartige Lichtelebnis gefällt.


Jede Einheit bietet eine Abdeckung von bis zu 30 x 30 Fuß. Sie hat einen maximalen Stromverbrauch von weniger als 10 Watt und arbeitet bei Temperaturen zwischen 32 °F und 104 °F (0 °C bis 40 °C).

BEVOR SIE BEGINNEN

Packen Sie die Leuchte sofort nach Erhalt sorgfältig aus und überprüfen Sie den Kartoninhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden und in gutem Zustand sind. Benachrichtigen Sie den Händler sofort und bewahren Sie das Verpackungsmaterial zur Überprüfung auf, wenn Teile durch den Versand beschädigt erscheinen oder der Karton selbst Anzeichen von unsachgemäßer Handhabung aufweist. Bewahren Sie den Karton und alle Verpackungsmaterialien auf. Falls das Gerät zurückgegeben werden muss, ist es wichtig, dass es in der Originalverpackung zurückgeschickt wird. Den Inhalt der Verpackung finden Sie in der Teileliste unten.

TEILELISTE:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) USB-Extender (Stecker auf Buchse)



EINSTELLUNG DES PROJEKTORS

Lesen Sie vor Inbetriebnahme Ihres Projektors den Abschnitt „Vor dem Start“ und den Abschnitt „Hinweis“ in dieser Bedienungsanleitung durch.

1. Verbinden Sie den StarPort™ bei Bedarf mit einem flexiblen Extender.
2. Stecken Sie den StarPort™ in einen mit Strom versorgten USB-Anschluss, eine Steckdose oder ein Akkupack.

INSTALLATIONSTIPPS

- Je dunkler der Anzeigebereich, desto heller erscheint Ihre Projektion. Vermeiden Sie möglichst Anzeigebereiche mit starken Umgebungslichtquellen, wie z. B. helle Leuchtstoffröhren.

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Laserklassifizierung	Klasse 2
Laserfarbe	Grün, Blau oder Rot
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Stromverbrauch	Weniger als 10 W
Stromeingang	5 V DC
Stromausgang	< 1 mW pro Strahl
Betrieb	Nur im Innenbereich
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Projektionsabdeckung	30 x 30 Fuß
Wartung	Wartungsfrei
Abmessungen	2,5 Zoll L x 0,75 Zoll B x 0,75 Zoll H
Verlängerungslänge	7 Zoll (17,78 cm)
Garantie	Eingeschränkt Ein Jahr

Beleuchtungsdaten Pro Einheit	
Helligkeit	<5mW
Geschätzte jährliche Energiekosten	50¢
4 Std./Tag, 10 ¢/kWh	
Kosten hängen von Tarifen und Nutzung ab	
Lebensdauer	Bis zu 8,000 Std.
Lichterscheinung	Grün 507nm
	Rot 445nm
	Blau 638nm
Energieverbrauch	Weniger als 2W

Entworfen in den USA
Von BlissLights, LLC
Hergestellt in China

BESCHRÄNKTE GARANTIE VON BLISSLIGHT

BlissLights LLC bietet Ihnen eine eingeschränkte Garantie gegen Verarbeitungs- und Materialfehler. BlissLights LLC verpflichtet sich, das fehlerhafte Produkt innerhalb der angegebenen Garantiezeit kostenlos zu ersetzen, wenn es vom ursprünglichen Käufer mit einem Kaufbeleg zurückgesandt wird. Keine Garantie wird für dieses Produkt durch unsachgemäße Handhabung und / oder Missbrauch übernommen. Detaillierte Garantieinformationen für Ihr Land finden Sie unter www.blisslights.com/warranty

ACHTUNG


Dies ist kein Spielzeug. Kleinkinder müssen während des Gebrauchs des Geräts beaufsichtigt werden. Dieses Gerät ist nicht wasserdicht. Verwenden und bewahren Sie es in Innenräumen oder an einem trockenen Ort auf.

REINIGUNG

Reinigen Sie die Oberfläche nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker heraus.

ENTSORGUNG


Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden. Es sollte an der entsprechenden Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.





BLISSLIGHTS®

StarPort™ レーザー USB



ユーザーガイド

モデル: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



レーザー放射
ビームを見つめないでください
クラス2レーザー製品
ダイオードレーザー最大出力<1mW
波長400-700nm

IEC 60825-1 Ed. に従って分類 3.0.2014

目次

注意事項	28
はじめに	29
始める前に	29
部品リスト	29
レーザープロジェクターのセットアップ	30
設置のヒント	30
製品仕様	30
照明に関する事実	30
限定保証	31
注意事項	31
クリーニング手順	31
廃棄	31

注意事項

ご注意—本説明書以外の操作、調整または手順により、危険な放射線被ばくが発生する可能性があります。

このデバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。(1)このデバイスは有害な干渉を引き起こさない可能性があり、(2)このデバイスは、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含む、受信した干渉を受け入れる必要があります。

本品はクラス2レーザー製品に分類され、IEC/EN 60825-1のバージョン2.0:2007とバージョン3.0:2014の該当部品に準拠しています。更にメーカーは、FDAガイダンスドキュメントで指定された許容偏差を除き、21 CFR副章のJ、1040.10および1040.11に示される米国FDA連邦レーザー製品性能基準 (FLPPS) に準拠していることを保証します。

製品から放出されるビームを見つめないでください。意図的に長期にわたってクラス2レベルのレーザー光を見つめる行為は危険です。本品は、回折エネルギーを通じてビームエネルギーを散乱させます。この散乱効果により、エネルギー濃度は、レーザー開口部から比較的短い距離で瞬間的または偶発的に見る場合の露出限界を下回ります。

すべての明るい光源と同様に、本品を監視されていない公共の場で使用する場合、ビームへの接近を制限・防止し、またビームを人に向けないでください。

本品には、クラス3Bレーザーシステムが組み込まれています。ただし、本品には保護ハウジングと回折光学素子が設計に組み込まれているため、操作またはメンテナンス中に、クラス2の制限を超えるレーザー放射への露出や接触がありません。一束あたりのレーザービームの出力は、クラス2の制限である1mWを下回っています。

いかなる状況においても、開口部の窓が損傷した場合、保護ハウジングを開けたり、本品を操作したりしないでください。

保護ハウジングの開閉を必要とする場合、当社のスタッフまたは認定代理店が実施するものとします。保護ハウジングを開くと、保証が無効になります。

空港から10マイル (18.5km) 以内の範囲にいる場合、空にレーザーを向けないでください。この特定範囲内にいて本品を利用する場合は、レーザーを地面に向けてください。これで、空気中に散乱ビームが投影されません。詳細については、現地の空港または市政府の法令を確認してください。

はじめに

BlissLights StarPort™ Laser USB をお買い上げいただきありがとうございます。この製品は、特許取得済みのレーザーおよびホログラフィック技術を使用して、コンパクトな USB 電源ハウジングから何千ものピンポイントの光を投影するユニークな屋内照明器具です。星空の下で眠ったり、星空の下でロマンチックなディナーを楽しんだり、ホーム エンターテイメント センターを次のレベルに引き上げたりできます。この信じられないほどユニークな照明体験をお楽しみください。


各ユニットは、最大 30 x 30 フィートの範囲を照射します。最大電力は 10 ワット未満で、動作温度は 32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C) です。

始める前に

器具を受け取ったらすぐに、慎重に開梱して箱の内容を確認し、すべての部品が揃っていて良好な状態であることを確認してください。配送中に部品が破損しているように見える場合や、箱自体に取り扱いミスの兆候が見られる場合は、すぐに販売店に連絡し、梱包材を検査のために保管してください。箱とすべての梱包材は保管しておいてください。器具を返品する必要がある場合は、元の工場出荷時の箱に入れて返品することが重要です。箱の内容については、以下の部品リストを参照してください。

部品リスト:

- 1) StarPort™ レーザー USB
- 2) オス - メス USB エクステンダー



レーザープロジェクターのセットアップ

レーザー プロジェクターを操作する前に、このユーザー ガイドの「始める前に」セクションと「注意事項」セクションをお読みください。

1. 必要に応じて、StarPort™ をフレキシブル エクステンダーに接続します。
2. StarPort™ を電源の入った USB ポート、コンセント、またはバッテリー パックに挿入します。

インストールのヒント

- ・ 表示領域が暗いほど、投影は明るくなります。明るい蛍光灯などの強い周囲光源のある表示領域は避けてください。

製品仕様

レーザー分類	クラス 2
レーザー色	緑、青、または赤
ハウジング	ABS プラスチック
消費電力	10 W 未満
電源入力	5V DC
出力	ビームレットあたり 1 mW 未満
操作	屋内のみ
動作温度	32°F ~ 104°F (0°C ~ 40°C)
投影範囲	30 x 30 フィート
メンテナンス	メンテナンス不要
寸法	2.5 x 0.75 x 0.75 インチ
エクステンダー長さ	7 インチ (17.78 cm)
保証	1 年間限定

照明に関する事実 ユニットあたり

明るさ	<5mW
推定年間エネルギーコスト	50セント
1 日 4 時間、10 セント/kWh コストは料金と使用状況により異なります	
使用可能時間	最大 8,000 時間
光の外観	緑 507nm 赤 445nm 青 638nm
使用エネルギー	2W 未満

米国でデザイン
BlissLights, LLC による
中国製

BLISSLIGHTSの限定的保証

本品には、品質と材料欠陥に対する限定的保証が付いています。 BlissLights LLCは、購入証明とともに元購入者から返品された場合、指定された保証期間内に欠陥品を無料で交換することに対応可能です。 本品は、誤用および/または乱用による摩耗または破損に対して保証されていません。 お国の詳しい保証情報について、www.blisslights.com/warrantyをご覧ください。

ご注意


本品はおもちゃではありません。 小さなお子様のご使用にあたって、常に監視が必要です。 本品は防水できません。 屋内または乾燥した場所で使用・保管してください。

お手入れ方法

乾いた柔らかい布で表面を拭いてください。 掃除の前、電源を切ってください。

廃棄


耐用年限が来ると、この製品を家庭廃棄物または一般廃棄物として処理しないでください。 電気機器および電子機器の回収のため、適格の回収業者に出してください。





BLISSLIGHTS®

StarPort™ Laser USB



Guida per l'utente

Modelli: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



INDICE

Avviso	34
Introduzione	35
Prima di iniziare	35
Elenco dei componenti	35
Impostazione del proiettore laser	36
Suggerimenti per l'installazione	36
Specifiche del prodotto	36
Informazioni sull'illuminazione	36
Garanzia limitata	37
Attenzione	37
Istruzioni per la pulizia	37
Smaltimento	37

AVVISO

ATTENZIONE: l'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle specificate nel presente documento può comportare un'esposizione a radiazioni pericolose.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato.

Questo prodotto è classificato come prodotto laser di Classe 2 ed è conforme alle parti applicabili di IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 e Ed. 3.0:2014. Il produttore certifica inoltre che è conforme allo standard statunitense FDA Federal Laser Product Performance Standard (FLPPS) fornito in 21 CFR Subchapter J, 1040.10 e 1040.11, ad eccezione delle deviazioni consentite specificate nei documenti di orientamento FDA.

Non fissare i raggi emessi dal prodotto. La visione intenzionale a lungo termine di livelli di luce laser di CLASSE 2 può essere pericolosa. Questo prodotto utilizza ottiche diffrattive per disperdere l'energia del raggio. Questo effetto di dispersione fa sì che la concentrazione di energia scenda al di sotto dei limiti di esposizione per la visione momentanea o accidentale a una distanza relativamente breve dall'apertura laser. Come per tutte le fonti di luce intensa, quando si utilizza questo dispositivo in aree pubbliche non sorvegliate, si raccomanda di limitare o impedire l'accesso ravvicinato alla luce e di dirigere i raggi in luoghi in cui non sono previste persone.

Questo dispositivo di visualizzazione laser incorpora un sistema laser di CLASSE 3B che, di per sé, può essere pericoloso. Tuttavia, questo prodotto di visualizzazione laser incorpora un alloggiamento protettivo e ottiche diffrattive nella sua progettazione in modo che non vi sia esposizione o accesso umano alle radiazioni laser durante il funzionamento al di sopra dei limiti di CLASSE 2. La potenza di ogni singolo raggio laser è al di sotto del limite di Classe 2 di 1 mW.

IN NESSUN CASO si devono effettuare tentativi di aprire l'alloggiamento protettivo o di azionare il dispositivo se la finestra di apertura è danneggiata.

Tutti gli interventi di assistenza su questo dispositivo di visualizzazione laser che richiedono l'apertura e/o la rimozione dell'alloggiamento protettivo devono essere eseguiti dal personale di assistenza o dai suoi agenti autorizzati. L'apertura dell'alloggiamento protettivo invalida la garanzia.

NESSUN LASER DEVE ESSERE PUNTATO VERSO IL CIELO ENTRO 10 MIGLIA NAUTICHE (18,5 km) DA UN AEROPORTO. SE CI SI TROVA ALL'INTERNO DI QUESTO PERIMETRO SPECIFICO, SI RACCOMANDA DI PUNTARE I LASER VERSO IL BASSO, IN MODO CHE NON VENGANO PROIETTATI RAGGI VARI NELL'ARIA. PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTROLLARE LE LINEE GUIDA DELL'AEROPORTO LOCALE O PROVINCIALI.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato BlissLights StarPort™ Laser USB. Questo prodotto è un esclusivo apparecchio di illuminazione per interni che utilizza la tecnologia laser e olografica brevettata per proiettare migliaia di punti di luce da un alloggiamento compatto alimentato tramite USB. Dormi sotto le stelle, crea una romantica cena sotto le stelle o porta il tuo centro di intrattenimento domestico a un livello superiore. Ci auguriamo che tu possa apprezzare questa esperienza di illuminazione incredibilmente unica.


Ogni unità fornisce fino a 30 x 30 piedi di copertura. Ha un consumo elettrico massimo inferiore a 10 Watt e funziona a temperature comprese tra 32 °F e 104 °F (da 0 °C a 40 °C).

PRIMA DI INIZIARE

Subito dopo aver ricevuto l'apparecchio, disimballare con cura e controllare il contenuto della scatola per assicurarsi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni. Informare immediatamente il rivenditore e conservare il materiale di imballaggio per l'ispezione se alcune parti sembrano danneggiate durante la spedizione o se la scatola stessa mostra segni di manipolazione errata. Conservare la scatola e tutti i materiali di imballaggio. Nel caso in cui l'apparecchio debba essere restituito, è importante che venga restituito nella scatola originale di fabbrica. Consultare l'elenco dei componenti qui sotto per il contenuto della scatola.

ELENCO DEI COMPONENTI:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Extender USB maschio-femmina



INSTALLAZIONE DEL PROIETTORE

Prima di utilizzare il proiettore, leggere la sezione “Prima di iniziare” e la sezione “Avviso” di questo manuale dell’utente.

1. Se lo si desidera, collegare StarPort™ all’extender flessibile.
2. Inserire StarPort™ in una porta USB alimentata, in una presa o in un pacco batteria.

SUGGERIMENTI PER L’INSTALLAZIONE

- Più scura è l’area di visualizzazione, più luminosa apparirà la proiezione. Cercare di evitare aree di visualizzazione con forti fonti di luce ambientale, come luci fluorescenti luminose.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Classificazione laser	Classe 2
Colore laser	Verde, blu o rosso
Alloggiamento	Plastica ABS
Consumo energetico	Inferiore a 10 W
Ingresso di alimentazione	5 V CC
Potenza in uscita	< 1 mW per beamlet
Funzionamento	Solo in interni
Temperatura di esercizio	Da 32 °F a 104 °F (da 0 °C a 40 °C)
Copertura di proiezione	30 x 30 piedi
Manutenzione	Nessuna manutenzione
Dimensioni	2,5”L x 0,75”W x 0,75”H
Lunghezza dell’estensione	7 pollici (17,78 cm)
Garanzia limitata	Un anno

Informazioni sull’illuminazione	
Per Unità	
Luminosità	<5mW
Costo energetico annuo stimato	50¢
4 ore/giorno, 10¢/kWh	
Il costo dipende dalle tariffe e dall'uso	
Durata	Fino a 8.000 ore
Aspetto della luce	Verde 507nm
	Rosso 445nm
	Blu 638nm
Energia utilizzata	Meno di 2W

Progettato negli USA
Da BlissLights, LLC
Prodotto in Cina

GARANZIA LIMITATA BLISSLIGHTS

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata contro difetti di fabbricazione e materiali. BlissLights LLC accetta di sostituire gratuitamente il prodotto difettoso entro il periodo di garanzia dichiarato, se restituito dall'acquirente originale con prova di acquisto. Questo prodotto non è garantito contro usura o rottura dovute a uso improprio e/o abuso. Per informazioni dettagliate sulla garanzia per il tuo Paese, visita www.blisslights.com/warranty

ATTENZIONE

Questo non è un giocattolo. I bambini piccoli devono essere sorvegliati durante l'uso di questo dispositivo in ogni momento.


Questa unità non è impermeabile. Utilizzare e conservare in ambienti chiusi o in un luogo asciutto.

ISTRUZIONI PER LA PULIZIA

Pulire la superficie solo con un panno morbido e asciutto. Scollegare l'unità prima di pulirla.

SMALTIMENTO


Al termine della sua vita utile, questo prodotto non deve essere trattato come rifiuto domestico o generico. Deve essere consegnato al punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche.





BLISSLIGHTS®

StarPort™ Laser USB



Gebruikershandleiding

Modellen: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



INHOUDSOPGAVE

Kennisgeving 40

Inleiding 41

Voordat u begint 41

Onderdelenlijst 41

De laserprojector instellen 42

Installatietips 42

Productspecificaties 42

Feiten over verlichting 42

Beperkte garantie 43

Let op 43

Reinigingsinstructies 43

Afvoer 43

LET OP

LET OP: het gebruik van bedieningselementen of aanpassingen of het uitvoeren van procedures anders dan hierin gespecificeerd, kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit product is geclassificeerd als een laserproduct van klasse 2 en voldoet aan de toepasselijke delen van IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 en Ed. 3.0:2014. De fabrikant certificeert bovendien dat het voldoet aan de Amerikaanse FDA Federal Laser Product Performance Standard (FLPPS) zoals vermeld in 21 CFR Subchapter J, 1040.10 en 1040.11, met uitzondering van toegestane afwijkingen zoals gespecificeerd in FDA-richtlijnen.

Kijk niet in de stralen die door het product worden uitgezonden. Opzettelijk langdurig kijken naar KLASSE 2-niveaus laserlicht kan gevaarlijk zijn. Dit product gebruikt diffractieve optica om de straalenergie te verstrooien. Dit verstrooiingseffect zorgt ervoor dat de energieconcentratie onder de blootstellingslimieten voor kortstondig of onbedoeld kijken op een relatief korte afstand van de laseropening daalt. Zoals bij alle felle lichtbronnen, wordt aanbevolen om, wanneer u dit apparaat gebruikt in onbewaakte openbare ruimtes, de toegang tot het licht te beperken of te voorkomen en de stralen te richten op locaties waar geen personen worden verwacht.

Dit laserdisplayapparaat bevat een KLASSE 3B-lasersysteem dat op zichzelf gevaarlijk kan zijn. Dit laserdisplayproduct bevat echter een beschermende behuizing en diffractieve optica in het ontwerp, zodat er geen blootstelling of menselijke toegang is tot laserstraling tijdens gebruik boven de KLASSE 2-limieten. Het vermogen van elke afzonderlijke laserbundel ligt onder de Klasse 2-limiet van 1 mW.

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID mag worden geprobeerd de beschermende behuizing te openen of het apparaat te bedienen als het openingsvenster is beschadigd.

Alle service aan dit laserdisplayapparaat waarvoor de beschermende behuizing moet worden geopend en/of verwijderd, moet worden uitgevoerd door servicepersoneel of hun geautoriseerde agenten. Het openen van de beschermende behuizing maakt de garantie ongeldig.

GEEN LASERS MOGEN IN DE HEMEL WORDEN GERICHT BINNEN 10 ZEEMIJL (18,5 km) VAN EEN LUCHTHAVEN. ALS U ZICH BINNEN DEZE SPECIFIEKE OMTREK BEVINDT, RADEN WIJ AAN DE LASERS NAAR BENEDEN OP DE GROND TE RICHTTEN, ZODAT ER GEEN VERDWAALDE STRALEN IN DE LUCHT WORDEN GEPROJECTEERD. RAADPLEEG DE RICHTLIJNEN VAN UW LOKALE LUCHTHAVEN OF PROVINCIALE RICHTLIJNEN VOOR MEER INFORMATIE.

INLEIDING

Bedankt voor uw aankoop van de BlissLights StarPort™ Laser USB. Dit product is een unieke binnenverlichtingsarmatuur die gebruikmaakt van gepatenteerde laser- en holografische technologie om duizenden lichtpuntjes te projecteren vanuit een compacte USB-aangedreven behuizing. Slaap onder de sterren, creëer een romantisch diner bij sterrenhemel of til uw home entertainment center naar een hoger niveau. We hopen dat u geniet van deze ongelooflijk unieke verlichtingservaring.


Elke unit biedt een dekking van maximaal 30 x 30 ft. Het heeft een maximaal elektrisch verbruik van minder dan 10 Watt en werkt bij temperaturen tussen 32°F en 104°F (0°C tot 40°C).

VOORDAT U BEGINT

Onmiddellijk na ontvangst van de armatuur, pak de inhoud van de doos zorgvuldig uit en controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn. Waarschuw de verkoper onmiddellijk en bewaar het verpakkingsmateriaal voor inspectie als er onderdelen beschadigd lijken te zijn door de verzending of als de doos zelf tekenen van verkeerde behandeling vertoont. Bewaar de doos en alle verpakkingsmaterialen. In het geval dat het armatuur moet worden geretourneerd, is het belangrijk dat het armatuur wordt geretourneerd in de originele fabrieksdoos. Zie onderstaande onderdelenlijst voor de inhoud van de doos.

ONDERDELENLIJST:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Mannelijke naar vrouwelijke USB-extender



DE PROJECTOR INSTELLEN

Lees voordat u uw projector gebruikt eerst de secties ‘Voordat u begint’ en ‘Kennisgeving’ in deze gebruikershandleiding.

- 1. Sluit de StarPort™ indien gewenst aan op de flexibele extender.
- 2. Plaats de StarPort™ in een USB-poort met stroomvoorziening, stopcontact of batterijpakket.

INSTALLATIE TIPS

- Hoe donkerder het weergavegebied, hoe helderder uw projectie zal lijken. Probeer weergavegebieden met sterke omgevingslichtbronnen, zoals felle TL-lampen, te vermijden.

PRODUCTSPECIFICATIES

Laserclassificatie	Klasse 2
Laserkleur	Groen, blauw of rood
Behuizing	ABS-kunststof
Stroomverbruik	Minder dan 10 W
Stroomingang	5 V DC
Stroomuitgang	< 1 mW per beamlet
Werking	Alleen binnenshuis
Bedrijfstemperatuur	32 °F tot 104 °F (0 °C tot 40 °C)
Projectiedekking	30 x 30 ft
Onderhoud	Onderhoudsvrij
Afmetingen	2,5”L x 0,75”B x 0,75”H
Lengte verlengstuk	7 inch (17,78 cm)
Garantie beperkt	Eén jaar

Feiten over verlichting Per Eenheid	
Helderheid	<5mW
Geschatte jaarlijkse energiekosten	50¢
4 uur/dag, 10¢/kWh	
Kosten zijn afhankelijk van tarieven en gebruik	
Levensduur	Tot 8.000 uur
Lichtuitstraling	Groen 507nm
	Rood 445nm
	Blauw 638nm
Energieverbruik	Minder dan 2W

Ontworpen in de VS
Door BlissLights, LLC
Gemaakt in China

BEPERKTE GARANTIE VAN BLISSLIGHTS

Dit product heeft een beperkte garantie tegen defecten in vakmanschap en materialen. BlissLights LLC stemt ermee in om het defecte product gratis te vervangen binnen de vermelde garantieperiode, wanneer het door de oorspronkelijke koper wordt geretourneerd met een aankoopbewijs. Dit product is niet gegarandeerd tegen slijtage of breuk als gevolg van verkeerd gebruik en/of misbruik. Ga voor gedetailleerde garantie-informatie voor uw land naar www.blisslights.com/warranty.

LET OP

Dit is geen speelgoed. Jonge kinderen moeten te allen tijde toezicht houden op het gebruik van dit apparaat.

Dit apparaat is niet waterdicht. Gebruik en bewaar het binnenshuis of op een droge plaats.

REINIGINGSINSTRUCTIES

Reinig het oppervlak alleen met een zachte, droge doek. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.

AFVOER


Aan het einde van de levensduur mag dit product niet worden behandeld als huishoudelijk of algemeen afval. Het moet worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur.





BLISSLIGHTS®

StarPort™ Laser USB



Användarhandbok

Modeller: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Notis 46

Inledning 47

Innan du börjar 47

Delarlista 47

Ställa in laserprojektorn 48

Installationstips 48

Produktspecifikationer 48

Belysningsfakta 48

Begränsad garanti 49

Varning 49

Rengöringsinstruktioner 49

Avfallshantering 49

LÄGGA MÄRKE TILL

VARNING—Användning av kontroller eller justeringar eller utförande av andra procedurer än de som specificeras här kan resultera i farlig strålningsexponering.

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Användningen är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Denna produkt är klassificerad som en klass 2 laserprodukt och uppfyller tillämpliga delar av IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 och Ed. 3.0:2014. Tillverkaren intygar dessutom att den överensstämmer med US FDA Federal Laser Product Performance Standard (FLPPS) som tillhandahålls i 21 CFR Subchapter J, 1040.10 och 1040.11 förutom tillåtna avvikelser som specificeras i FDA Guidance Documents.

Stirra inte in i strålarna som sänds ut från produkten. Avsiktlig långtidsvisning av KLASS 2-nivåer av laserljus kan vara farligt. Denna produkt använder diffraktiv optik för att sprida strålenergin. Denna spridningseffekt gör att energikoncentrationen sjunker under exponeringsgränserna för tillfällig eller oavsiktlig visning på relativt kort avstånd från laseröppningen. Som med alla starka ljuskällor, när du använder den här enheten i oövervakade allmänna utrymmen, rekommenderas att närgången till ljuset begränsas eller förhindras och att strålarna riktas till platser där personer inte förväntas.

Denna laserdisplayenhet har ett CLASS 3B lasersystem som i sig kan vara farligt. Den här laserdisplayprodukten har dock ett skyddande hölje och diffraktiv optik i sin design så att det inte finns någon exponering eller mänsklig tillgång till laserstrålning under drift över KLASS 2-gränserna. Varje enskild laserstråles effekt är under klass 2-gränsen på 1 mW.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ska försök göras att öppna skyddshöljet eller använda enheten om öppningsfönstret är skadat.

All service på denna laserdisplayenhet som kräver att skyddshöljet öppnas och/eller tas bort ska utföras av servicepersonal eller deras auktoriserade agenter. Att öppna skyddshöljet upphäver garantin.

INGA LASER FÅR PIKTAS IN HIMMEL INOM 10 SJÖMIL (18,5 km) FRA EN FLYGPLATS. OM DU ÄR PLACERAD INOM DENNA SPECIFIKA PERIMETRE REKOMMENDERAR VI att LASrarna pekas NEDÅT PÅ MARKEN SÅ INGA STRÅLAR PROJICERAS I LUFTEN. KONTROLLERA MED DIN LOKALA FLYGPLATS ELLER PROVINCIELLA RIKTLINJER FÖR MER INFORMATION.

INTRODUKTION

Tack för att du köpte BlissLights StarPort™ Laser USB. Denna produkt är en unik inomhusarmatur som använder patenterad laser- och holografisk teknik för att projicera tusentals ljuspunkter från ett kompakt USB-drivet hölje. Sov under stjärnorna, skapa en romantisk stjärnbelyst middag eller ta ditt underhållningscenter till nästa nivå. Vi hoppas att du kommer att njuta av denna otroligt unika ljusupplevelse.


Varje enhet ger upp till 30 x 30 fot täckning. Den har en maximal elektrisk användning på mindre än 10 watt och fungerar i temperaturer mellan 0°C till 40°C.

INNAN DU BÖRJAR

Omedelbart efter att du tagit emot fixturen, packa försiktigt upp och kontrollera kartongens innehåll för att säkerställa att alla delar är närvarande och i gott skick. Meddela omedelbart återförsäljaren och behåll förpackningsmaterialet för inspektion om några delar verkar skadade från frakt eller själva kartongen visar tecken på felaktig hantering. Spara kartongen och allt förpackningsmaterial. I händelse av att fixturen måste returneras är det viktigt att fixturen returneras i original fabriksförpackning. Se reservdelslistan nedan för kartonginnehåll.

DELLISTA:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Hane till hona USB-förlängare



INSTÄLLNING AV PROJEKTORN

Innan du använder din projektor, läs avsnitten "Innan du börjar" och "Meddelande" i den här användarhandboken.

- 1. Anslut StarPort™ till den flexibla förlängaren om så önskas.
- 2. Sätt i StarPort™ i en strömförsörjd USB-port, ett uttag eller ett batteri.

INSTALLATIONSTIPS

- Ju mörkare visningsområdet är, desto ljusare blir din projektion. Försök att undvika visningsområden med starka omgivande ljuskällor, som starkt lysrör.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Laserklassificering	Klass 2
Laserfärg	Grön, blå eller röd
Hus	ABS plast
Effektförbrukning	Mindre än 10 W
Strömingång	5V DC
Effekt	< 1 mW per stråle
Drift	Endast inomhus
Driftstemperatur	32°F till 104°F (0°C till 40°C)
Projektionstäckning	30 x 30 fot
Underhåll	Underhållsfri
Mått	2,5"L x 0,75"B x 0,75"H
Förlängningslängd	17,78 cm
Begränsad garanti	Ett år

Belysningsfakta Per Enhet	
Ljusstyrka	<5mW
Beräknad årlig energikostnad	50¢
4 timmar/dag, 10¢/kWh	
Kostnaden beror på priser och användning	
Livstid	Upp till 8 000 timmar
Ljus Utseende	Grön 507nm
	Röd 445nm
	Blå 638nm
Energiförbrukning	Mindre än 2W

Designad i USA
Av BlissLights, LLC
Tillverkad i Kina

BLISSLIGHTS BEGRÄNSAD GARANTI

Denna produkt har en begränsad garanti mot defekter i tillverkning och material. BlissLights LLC samtycker till att ersätta den defekta produkten kostnadsfritt inom den angivna garantiperioden, när den returneras av den ursprungliga köparen med inköpsbevis. Denna produkt är inte garanterad mot slitage eller brott på grund av felaktig användning och/eller missbruk. För detaljerad garantiinformation för ditt land, besök www.blisslights.com/warranty

VARNING


Det här är ingen leksak. Små barn måste alltid övervakas när de använder denna enhet. Denna enhet är inte vattentät. Använd och förvara inomhus eller på en torr plats.

RENGÖRINGSINSTRUKTIONER

Ytan rengörs endast med en mjuk, torr trasa. Koppla ur enheten innan rengöring.

FÖRFOGANDE


Vid slutet av sin livslängd bör denna produkt inte hanteras som hushållsavfall eller allmänt avfall. Den ska lämnas till lämplig insamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.





BLISSLIGHTS®

StarPort™ Laserowy USB



Instrukcja użytkownika

Modele: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



SPIS TREŚCI

Uwaga	52
Wprowadzenie	53
Przed rozpoczęciem	53
Lista części	53
Konfigurowanie projektora laserowego	54
Wskazówki dotyczące instalacji	54
Specyfikacja produktu	54
Fakty dotyczące oświetlenia	54
Ograniczona gwarancja	55
Przestroga	55
Instrukcje czyszczenia	55
Utylizacja	55

UWAGA

UWAGA—używanie elementów sterujących, regulacji lub wykonywanie procedur innych niż określone w niniejszym dokumencie może skutkować narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Ten produkt jest klasyfikowany jako produkt laserowy klasy 2 i jest zgodny z odpowiednimi częściami normy IEC/EN 60825-1 wyd. 2.0:2007 i wyd. 3.0:2014. Producent dodatkowo potwierdza, że jest on zgodny z normą US FDA Federal Laser Product Performance Standard (FLPPS) określoną w 21 CFR Subchapter J, 1040.10 i 1040.11, z wyjątkiem dopuszczalnych odchyłań określonych w dokumentach FDA Guidance.

Nie wpatruj się w wiązki emitowane przez produkt. Celowe długotrwałe oglądanie poziomów światła laserowego KLASY 2 może być niebezpieczne. Ten produkt wykorzystuje optykę dyfrakcyjną do rozpraszania energii wiązki. Ten efekt rozpraszania powoduje, że koncentracja energii spada poniżej limitów ekspozycji dla chwilowego lub przypadkowego oglądania z relatywnie niewielkiej odległości od otworu lasera. Podobnie jak w przypadku wszystkich jasnych źródeł światła, podczas korzystania z tego urządzenia w nienadzorowanych miejscach publicznych zaleca się ograniczenie lub uniemożliwienie dostępu do światła z bliska i skierowanie wiązek w miejsca, w których nie oczekuje się obecności osób.

To urządzenie wyświetlające laser zawiera system laserowy KLASY 3B, który sam w sobie może być niebezpieczny. Jednak ten produkt wyświetlający laser zawiera obudowę ochronną i optykę dyfrakcyjną w swojej konstrukcji, dzięki czemu nie ma ekspozycji ani dostępu do światła do promieniowania laserowego podczas pracy powyżej limitów KLASY 2. Moc każdej pojedynczej wiązki laserowej jest niższa niż limit Klasy 2 wynoszący 1 mW.

W ŻADNYM WYPADKU nie należy podejmować prób otwierania obudowy ochronnej ani obsługi urządzenia, jeśli okno apertury jest uszkodzone.

Wszelkie czynności serwisowe tego urządzenia wyświetlającego laser, wymagające otwarcia i/lub usunięcia obudowy ochronnej, muszą być wykonywane przez personel serwisowy lub jego upoważnionych agentów. Otwarcie obudowy ochronnej unieważnia gwarancję.

ŻADNE LASERY NIE POWINNY BYĆ KIEROWANE W NIEBO W ODLEGŁOŚCI 10 MIL MORSKICH (18,5 km) OD LOTNISKA. JEŚLI ZNAJDUJESZ SIĘ W TYM OKREŚLONYM OGRANICZENIU, ZALECA SIĘ, ABY LASERY BYŁY KIEROWANE W DÓŁ, W ZIEMIĘ, ABY ŻADNE BŁĄDZĄCE WIĄZKI NIE BYŁY WYRZUTOWANE W POWIETRZE. SPRAWDŹ WYTYCZNE LOKALNEGO LOTNISKA LUB PROWINCJI, ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI.

WSTĘP

Dziękujemy za zakup BlissLights StarPort™ Laser USB. Ten produkt to wyjątkowa wewnętrzna oprawa oświetleniowa, która wykorzystuje opatentowaną technologię laserową i holograficzną do projekcji tysięcy punktów światła z kompaktowej obudowy zasilanej przez USB. Śpij pod gwiazdami, stwórz romantyczną kolację w blasku gwiazd lub przenieś swoje domowe centrum rozrywki na wyższy poziom. Mamy nadzieję, że spodoba Ci się to niezwykle wyjątkowe doświadczenie świetlne.


Każda jednostka zapewnia zasięg do 30 x 30 stóp. Maksymalne zużycie energii elektrycznej wynosi mniej niż 10 watów i działa w temperaturach od 32°F do 104°F (od 0°C do 40°C).

PRZED ROZPOCZĘCIEM

Natychmiast po otrzymaniu oprawy ostrożnie rozpakuj i sprawdź zawartość kartonu, aby upewnić się, że wszystkie części są obecne i w dobrym stanie. Natychmiast powiadom sprzedawcę i zachowaj materiały opakowaniowe do kontroli, jeśli jakiegokolwiek części wydają się uszkodzone podczas wysyłki lub sam karton wykazuje oznaki niewłaściwego obchodzenia się z nim. Zachowaj karton i wszystkie materiały opakowaniowe. W przypadku konieczności zwrotu urządzenia, ważne jest, aby urządzenie zostało zwrócone w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. Zawartość opakowania można sprawdzić na liście części poniżej.

LISTA CZĘŚCI:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Przedłużacz USB męski na żeński



USTAWIANIE PROJEKTORA

Przed rozpoczęciem korzystania z projektora należy zapoznać się z rozdziałami „Przed rozpoczęciem” i „Uwagi” w niniejszej instrukcji obsługi.

1. W razie potrzeby podłącz StarPort™ do elastycznego przedłużacza.
2. Włóż StarPort™ do zasilanego portu USB, gniazdka lub akumulatora.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI

- Im ciemniejszy obszar wyświetlania, tym jaśniejsza będzie projekcja. Staraj się unikać obszarów wyświetlania z silnymi źródłami światła otoczenia, takimi jak jasne świetlówki.

SPECYFIKACJE PRODUKTU

Klasyfikacja lasera	Klasa 2
Kolor lasera	Zielony, niebieski lub czerwony
Obudowa	Tworzywo ABS
Pobór mocy	Mniej niż 10 W
Moc wejściowa	5 V DC
Moc wyjściowa	< 1 mW na wiązkę
Działanie	Tylko wewnątrz
Temperatura pracy	32°F do 104°F (0°C do 40°C)
Zasięg projekcji	30 x 30 stóp
Konserwacja	Bezobsługowa
Wymiary	2,5" dł. x 0,75" szer. x 0,75" wys.
Długość przedłużacza	7 cali (17,78 cm)
Gwarancja ograniczona	Jeden rok

Fakty dotyczące oświetlenia

Na jednostkę

Jasność <5mW

Szacowany roczny koszt energii 50¢

4 godz./dzień, 10¢/kWh

Koszt zależy od stawek i użytkowania

Żywotność Do 8000 godz.

Wygląd światła Zielony 507nm

Czerwony 445nm

Niebieski 638nm

Zużycie energii Poniżej 2W

Zaprojektowano w USA

Przez BlissLights, LLC

Wyprodukowano w Chinach

OGRANICZONA GWARANCJA BLISSLIGHTS

Na ten produkt udzielana jest ograniczona gwarancja na wady wykonania i materiałów. BlissLights LLC zgadza się bezpłatnie wymienić wadliwy produkt w podanym okresie gwarancyjnym, po zwróceniu go przez pierwotnego nabywcę z dowodem zakupu. Na ten produkt nie udziela się gwarancji na zużycie lub pęknięcie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem i/lub nadużyciem. Aby uzyskać szczegółowe informacje o gwarancji dla swojego kraju, odwiedź stronę www.blisslights.com/warranty

OSTROŻNOŚĆ

To nie jest zabawka. Małe dzieci muszą być cały czas nadzorowane podczas korzystania z tego urządzenia.

To urządzenie nie jest wodoodporne. Używaj i przechowuj w pomieszczeniu lub w suchym miejscu.

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

Powierzchnię czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką. Przed czyszczeniem odłączyć urządzenie od zasilania.

UTYLIZACJA


Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy traktować go jako odpadu domowego lub ogólnego. Należy go przekazać do właściwego punktu zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.





BLISSLIGHTS®

StarPort™ Lazer USB



Kullanıcı Kılavuzu

Modeller: USB-RED-STN / USB-BLU-STN / USB-GRN-STN



LAZER RADYASYONU
İŞİNE BAKMAYIN SINIF 2 LAZER
ÜRÜNÜ

Diyot Lazer - Maksimum Çıkış < 1 mW
Dalga Boyu 400-700 nm

IEC 60825-1 Ed. 3.0.2014'e göre sınıflandırılmıştır

İÇİNDEKİLER

Uyarı	58
Giriş	59
Başlamadan Önce	59
Parça Listesi	59
Lazer Projektörün Kurulumu	60
Kurulum İpuçları	60
Ürün Özellikleri	60
Aydınlatma Bilgileri	60
Sınırlı Garanti	61
Dikkat	61
Temizlik Talimatları	61
Atık Bertarafı	61

BİLDİRİM

DİKKAT—Burada belirtilenler dışında kontrollerin veya ayarların kullanılması veya prosedürlerin gerçekleştirilmesi tehlikeli radyasyon maruziyetine neden olabilir.

Bu cihaz FCC Kuralları'nın 15. bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve (2) bu cihaz istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişim dahil olmak üzere alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Bu ürün Sınıf 2 lazer ürünü olarak sınıflandırılmıştır ve IEC/EN 60825-1 Ed. 2.0:2007 ve Ed. 3.0:2014'ün geçerli bölümleriyle uyumludur. Üretici ayrıca FDA Rehberlik belgelerinde belirtilen izin verilen sapmalar hariç olmak üzere 21 CFR Alt Bölüm J, 1040.10 ve 1040.11'de sağlanan ABD FDA Federal Lazer Ürün Performans Standardı'na (FLPPS) uyduğunu onaylar.

Üründen yayılan ışınlara bakmayın. SINIF 2 lazer ışığı seviyelerinin kasıtlı olarak uzun süreli görüntülenmesi tehlikeli olabilir. Bu ürün, ışın enerjisini dağıtmak için kırınmalı optikler kullanır. Bu saçılma etkisi, enerji konsantrasyonunun lazer açıklığından nispeten kısa bir mesafede anlık veya kazara görüntüleme için maruz kalma sınırlarının altına düşmesine neden olur. Tüm parlak ışık kaynaklarında olduğu gibi, bu cihazı gözetimsiz genel kamu alanlarında çalıştırdığınızda, ışığa yakın erişimin kısıtlanması veya engellenmesi ve ışınların kişilerin beklenmediği yerlere yönlendirilmesi önerilir.

Bu lazer görüntüleme cihazı, kendi başına tehlikeli olabilecek bir SINIF 3B lazer sistemi içerir. Ancak, bu lazer görüntüleme ürünü, SINIF 2 sınırlarının üzerindeki çalışma sırasında lazer radyasyonuna maruz kalma veya insan erişimi olmaması için tasarımıyla koruyucu bir muhafaza ve kırınmalı optikler içerir. Her bir lazer ışınının gücü, Sınıf 2 sınırı olan 1 mW'ın altındadır.

HİÇBİR KOŞULDA, açıklık penceresi hasarlıysa koruyucu muhafazayı açmaya veya cihazı çalıştırmaya teşebbüs edilmeyecektir.

Bu lazer görüntüleme cihazına koruyucu muhafazanın açılmasını ve/veya çıkarılmasını gerektiren tüm servisler, servis personeli veya yetkili temsilcileri tarafından yapılmalıdır. Koruyucu muhafazanın açılması garantiyi geçersiz kılar.

HİÇBİR LAZER, BİR HAVAALANINA 10 DENİZ MİLİ (18,5 km) UZAKLIKTAKİ GÖKYÜZÜNE DOĞRU TUTULMAMALIDIR. BU ÖZEL ÇEVRE İÇİNDE YER ALDIĞINIZDA, LAZERLERİN YERE DOĞRU TUTULMASINI ÖNERİRİZ, BÖYLECE HAVAYA BAŞKA HİÇBİR IŞIN YANSITILMAMALIDIR. DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN YEREL HAVAALANINIZI VEYA İL YÖNERGELERİNİ KONTROL EDİN.

GİRİŞ

BlissLights StarPort™ Laser USB'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu ürün, kompakt bir USB güç kaynağından binlerce ışık noktasını yansıtmak için patentli lazer ve holografik teknoloji kullanan benzersiz bir iç mekan aydınlatma armatürüdür. Yıldızların altında uyuyun, romantik bir yıldız ışığı yemeği hazırlayın veya ev eğlence merkezinizi bir üst seviyeye taşıyın. Bu inanılmaz derecede benzersiz aydınlatma deneyiminin tadını çıkarmanızı umuyoruz.


Her ünite 30 x 30 ft'ye kadar kapsama alanı sağlar. 10 Watt'tan az maksimum elektrik tüketimine sahiptir ve 32°F ila 104°F (0°C ila 40°C) arasındaki sıcaklıklarda çalışır.

BAŞLAMADAN ÖNCE

Armatürün teslimatından hemen sonra, tüm parçaların mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olmak için dikkatlice ambalajını açın ve kartonun içeriğini kontrol edin. Herhangi bir parça nakliye sırasında hasarlı görünüyorsa veya kartonun kendisi kötü kullanım belirtileri gösteriyorsa, perakendeciyi hemen bilgilendirin ve inceleme için ambalaj malzemelerini saklayın. Karton ve tüm ambalaj malzemelerini saklayın. Fikstürün iade edilmesi gerekiyorsa, fikstürün orijinal fabrika kutusunda iade edilmesi önemlidir. Kutu içeriği için lütfen aşağıdaki parça listesine bakın.

PARÇA LİSTESİ:

- 1) StarPort™ Laser USB
- 2) Erkekten Dişiye USB Genişletici



PROJEKTÖRÜN KURULUMU

Projektörünüzü çalıştırmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunun
"Başlamadan Önce" bölümünü ve "Uyarı" bölümünü okuyun.

1. İstenirse StarPort™'u esnek genişleticiye bağlayın.
2. StarPort™'u güç sağlanan bir USB portuna, prize veya pil takımına takın.

KURULUM İPUÇLARI

- Ekran alanı ne kadar karanlık olursa, projeksiyonunuz o kadar parlak görünür. Parlak floresan ışıkları gibi güçlü ortam ışığı kaynaklarına sahip ekran alanlarından kaçınmaya çalışın.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Lazer Sınıflandırması	Sınıf 2
Lazer Rengi	Yeşil, Mavi veya Kırmızı
Gövde	ABS plastik
Güç Tüketimi	10 W'tan az
Güç Girişi	5 V DC
Güç Çıkışı Işın başına	< 1 mW
Çalışma Sadece	iç mekan
Çalışma Sıcaklığı	32°F ila 104°F (0°C ila 40°C)
Projeksiyon Kapsamı	30 x 30 ft
Bakım	Bakım Gerektirmez
Boyutlar	2,5"U x 0,75"G x 0,75"Y
Uzatıcı Uzunluğu	7 inç (17,78 cm)
Garanti Sınırlı	Bir Yıl

Aydınlatma Gerçekleri Birim Başına

Parlaklık	<5mW
Tahmini Yıllık Enerji Maliyeti	50¢
Günde 4 saat, kWh başına 10¢	
Maliyet oranlara ve kullanıma bağlıdır	
Ömür	8.000 saate kadar
Işık Görünümü	Yeşil 507nm
	Kırmızı 445nm
	Mavi 638nm
Kullanılan Enerji	2W'tan az

ABD'de Tasarlandı
BlissLights, LLC Tarafından
Çin'de Üretildi

BLISSLIGHTS SINIRLI GARANTİ

Bu ürün, işçilik ve malzeme kusurlarına karşı sınırlı bir garantiye sahiptir. BlissLights LLC, orijinal alıcı tarafından satın alma belgesiyle iade edildiğinde, belirtilen garanti süresi içinde arızalı ürünü ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul eder. Bu ürün, yanlış kullanım ve/veya kötüye kullanım nedeniyle aşınma veya kırılmaya karşı garantili değildir. Ülkeniz için ayrıntılı garanti bilgileri için lütfen **www.blisslights.com/warranty** adresini ziyaret edin.

DİKKAT


Bu bir oyuncak değildir. Küçük çocuklar bu cihazı kullanırken her zaman gözetim altında olmalıdır. Bu ünite su geçirmez değildir. Kapalı alanda veya kuru bir yerde kullanın ve saklayın.

TEMİZLİK TALİMATLARI

Yalnızca yumuşak, kuru bir bezle yüzey temizliği yapın. Temizlemeden önce ünitenin fişini çekin.

İMHİ

Bu ürün, kullanım ömrünün sonunda evsel veya genel atık olarak değerlendirilmemelidir. Elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için geçerli toplama noktasına teslim edilmelidir.





BLISSLIGHTS

blisslights.com