

6592531

B1SB1358



Fuel Filter

Fits most Cub Cadet, Troy-Bilt, Craftsman, John Deere, Husqvarna, Toro, and Ariens lawn tractors and zero-turn riding mowers.

Filtro de combustible

Sirve para caso todos los tractores de jardín y tracto-podadoras con radio de giro cero Cub Cadet, Troy-Bilt, Craftsman, John Deere, Husqvarna, Toro y Ariens.

Manufactured for / Fabricado para

ATI Products Inc.

5100-H W. WT Harris Blvd

Charlotte, NC 28269

Caution: Disconnect spark plug wire before working on engine, be certain engine is cold. Fuel filter should be replaced each season. For more details, refer to the installation instructions in your operator's manual.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Shut off fuel connection or empty fuel from tank.
2. Remove old filter and replace new one in the same manner.
3. If not originally equipped with a filter, locate the fuel line coming from the carburetor. Carefully cut the fuel line in the appropriate place and secure each end with the proper fuel line clips or clamps.
4. Once both ends of the fuel line are secured, take the new fuel filter and slide the line over the nipples on each end of the filter. Secure the line to the nipples with the proper fuel line clips or clamps.
5. Reconnect spark plug wire.

Precaución: Desconecte el cable de la bujía antes de trabajar con el motor. Asegúrese de que el motor esté frío. El filtro de combustible se debe cambiar todas las temporadas. Consulte las instrucciones de instalación en su manual de operaciones para mayor información.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Corte la conexión de combustible o vacíe el tanque de combustible.
2. Retire el filtro anterior y ponga uno nuevo de la misma manera.
3. Si su equipo no vino con filtro, ubique la línea de combustible que viene desde el carburador. Corte con cuidado la línea de combustible en el lugar debido y fije cada extremo con las presillas o las abrazaderas apropiadas para líneas de combustible.
4. Tan pronto estén fijados ambos extremos de la línea de combustible, tome el nuevo filtro y pase cada extremo de la línea sobre los nipples a cada lado del filtro. Fije las líneas a los nipples con las presillas o abrazaderas correctas para líneas de combustible.
5. Vuelva a conectar el cable de la bujía.

**TO CARBURETOR
AL CARBURADOR**



**TO FUEL TANK
AL TANQUE DE
COMBUSTIBLE**

**FUEL FLOW DIRECTION
SENTIDO DEL FLUJO DE COMBUSTIBLE**



WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov

AVERTISSEMENT: Cancer et Troubles de l'appareil reproducteur - www.P65Warnings.ca.gov

ADVERTENCIA: Cáncer y Daño Reproductivo - www.P65Warnings.ca.gov



Made in India / Hecho en India