


hoofdschakelaar 4-polig 63A (IS-63/4)

(276277)



4015082762773



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401165223
Fabrikantnummer	276277
EAN code	4015082762773
Merk	Eaton
Productgroep	Inbouwschakelaar modulair
Serie/Programma	xPole
Artikelnummer oud	28618
Aantal polen	4
Nom. continu stroom Iu (A)	63

Technische details

Schakelfunctie	Overig
Aantal maakcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal wisselcontacten	0
Nom. (meet)stroom (A)	63
Nom. (meet)spanning (V)	415
Min. meetspanning (V)	240
Nom. afschakelvermogen (kA)	12.5
Kortsluitvastheid (Icw) (kA)	1
Spanningstype	AC

Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)	Nee
Met signaallamp	Nee
Kleur kapje (kalotje)	Overig
Lamptype	Overig
Lampvoet	Overig
Max. lampvermogen (W)	0
Breedte in module-eenheden	4
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Aantal contacten als maakcontact	4
Aantal contacten als verbreekcontact	4
Aantal contacten als wisselcontact	0
Opdruk/indicatie	Symbool "pijlen"
Inbouwdiepte (mm)	69.5
Gedwongen scheiding (volgens DIN VDE 0113)	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/eaton-hoofdschakelaar-4-polig-63a-is-63-4>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Eaton hoofdschakelaar 63A is een betrouwbare **4-polige hoofdschakelaar** uit de System 55 serie die geschikt is voor het veilig in- en uitschakelen van elektrische installaties. Met een nominale stroom van 63A biedt deze schakelaar voldoende capaciteit voor middelgrote tot grote elektrische systemen. De schakelaar zorgt voor volledige scheiding van alle vier de geleiders, wat essentieel is voor veilig onderhoud en noodsituaties.

Deze hoofdschakelaar heeft een compacte breedte van vier TE-eenheden en past daardoor in standaard DIN-rail verdeelkasten. De IP40 beschermingsgraad maakt de schakelaar geschikt voor gebruik in droge binnenruimtes. Het afschakelvermogen van 12,5 kA en de kortsluitvastheid van 1 kA zorgen voor betrouwbare bescherming van je elektrische installatie.

Voordelen

- **Hoge stroomcapaciteit:** Geschikt voor 63A belasting, ideaal voor grotere elektrische installaties.
- **Volledige scheiding:** 4-polige uitvoering schakelt alle geleiders tegelijk uit voor maximale veiligheid.
- **Compacte afmetingen:** Slechts vier TE breed, bespaart ruimte in de verdeelinrichting.
- **Betrouwbare bescherming:** Afschakelvermogen van 12,5 kA biedt goede bescherming tegen kortsluitingen.
- **Eenvoudige montage:** Past op standaard DIN-rail voor snelle installatie.

Nadelen

- **Professionele installatie vereist:** Moet door een erkend elektricien geïnstalleerd worden.
- **Neemt vier modules in beslag:** Heeft meer ruimte nodig dan kleinere schakelaars.

Gegenereerd op datum: 26-08-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA