

Grille plafond

11050670

SC370W3 F0 598x598

La grille pour dalle de plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation avec une esthétique discrète.



SC370W3 F0 598x598

PLUS PRODUIT

- esthétique,
- remplace une dalle de faux-plafond 600x600 mm.

Principes de fonctionnement

La grille pour dalle de faux-plafond SC 370 est à tôle perforée avec 45% de surface libre afin d'assurer la reprise d'air. Elle se pose directement sur les supports en T.

Description produit

Cette grille plafond SC 370 assure la reprise d'air dans les installations de ventilation et de climatisation. Sa construction avec une tôle perforée avec 45% de surface libre et sa finition avec une peinture blanche époxy permet son intégration discrète en lieu et place d'une dalle de faux-plafond. Elle se pose directement sur les supports en T.

Domaines d'application

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

Mise en oeuvre

- à positionner en lieu et place d'une dalle de faux-plafond 600x600 mm directement sur les supports en T.

Argumentaire référence

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

Grille plafond

11050670
SC370W3 F0 598x598

Caractéristiques principales

- grille plafond à tôle perforée avec 45% de passage libre,
- acier avec peinture époxy blanche RAL 9003 30%,
- pour dalle de 600x600 mm avec support T,
- grille sans encadrement.
- Gamme dimensionnelle adaptée aux dalles de faux plafonds standard 600 x 600 mm et 1 200 x 600 mm (sauf AU 124).
- Gamme dimensionnelle de 100 x 100 à 1 200 x 600 mm au pas de 25 mm en L et H pour la gamme étendue.

Accessoires

Désignations	Références
Plénum RE123F0 600X600/D250 PC	11053694
Plenum RE123 F0 AxB=600X600 D250 PC cfg	11053360

Consommables

Désignations	Références
Filtre plan G3/M1 épaisseur 20 mm type W3 pour SC370 600x600 mm	11053499

Données générales

Références	Matériau principal	Type de finition	Couleur
11050670	Aluminium	Peinture époxy	Blanc

Données dimensionnelles

Références	A (mm)	A x B* (mm)	B (mm)	Ø plénum (mm)	Hauteur plénum (mm)
11050670	600	600X600	600	250	330



Grille SC 370

Données aérauliques

Références	Débit de confort pour $L_w < NR\ 25$ (m³/h)
11050670	1000