

型号 CRR	尺寸组 CRR	额定 扭矩	最大 扭矩 ₁	最大 扭矩 ₂	许用变 动扭矩	许用功 率损失	许用 转速	许用轴 向位移	许用径 向位移	轴向反 作用力	径向 刚度	动态扭转刚度		相对阻尼	
		T _{KN}	T _{Kmax.1}	T _{Kmax.2}	T _{KN}	P _{KV50}	n _{Kmax}	ΔK _a	ΔK _r	F _{ax1.0}	C _{dyn} ¹⁾	C _{tan} ¹⁾		ψ ²⁾	
		[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kNm]	[kW]	[1/min]	[mm]	[mm]	[kN]	[kN/mm]	nominal	warm	nominal	warm
1117	1110	2,50	3,75	9,00	1,00	0,25	3600	3,5	3,0	0,1	0,6	8,0	5,6	0,7	0,49
1111	1110	2,50	3,75	9,00	1,00	0,25	3600	3,5	3,0	0,1	0,6	11,0	7,7	1,0	0,70
1115	1110	3,15	4,73	11,34	1,00	0,25	3600	3,5	2,2	0,1	1,1	21,0	14,7	1,0	0,70
1112	1110	3,15	4,73	11,34	1,00	0,25	3600	3,5	2,2	0,1	1,5	29,0	20,3	1,2	0,84
1217	1210	4,00	6,00	14,40	1,60	0,33	2750	3,5	4,5	0,15	0,5	16,5	11,6	0,7	0,49
1211	1210	4,00	6,00	14,40	1,60	0,33	2750	3,5	4,5	0,15	0,6	22,0	15,4	1,0	0,70
1215	1210	5,00	7,50	18,00	1,60	0,33	2750	3,5	2,5	0,15	0,8	37,5	26,3	1,0	0,70
1212	1210	5,00	7,50	18,00	1,60	0,33	2750	3,5	2,5	0,15	1,2	52,0	36,4	1,2	0,84
1427	1420	5,0	7,5	22,5	1,50	0,60	3300	4,0	6,0	0,5	1,0	15,0	10,5	0,7	0,49
1421	1420	5,0	7,5	22,5	1,50	0,60	3300	4,0	6,0	0,5	1,2	20,0	14,0	1,0	0,70
1425	1420	6,3	9,5	22,5	1,89	0,60	3300	4,0	4,0	0,5	1,8	27,5	19,3	1,2	0,84
1422	1420	6,3	9,5	22,5	1,89	0,60	3300	4,0	3,0	0,5	2,4	40,0	28,0	1,2	0,84
1429	1420	6,3	9,5	22,5	1,89	0,60	3300	4,0	2,0	0,5	3,6	55,0	38,6	1,3	0,91
1527	1520	6,3	9,5	28,5	1,89	0,69	3225	5,0	7,0	0,5	1,0	20,0	14,0	0,7	0,49
1521	1520	6,3	9,5	28,5	1,89	0,69	3225	5,0	7,0	0,5	1,3	25,0	17,5	1,0	0,70
1525	1520	8,0	12,0	28,5	2,40	0,69	3225	5,0	4,0	0,5	2,0	35,0	24,5	1,2	0,84
1522	1520	8,0	12,0	28,5	2,40	0,69	3225	5,0	3,5	0,5	2,6	50,0	35,0	1,2	0,84
1529	1520	8,0	12,0	28,5	2,40	0,69	3225	5,0	2,0	0,5	4,0	70,0	49,0	1,3	0,91
1627	1620	8,0	12,0	36,0	2,40	0,75	3150	5,0	8,0	0,35	1,2	26,0	18,2	0,7	0,49
1621	1620	8,0	12,0	36,0	2,40	0,75	3150	5,0	8,0	0,35	1,4	32,0	22,4	1,0	0,70
1625	1620	10,0	15,0	36,0	3,00	0,75	3150	5,0	6,0	0,35	2,2	44,0	30,8	1,2	0,84
1622	1620	10,0	15,0	36,0	3,00	0,75	3150	5,0	4,0	0,35	2,8	64,0	44,8	1,2	0,84
1629	1620	10,0	15,0	36,0	3,00	0,75	3150	5,0	3,0	0,35	4,4	88,0	61,6	1,3	0,91
1727	1720	10,0	15,0	45,0	3,00	0,83	3000	5,0	8,0	0,35	1,3	32,0	22,4	0,7	0,49
1721	1720	10,0	15,0	45,0	3,00	0,83	3000	5,0	8,0	0,35	1,6	40,0	28,0	1,0	0,70
1725	1720	12,5	18,8	45,0	3,75	0,83	3000	5,0	6,0	0,35	2,2	55,0	39,0	1,2	0,84
1722	1720	12,5	18,8	45,0	3,75	0,83	3000	5,0	4,0	0,35	3,2	80,0	56,0	1,2	0,84
1729	1720	12,5	18,8	45,0	3,75	0,83	3000	5,0	3,0	0,35	4,4	110,0	77,0	1,3	0,91
1927	1920	12,5	18,8	56,3	3,75	0,89	2750	6,0	10,0	0,35	1,3	40,0	28,0	0,7	0,49
1921	1920	12,5	18,8	56,3	3,75	0,89	2750	6,0	10,0	0,35	1,6	50,0	35,0	1,0	0,70
1925	1920	16,0	24,0	56,3	4,80	0,89	2750	6,0	7,0	0,35	2,2	70,0	49,0	1,2	0,84
1922	1920	16,0	24,0	56,3	4,80	0,89	2750	6,0	5,0	0,35	3,2	100,0	70,0	1,2	0,84
1929	1920	16,0	24,0	56,3	4,80	0,89	2750	6,0	3,5	0,35	4,4	140,0	98,0	1,3	0,91
2127	2120	16,0	24,0	72,0	4,80	0,98	2525	6,0	10,0	0,35	1,4	51,0	36,0	0,7	0,49
2121	2120	16,0	24,0	72,0	4,80	0,98	2525	6,0	10,0	0,35	1,8	64,0	45,0	1,0	0,70
2125	2120	20,0	30,0	72,0	6,00	0,98	2525	6,0	7,0	0,35	2,5	88,0	62,0	1,2	0,84
2122	2120	20,0	30,0	72,0	6,00	0,98	2525	6,0	5,0	0,35	3,6	128,0	90,0	1,2	0,84
2129	2120	20,0	30,0	72,0	6,00	0,98	2525	6,0	3,5	0,35	5,0	176,0	124,0	1,3	0,91
2327	2320	20,0	30,0	90,0	6,00	1,05	2350	6,0	11,0	0,35	1,6	64,0	45,0	0,7	0,49
2321	2320	20,0	30,0	90,0	6,00	1,05	2350	6,0	11,0	0,35	2,0	80,0	56,0	1,0	0,70
2325	2320	25,0	37,5	90,0	7,50	1,05	2350	6,0	8,0	0,35	2,8	110,0	77,0	1,2	0,84
2322	2320	25,0	37,5	90,0	7,50	1,05	2350	6,0	5,5	0,35	4,0	160,0	112,0	1,2	0,84
2329	2320	25,0	37,5	90,0	7,50	1,05	2350	6,0	4,0	0,35	5,6	220,0	154,0	1,3	0,91
2527	2520	25,0	37,5	112,5	7,50	1,14	2125	6,0	12,0	0,5	1,6	80,0	56,0	0,7	0,49
2521	2520	25,0	37,5	112,5	7,50	1,14	2125	6,0	12,0	0,5	2,0	100,0	70,0	1,0	0,70
2525	2520	31,5	47,3	112,5	9,45	1,14	2125	6,0	9,0	0,5	2,8	139,0	97,0	1,2	0,84
2522	2520	31,5	47,3	112,5	9,45	1,14	2125	6,0	6,0	0,5	4,0	200,0	140,0	1,2	0,84
2529	2520	31,5	47,3	112,5	9,45	1,14	2125	6,0	4,5	0,5	5,6	278,0	194,0	1,3	0,91
2727	2720	31,5	47,3	141,8	9,45	1,22	2000	6,0	13,0	0,5	1,7	100,0	70,0	0,7	0,49
2721	2720	31,5	47,3	141,8	9,45	1,22	2000	6,0	13,0	0,5	2,2	126,0	88,0	1,0	0,70
2731	2730	31,5	47,3	141,8	9,45	2,33	2250	6,0	13,0	0,5	2,2	126,0	88,0	1,0	0,70
2725	2720	40,0	60,0	141,8	12,00	1,22	2000	6,0	9,0	0,5	3,0	176,0	123,0	1,2	0,84
2722	2720	40,0	60,0	141,8	12,00	1,22	2000	6,0	6,5	0,5	4,4	252,0	176,0	1,2	0,84
2729	2720	40,0	60,0	141,8	12,00	1,22	2000	6,0	4,5	0,5	6,0	352,0	246,0	1,3	0,91
2931	2930	40,0	60,0	180,0	12,00	2,70	2250	6,0	14,0	0,5	2,5	160,0	112,0	1,0	0,70

不带扭转限位装置																		
尺寸组 CRR.	T _{KH} [kNm]	尺 寸													转动惯量 [kgm ²]		质量 [kg]	
		D ₁	D ₂	D ₃ 预粘 最大		D ₄	Z	L _W	T	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	F	外部	内部	外部	内部
1110	2,50 3,15	427	150	50	105	11	352,4	333,4	8	278,6	135	4,0	2,8	1,6	0,07	0,7	3,8	49,0
	2,50 3,15	427	150	50	105	14	466,7	438,2	8	264,6	135	4,0	16,8	1,6	0,18	0,7	6,2	49,0
1210	4,00 5,00	484	170	60	120	14	466,7	438,2	8	299,7	150	6,0	8,0	1,6	0,24	2,0	6,6	84,6
	4,00 5,00	484	170	60	120	17	571,5	542,9	6	290,2	150	6,0	17,5	1,6	0,52	2,0	10,7	84,6

带扭转限位装置																		
尺寸组 CRR..	T _{KN} [kNm]	尺 寸													转动惯量 [kgm ²]		质量 [kg]	
		D ₁	D ₂	D ₃ 预贴 最大		D ₄	Z	L _W	T	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	F	外部	内部	外部	内部
1110	2,50 3,15	427	150	50	105	11	352,4	333,4	8	278,6	135	4,0	2,8	1,6	0,06	0,7	4,8	49,0
	2,50 3,15	427	150	50	105	14	466,7	438,2	8	264,6	135	4,0	16,8	1,6	0,19	0,7	7,2	49,0
1210	4,00 5,00	484	170	60	120	14	466,7	438,2	8	299,7	150	6,0	8,0	1,6	0,24	1,96	6,6	84,6
	4,00 5,00	484	170	60	120	17	571,5	542,9	6	290,2	150	6,0	17,5	1,6	0,52	1,96	10,7	84,6

尺寸组 CRR.	T _{KN} [kNm]	尺 寸													转动惯量 [kgm ²]				质量 [kg]				重心距离 [mm]			
		D ₁	D ₂ 预贴 最大		D ₃	D ₄	Z	L _W	T	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	J ₁	J ₂	J ₃	J ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s ₁	s ₂	s ₃	s ₄
1420	5,0 6,3	445	50	115	11,5	20	436	412	24	307	150	22	5	15	0,8	0,4	1,0	-	22	13	45	-	32	215	99	-
1520	6,3 8,0	475	55	110	11,5	20	466	442	24	314	150	22	5	15	0,8	0,5	1,0	-	23	14	54	-	33	230	115	-
1620	8,0 10,0	515	60	120	13,5	22	508	480	24	330	155	25	5	17	1,1	0,6	1,2	-	26	16	60	-	35	235	119	-
1720	10,0 12,5	550	60	135	13,5	22	546	518	24	345	160	25	5	17	1,5	0,8	1,7	-	30	18	74	-	36	245	121	-
1920	12,5 16,0	595	70	150	13,5	22	585	558	32	372	175	25	6	17	1,9	1,3	2,3	-	34	26	93	-	39	266	130	-
2120	16,0 20,0	645	80	160	13,5	22	635	608	32	396	185	25	6	17	2,6	1,8	3,3	-	39	32	113	-	42	283	138	-
2320	20,0 25,0	690	80	170	15,5	26	680	650	32	420	195	27	6	19	3,7	2,5	4,5	-	49	38	134	-	45	300	145	-
2520	25,0 31,5	740	90	185	15,5	26	730	700	32	470	225	27	6	19	5,0	3,5	6,7	-	60	46	176	-	48	340	166	-
2720	31,5	800	100	200	17,5	28	790	755	32	500	235	32	6	21	8,1	5,0	10,1	-	83	53	222	-	54	358	175	-
2730	40,0	800	100	200	17,5	28	790	755	32	500	235	32	6	21	7,6	4,0	4,0	9,6	78	44	44	217	52	114	330	174
2930	40,0	870	110	220	20,0	32	860	820	32	535	250	35	6	23	11,7	6,0	6,0	14,9	103	55	55	283	57	123	352	185