

Docking station universale USB 2.0 per laptop con Ethernet e audio

ID prodotto: USBDOCK2



La docking station/il replicatore di porte USB 2.0 USBDOCK2 per laptop con Ethernet e audio può essere utilizzato per espandere le funzionalità I/O di un laptop o netbook tramite una singola connessione USB. USBDOCK2 offre diverse porte di interfaccia di utilizzo comune, ad esempio RJ45 10/100 Mbps per Ethernet, connettori mini-jack audio da 3,5 mm per cuffie e microfoni e 4 porte USB 2.0 aggiuntive. USBDOCK2 permette di connettere e disconnettere in modo semplice i dispositivi quando si sposta il laptop. Inserire 1 cavo per connettere il computer desktop o la workstation a più periferiche. La docking station ha dimensioni ridotte e può essere trasportata in una borsa, offrendo così funzionalità estese anche quando si è fuori ufficio. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di aumentare o aggiornare le capacità di connessione di desktop, laptop o netbook
- Consente di creare su computer desktop o workstation una semplice e unica interfaccia di connessione per rete, audio e fino a 4 periferiche USB

- Una soluzione portatile per fornire connettori extra a laptop o netbook slim e ultra leggeri

Caratteristiche

- Porta Ethernet 10/100 Mbps, supporto audio per cuffie e microfono e hub USB a 4 porte
- Conforme allo standard USB 2.0, per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
- Alimentata direttamente dalla porta USB, ma include anche un adattatore di alimentazione opzionale
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1
- Design compatto e leggero

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
ID chipset	ASIX - MCS7830 C-Media - CM108

Connettore/i

Porte esterne	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) 1 - RJ-45 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) 1 - USB B (4 pin)
---------------	--

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 8 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64) Windows® Server 2008 R2 Mac OS X (tested up to 10.9) Linux
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	1 x porta USB libera
-----------------------------	----------------------

Indicatori

Indicatori LED	1 - Connessione RJ45
	1 - Attività RJ45

Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	110V-240V AC
Tensione di uscita	5 DC
Corrente di uscita	3A
Tipo punta centrale	Positivo

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità	0~90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	7.2 in [18.3 cm]
Larghezza prodotto	2.8 in [7 cm]
Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Peso prodotto	6.5 oz [185 g]

Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	9.1 in [23 cm]
Larghezza del Pacco	3.0 in [75 mm]
Altezza del Pacco	5.7 in [14.5 cm]

Peso spedizione
(confezione) 24.4 oz [690 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - Docking station USB

1 - Cavo USB

3 - Presa per adattatore di alimentazione (NA/UK/EU)

1 - Adattatore di alimentazione universale

1 - CD con i driver

1 - Manuale di istruzioni

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.