Hisense

CLIMATISEUR PORTABLE

MODÈLE AP0819CR1W, AP0721CR1W/ AP0721CRW, AP08CR1RNX-N, AP0821CR1W, AP-12DR2SFTS10

- 3 modes en 1 avec refroidissement, ventilation et séchage
- Il élimine l'humidité de l'air et aide à prévenir les moisissures et les bactéries.
- Affichage numérique à DEL
- Roulettes intégrées
- Ensembles de montage pour fenêtres
- Fonctionnement sans vidange (auto-évaporation)

Système de circulation d'air à faible bruit
Un ventilateur centrifuge à haute performance assure un fonctionnement silencieux de 47 db(A) seulement

Contrôle du filtre
Le filtre lavable permet de réduire les bactéries, les odeurs et les particules

Garantie
Échange de 2 ans

Un confort rafraîchissant

Le climatiseur portable Hisense convient particulièrement aux pièces de taille moyenne, offrant une couverture jusqu'à 350 pi2 (32 m2). Il offre trois modes de confort – refroidissement, ventilateur ou déshumidificateur – vous permettant de choisir le confort que vous voulez à tout moment. Grâce à sa conception pratique sans vidange, vous n'aurez jamais à vous soucier d'éliminer l'humidité condensée, et sa conception efficace assure un fonctionnement silencieux pour votre tranquillité d'esprit.

Tous les marques de commerce et tous les logos utilisés dans les présentes sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Droits d'auteur © 2022 Canada, tous droits réservés.

Hisense

CLIMATISEUR PORTABLE

MODÈLE AP0819CR1W, AP0721CR1W/ AP0721CRW, AP08CR1RNX-N, AP0821CR1W, AP-12DR2SFTS10

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle No #	**AP0819CR1W**	**AP0721CR1W/ AP0721CRW**	**AP08CR1RNX-N**	**AP0821CR1W**	**AP-12DR2SFTS10**
Performance					
Capacité de refroidissement DOE (BTU/h) SACC	5500	7000	8000	8000	8000
Rapport d'efficacité de refroidissement DOE (CEER)	5,4	6,9	7,2	7,2	7,2
Son nominal (dBA faible à élevé)	47-49 dBA	49-52 dBA	50-53 dBA	47-50 dBA	47-50 dBA
Pieds carrés approx. de refroidissement (pieds carrés)	250 pi.cu	Jusqu'à 300 pi.cu	Jusqu'à 350 pi.cu	Jusqu'à 350 pi.cu	Jusqu'à 350 pi.cu
Caractéristiques générales					
Mouvement d'air (de haut en bas)	170	241	241	230	230
Type de compresseur	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Type de contrôle de l'appareil	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique	Électronique
Type d'affichage	LED	LED	LED	LED	LED
Ventilateur	Oui – 2 vitesses	Oui – 3 vitesses	Oui – 3 vitesses	Oui – 3 vitesses	Oui – 3 vitesses
Choix de vitesse de refroidissement	2	3	3	3	3
Mouvement d'air (de haut en bas)	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Flexible d'air du condenseur (inclus)	Oui (1-5.9po Dia x 59po Longueur) Gris	Oui (1-5.9po Dia x 59po Longueur) Gris	Oui (1-5.9po Dia x 60po Longueur) Gris	Oui (1-5.9po Dia x 59po Longueur) Gris	Oui (1-5.9po Dia x 59po Longueur) Gris
Électrique					
Volts, fréquence et taille du fusible (A)	115V, 60Hz, 13 Amps	115V, 60Hz, 15 Amps	115V, 60Hz, 15 Amps	115V, 60Hz, 15 Amps	115V, 60Hz, 15 Amps
Expédition					
Dimension de l'appareil : larg. x long. x haut. (po)	11,8po x 13po x 26,3po	16,9po x 12,8po x 27,3po	17,0po x 12,5po x 27,8po	17,4po x 12,5po x 29,0po	17,4po x 12,5po x 29,0po
Dimension de la boîte : larg. x long. x haut. (po)	13,5po x 15,2po x 34,4po	18,9po x 15,0po x 35po	18,9po x 15,0po x 34,6po	19,6po x 15,2po x 34,8po	19,6po x 15,2po x 34,8po
Poids net/brut (lb)	52,9 lbs / 58,4 lbs	58,4 lbs /65,5 lbs	63,9 lbs / 70,5 lbs	66,1 lbs / 73,3 lbs	66,1 lbs / 73,3 lbs
Garantie/UPC					
Garantie (échange)	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
UPC	819130023595	819130027302 / 819130029108	810088360183	819130027371	819130026947

Tous les marques de commerce et tous les logos utilisés dans les présentes sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Droits d'auteur © 2022 Canada, tous droits réservés.

Hisense Canada Co., Ltd.
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-855-344-7367
canadasupport@hisense.com
www.hisense-canada.com