MA 260 SL PLUS

Le modèle MA 260 SL PLUS de Piazzetta est le Monobloc à Convection Naturelle avec Porte à Ouverture Verticale pour Foyer à Bois qui vous garantira une consommation d'énergie réduite, une grande efficacité et une installation simple. Plus d'informations.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- ·Chauffage: convection naturelle, irradiation ou ventilation forcée en option via Multifuoco System® ou Multifuoco System Plus single ou double, canalisable
- ·Structure: acier peint avec foyer fermé
- ·Foyer: Aluker®
- ·Sole foyère: fonte
- ·Hotte: acier
- *Ouverture: porte en acier peint avec verre céramique autonettoyant résistant à 750° C. Ouverture verticale et battante pour le nettoyage
- Profilé de porte: acier peint
- Poignée: acier peint
- ·Air primaire: réglable manuellement
- ·Air secondaire: prédéterminé
- •Registre de tirage: avec soupape réglable manuellement
- •Évacuation des fumées de série position: supérieure
- ·Combustible: bois

DÉTAILS TECHNIQUES

- •Classe énergétique A+ (G \rightarrow A++)
- Puissance nominale max kW 14,0
- •Rendement puissance nominale % 87,2
- Consommation nominale max kg/h 4,0
- Ouverture verticale cm 36
- •Ouverture du foyer (L) Dimensions pour le passage du bois mm 67
- •Ouverture du foyer (H) Dimensions pour le passage du bois mm 29
- *Bouche du foyer (L) Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm $70.5\,$
- Bouche du foyer (H) Dimensions minimum de la bouche du revêtement cm 51,5
- Poids kg 200
- •Poids kg 200
- •Modèle MA 260 SL PLUS



