

Symboli	Suojaavat ominaisuudet	Luokan nimitys													
		SB	S1	S2	S3	S3L	S3S	S4	S5	S5L	S5S	S6	S7	S7L	S7S
SB	Turvajalkineiden perusvaatimukset, varvassuoja, jossa on iskunkestävyys ≥200 J ja puristussuoja ≥15 kN	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	Suljettu kantaosa		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
E	Energianvaimennus kantapäässä		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
A	Antistaattiset ominaisuudet		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WPA	Veden läpäisy ja imeytyminen			•	•	•	•					•	•	•	•
P	Teräksinen naulaanastumissuoja. (naulan halkaisija 4,5 mm)		•	•	•			•	•			•	•		
PL	Metalliton naulaanastumissuoja. (naulan halkaisija 4,5 mm)		•	•		•		•		•		•		•	
PS	Metalliton naulaanastumissuoja. (naulan halkaisija 3,0 mm)		•	•			•	•			•	•			•
-	Kuviollinen pohja				•	•	•		•	•	•		•	•	•
WR	Vedenkestävä rakenne											•	•	•	•
C	Osittain sähköä johtava		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HI	Eristys lämpöä vastaan		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CI	Eristys kylmää vastaan		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
M	Jalkapöydän suojaus		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AN	Nilkan suojat		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CR VIILTOSUOJA	Viillonkestävyys		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SC	Kärkiosassa kulumissuoja		•	•	•	•	•					•	•	•	•
HRO	Kuumuutta kestävä ulkopohja		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FO	Öljyä kestävä ulkopohja		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LG	Pito tikkailla		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SR	Pohjan pito (glyserolia keraamisella alustalla)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
-	Liukastumisenesto keraamisella laatoitetulla lattialla NaLS:llä.	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
∅	Ei nilkkasuojaa testattu	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

SB, S1, S2, S3, S3L, S3S, S3S, S6, S7, S7L, S7S= Nahasta ja muista aineista valmistetut jalkineet, ei kuitenkaan kokonaan kumista tai kokonaan polymeerimateriaaleista valmistetut jalkineet.
SB, S4, S5, S5L, S5S= Kokonaan kumista tai kokonaan polymeerisistä aineista valmistetut jalkineet.
•= Pakolliset vaatimukset
o= Jompikumpi kahdesta ominaisuudesta on valittava.
•= Valinnaiset lisäominaisuudet