

8146/5-V27-108-125-10-21-1 N° d'art. 249188



- Protection de conducteurs et de systèmes pour moteurs Ex e et Ex d
- Boîtier robuste en résine de polyester renforcée de fibres de verre
- En option : déclencheur à minimum de tension, déclencheur à courant de travail, ampèremètre, contact auxiliaire

MY R. STAHL 8146N



Les disjoncteurs moteur de la série 8146/5-V27 de R. STAHL protègent les moteurs Ex e et Ex d ainsi que les conducteurs et systèmes associés. Les versions standard sont équipées d'un déclencheur à maximum de courant thermique réglable et sensible à la phase, ou d'un déclencheur électromagnétique instantané devant directement être indiqués lors de la commande. Un équipement ultérieur n'est pas possible.

Caractéristiques techniques

Protection contre les explosions

Champ d'application	Union européenne (ATEX) IECEx
Domaine d'application (zones)	1, 2, 21, 22
Certificat IECEx gaz	IECEx PTB 06.0090
IECEx protection contre l'explosion de gaz	Ex db eb IIC T4 Gb
Certificat IECEx poussière	IECEx PTB 06.0090
IECEx protection contre l'explosion de poussières	Ex tb IIIC T130 °C Db
Certificat ATEX gaz	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protection contre l'explosion de gaz	II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb
Certificat ATEX poussière	PTB 01 ATEX 1024
ATEX protection contre l'explosion de poussières	II 2 D Ex tb IIIC T130 °C Db
Certificats	ATEX (PTB), Canada (FM), Chine (NEPSI), IECEx (PTB), Inde (Peso)
Certificat de conformité	ATEX (EUK), Chine (CCC)

Caractéristiques électriques

Puissance de commutation	12,4 kW
Tension de déclencheur AC	400 V
Plage de réglage de courant	12,5 – 16 A
Ampèremètre présent	Non
Contacts auxiliaires	sans
Déclencheur	Déclencheur à minimum de tension
Nombre de pôles	3
Gamme de fréquences	50 – 60 Hz


Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur
 Disjoncteur de puissance pour la protection moteur



8146/5-V27-108-125-10-21-1 N° d'art. 249188

Conditions ambiantes	
Température ambiante	-20°C ... +40°C
Température ambiante	-4 °F ... +104 °F
Caractéristiques mécaniques	
Degré de protection (IP)	IP66
Degré de protection avis	selon EN/CEI 60529
Matériau du boîtier	Résine polyester, renforcé de fibres de verre
Sect. raccord. unifil. min AWG	AWG 16
Sect. raccord. unifil. max AWG	AWG 8
Sect. racc. fils fins min. AWG	AWG 16
Type raccord à vis	8161
Largeur	112,5 mm
Largeur en pouces	4,43 in
Hauteur	227 mm
Hauteur en pouces	8,94 in
Profondeur	131 mm
Profondeur en pouces	5,16 in
Couleur de poignée	Noir
Couleur de capot de protection	Noir
Inscription poignée rotative	0 - I
Joint	Silicone, moussé
Verrouillable en	triple en 0
Poids	3.7 kg
Poids	8,16 lb
Composants	
Presse-étoupes	3 x M25 Ø 7 ... 17 mm

Plan d'encombrement (toutes les dimensions sont en mm [pouces]) – sous réserve de modifications



Plage de réglage de courant jusqu'à 16 A ; sans contacts auxiliaires

Entrées de câbles				
Version	Contacts auxiliaires	Presse-étoupes série 8161		Bouchons obturateurs série 8290 M25 x 1,5
		M25 x 1,5	M32 x 1,5	
Plage de réglage de courant jusqu'à 16 A	sans avec	A, B A, B, C	-- --	C --

Interrupteurs-sectionneurs et démarreurs moteur
 Disjoncteur de puissance pour la protection moteur



8146/5-V27-108-125-10-21-1 N° d'art. 249188

Plage de réglage de courant 16 ... 20 A, 20 ... 22,5 A	sans avec	-- C	A, B A, B	C --
---	--------------	---------	--------------	---------

Sous réserve de modifications des caractéristiques techniques, dimensions, poids, types de construction et possibilités de livraison.
 Les figures n'ont qu'une valeur indicative.