

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH

Am Weiher 2 63505 Langenselbold Tel. +49 6184 93 12 0

info@cleanfix.de

www.cleanfix.de

Webshop





ÜBERSICHT

Trocken- und Nass-/Trockensauger

1	S10 Light	7
2	S10 Recycling	7
3	S10 Plus / S10 Plus HEPA	8
4	S10 Plus SL	8
5	S08	9
6	BS360	9
7	RS05 Silent	10
8	RS05 CAS	10
9	S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA	11
10	S10 Plus SL CAS	11
11	SW20 plus	13
12	SW21 Combi	13
12	SW21 Aqua	14
13	SW22 / SW22 P	15
14	SW35	16
15	SW60	16





Teppichreiniger

1	TW300 S	19
2	TW411	19
2	TW412	20
3	TW600	20
4	Hurrican	20
5	TW1200	21
6	TW1250	21
7	TW Compact	22

Dampfsauger













Roboter

Scheuersaugroboter

1	RA660 Navi M	40
2	RA660 Navi XL	40

Trockensaugroboter

3 **S170-2 SIM** 12







ÜBERSICHT

Scheuersaugmaschinen

1	Toro CAS	25
2	RA431 E	26
3	RA501 E	26
4	RA395 IBC	27
2	RA431 B / RA431 IBC	28
5	RA435 IBC	29
6	RA470 IBC	29
3	RA501 IBC	30
7	RA505 IBC	31
7	RA505 IBCT	32
8	RA605-2	33
9	RA705 IBC	34
10	RA565 IBC	36
11	RA805	37
12	RA905	38



Pads

Diverse Ausführungen und Größen

53





Einscheibenmaschinen

1	Scrubby	42
2	FloorMac	42
3	PowerDisc LS	43
4	R44-180	43
5	Duo Speed	44
6	PowerDisc HS	45
7	R44-450 High-Speed	45
8	PowerDisc HD	46
9	R44-120	46
10	E44 Excenter	47
11	E50x35 Excenter	47
12	R53-1100 Ultra High-Speed	48
13	AS05	48



Kehr-/Kehrsaugmaschinen

1	HS770	50
2	HS770 CAS	50
3	KS650 IBC	51
4	KS1100 B	52
5	KS1100 B HD	52













NASS-/TROCKENSAUGER

TROCKENSAUGER





S10 Light

S10 Recycling

Starke Saugkraft zeichnen diese äußerst handlichen und kompakten Geräte aus. Die kleinen, leisen und robusten Kraftpakete auf 5 Rollen zeigen sich wendig und besonders bedienerfreundlich und lassen sich problemlos überall verstauen. Anstelle von technischen Finessen profitiert der Benutzer von bewährt robuster Qualität und starker Leistung. Umfangreiches Zubehör erlaubt eine vollumfassende Reinigung auch in Ecken und Winkeln. Sämtliche Geräteteile sind recycelbar. Der S10 Recycling ist mit bis zu 70% Recycling-Material hergestellt.

• Ersatzteil- und Servicegarantie für alle S10 Modelle

Technische Daten	S10Light / S10 Recycling
Gesamtleistung max.	850 W / 230 V
Vakuum	264 mbar
Behältervolumen	121
Lenkrollen	5
Netzkabellänge	7.5 m
Gewicht	7 kg
Abmessungen L/B/H	40/40/40 cm

Art.	Lieferumfang	S10Light	S10 Recycling
645.002	Metallrohr verchromt (2 Stk. benötigt)	✓	✓
012.567	Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓
022.300	Staubfilterkorb komplett	✓	✓
646.210	Hartbodendüse rot mit Bürstenleiste 30 cm	✓	
646.200	Hartbodendüse schwarz mit Bürstenleiste 30 cm		✓
-	Papierstaubbeutel 1 Stk.	✓	✓

Art.	Sonderzubehör	S10Light / S10 Recycling	
022.015	Teleskopsaugrohr	✓	
645.002B	Chromstahlrohr kurz 22 cm	✓	
022.320	Staubfiltertuch	✓	
022.455	Filter HEPA 13	✓	
022.430	Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	
022.431	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	
022.435A	Textilstaubbeutel	✓	
_	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17	✓	



Großflächen-Filter



Robuster Saugschlauchschiebeanschluss



Wendig dank 5 Rollen



Hepa Filter (optional)



ciaha Saita 17

S10 Light HEPA

Benötigt das Sonderzubehör 022.455 Filter HEPA 13.

TROCKENSAUGER



Art. S10 Plus: 022.010 Art. S10 Plus HEPA: 022.012



S10 Plus SL

S10 Plus / S10 Plus HEPA

850 W/230 V

40/40/49 cm

242 mbar

121

10 m

9,2 kg

S10 Plus

5

S10 Plus / S10 Plus HEPA

Egal ob trockener Schmutz oder nasse Verunreinigungen – mit den S10 Plus Trockensaugern von Cleanfix sind Sie immer bestens ausgestattet. Sie sind effizient, leicht zu handhaben und vielseitig einsetzbar. Dadurch meistern sie selbst anspruchsvollste Reinigungsaufgaben zuverlässig. Die Modelle sind mit einem Multifunktionsgriff ausgestattet, mit Kabelhalterung und 2 Position für die Saugrohrhalterung. Der S10 Plus SL verfügt über 2 bewegliche und 2 fixe gummierte Räder.

· Wendig auf 5 Rollen

Technische Daten

Behältervolumen

Netzkabellänge

Abmessungen L/B/H

Vakuum

Lenkrollen

Gewicht

Art.

012.410

645.002

012 567 022.300

022.455

645.004

645.006 645.103

Gesamtleistung max.

• Kabelzugentlastung und Multifunktionsgriff mit 2 Positionen für die Saugrohrhalterung

Lieferumfang

Filter HEPA 13

Polsterdüse Fugendüse

Kombidüse Papierstaubbeutel

Saugrohr mit Gleitklemme

Staubfilterkorb komplett

Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe

Metallrohr verchromt

• S10 Plus Hepa mit Hepa-Filtration

- Schlittenführung mit 2 beweglichen und 2 fixen gummierten Rollen
- · Kabelzugentlastung und Multifunktionsgriff mit 2 Positionen für die Saugrohrhalterung

S10 Plus SL

264 mbar

121

2/2

10 m

9 kg

S10 Plus HEPA

850 W/230 V

40/40/49 cm

S10 Plus SL



Hepa Filter H13

Robuster Schiebeanschluss



S10 Plus: Wendig auf



S10 Plus SL: Schlit-tenführung



Art.	Sonderzubehör	S10Plus	S10 Plus HEPA	S10 Plus SL
012.410C	Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme	✓	✓	✓
645.002B	Chromstahlrohr kurz	✓	✓	✓
022.320	Staubfiltertuch	✓	✓	✓
022.455	Filter HEPA 13	✓		✓
022.430	Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	✓
022.431	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	✓
022.435A	Textilstaubbeutel	✓	✓	✓
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17	✓	✓	✓



2 Positionen für die Saugrohrhalterung



Siehe Seite 17

S10 Plus SL HEPA

Benötigt das Sonderzubehör 022.455 Filter HEPA.

TROCKENSAUGER



Kompakter Kesselsauger mit zwei großen hinteren Laufrädern macht den Sauger einfach führbar. Einfaches Handling dank geringem Gewicht.

- Inkl. Filterpatrone
- · Inkl. Vliesstaubbeutel

BÜRSTENSAUGER



Art.: 365.000

BS360 Eco

Leistungsstarke, zweimotorige Tiefsaug- und Floorbürstmaschine. Dank der 4-fach höhenverstellbaren angetriebenen Walzenbürste ist der Bürstsauger für alle Teppicharten bestens geeignet. Hartnäckig haftende Schmutzpartikel wie Fäden oder Haare werden aus den Fasern gelöst und aufgesaugt, sowie der Teppich wieder aufgebürstet.



Filter und Staubbeutel



Zubehör

Technische Daten	S08	BS360 Eco
Gesamtleistung max.	850 W /230 V	875 W
Vakuum	210 mbar	128,5 mbar
Behältervolumen	71	51
Arbeitsbreite		36 cm
Bürstendrehzahl		3150 U/min
Lenkrollen	4	
Netzkabellänge	15 m	12 m
Gewicht	7 kg	9 kg
Abmessungen L/B/H	39 / 41 / 43 cm	27/36/124 cm

Art.	Lieferumfang	S08	BS360 Eco
008.100	Saugschlauch mit Handrohr	✓	
008.101	Kombidüse	✓	
008.102	Fugendüse	✓	
008.103	Polsterdüse	✓	
008.104	Saugrohr	✓	
008.105	Filtermatte	✓	
008.107	Filterpatrone	✓	
355.030	Handsaugrohr komplett		✓
355.134	Fugendüse		✓
_	Panierstaubheutel (1 Stk.)	✓	

Art.	Sonderzubehör	S08	BS360 Eco
008.106	Vliesstaubbeutel (10 Stk.)	✓	
008.107A	Filterpatrone HEPA	✓	
355.001	Papierstaubbeutel (10 Stk.)		✓
365.001	Textilstaubbeutel weiß mit Klettverschluss		✓
355.121	Bürstenstreifen BS360		✓
365.045	HEPA Abluft-Filter		✓



4-fach höhenverstellbare Bürstenwalze



Abluft-Filter HEPA





 ${\it Großer\ Staubbeutel}$

RUCKSACKSAUGER

AKKU-RUCKSACKSAUGER



RS05 Silent

Das ergonomisch angepasste Traggestell dieses leichten Trockensaugers gewährt ein ermüdungsfreies Arbeiten auch nach Stunden. Die praktische Rucksack-Ausführung begünstigt dabei den Aktionsradius und garantiert eine effiziente Reinigung von textilen Belägen und Hartflächenbelägen wie Parkett, Linoleum und Stein. Als weiterer Bedienungskomfort gilt die im Handgriff integrierte Saugkraftregulierung.



RS05 CAS

Der ergonomische Rucksacksauger mit dem herstellerübergreifenden Akku-System von CAS (Cordless Alliance System), gewährt ein unbegrenztes und sicheres Arbeiten ohne Kabel. Die Bedieneinheit am Tragegurt ermöglicht ein einfaches Umschalten vom Standard- in den leiseren, aber dennoch effizienten, ECO-Modus mit bis zu 60 Minuten Laufzeit (abhängig von Akkugröße).



Anpassbar für Links und Rechtshänder

ks- er	
21	
200	

Einfaches Wechseln des Staubbeutels



Filter Hepa H13 mit Dichtung (optional)



Ergonomisches, bequemes Traggestell

Technische Daten	RS05 Silent	RS05 CAS
Gesamtleistung max.	850 W/230 V	600 W / 36 V
Vakuum	242 mbar	220 mbar
Behältervolumen	61	61
Netzkabellänge	15 m	
Batterietechnologie		Li-Ion
Laufzeit max.		70 min (10 Ah, eco)
Ladezeit		10 Ah: 93 min / 5.5 Ah: 43 min
Gewicht	4.8 kg	
Gewicht ohne / mit Batterien		5.5 kg / 7.5 kg
Abmessungen L/B/H	28/29/57 cm	28 / 37 / 57 cm

Art.	Lieferumfang	RS05 Silent	RS05 CAS
022.015	Teleskopsaugrohr	✓	✓
025.050	Saugschlauch, 1,5 m, mit Handrohr	✓	✓
025.150	Traggestell komplett	✓	✓
025.164	Tragriemen	✓	✓
645.004	Polsterdüse	✓	✓
645.006	Fugendüse	✓	✓
645.210	Hartbodendüse rot mit Bürstenleiste, 30 cm	✓	✓
_	Vliesstaubbeutel (1 Stk.)	✓	✓

Art.	Sonderzubehör	RS05 Silent	RS05 CAS
025.510	CAS Batterie 5.5 Ah (1 Stk.) *		✓
025.511	CAS Batterie 10 Ah (1 Stk.) *		✓
025.513	CAS Ladegerät Duo		✓
025.222	Filter Hepa H13	✓	✓
645.002	Metallrohr verchromt (2 Stk. benötigt)	✓	✓
645.002B	Chromstahlrohr kurz	✓	✓
025.431	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓
025.435	Textilstaubbeutel	✓	✓
P375	Kabelzugentlastung	✓	
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17	✓	✓

Akkuaufnahme seitlich des Saugers



Bedieneinheit am Tragegurt



Ergonomisches bequemes Traggestell



Siehe Seite 17

^{*} Ein Rucksacksauger RS05 CAS benötigt zwei Akkus mit einem Ladegerät.

AKKU-TROCKENSAUGER





Art. S10 Plus CAS: 022.500

Art. S10 Plus CAS HEPA: 022.511

Lieferumfang ohne Batterien





Art.: 022.560

Lieferumfang ohne Batterien

S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA

S10 Plus SL CAS

Die professionellen S10 Plus Modelle mit dem herstellerübergreifenden Akku-System von CAS (Cordless Alliance System), gewähren ein unbegrenztes und sicheres Arbeiten ohne Kabel. Sie sind ideal für schwer zugängliche Orte und ein treuer Begleiter für unterwegs. Die CAS-Akkus passen auch in Geräte anderer Hersteller was mehr Flexibilität und Nachhaltigkeit sowie geringere Kosten bedeutet.

- CAS-Akkusystem: Herstellerübergreifendes Akku-System für kabelloses, unbegrenztes Arbeiten
- Leicht und wendig: Kompaktes Design für maximale Flexibilität
- Energiesparender Eco-Modus: Starke Leistung bei reduziertem Energieverbrauch
- Robust und langlebig: Hohe Produktqualität für langfristige Nutzung
- HEPA-Filter: Verbessert die Luftqualität durch Filterung von Feinstaub und Allergenen

Technische Daten	S10 Plus CAS / S10 Plus CAS HEPA	S10 Plus SL CAS
Gesamtleistung max.	600 W / 36 V (Li-lon)	600 W / 36 V (Li-lon)
Vakuum	231 mbar	231 mbar
Behältervolumen	121	121
Lenkrollen	5	2/2
Batterietechnologie	Li-lon	Li-lon
Laufzeit max.	70 min (10 Ah, eco)	70 min (10 Ah, eco)
Ladezeit	10 Ah: 93 min / 5.5 Ah: 43 min	10 Ah: 93 min / 5.5 Ah: 43 min
Gewicht ohne / mit Batterien	9 kg / 11 kg	9 kg / 11 kg
Abmessungen L/B/H	40/40/49 cm	40/40/49 cm

Art.	Lieferumfang	S10 Plus CAS	S10 Plus CAS HEPA	S10 Plus SL CAS
012.410	Saugrohr mit Gleitklemme	✓	✓	✓
645.002	Metallrohr verchromt	✓	✓	✓
012.567	Saugschlauch, 2,2 m, Handrohr und Fehlluftklappe	✓	✓	✓
022.300	Staubfilterkorb komplett	✓	✓	✓
022.455	Filter HEPA 13		✓	
645.004	Polsterdüse	✓	✓	✓
645.006	Fugendüse	✓	✓	✓
645.103	Kombidüse	✓	✓	✓
_	Papierstaubbeutel	√	✓	✓

Sonderzubehör	S10 Plus CAS	S10 Plus CAS HEPA	S10 Plus SL CAS
CAS Batterie 5.5 Ah (1 Stk.) *	✓	✓	✓
CAS Batterie 10 Ah (1 Stk.) *	✓	✓	✓
CAS Ladegerät Duo	✓	✓	✓
Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme	✓	✓	✓
Chromstahlrohr kurz	✓	✓	✓
Staubfiltertuch	✓	✓	✓
Filter HEPA 13	✓		✓
Papierstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	✓
Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	✓
Textilstaubbeutel	✓	✓	✓
Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17	✓	✓	✓
	CAS Batterie 5.5 Ah (1 Stk.) * CAS Batterie 10 Ah (1 Stk.) * CAS Ladegerät Duo Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme Chromstahlrohr kurz Staubfiltertuch Filter HEPA 13 Papierstaubbeutel (5 Stk.) Vliesstaubbeutel (5 Stk.) Textilstaubbeutel	CAS Batterie 5.5 Ah (1 Stk.)* CAS Batterie 10 Ah (1 Stk.)* CAS Ladegerät Duo Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme Chromstahlrohr kurz Staubfiltertuch Filter HEPA 13 Papierstaubbeutel (5 Stk.) Vliesstaubbeutel (5 Stk.) Textilstaubbeutel	CAS Batterie 5.5 Ah (1 Stk.)* CAS Batterie 10 Ah (1 Stk.)* CAS Ladegerät Duo Teleskopsaugrohr verchromt mit Gleitklemme Chromstahlrohr kurz Staubfiltertuch Filter HEPA 13 Papierstaubbeutel (5 Stk.) Vliesstaubbeutel (5 Stk.) Textilstaubbeutel



2 CAS Batterien



Hepa Filter H13



S10 Plus: Wendig auf 5 Rollen



S10 Plus SL: Schlit tenführung



Siehe Seite 17

S10 Plus SL CAS HEPA benötigt das Sonderzubehör 022.455 Filter HEPA.

^{*} S10 Plus Modelle CAS benötigt zwei Akkus mit einem Ladegerät.

TROCKENSAUGROBOTER MIT DOCKINGSTATION



Art.: 017.010

S170-2 SIM

Der Trockensaugroboter S170-2 SIM ist speziell für den professionellen Einsatz konzipiert und reinigt Hartböden sowie Kurzflorteppiche bis 300 m² selbstständig nach einem systematischen Algorithmus. Er passt sich intelligent an Umgebungsveränderungen an und setzt die Reinigung nach Laden oder Entleeren an der gleichen Stelle fort. Die Dockingstation lädt die Batterie, entleert den Staubtank automatisch und minimiert den Wartungsaufwand. Eine Walzenbürste mit Gummilamellen entfernt tief sitzenden Schmutz, während ein HEPA-Filter die Staubbelastung reduziert. Der Roboter arbeitet rund um die Uhr per Zeitplan oder Abruf und kann über das FieldBots Flottenmanagement zentral gesteuert werden. Die optionale Frontbumperverlängerung verhindert das Überfahren von Hindernissven und verringert so erheblich das Risiko, dass er stecken bleibt.

Reinigungswerkzeug (Bürste und Messer)

- WLAN-Verbindung jetzt auch über 5 GHz
- Integrierte SIM-Karte für Betrieb ohne WLAN
- Saugmotor auf 4000 Pa verstärkt
- Bodenplatte für optimiertes Andocken
- Integriertes Kabelmanagement an der Dockingstation
- UVC-Licht für zusätzliche Hygiene



Für Flächen bis zu 300 m² und mit bis zu 250 min Akkulaufzeit

Technische Daten	S170-2 SIM	Technische Daten	S170-2 SIM
Arbeitsbreite ohne / mit Seitenbürste	170 mm / 275 mm	Batterietyp	Lithium-lonen
Fassungsvermögen Staubtank	0.281	Kletterfähigkeit	≤ 20 mm
Fassungsvermögen Absaugstation	2.51	Dimension Roboter (L x B x H)	345 x 345 x 97 mm
Fläche (1 Ladung)	bis zu 320 m²	Dimension Dockingstation (L x B x H)	350 x 490 x 303 mm
Empfohlener Einsatz	20-300 m ²	Netzspannung	220-240 VAC
Reinigungsmuster	systematisch	Netzfrequenz	50/60 Hz
Batteriekapazität	5'200 mAh	Kommunikation	WLAN oder Mobilfunk
Akkulaufzeit	bis zu 250 min	Staubfilter	HEPA, UVC-Licht
Akkuladezeit	5.5-6 h	Sensoren	Bumper, Ultraschall, LiDAR



Flotteneinsat

Art.	Lieferumfang	S170-2 SIM
-	Dockingstation mit Absaugfunktion	✓
017.064	Akku Lithium-lonen	✓
T000867	Walzenbürste mit Gummilamellen und Bürsten (inkl. 1 Ersatz)	✓
017.059	Seitenbürste (inkl. 1 Ersatz)	✓
_	Vliesstaubbeutel (inkl. 2 Ersatz)	✓
017.450	Filterkit für Staubbehälter (Grobschmutzfilter, HEPA-Filter und Schwamm)	√
017.080	Fernsteuerung (inkl. AAA-Batterien)	✓



Automatische Raumkartierung, virtuelle Wände und Lasernavigation (LiDAR)

Art.	Sonderzubehör	S170-2 SIM
T000868	Vliesstaubbeutel (10 Stk.)	✓
017.091	Frontbumperverlängerung	✓



FieldBots Flottenmanagement optional

Art.	Software (jährliche Kosten)	S170-2 SIM
017.050	FieldBots OS (1-Jahreslizenz für 1 Roboter) Cloud-basiertes Roboterflottenmanagement Software: Steuerung und Flottenmanagement mit FieldBots Planer + Gruppenstart / Wartungsansicht / Statistiken und Rapports /für Mobile, Tablet und PC	✓

T000942

NASS-/TROCKENSAUGER



Der vielseitige Alleskönner zeigt sich von besonders flexibler Seite. Als robustes und leistungsstarkes Gerät, sind die Funktionen Nassund Trockensaugen gleich in einem verpackt.

- Multifunktionsgriff
- Patentiertes Schwimmersystem



Robust und flexibel – das perfekte Modell für kleinere bis mittlere Flächen. Für Anwender, welche einen leistungsstarken Nasssauger benötigen, aber trotzdem nicht auf die Trockensaugfunktion verzichten möchten.

- Große Räder
- Patentiertes Schwimmersystem



Schwimmersystem mit guter Abscheidung auch bei schäumen-den Flüssigkeiten





Zubehör



Einfache Demontage und Reinigung



SW21 Große Räder erlauben ein prob-lemloses Rangieren

Technische Daten	SW20 plus	SW21Combi
Gesamtleistung max.	1100 W/230 V	1100 W/230 V
Vakuum	220 mbar	231 mbar
Behältervolumen	201	25
Lenkrollen	5	4
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	10 kg	12,7 kg
Abmessungen L/B/H	38/38/59 cm	42/42/65 cm

Art.	Lieferumfang	SW20 plus	SW21Combi	
014.600	Schwimmereinsatz komplett		✓	
020.567	Saugschlauch 3 m, mit Handrohr	✓	✓	
021.601	Schwimmereinsatz komplett	✓		
645.003	Chromstahlrohr mit Gleitklemme	✓		
645.002A	Chromstahlrohr, 50,5 cm	✓	✓ (2x)	
645.004	Polsterdüse	✓	✓	
645.006	Fugendüse	✓	✓	
645.103	Kombidüse	✓	✓	
646.100	Wassersaugdüse, 30 cm		✓	
646.200	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 30 cm		✓	
646.300	Wassersaugdüse, 37 cm	✓		
20122519	Staubfilterkorb komplett	✓	✓	
_	Papierstaubbeutel (1 Stk.)	✓		
_	Vliesstaubbeutel (1 Stk.)		✓	

Art.	Sonderzubehör	SW20 plus	SW21 Combi	
645.002B	Chromstahlrohr kurz	✓	✓	
022.015A	Teleskopsaugrohr Edelstahl	✓	✓	
014.430	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓	
020.320	Staubfiltertuch	✓	✓	
020.430	Papierstaubbeutel (10 Stk.)	✓	✓	
687011290	Papierfilter (10 Stk.)		✓	
-	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17	✓	✓	

NASSSAUGER



Leistungsstark und kompromisslos – das Modell für Profis, welche einen Nasssauger mit speziell robustem Zubehör benötigen. Dieser SW21 Aqua ist auch perfekt in Kombination mit dem Einsatz von Cleanfix Einscheibenmaschinen.

• Patentiertes Schwimmersystem

Technische Daten	SW21 Aqua
Gesamtleistung max.	1100 W/230 V
Vakuum	231 mbar
Behältervolumen	251
Lenkrollen	4
Netzkabellänge	10 m
Gewicht	12,7 kg
Abmessungen L/B/H	42/42/65 cm



Schwimmersystem mit guter Abscheidung auch bei schäumenden Flüssigkeiten

Art.	Lieferumfang	SW 21 Aqua
014.567	Set aus 2 x Saugrohr und ein Bogen aus Chromstahl, Ø 38 mm	✓
014.569	Saugschlauch 4 m, Ø 38 mm	✓
014.600	Schwimmereinsatz komplett	✓
646.300	Wassersaugdüse, 37 cm	✓



Zubehör mit Inox-Rohren

Art.	Sonderzubehör	SW 21 Aqua
014.430	Vliesstaubbeutels (5 Stk.)	✓
20122519	Staubfilterkorb komplett	✓
_	Düsen- und Bürstenübersicht siehe Seite 17	✓



Hartboden- und Wassersaugdüsen



Siehe Seite 17

NASS-/TROCKENSAUGER





SW22P

SW22 P

Die kleinen Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung für den professionellen Gebrauch. Dank 4-Rollen-Fahrgestell leicht zu transportieren.

- · Hohe Saugleistung
- · Hochwertiger Inox-Behälter

Lieferumfang

Pinseldüse

Fugendüse Großflächenfilter

Vliesstaubbeutel

Saugschlauch komplett

Chromstahlrohr komplett

Wassersaugdüse, 37 cm

Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 37 cm

· Inox-Saugrohre

Art. 011.567A

011.003A

011.400

011.300

011.004

011.006

027.440

- · Hohe Saugleistung
- · Hochwertiger Kunststoff-Behälter
- Inox-Saugrohre

SW22

Technische Daten	SW22	SW22P
Gesamtleistung max.	1400 W / 230 V	1400 W / 230 V
Vakuum	245 mbar	245 mbar
Kesselinhalt	201	201
Arbeitsbreite	37 cm	37 cm
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	13 kg	13 kg
Abmessungen L/B/H	42 / 42 / 63 cm	42 / 42 / 63 cm
Anzahl Motoren	1	1



Hochwertiger Behälter aus Inox (SW22) oder Kunststoff (SW22 P)



Motorkopf mit Schwimmer



Trockenreinigung Vliesstaubbeutel

Art.	Sonderzubehör	SW22	SW22P	
027 430	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓	✓	



Großflächenfilter



Zubehör Düsen

NASS-/TROCKENSAUGER



Die kleinen Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung für den professionellen Gebrauch. Dank 4-Rollen-Fahrgestell leicht zu transportieren.

- · Hochwertiger Inox-Behälter
- · Hohe Saugleistung
- · Inox-Saugrohre



3-motoriger Nass- und Trockensauger mit hoher Saugleistung für den professionellen Einsatz. Dank 4-Rollen-Fahrgestell leicht zu transportieren. Hochwertiger Behälter und Inox-Saugrohre.

- · 3 Saugmotoren
- Edelstahltank



Hochwertiger Behälter aus Inox



Motorkopf mit Schwimmer



Trockenreinigung Vliesstaubbeutel



Großflächenfilter

Technische Daten	SW35	SW60	
Gesamtleistung max.	1400 W / 230 V	3 x 1000 W / 230 V	
Vakuum	245 mbar	180 mbar	
Kesselinhalt	351	501	
Arbeitsbreite	37 cm	37 cm	
Netzkabellänge	10 m	12 m	
Gewicht	15.4 kg	33 kg	
Abmessungen L/B/H	42 / 42 / 78 cm	68 / 50 / 76 cm	
Anzahl Motoren	1	3	

Art.	Lieferumfang	SW35	SW60	
011.567A	Saugschlauch komplett	✓	✓	
011.003A	Chromstahlrohr komplett	✓	✓	
011.400	Hartbodendüse mit Bürstenleiste, 37 cm	✓	✓	
011.300	Wassersaugdüse, 37 cm	✓	✓	
011.004	Pinseldüse	✓	✓	
011.006	Fugendüse	✓	✓	
037.440	Großflächenfilter	✓		
_	Staubbeutel	✓	✓	

Art.	Sonderzubehör	SW35	SW60	
037.430	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)	✓		
011.430	Papierstaubbeutel (5 Stk.)		✓	



Motorkopf mit Schwimmer



 ${\sf Entleerschlauch}$



Großflächenfilter zum Trockenreinigen



Einfache Bedienung

SW22/SW35/SW60



Zubehör Düsen

ÜBERSICHT DÜSEN

ORE		HI DUSEN				SW21	W21	RS05	
	Art.	Beschreibung	S10	S10 CAS	SW20 plus	Combi A	qua	Silent	RS05 CAS
4	645.004	Polsterdüse 13 cm ø35 mm	✓	✓	√	✓		✓	✓
	645.005	Pinseldüse 7 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	645.011	Pinseldüse rund ø7,5 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	645.013	Universalsaugbürste 13 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	645.006	Fugendüse Gesamtlänge 15,5 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	645.009	Fugendüse lang, Gesamtlänge 30 cm ø35 mm	✓	✓	✓	√		✓	✓
/	645.012	Fugendüse flexibel XL Gesamtlänge 48 cm ø35 mm	✓	√	✓	✓		✓	✓
Flie	645.103	Kombidüse 26 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
4	646.200	Hartbodendüse 30 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		√	✓
4	646.210	Hartbodendüse rot 30 cm, mit Cleanfix Logo, ø35 mm	✓	√	✓	✓		✓	✓
4	646.710	Hartbodendüse 36 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
4	646.720	Hartbodendüse 33 cm, mit Naturborsten ø35 mm	✓	√	✓	✓		✓	✓
	646.600	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 16 cm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
4	646.530	Turbobürstendüse mit Luftantrieb, 28 cm ø35 mm	✓	✓	✓	√		√	✓
	645.015	Rohrbürste ø100 mm ø35 mm	✓	~	✓	✓		✓	✓
	645.014	Rohrbürste ø200 mm ø35 mm	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Y	646.100	Wassersaugdüse 30 cm ø35 mm			✓	✓	,		
1	646.300	Wassersaugdüse 37 cm ø35 mm			✓	✓	,		
	645.016	Adapterhülse ø32 auf ø35 mm							
	645.017	Adapterhülse ø35 auf ø32 mm							





Universelle Sprühextraktionsmaschine. Der kleine Profi. Mit dem reichhaltigen Zubehör ist er vielseitig einsetzbar.



TW411

Handlich und kompakt für textile Oberflächen wie z.B. Teppichböden, Polstermöbel oder Fahrzeuginnenräume. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Die kräftige Saugturbine hinterlässt sehr wenig Restfeuchte in der behandelten Oberfläche. Das Gewebe wird so sehr schnell wieder begehbar. Der optional erhältliche Hartbodenaufsatz erlaubt auch die Reinigung auf Stein- oder anderen Hartböden.



Einfaches aufsaugen von Wasser



Abnehmbarer Schmutzwassertank

Technische Daten	TW300 S	TW411	
Flächenleistung	30 – 40 m²/h	20 – 25 m²/h	
Leistung Turbine max.	1000 W	1100 W	
Leistung Pumpe max.	40 W	40 W	
Vakuum	210 mbar	210 mbar	
Frisch-/Schmutzwassertank	7/71	10,5/9	
Pumpendruck	2,7 bar	2,4 bar	
Sprühmenge	1,6 l/min	1,6 l/min	
Luftfördermenge	54 l/sec	54 l/sec	
Netzkabellänge	7,5 m	7,5 m	
Gewicht	8,5 kg	14 kg	
Abmessungen L/B/H	40/40/52 cm	65/32,5/44 cm	

Art.	Lieferumfang	TW300S	TW411
043.560	Saug-Sprühschlauch 2,2 m		✓
606.000.4	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr		✓
606.000	Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓	
P562	Saugschlauch, 3 m	✓	
P566B	Sprühschlauch, 3,2 m	✓	

Art.	Sonderzubehör	TW300S	TW411	
606.000.1	Teppichadapter 1 Düse, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓		
606.000.2	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Kunststoffhandrohr	✓		
606.000.3	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	✓	
607.000	Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓	✓	
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓	
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse	✓	✓	
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓	
641.000	Staubbeutel (10 Stück)	✓		
645.000	Staubset 7-teilig	✓		
646.100	Wassersaugdüse, 30 cm	✓		
P600W	Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse		✓	



Extrem handlich



Einfache Entleerung dank abnehmbarem Schmutzwassertank



Einfach zu transportieren



Mit optionalem Aufsatz (P600W) können selbst Hartböden gereinigt werden



Handliche Maschine für den professionellen Einsatz. Durch leichte und kompakte Bauweise vor allem bei kleineren Grund- und Unterhaltsreinigungen ideal. Das gleiche Gerät wie der TW411, jedoch mit zwei Sprühpumpen und zwei Düsen-Adapter (26 cm) für erhöhte Sprühmenge. Das Gerät verfügt über Chromstahlhandrohr und Chromstahlrohr.



Sprühextraktionsmaschine für den gründlichen Einsatz. Dank Membrantank auch für größere Einsätze geeignet.



Einfache Schmutzwasserentleerung



Einfacher Transport



Maximales Fassungsvermögen dank Membrantank



Optional: Polsteradapter



Optional: Treppenadapter



Optional: Hartbodenaufsatz



Einfache Entleerung dank abnehmbarem Schmutzwassertank



Einfach zu transportieren

Technische Daten	TW412	TW600
Flächenleistung	30 – 40 m²/h	30 – 40 m²/h
Leistung Turbine max.	1100 W	1100 W
Leistung Pumpe max.	70 W	80 W
Vakuum	210 mbar	190 mbar
Frisch-/Schmutzwassertank	10,5/91	28/301
Pumpendruck	2,4 bar	5 bar
Sprühmenge	2,6 l/min	2,5 l/min
Luftfördermenge	54 l/sec	50 l/sec
Netzkabellänge	7,5 m	7,5 m
Gewicht	14 kg	21 kg
Abmessungen L/B/H	65/32.5/44 cm	53/36/69 cm

Art.	Lieferumfang	TW412	TW600
035.561	Saug-Sprühschlauch, 3 m		✓
602.000.1	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr		✓
043.560	Saug-Sprühschlauch, 2,2 m	✓	
602 000 4	Tennichadanter 2 Diisen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	

Art.	Sonderzubehör	TW412	TW600
602.000	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Kunststoffhandrohr		✓
606.000.3	Teppichadapter 1 Düse, 23 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	✓
607.000	Treppenadapter 1 Düse, 23 cm	✓	✓
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse	✓	✓
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓
P600W	Hartbodenaufsatz zu 23-cm-Düse	✓	✓
660.000	Vorsprühlanze mit Schlauch 10m		✓

BODENTROCKNER

Hurrican

Verkürzt die Trocknungszeit von gereinigten Flächen enorm. Schonende Trocknung durch Raumluft. Dank Raumluftumwälzung kein Zusammenziehen der Teppiche.



Technische Daten	Hurrican
Nennspannung	220-240 V / 50 Hz
Gesamtleistung max.	1200 W
Lüftungsstufen	3
Windgeschwindigkeiten max.	2500 / 2300 / 2100 m ³ /h
Drehgeschwindigkeit	1350 / 1250 / 1100 1/min
Anwendungsbereich Volumen	90 m ³
Netzkabellänge	5 m
Gewicht	9,3 kg
Abmessungen L/B/H	47 / 45 / 46,5 cm
Schalldruckpegel Stufe 3	76 dBA



Sprühextraktionsmaschine für den professionellen Einsatz bei Großflächenreinigung. Starke Saugleistung und hoher Pumpendruck ermöglichen auch bei stärkster Verschmutzung eine perfekte Reinigung.



TW1250

Sprühextraktionsmaschine für den professionellen Einsatz bei Großflächenreinigung. Hohe Saugleistung und stufenlos regulierbarer Pumpendruck ermöglichen auch bei stärkster Verschmutzung eine perfekte Reinigung.



Guter Zugang zum Tank



Wartungs freundlich



Treppengängig dank großen Rädern



Halter für Teppichadapter

Technische Daten	TW 1200	TW 1250
Gesamtleistung max.	1700 W / 230 V	1700 W / 230 V
Vakuum	250 mbar	250 mbar
Frisch-/Schmutzwassertank	35/401	35/401
Pumpendruck	9 bar	2–11 bar stufenlos regulierbar
Sprühmenge	bis 3,0 l/min	bis 3,6 l/min
Luftfördermenge	60 l/sec	60 l/sec
Saugbreite	30 cm	30 cm
Netzkabellänge	12.5 m	20 m
Gewicht	43 kg	44 kg
Abmessungen L/B/H	82/41/84 cm	82/41/84 cm

Art.	Lieferumfang	TW1200	TW1250
125.400	Saug- und Sprühschlauch HD, 4 m	✓	✓
500.863	Verlängerungskabel 20 m	✓	✓
611 000	Tannichadantar / Diisan 30 cm mit Alu HD	./	./

Art.	Sonderzubehör	TW1200	TW1250	
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	✓	
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse	✓	✓	
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	✓	
638.000	Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 38 mm	✓	✓	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓	
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1.5 m	✓	✓	
660.000	Vorsprühlanze mit Schlauch 10m	✓	✓	



Guter Zugang zum Tank



Wartungsfreundlich



Treppengängig dank großen Rädern



Stufenlose Druckregulierung



Art.: 420.000

TW Compact

Sprühen – Bürsten – Saugen. Die wirkungsvollste Teppichreinigung. Vor- und rückwärts ohne Kraftaufwand. Geeignet für Großflächenreinigung. Dank großen Rädern treppengängig. Der Adapteranschluss ermöglicht Treppen-, Ecken- und Ränderreinigung. Stoßbügel abklappbar.

Technische Daten	TWCompact
Gesamtleistung max.	1600 W/230 V
Vakuum	250 mbar
Frisch-/Schmutzwassertank	36/451
Pumpendruck stufenlos regulierbar	5 bar
Sprühmenge	2,6 l/min
Luftfördermenge	60 l/sec
Saugbreite	36 cm
Bürstenbreite	32 cm
Netzkabellänge	20 m
Gewicht	45 kg
Abmessungen L/B/H	100/45/103 cm



Sprühen, bürsten und saugen vorwärts und rückwärts



Unteransich

Art.	Lieferumfang	TW Compact	
400.784	Wassereimer, 12 l	✓	
411.750	Frischwasser-Entleerschlauch	✓	
420.472	Walzenbürste weich Standard	✓	
500.863	Verlängerungskahel SEV 20 m	<i></i>	

Art.	Sonderzubehör	TW Compact	
420.470	Walzenbürste hart	✓	
420.011	Saug-Sprühschlauch, 5 m, Ø 32 mm	✓	
602.000.1	Teppichadapter 2 Düsen, 26 cm, mit Chromstahlhandrohr	✓	
617.000	Polsteradapter, 8 cm, PVC, anthrazit, mit innenliegender Düse	✓	
618.000	Polsteradapter, 9 cm, Alu, mit außenliegender Düse	✓	
622.000	Wand- und Deckendüse, 9 cm	✓	
632.000	Hartbodenadapter, 37 cm, Ø 32 mm	✓	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1.5 m	✓	
660.000	Vorsprühlanze mit Schlauch 10m	✓	

DAMPFSAUGER



DS5

Der DS5 mit 4,5 bar Kesseldruck und integriertem Vakuumsystem, seiner Kompaktheit und Vielseitigkeit, ist das perfekte System für mittelstark verschmutzte Bereiche.

- · Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Kontinuierliche Befüllung (nachfüllbar auch während des Betriebs)
- · Spurlose Lenkrollen



Art.: 055.500

DS9c

Der DS9c mit seiner Power und der Möglichkeit zur Chemieverwendung eignet sich für die ultimativen Reinigungsaufgaben. Mit dem 8 bar Dampf-, Chemieund Saugsystem ist keine Herausforderung zu groß für dieses Spitzenmodell.

- · Mit Chemie und Dampfregulierung
- · Konstruktion aus rostfreiem Stahl
- Kontinuierliche Befüllung (nachfüllbar auch während des Betriebs)
- · Spurlose Lenkrollen

Technische Daten	DS5	DS9c
Gesamtleistung max.	2950 W / 230 V	3000 W / 230 V
Kontinuierliche Befüllung (nachfüllbar auch während des Betriebs)	Ja	Ja
Betriebsdruck	4.5 bar	8 bar
Dampftemperatur beim Ausgang	165° C	185° C
Heizkessel	1.81	3.31
Frischwassertank (einfach zu Füllen)	2.51	51
Schmutzwassertank	12	12
Arbeitsbreite	30 cm	40 cm
Netzkabellänge	10 m	10 m
Gewicht	25 kg	35 kg
Abmessungen L/B/H	80x40x82 cm	70x45x97 cm
Schalldruckpegel	67 dB(A)	67 dB(A)



Bodenreinigung



Dampfabzugsreinigung



Polsterreinigung



Sanitärreinigung



Mit Chemie und Dampfregulierung

Art.	Lieferumfang	DS5	DS9c	
055.001	Saug-Dampfschlauch 2.5m	✓		
055.004	Bodendüsegehäuse 30cm	✓		
055.006	Bodendüseeinsatz Bürsten 30cm	✓		
055.008	Bodendüseeinsatz Gummi 30cm	✓		
055.010	Bodendüseeinsatz Teppich 30cm	✓		
055.002	Saug-Dampfschlauch, Chemie, 4m		✓	
055.005	Bodendüsegehäuse 40cm		✓	
055.007	Bodendüseeinsatz Bürsten 40cm		✓	
055.009	Bodendüseeinsatz Gummi 40cm		✓	
)55.011	Bodendüseeinsatz Teppich 40cm		✓	
055.003	Saugrohr (1 Stk.)	✓	✓	
)55.012	Wand- und Fensterdüse 25cm	✓	✓	
055.013	Polsterdüse	✓	✓	
)55.016	Wanddüsengehäuse schmal 15cm	✓	✓	
)55.017	Wanddüseneinsatz Bürsten 15cm	✓	✓	
)55.018	Wanddüseneinsatz Gummi 15cm	✓	✓	
55.019	Fugendüse	✓	✓	
55.020	Dampfstrahldüse lang	✓	✓	
55.021	Dampfstrahldüse kurz	✓	✓	
55.024	Service Kit	✓	✓	
_	Nylonbürste zu Dampfstrahldüse (1 Stk.)	✓	✓	
_	Kupferbürste zu Dampfstrahldüse (1 Stk.)	✓	✓	








Art.: 444.000

Toro CAS

Die agile und äusserst robuste Kompakt-Reinigungsmaschine Cleanfix Toro CAS eignet sich für die Unterhalts- und Zwischenreinigung. Sie ist Ihr zuverlässiger Partner auf glatten Bodenflächen, ebenso wie auf herausfordernden Oberflächen wie z.B. Küchenfliesen mit Wasserverdrängungsfugen. Dank optionalem Zusatzgewicht meistert sie auch Intensivreinigungen. Lassen Sie sich begeistern von der makellosen Sauberkeit – und das auf Knopfdruck!

- Entwickelt für professionelle Reinigungsanforderungen, Hygiene und Sauberkeit haben oberste Priorität
- · Ideal z.B. für Bäckereien und Betriebe der verarbeitenden Industrie, ebenso wie für jede Unterhaltsreinigung auf unterschiedlichen Böden
- Toro CAS vereint modernste Technologie mit robustem Design
- · Das leichte und wendige Design reduziert die körperliche Belastung und macht lange Reinigungseinsätze angenehm
- Optimierter Wasser- und Reinigungsmittelverbrauch reduziert die Betriebskosten und Umweltbelastung



Art.	Lieferumfang	Toro CAS	
025.511	CAS Batterien 10 Ah (2 Stück)	✓	
025.513	CAS Ladegerät Duo	✓	
T000527	Schrubbbürste rot PPN (2 Stück)	✓	
T000528	Abstreiflamellensatz Standard rot	√	
_	Sauadiise	√	

Art.	Sonderzubehör	Toro CAS
T000412	Treibteller (2 Stk. benötigt)	✓
705.913.5	Pad rot, Ø 23 cm - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓

Das Cordless Alliance System CAS macht Geräte unabhängig von der Steckdose! Kunden profitieren von der problemlosen Kompatibilität zu Maschinen, Akkupacks und Ladegeräten verschiedener Hersteller. Dies ermöglicht eine Vielzahl professioneller Anwendungen auch mit Akku-Werkzeugen – von Standard- bis hin zu Spezialaufgaben.



Flexibilität und Mobilität



Bedienpanel



Zwei Tellerbürster



2 CAS Akkus



CAS Ladegerät für 2 Akkus



Einfache Wartung

SCHEUERSAUGMASCHINEN ELEKTRISCH



Art.: 432.000 ohne Saugdüse



Art.: 501.000 ohne Saugdüse

RA431 E

RA501E

Äußerst robuste Scheuersaugmaschinen für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die großen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.



Art.	Lieferumfang	RA431E	RA501 E	
500.863	Verlängerungskabel 20 m	✓	✓	
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓		
730.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm		✓	

Art.	Saugdüsen	RA431 E	RA501 E	
432.025	Saugdüse gerade fett- und ölbeständig	✓		
432.559	Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓	
432.600	Saugdüse gebogen fett- und ölbeständig	✓	✓	
501.025	Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig		✓	

Art.	Sonderzubehör	RA431 E	RA501 E	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓	
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1.5 m	✓	✓	
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓	
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓	
430.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)	✓		
430.082	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)	✓		
560.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm		✓	
530.080	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm		✓	
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓		
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓		
742.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm	✓		
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓		
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓		
730.070	Treibteller Ø 47 cm		✓	
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54		✓	
730.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 51 cm		✓	
730.073	Waschbetonbürste Ø 51 cm		✓	
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm		✓	
433.059	Schrubbbürste mit Spritzschutz PPN 0.6	✓		





Große Öffnung



Einfache Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Saugdüse gebogen



Wasserregle



Effizienter Motorschutz dank Schwimmersystem



Art.: 395.000 inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie



RA395 IBC

Die ideale, handliche Scheuersaugmaschine für alle Hartböden mittlerer Größe in Gewerbe, Shops, Industrie und Gastronomie. Gründliche Reinigung mittels Tellerbürste. Exzellente Saugleistung. Saugbalken abhebbar. Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Teleskopbügel manuell verstellen.

Technische Daten	RA395 IBC
Stromversorgung	12 V DC
Leistung Bürstenmotor	280 W
Leistung Saugmotor	175 W
Vakuum	70 mbar
Inhalt Frischwassertank	101
Inhalt Schmutzwassertank	121
Saugbreite	46 cm
Arbeitsbreite	39 cm
Bürstendrehzahl	185 ¹ /min
Theor. Flächenleistung	1150 m²/h
Bürstendruck	26 kg
Gewicht (ohne Batterie)	55 kg
Abmessungen L/B/H	77/46/65 cm





Der Schmutzwasser-tank ist leicht abnehmbar

000

Einfache Reinigung der Anbauteile



Problemloser Zugang zum Batteriefach

Art.	Lieferumfang	RA395 IBC	
395.059	Schrubbbürste 15"	✓	
395.080LT	Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓	
395.350	Saugdüse komplett	✓	
395.905	Batterie Ladegerät (integriert)	✓	

Art.	Sonderzubehör	RA395 IBC	
395.093	Batterie 12V 54Ah C5, Eternity	✓	
395.081	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	
395.070	Treibteller 15"	✓	
800.902.5	Pad rot ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	
395.073	Waschbetonbürste 15"	✓	
395.076	Silizium Carbid Bürste	✓	



RA431 B RA431 IBC

RA431 B Art.: 436.000

ohne Ladegerät, ohne Batterie, ohne Saugdüse

RA431 IBC Art.: 436.015

inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie, ohne Saugdüse





Große Öffnung



Einfache Bürstenmontage



Paguama Entlagruna



Saugdüse gebogen



Wasserregle



Effizienter Motorschutz dank Schwimmersystem

Äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die großen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.

Technische Daten	RA431 B	RA431 IBC
Stromversorgung	- 24 V DC	– 24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W	750 W
Leistung Saugmotor	400 W	400 W
Vakuum	110 mbar	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	32	321
Inhalt Schmutzwassertank	381	381
Arbeitsbreite	43 cm	43 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m²/h	1750 m²/h
Bürstendruck	47 kg	47 kg
Bürstendrehzahl	160 ¹/min	160 ¹/min
Gewicht (ohne Batterie)	64 kg	64 kg
Gewicht (mit Batterie)	122 kg	122 kg
Abmessungen L/B/H	85/43/80 cm	85/43/80 cm

Art.	Lieferumfang	RA431 B	RA431 IBC
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	√	✓

Art.	Saugdüsen	RA431 B	RA431 IBC	
432.020	Saugdüse gerade, Standard	✓	✓	
432.559	Saugdüse gebogen, Standard	✓	✓	
432.600	Sauadüse gebogen fett- und ölbeständig	✓	✓	

Art.	Sonderzubehör	RA431 B	RA431 IBC	
500.092	2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah (C5) Eternity	✓	✓	
686.100	Batterie Ladegerät 24V/12A	✓		
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓	
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1.5 m	✓	✓	
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓	
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓	
430.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade)	✓	✓	
430.082	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade)	✓	✓	
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓	
742.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓	
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓	
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓	✓	
436.115	Batteriewanne für nichtwartungsfreie Batterien	✓	✓	
433.059	Schrubbbürste mit Spritzschutz PPN 0,6	✓	✓	



Art.: 435.020 inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie



Art.: 470.000 inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie

RA435 IBC

RA470 IBC

Die kompakte und intelligente Maschinengestaltung ist auf die tägliche Reinigung von Detailhandelsgeschäften, Hotels, Büros und Werkstätten ausgerichtet.

Die selbsterklärende und ergonomische Bedienung der RA 435 IBC kann vielseitig und effizient im Reinigungsteam integriert und eigesetzt werden.

Durch die effektive gebogene Saugdüse und die einfache Wasserregulierung erreichen Sie ein perfektes Reinigungsergebnis auf allen Hartböden. Die Saugleistung kann dank 3 Saugstärken nach Bedarf eingestellt werden. Der starke 750 W Bürstenmotor und der ergonomische, einfach höhenverstellbare Griff sind weitere Pluspunkte.

Mit dem intelligenten Zubehör, wie dem Bürstenhalter oder dem Transportrad für den einfachen Transfer und das Parken der Maschine, haben Sie alles, was Sie brauchen.

RA435 / RA470



Ergonomisch verstellbarer Griff mit Handhebel



Digitale Anzeige 3 Saugleistungsstärken



8 m 6

Wasserregler



Saugdüsenanhebung mit Fussbedienung



Schmutzwassertank

Technische Daten	RA435 IBC	RA470 IBC
Stromversorgung	24 V DC	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W	50 W
Leistung Saugmotor	450 W	450 W
Vakuum	50/130 mbar	50/130 mbar
Inhalt Frischwassertank	361	361
Inhalt Schmutzwassertank	401	40
Arbeitsbreite	43 cm	47,5 cm
Saugdüsenbreite	76 cm	76 cm
Theor. Flächenleistung	1750 m²/h	2180 m² / h
Autonomie max.	3h	4h
Bürstendruck	36 kg	11 kg
Bürstendrehzahl	160 ¹/min	140 ¹/min
Gewicht (mit Batterie)	146 kg	123 kg
Abmessungen L/B/H	95/43/78 cm	108 x 54 x 88 cm
Schalldruckpeael	65 - 75 dBA	62 - 68 dBA

Art.	Lieferumfang	RA435 IBC	RA470 IBC
433.059	Schrubbbürste mit Spritzschutz PPN 0,6	✓	
435.071	Walzenbürste Ø130/70x475 mm		✓
432.560	Saugdüse gebogen Standard	✓	✓

Art.	Sonderzubehör	RA435 IBC	RA470 IBC
500.092	2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah (C5) Eternity	✓	✓
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1.5 m	✓	✓
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓	✓
435.070	Treibteller, Ø 38 cm	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6	✓	
742.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm	✓	
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓	
435.073	Walzenbürste 5K, Ø130/70x475 mm		✓

Art.	Optional	RA435 IBC	RA470 IBC
435.243	Bürstenhalter	✓	
435.370	Anbaukit Transportrad	✓	
435.410	Wassersaua-Set	~	√

RA435



Schrubbbürstenhalter (optional)



Transportrad für einfachen Transfer (optional)

RA470



Walzenbürste einfach zu montieren

RA435 / RA470



Wassersaug-Set mit Saugschlauch und Teleskoprohr



Art.: 501.015 inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie, ohne Saugdüse

RA501 IBC

Äußerst robuste Scheuersaugmaschine für mittlere Grundflächen in Gewerbe und Industrie. Optimaler Reinigungseffekt durch hohen Bürstendruck. Die großen Laufräder garantieren einen vibrationsfreien Lauf der Maschine. Der Antrieb erfolgt über die Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbstständig vorwärts.



••			
730.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	
Art.	Saugdüsen	RA501 IBC	
432.559	Saugdüse gebogen, Standard	✓	
432.600	Saugdüse gebogen, fett- und ölbeständig	✓	
501.025	Saugdüse gerade 80 cm, fett- und ölbeständig	✓	

RA501 IBC

Art.	Sonderzubehör	RA501 IBC
500.092	2 Gel-Batterien à 12 V/85 Ah (C5) Eternity	✓
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1.5 m	✓
435.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gebogen)	✓
435.080LT	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gebogen)	✓
560.080	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig (Saugdüse gerade) 80 cm	✓
530.080	Abstreiflamellensatz Standard (Saugdüse gerade) 80 cm	✓
730.070	Treibteller Ø 47 cm	✓
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓
730.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 51 cm	✓
730.073	Waschbetonbürste Ø 51 cm	✓
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓
436.115	Batteriewanne für nichtwartungsfreie Batterien	✓





Große Öffnung



Einfache Bürstenmontage



Bequeme Entleerung



Saugdüse gebogen



Wasserregler



Effizienter Motorschutz dank Schwimmersystem

Art.

Lieferumfang



Art.: 555.015

inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie

RA505 IBC

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Der Antrieb erfolgt über Bürstenrotation, d.h. die Maschine zieht selbständig vorwärts. Alle Bedienelemente sind sehr anwenderfreundlich – ein Bürstenwechsel erfolgt innert Sekunden. Optimal für mittlere Flächen.

- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Integriertes Ladegerät
- Antrieb über Bürstenrotation
- Enger Wendekreis
- · Leise durch schallgedämpfte Konstruktion





Einfache Bedienung



Beobachtungsfenster/ große Tanköffnung



Einfache Reinigung



Bürstenhalterung



Randnahes Arbeiten

Technische Daten	RA505 IBC
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	551
Inhalt Schmutzwassertank	561
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m²/h
Bürstendruck	48 kg
Bürstendurchmesser	51 cm
Gewicht ohne Batterie	100 kg
Gewicht mit Batterie	164 kg
Abmessungen L/B/H	145/56/113 cm

Art.	Lieferumfang	RA505 IBC
565.565A	Saugdüse gebogen	✓
730.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓

Art.	Sonderzubehör	RA505 IBC	
530.092	2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity	✓	
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1,5 m	✓	
555.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	
555.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓	
555.070	Treibteller Ø 47 cm	✓	
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	
730.0595K	Schrubbbürste 5K Ø 51 cm	✓	
730.073	Waschbetonbürste Ø 51 cm	✓	
730.476	Silizium Carbid Bürste, Ø 51 cm	✓	



Art.: 555.055

inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor-/rückwärts, ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.: 555.010

inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor-/rückwärts, mit Chemiedosierung, ohne Batterie

RA505 IBCT

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Vor- und rückwärtsarbeiten möglich. Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit dem Cleanfix Advanced Dosing System garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für mittlere Flächen.

- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Gut verständliche Bedienelemente
- Hoher Bürstendruck
- Integriertes Ladegerät
- · Antrieb vor- und rückwärts
- · Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System





Übersichtliches Bedienpanel



Chemiedosierung (optional)



Schwimmer mit Filter



Halterung für 5 l Reinigungskanister



Einfüllschlauch (optional)

Technische Daten	RA 505 IBCT
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	551
Inhalt Schmutzwassertank	561
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	51 cm
Theor. Flächenleistung	2100 m²/h
Bürstendruck	48 kg
Bürstendurchmesser	51 cm
Gewicht ohne Batterie	114 kg
Gewicht mit Batterie	178 kg
Abmessungen L/B/H	145/56/113 cm

Art.	Lieferumfang	RA505 IBCT (555.055)	RA505 IBCT (555.010)
565.565A	Saugdüse gebogen	✓	✓
730.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 51 cm	✓	✓
565.430	Chemiedosierung		✓
565.535	Kanister 5 leer		✓

Art.	Sonderzubehör	RA505 IBCT (555.055)	RA505 IBCT (555.010)
530.092	2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity	✓	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	✓
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1,5 m	✓	✓
565.535	Kanister 5 I leer	✓	
565.262	Laufrad komplett Supergrip	✓	✓
555.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	✓
555.080LT	Abstreiflamellensatz Standard	✓	✓
555.070	Treibteller Ø 47 cm	✓	✓
695.087.5	Pad rot, Ø 50,8 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓
730.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 51 cm	✓	✓
730.073	Waschbetonbürste, Ø 51 cm	✓	✓
730.476	Silizium Carbid Bürste. Ø 51 cm	✓	✓



RA605-2

Formschöne, robuste Scheuersaugmaschine, ideal für harte und elastische Böden in Industrie, Handel und öffentlichen Einrichtungen. Zwei kontrarotierende Bürsten sorgen für streifenfreie Reinigung. Automatischer Antrieb sowie umweltfreundliche Chemiedosierung mit Cleanfix Advanced Dosing System garantieren für eine hohe Anwenderfreundlichkeit. Optimal für größere Flächen.

Art.: 565.055

inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor-/rückwärts, ohne Chemiedosierung, ohne Batterie

Art.: 565.010

inkl. integriertes Ladegerät und Antrieb vor-/rückwärts, mit Chemiedosierung, ohne Batterie



- Saugdüsenabhebung einfach zu bedienen
- Gut verständliche Bedienelemente
- Integriertes Ladegerät
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- · Antrieb vor- und rückwärts
- Hoher Bürstendruck
- Chemie sparen mit Cleanfix Advanced Dosing System





Große Tanköffnung



Übersichtliches Bedienpanel



Chemiedosierung (optional)



Schwimmer mit



Halterung für 5 l Reinigungskanister

Technische Daten	RA605-2
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	750 W
Leistung Saugmotor	400 W
Vakuum	130 mbar
Inhalt Frischwassertank	551
Inhalt Schmutzwassertank	561
Saugbreite	88 cm
Arbeitsbreite	62 cm
Theor. Flächenleistung	2500 m²/h
Bürstendruck	57 kg
Gewicht ohne Batterie	113 kg
Gewicht mit Batterie	190 kg
Abmessungen L/B/H	138/64/113 cm

Art.	Lieferumfang	RA605-2 (565.055)	RA605-2 (565.010)
565.565A	Saugdüse gebogen	✓	✓
565.059	Schrubbbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.430	Chemiedosierung		✓
565.535	Kanister 5 leer		✓

Art.	Sonderzubehör	RA605-2 (565.055)	RA605-2 (565.010)
530.092	2 Gel-Batterien à 12 V/105 Ah (C5) Eternity	✓	✓
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	✓
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau 1,5 m	✓	✓
565.535	Kanister 5 I leer	✓	
565.262	Laufrad komplett Supergrip	✓	✓
555.083	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	✓
555.080LT	Abstreiflamellensatz, Standard	✓	✓
565.070	Treibteller (2 Stk. benötigt)	✓	✓
693.052.5	Pad rot, Ø 30,5 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓
565.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 30,5 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.073	Waschbetonbürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.074	Waschbetonbürste, extra fein Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.076	Silizium Carbid Bürste, Ø 31 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓



Art.: 702.000

inkl. integriertem Ladegerät, ohne Batterie



Bedienpanel

RA705 IBC

Mit einem Schmutzwassertank von 106 Litern reinigt die Maschine große/ größte Flächen und erzielt beste Reinigungsleistungen auf jeglicher Art von Hartböden. Geeignet für lackierte-, Fliesen- sowie alle Betonböden. Sie erreichen perfekte Reinigungsergebnisse in Ihren Werkstätten, Lagern, Logistik- sowie Einkaufszentren, Krankenhäusern und an vielen anderen Orten.

- Einfaches Bedienfeld & ergonomisches Design
- Austausch der Bürsten & Treibteller sind leicht handhabbar
- Mit 67dB äußerst geräuscharm
- Rutschfeste & chemiebeständige Laufräder (Sonderzubehör)



Einfüllöffnung Frischwassertank



Schmutzwassertank mit Grobschmutzfilter



Batteriefach



Ladegerät



Saugdüse gebogen



Doppelter Bürstenkopf

Technische Daten	RA705 IBC
Stromversorgung	24 V DC
Leistung Bürstenmotor	500 W
Leistung Saugmotor	640 W
Bürstendrehzahl	200 ¹ /min
Inhalt Frischwassertank	901
Inhalt Schmutzwassertank	1061
Saugbreite	115 cm
Arbeitsbreite	70 cm
Theor. Flächenleistung	2950 m ² /h
Autonomie	tot 5 h
Bürstendruck	20-54 kg
Gewicht mit Batterie	350 kg
Abmessungen L/B/H	139/56/110 cm
Schalldruckpegel	67 dBA

Art.	Lieferumfang	RA705 IBC	
-	Saugdüse gebogen	✓	
702.059	Schrubbbürste (2 Stk. benötigt)	✓	
702 070	Treibteller für Pad Ø 35.6 cm	√	

Art.	Sonderzubehör	RA705 IBC	
701.092	4 Gel-Batterien à 6 V /180 Ah	✓	
681.004	Frischwassereinfüllschlauch, 1,6 m	✓	
681.100	Frischwassereinfüllschlauch, grau, 1,5 m	✓	
702.042	Super Gripp Rad grün	✓	
702.081	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	
702.080LT	Abstreiflamellensatz, Standard	✓	
710.902.5	Pad rot, Ø 35,6 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	



AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE



Art.: 566.000

inkl. integriertem Ladegerät, mit Batterien

RA565 IBC

- Kompakt und sehr wendig für enge Arbeitsbereiche, passt in jeden Personenaufzug.
- Hohe Produktivität: 6 km/h, 65 l Tankinhalt und bis zu 4 h Betriebslaufzeit besser als jeder Nachläufer.
- Einfache Bedienung, intuitives Display im Lenkrad integriert.
- Bürstenabwurf und -aufnahme auf Knopfdruck.
- Ideal für die Tagesreinigung, geräuscharmer Saugmotor mit Eco-Funktion (55 dBA).
- · Robuste, chemiebeständige Tanks aus Polypropylen.
- Beidseitiger Zugang zum Sitz, ergonomisch. Sitzposition mit angenehmem Pedalanschlag.




Lenkrad mit integriertem Display



Hebel für Saugdüse & Bürste sowie Wasserregulierung

Technische Daten	RA565 IBC	
Stromversorgung Batterie	150 Ah (C5)	
Leistung Bürstenmotor	24 V / 550 W	
Leistung Saugmotor	24 V / 400 W	
Leistung Antriebsmotor	24 V / 300 W	
Inhalt Frischwassertank	651	
Inhalt Schmutzwassertank	75	
Saugbreite	80 cm	
Arbeitsbreite	56 cm	
Theor. Flächenleistung	3500 m²/h	
Bürstendurchmesser	Ø 56 cm	
Abmessungen L/B/H	126x50x105 cm	
Autonomie bis zu	4 h	
Steigung max.	8%	
Gewicht ohne Batterie	115 kg	





Integriertes Ladegerät

Maschine offen

mit Batterien



Frischwasserent-leerschlauch mit Füllstandsanzeige und Öffnung für Frisch-wassereinfüllschlauch



Grosse Einfüllöff-nung, z.B. für Eimer

Art.	Lieferumfang	RA565 IBC
566.091	2 Gel-Batterien 12 V/150 Ah (C5)	✓
566.070	Treibteller Ø 56 cm für Pad	✓
566.059	Schrubbbürste, Ø 56 cm	✓
_	Saugdüse gebogen	✓

Art.	Sonderzubehör	RA565 IBC
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓
566.048	Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig	✓
566.040	Abstreiflamellensatz rot, Standard	✓
566.902.5	Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓



Entleerschlauch Schmutzwasser



Schmutzwassertank, einfach zu reinigen



Schmale Bauweise, passt in jeden Personenaufzug

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE



Art.:

800.015

ohne Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät

Art.: 800.020

mit Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät

RA805

Der RA805 zeigt seine Stärke dort, wo es auf Wendigkeit und Schnelligkeit ankommt. Er durchfährt Türen mit 80 cm Breite, hat einen guten Wendekreis und ist im Idealfall um 50% schneller als ein Nachläufer. Dank den vier Rädern – Antrieb hinten – ist die Maschine bequem niedrig zum Aufsitzen und sehr stabil.

- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis zu max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco Modus

Technische Daten	RA805
Gesamtleistung max.	2150 W
Vakuum	110 mbar
Inhalt Frischwassertank	1301
Inhalt Schmutzwassertank	1351
Saugbreite	105 cm
Arbeitsbreite	76 cm
Theor. Flächenleistung	6400 m²/h
Bürstendurchmesser	2 x 38 cm
Wendekreis	210 cm
Abmessungen L/B/H	172/72/132 cm
Autonomie	ca. 4 h
Gewicht ohne Batterie	295 kg
Gewicht mit Batterie	480 kg



Maschine offen mit Batterien



2 Saugmotoren für max. Absaugleistung



Enger Wendekreis



Skala für Frischwassertank



Einfaches Aufladen der Batterie

Art.	Lieferumfang	RA805 (800.015)	RA805 (800.020)
800.059	Schrubbbürste, Ø 38 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.550	Saugdüse gebogen	✓	✓
-	Chemiedosierung		✓
565.535	Kanister 5 leer		✓

Sonderzubehör	RA805 (800.015)	RA805 (800.020)
4 Gel Batterien à 6 V / 240 Ah	✓	✓
Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien 24 V / 35 A	✓	✓
Kanister 5 I leer	✓	
Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
Grobschmutzfilter	✓	✓
Abweisrolle groß zu Saugdüse	✓	✓
Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig	✓	✓
Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig, transparent	✓	✓
Abstreiflamellensatz, Standard	✓	✓
Treibteller (2 Stk. benötigt)	✓	✓
Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓
Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
Silizium Carbid Bürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
Wassersaugset	✓	✓
	4 Gel Batterien à 6 V / 240 Ah Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien 24 V / 35 A Kanister 5 l leer Frischwassereinfüllschlauch, 2 m Grobschmutzfilter Abweisrolle groß zu Saugdüse Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig, transparent Abstreiflamellensatz, Standard Treibteller (2 Stk. benötigt) Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54 Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt) Silizium Carbid Bürste (2 Stk. benötigt)	4 Gel Batterien à 6 V / 240 Ah Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien 24 V / 35 A Kanister 5 I leer Frischwassereinfüllschlauch, 2 m Grobschmutzfilter Abweisrolle groß zu Saugdüse Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig, transparent Abstreiflamellensatz, Standard Treibteller (2 Stk. benötigt) Pad rot, Ø 38,1 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54 Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt) Silizium Carbid Bürste (2 Stk. benötigt)

AUFSITZ-SCHEUERSAUGMASCHINE



Art.: 910.015

ohne Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät

Art.: 910.020

mit Chemiedosierung, ohne Batterie und Ladegerät

RA905

RA905, das Synonym für Wendigkeit, Schnelligkeit und Stabilität. Die geringe Breite ermöglicht das Durchfahren von Türen und das Wenden in sehr schmalen Gängen. Dank den vier Rädern ist die Maschine niedrig zum Aufsitzen, sehr stabil und verfügt über eine geringe Bodenpressung. Deshalb ist die RA905 speziell für Sportbeläge etc. geeignet. Der Hinterradantrieb sorgt zusammen mit einem starken Fahrmotor für ausgezeichnete Steigeigenschaften, selbst bei vollem Tank.

- Durch 4 Räder bessere Gewichtsverteilung
- Kleiner Wendekreis durch fast 90° Radeinschlag
- Geschwindigkeitsabhängige Wasserdosierung
- Reinigung bis zu max. 15% Steigung/Gefälle
- Spot/Eco Modus

RA905
2150 W
110 mbar
130
135
105 cm
86 cm
7200 m²/h
2 x 43 cm
210 cm
172/90/132 cm
ca. 4 h
313 kg
500 kg



Schwenkbarer Bürstenkopf ermöglicht randnahes Reinigen



Stabiler Prellschutz

Art.	Lieferumfang	RA905 (910.015)	RA905 (910.020)
910.059	Schrubbbürste, Ø 43 cm (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.550	Saugdüse gebogen	✓	✓
-	Chemiedosierung		✓
565.535	Kanister 5 leer		✓



Bedienpanel, einfach und zweckmäßig



2 Saugmotoren für max. Absaugleistung

•	
1	1
A C	

Einfaches Aufladen der Batterie

Art.	Sonderzubehör	RA905 (910.015)	RA905 (910.020)
800.092	4 Gel Batterien à 6 V / 240 Ah	✓	✓
686.800	Vollautomatisches Ladegerät zu Gel-Batterien 24 V / 35 A	✓	✓
565.535	Kanister 5 I leer	✓	
681.000	Frischwassereinfüllschlauch, 2 m	✓	✓
800.640	Grobschmutzfilter	✓	✓
800.562	Abweisrolle groß zu Saugdüse	✓	✓
800.081	Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig	✓	✓
800.090	Abstreiflamellensatz, fett- und ölbeständig, transparent	✓	✓
800.080LT	Abstreiflamellensatz, Standard	✓	✓
910.072	Abstreiflamellensatz Bürstenkopf, fett- und ölbeständig	✓	✓
910.080LT	Abstreiflamellensatz Bürstenkopf, Standard	✓	✓
910.070	Treibteller (2 Stk. benötigt)	✓	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓
910.573	Waschbetonbürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
910.476	Silizium Carbid Bürste (2 Stk. benötigt)	✓	✓
800.910	Wassersaugset	✓	✓



SCHEUERSAUGROBOTER







Art.: 705.000

RA660 Navi M

RA660 Navi XL

Der RA660 Navi M/XL ist überall dort im Einsatz, wo Sauberkeit und Hygiene großgeschrieben wird und wo kostengünstig gereinigt werden muss. Ausgestattet mit einem einzigartigen patentierten Navigationssystem, drei Reinigungsbürsten (oder Pads) und einer Saugeinheit schrubbt und saugt der RA660 Navi M/XL selbständig und höchst effizient, wann immer Sie wollen.

- Optimierte Reinigungsprozesse
- · Maximale Sauberkeit und Hygiene
- Bis zu 70 % günstigerer Reinigungsaufwand

Art.

705.059

707.052 707.050

707.150

565.535

Chemiekanister 5 I

Mehr Informationen unter cleanfix-robotics.com



Bedienerfreundliches Display

Technische Daten	RA660 Navi M	RA660 Navi XL
Arbeitsbreite Bürsten	66 cm	66 cm
Arbeitsbreite Saugdüse	85 cm	85 cm
Autonomie, bis zu	4 h	tot 4 h
Batterietyp / Kapazität	Lithium / 120 Ah	Lithium / 120 Ah
Reinigungsgeschwindigkeit	0.6 m/s	0.6 m/s
Inhalt Frischwassertank	451	110
Inhalt Schmutzwassertank	451	110
Gewicht mit Batterie	260 kg	313 kg
Abmessungen L/B/H	960 x 850 x 900 mm	1110 x 850 x 1185 mm



Bedienerfreundliches



Startbildschirm





Arbeitskontrolle



Gebaut für autonome Reinigung. Reinigt in bis zu 1.2m schmalen Gängen und kann an Ort die Richtung wechseln.

de			
H	101	-	
Ш	110	0	-
1	1	7	=
1.75			

Dockingstation für autonome 24/7-Reinigung

6	°C	
A	Down to	

Membrantank

Tellerbürste



Pad rot, Treibteller



Option: Kundenspezifische Farbe

Art.	Sonderzubehör	RA660Navi M	RA660 Navi XL
705.070	Treibteller (Set à 3 Stück)	✓	✓
705.075	Joystick mit Kabel	✓	
705.081	Abstreiflamellensatz fett- und ölbeständig	✓	✓
705.913	Pad rot, Ø 23 cm (3 Stück benötigt) weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓
705.058	Schrubbbürste Nylon weich (Set à 3 Stück)	✓	
705.059 5K	Schrubbbürste 5K (Set à 3 Stück)	✓	
705.061	Vorkehrbürste	✓	✓
705.450	Set mit 1 Spot, blaues Licht	✓	✓
705.611	Laufrad komplett Antigliss, grün (2 Stk. benötigt)	✓	✓
565.262	Laufrad mit Keilbahn Supergrip (2 Stk. benötigt)	✓	✓
707.089	Silent Kit (reduzierte Lautstärke)	✓	✓
705.251	Ablaufschlauch 2 m	✓	✓
705.294	Laptop Halter	✓	✓
705.900A	Reflektierstreifen 20cm	✓	✓





Scrubby

Der handliche Scrubby reinigt sehr effizient und gründlich. Er ist ideal für kleine und sehr überstellte Flächen, Ecken und Winkel. Wo es für andere Maschinen zu eng wird, kommt der Scrubby mit seinen 18 cm Bürstenbreite zum Einsatz. Seine Schrubbbürste reinigt alle Fugen und Unebenheiten. Auch mit Treibteller und Pads für glatte Böden ausrüstbar.



FloorMac

Diese äußerst handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine wurde speziell für kleine Flächen, sowie Treppen entwickelt. Ob reinigen oder polieren, ob Parkett- oder Steinböden, Sie werden optimale Ergebnisse erzielen. Ein mitgeführter Wassertank erleichtert zudem die Dosierung bei Reinigungsarbeiten.

Oszillierender Antrieb

Die Reinigungsbürste beziehungsweise der Reinigungspad und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1450 Oszillationen pro Minute bewegt. Diese Bewegungen führen zu einzigartigen Reinigungsergebnissen.



Zylinderbürste



Netz-Adapter



Erreicht auch Schmutz in Fugen



Randnahes Arbeiten

Technische Daten	Scrubby	FloorMac	
Gesamtleistung max.		290 W / 230 V	
Bürstendrehzahl / Oszillation	350 ¹/min	1450 ¹/min	
Arbeitsbreite	18 cm	33 cm	
Unterfahrhöhe		25 cm	
Netzkabellänge		7,5 m	
Ladezeit	55 min		
Autonomie	0,5 h		
Teleskopstiel	110 – 137 cm		
Gewicht	5 kg (met batterij)	13 kg	
Padhalter	14,5 cm		
Vibrationsstärke Handgriff		< 2,5 m/s ²	
Schalldruckpegel		63,5 dBA	

Art.	Lieferumfang	Scrubby	FloorMac	
190.056	Bodenreiniger, 1 Liter		✓	
190.057	Parkettreiniger und -polierer in Sprühflasche, 0.5 Liter		✓	
715.110	Akku Met Hybrid 9.0 V grau	✓		
715.112	Schnell-Ladegerät für 9.0 V grau	✓		
718.070	Treibteller		✓	
715.030	Schrubbbürste, Ø 18 cm	✓		
715.057	Padhalter mit Klettverschluss fix, Ø 14,5 cm	✓		
718.906	Mikrofaserpad, Ø 33 cm		✓	
-	Polierpad weiß, Ø 33 cm (1 Stk.)		✓	

Art.	Sonderzubehör	Scrubby	FloorMac
715.015	Netzadapter, 230 V	✓	
300.010.10	Pad rot, Ø 16,5 cm (10 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	
715.032	Zylinderbürste 15 cm	✓	
715.031	Silizium Carbid Bürste, 18 cm	✓	
715.033	Schamponierbürste, 18 cm NY 0.50	✓	
718.902.5	Pad rot, Ø 33 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54		✓
718.059	Bürstenring		✓



Ideal für Parkett



Oszillationen



Bürstenring





Die Standardmaschine für die Unterhalts-, Grund- und Teppichreinigung. Hohe Laufruhe dank Riemenantrieb. Je nach Verwendungszweck ist ein optionales Zusatzgewicht erhältlich.



Art.: 741.000 Bild mit Laugentank, 14 I (Sonderzubehör)

R44-180

Die Standardmaschine mit Riemenantrieb für die Unterhaltsund Grundreinigung. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen. Stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten	PowerDiscLS	R44-180
Gesamtleistung max.	1200 W/230 V	1200 W / 230 V
Bürstendrehzahl	155 ¹/min	180 ¹/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	30 kg	34 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	65 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

Art.	Sonderzubehör	PowerDiscLS	R44-180	
719.000	Laugentank, 14 l	✓	✓	
726.067	Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓		
741.650	Absaugring, Ø 44,0 cm	✓	✓	
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓	
742.070A	Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓	
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓	
742.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm	✓	✓	
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓	
742.074	Schamponierbürste PPN 0.3	✓	✓	
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓	✓	
Z481Z	Stahlwollering zum Kristallisieren		✓	
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben		✓	



R44-180: Teppichreinigung



Stufenlose Stielverstellung



Waschbetonbürste



Stahlwollering



Art.: 790.000

Duo Speed

ldeal zum Nassscheuern und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, wahlweise 190 oder 380 $^{\circ}$ /min. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten	Duo Speed
Gesamtleistung max.	1200-1500 W / 230 V
Bürstendrehzahl	190/380¹/min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4
Bürstendrehmoment	65/40 Nm
Schalldruckpegel	65 dBA



Hauptschalter



Zusatzgewicht



Treibteller High-Speed Duo



Pad

Art.	Sonderzubehör	Duo Speed	
719.000	Laugentank, 14 l	✓	
741.650	Absaugring, Ø 44 cm	✓	
780.920	Absaugeinheit AS 05	✓	
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter	✓	
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓	
742.070A	Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	
752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓	
752.070A	Treibteller High-Speed mit Außenschutz	✓	
790.070A	Treibteller High-Speed, Duo	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	
742.0595K	Schrubbbürste 5K, Ø 43 cm	✓	
742.072	Polierbürste (Mexican Fiber)	✓	
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	
742.074	Schamponierbürste PPN 0.3	✓	
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓	
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben	✓	



PowerDisc HS

High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Pflegen und Polieren, auch Spray-Cleanern.



R44-450 High-Speed

High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Hochglanzpolieren und Cleanern. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen, stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten	PowerDisc HS	R44-450
Gesamtleistung max.	1200 W/230 V	1500 W/230 V
Bürstendrehzahl	410 ¹/min	450 ¹/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Treibteller	30 kg	39 kg
Schutzklasse	I/IPXO	I/IPXO
Bürstendrehmoment	29 Nm	26 Nm
Vibrationsstärke Handgriff	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
Schalldruckpegel	55 dBA	62 dBA

Art.	Sonderzubehör	PowerDisc HS	R44-450	
741.650	Absaugring, Ø 44,0 cm	✓	✓	
780.920	Absaugeinheit AS 05	✓	✓	
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter	✓	✓	
752.070	Treibteller High-Speed	✓	✓	
752.070A	Treibteller High-Speed mit Außenschutz	✓	✓	
790.070A	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi	✓	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓	
694.326	Pad High-Speed (Naturborsten)	✓	✓	
742.072	Polierbürste (Mexican Fibre)	✓	✓	
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben		✓	



Sprühgerät 1 Liter



Polierbürste Mexican Fibre



Treibteller High Speed



Treibteller High Speed, Duo



Pad





Ausgerichtet für höchste Anforderungen. HD steht für Heavy Duty. Ob Parkett schleifen, nassscheuern von Hartböden oder Marmor kristallisieren: mit dem abnehmbaren Standard-Gewicht von 9.8 kg erhält der Bediener ein Top-Resultat. Zusätzlich können nochmals zwei Gewichte à 4 kg montiert werden. Kraft und Power pur. Standardgewicht für den Transport abnehmbar.



R44-120

Spezialmaschine für die Renovation von Parkettböden und die Kristallisation von Natursteinbelägen. 6-poliger Motor mit verstärktem Drehmoment. Mit Absaugstutzen im Gehäuse für ideale Absaugleistung.



Einfache Montage des Treibtellers

Einfache Montage Laugentank

Technische Daten	PowerDisc HD	R44-120
Gesamtleistung max.	1200 W / 230 V	1600 W / 230 V
Bürstendrehzahl	160 ¹/min	120 ¹/min
Arbeitsbreite	44 cm	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm	33 cm
Netzkabellänge	12,5 m	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	43 kg (51 kg met Extra gewichten)	39 kg
Vibrationsstärke Handgriff	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Schutzklasse	I/IPX4	I/IPX4
Bürstendrehmoment	68 Nm	102 Nm
Schalldruckpegel	55 dBA	58 dBA

Art.	Lieferumfang	PowerDisc HD	R44-120
726.067	Innenliegendes Gewicht 2 kg (2 Stk. benötigt)	✓	
726.410	Gewicht mit Halter komplett 9.8 ka	✓	



Für Transport Standardgewicht einfach wegnehmen



Treibteller Quadro



Absaugstutzen



Holzschleifteller

Art.	Sonderzubehör	PowerDisc HD	R44-120
639.731	Schleifpapier Korn 60	✓ V	√ √
639.732	Schleifpapier Korn 80		→
639.733	Schleifpapier Korn 100		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
639.734	Schleifpapier Korn 120	✓	✓
639.737	Schleifnetz Korn 60	√	✓
639.738	Schleifnetz Korn 80	✓	✓
639.739	Schleifnetz Korn 100	✓	✓
639.741	Schleifnetz Korn 150	✓	✓
719.000	Laugentank, 14 l	✓	✓
780.920	Absaugeinheit AS 05		✓
741.650	Absaugring, Ø 44,0 cm	✓	
747.650	Absaugjupe		✓
742.069	Treibteller zum Schleifen		✓
742.070	Treibteller, Ø 39 cm	✓	✓
742.070A	Treibteller, Ø 39 cm beborstet	✓	✓
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	✓
742.059	Schrubbbürste PPN 0,6, Ø 43 cm	✓	✓
742.073	Waschbetonbürste, Ø 43 cm	✓	✓
742.074	Schamponierbürste PPN 0,3 *	✓	✓
742.076	Silizium Carbid Bürste	✓	✓
Z481Z	Stahlwollering zum Kristallisieren		✓
742.068	Holzschleifteller mit großer Aufnahme	✓	✓
742.080	Parkett-Schleifteller Quadro		✓
742.088	Schleifpapier Korn 100, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓
742.088A	Schleifpapier Korn 40, Ø 15 cm, zu Parkett-Schleifteller Quadro		✓
726.415	Set Zusatzgewichte (8 kg), inkl. Schrauben	✓	
3611478	Zusatzgewicht, 5,7 kg		✓
* Nur abna Cau	مداد مدرون فيلدان		

^{*} Nur ohne Gewicht verwenden



Art.: 750.001 Bild mit Sonderzubehör Gewichte und Laugentank



Art.: 750.000 Bild mit Sonderzubehör Gewichte und Laugentank

E44 Excenter





Keine Laufspuren dank abhebbaren Rädern



Deichsel auf Kopf stellen für maximales Arbeitsgewicht



Bürstkopf aufstellen für optimale Lagerung



Gewichte einfach adaptierbar (Sonderzubehör)





Stufenlose Stielverstellung



Arretierung mit Rastbolzen (Sonderzubehör)

Mit dem Gewicht von 66 kg bei der E44 Excenter resp. 69 kg bei der E50x35 Excenter (inkl. Zusatzgewicht) sowie 2720 ¹/min haben Sie das perfekte Reinigungsergebnis für fast alle Böden (Beton, Naturstein, PVC, Fliesen, Sicherheitsböden sowie Parkett). Sie können nicht nur (tiefen-)reinigen und schleifen, sondern auch Beschichtungen abziehen. Durch die viereckige Konstruktion der E50x35 Excenter kommen Sie perfekt in jede Ecke.





Art.	Lieferumfang	E44 Excenter	E50x35 Excenter
-	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.)	✓	
-	Pad rot 350x500 (5 Stk.)		✓

Art.	Sonderzubehör	E44 Excenter	E50x35 Excenter
750.595	Zusatzgewicht 26 kg	✓	
750.596	Zusatzgewicht 25 kg		✓
750.586	Kit Rastbolzen	✓	✓
719.000	Laugentank 14l	✓	✓
747.650	Spritzschutz	✓	
694.322.5	Pad rot, Ø 43 cm (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54	✓	
750.585.5	Pad rot 350x500 (5 Stk.) - weitere Pads siehe Seite 53/54		✓
750.610	Schleifnetz 35x50 cm Korn 60		✓
750.611	Schleifnetz 35x50 cm Korn 80		✓
750.612	Schleifnetz 35x50 cm Korn 100		✓
750.613	Schleifnetz 35x50 cm Korn 150		✓



Keine Laufspuren dank abhebbaren



Deichsel auf Kopf stellen für maximales Arbeitsgewicht



Bürstkopf aufstellen für optimale Lagerung



Gewichte einfach adaptierbar (Sonderzubehör)



Stufenlose Stielverstellung



Arretierung mit Rastbolzen (Sonderzubehör)

SAUGEINHEIT



Art.: 782.000



Art.: 780.920

R53-1100/Ultra High-Speed

Polieren und Sprayen auf mittleren und größeren Flächen.
Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitliche wie auch vor und zurück lenkbar ist. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse. Individuell einstellbarer Paddruck.

AS05

R53-1100

Saugeinheit für die Absaugung der Rückstände beim Polieren und Schleifen.

AS05

Direkte Absaugung zu:	
R44-120	
R53-1100	
R44-450	
PowerDisc HS	
Duo Speed	

Technische Daten	R53-1100	AS05
Gesamtleistung max.	1320 W/230 V	650 W / 230 V
Vakuum		250 mbar
Staubbeutelinhalt		4,5
Bürstendrehzahl	1100 ¹/min	145 rpm
Arbeitsbreite	53 cm	43 cm
Unterfahrhöhe	15/35 cm	24 cm
Netzkabellänge	20 m	12.5 m
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg	39 kg
Schutzklasse	I/IPXO	I/IPX4
Bürstendrehmoment	12 Nm	44 Nm
Schalldruckpegel	67 dBA	57 dBA



Lenkrolle mit Bürstendruck-Regulierschraube



Maschine mit integriertem Treibteller



Sprühgerät 1 Liter



Saugeinheit montiert

Art.	Lieferumfang
_	Papierstaubbeutel (1 Stk.)

Art.	Sonderzubehör	R53-1100	AS05
025.431	Vliesstaubbeutel (5 Stk.)		✓
025.435	Textilstaubbeutel		✓
695.086	Pad High-Speed, Ø 50,8 cm (Naturborsten)	✓	
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter	✓	
782.650	Absaugring, Ø 53,0 cm	✓	
780.920	Absaugeinheit AS 05	✓	



KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN





HS770



Einfaches Leeren des Schmutzbehälters

Kompakte Handkehrmaschine für mittlere Flächen im Privathaushalt und im Gewerbe. Ohne Lärm und Emission kann sie mit Leichtigkeit bedient werden. Der Handbügel kann zur ergonomischen Anpassung umgedreht werden. Seitenbesen und Walzenbürste verstellbar. Gebaut für den harten Einsatz.

HS770 CAS

Die Kehrmaschine ist mit akkubetriebenen Seitenbesen ausgestattet, die über eine 4-stufige Drehzahlregulierung verfügen und sich flexibel an verschiedene Reinigungsanforderungen anpassen lassen. Sowohl die Seitenbesen als auch die Walzenbürste sind individuell verstellbar. Eine weisse LED-Fahrwegbeleuchtung sorgt für gute Sicht und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen. Besonders praktisch: Das Gerät ist auch ohne Akkuleistung einsatzbereit, was maximale Flexibilität garantiert.



Verstellschraube für Seitenbesen



Verstellschraube für Hauptkehrwalze



Stoßbügel ergonomisch anpassbar



Sonderzubehör Stielhalter und Greifzange



Optimale Beförderung des Schmutzes durch Kehrschaufelprinzip

Technische Daten	HS770	HS770 CAS
Theor. Flächenleistung		3600 m2/h
Schmutzbehälter	321	40 I
Kehrbreite inkl. Seitenbesen	77 cm	77 cm
Seitenbesen	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Kehrwalze	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Batterietechnologie		Li-lon
Laufzeit max.		5 h (10 Ah)
Ladezeit		10.0 Ah: 93 min / 5.5 Ah: 43 min
Gewicht	18 kg	16 kg / 17 kg mit Akku
Abmessungen L/B/H	96 / 80 / 101 cm (mit Bügel)	100 / 78.5 / 105 cm (mit Bügel)

Art.	Lieferumfang	HS770	HS770 CAS
077.269	Hauptkehrwalze	✓	
077.740	Seitenbesen	✓	
-	Hauptkehrwalze		✓
_	Seitenbesen		✓

Art.	Sonderzubehör	HS770	HS770 CAS	
905.011B	Greifzange 90 cm	✓	✓	
803.502	Stielhalter	✓	✓	
025.510	CAS Akku 5.5 Ah (1 Stk.)		✓	
025.511	CAS Akku 10.0 Ah (1 Stk.)		✓	
025.516	CAS Ladegerät		✓	
025.513	CAS Ladegerät Duo		✓	



Turbo-Kehrsystem



Geringe Staubbildung dank intelligenter Luftführung



Dank Führungsrolle ist randnahes Kehren mühelos möglich



Mit zusätzlicher Feinschmutzkehrwalze



Patentiertes System, kehrt vor- und rückwärts optimal

KEHR-/KEHRSAUGMASCHINEN



Art.: 065.000 ohne Batterie

KS650 IBC

Ob drinnen oder draußen: Die handgeführte Kehrsaugmaschine KS650 IBC entfernt Schmutz und Staub von allen Hartböden.
Die Maschine ist batteriebetrieben und mit einem Onboard Ladegerät ausgerüstet. Sie ist sehr wendig und dank Fahrantrieb von 5 km/h leichtgängig.
Mit dem Überkopfwurfprinzip wird der Schmutzbehälter optimal befüllt.

Mit dem optional erhältlichen Teppich-Set ist Teppichreinigung möglich.

Technische Daten	KS650 IBC	
Gesamtleistung max.	750 W / 12 V	
Schmutzbehälter	351	
Schmutzbehälter Nutzlast	25 kg	
Filteroberfläche	$1,5 \text{ m}^2$	
Arbeitsbreite	71 cm	
Fahrantrieb	stufenlos	
Theor. Flächenleistung mit Seitenbesen	3525 m²/h	
Theor. Flächenleistung ohne Seitenbesen	2525 m²/h	
Kehrgeschwindigkeit	5,0 km/h	
Ladezeit	12 h	
Gewicht	122 kg (mit Batterie)	
Abmessungen L/B/H	110 / 71 / 72 cm	



Einfaches Leeren des Schmutzbehälters



Anzeige für Batterieund Onboard Ladegerät inkl. Tiefentladeschutz



Hebel Seitenbesen absenken / anheben

Art.	Lieferumfang	KS650 IBC
065.142	Tiefentladesignalgeber	✓
065.171	Hauptkehrwalze	✓
065.193	Seitenbesen für Innengebrauch	✓
065.199	Ladegerät Onboard 12V/9A	✓

Art.	Sonderzubehör	KS650 IBC	
066.092	Gel Batterie 12 V / 85 Ah (C5)	✓	
065.190	Seitenbesen für Außengebrauch	✓	
065.010	Teppich-Set bestehend aus: Pevolon-Rad komplett, Flusensieb, Rammschutzleisten, Bügel komplett, Mikroschalter mit Kabelanschluss, div. Schrauben und Kabelbinder	✓	

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN







Übersichtliches Bedienpanel

Kehrgutbehälter

Einfacher Bürsten-



Schneller Filterwechsel ohne Werkzeug



Das Innere der Maschine



Verstellbarer, bequemer Sitz



Seitenbesen Standard



Hauptkehrwalze

KS1100B

KS1100 B HD

Diese kompakte und robuste Aufsitz-Kehrsaugmaschine ist für die Reinigung von mittleren bis größeren Flächen, im Außen- und Innenbereich konzipiert. Sie bietet hohen Bedienkomfort, große Flächenleistung und eine perfekte Filterreinigung. Robuste Bauweise, einfache Bedienung und sehr gute Kehrergebnisse sind weitere Punkte, die für die KS1100B sprechen.

Technische Daten	KS1100 B/KS110 BHD	
Arbeitsbreite mit Seitenbesen / ohne Seitenbesen	116 / 70 cm	
Seitenbesendurchmesser	44 cm	
Kehrprinzip	Überwurf	
Kehrgutbehälter	601	
Filtermaterial	Polyester	
Filteroberfläche	3,9 m ²	
Filterabreinigung	elektrische Abrüttlung	
Wendekreis	230 cm	
Stromversorgung Batterie	24V 180Ah	
Abmessungen L/B/H	1550 / 1000 /1220 mm	
Gewicht ohne Batterie	240 kg	
Kehrgeschwindigkeit	0 – 7,2 km/h	
Autonomie max.	4,5 h	
Theor. Flächenleistung	ca. 8000 m²/h	
Ladezeit	12 h	
Seitenbesen	2	
Steigfähigkeit max.	20%	

Art.	Lieferumfang	KS1100 B / KS110 B HD
080.059	Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓
080.222	Filter komplett Polyester	✓
080.501	Hauptkehrwalze Standard, 70 cm, mit Borsten PP 0.9	✓

Art.	Sonderzubehör	KS1100 B / KS110 B HD	
080.130	Anbausatz Lampe	✓	
701.651	4 Gel Batterien à 4 x 6 V / 180 Ah (inkl. Verbindungskabel)	✓	
710.655	Ladegerät 24 V / 25 A	✓	
	Für Außenbereich		
080.060	Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Borste PP 0.8 + Stahl 0.8, 3-reihig	✓	
080.504	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9 + Stahl 0.9	✓	
	Für Innenbereich		
080.061	Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Tampico-Borsten, 3-reihig	✓	
080.498	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Tampico-Borsten	✓	
	Für Innen- und Außenbereich		
080.059	Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig (2 Stk. benötigt)	✓	
080.499	Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9, doppeltbeborstet	✓	

PADS





Pads Standard

Durchmesser	165 mm 6.5"	200 mm 8"	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	381 mm 15"	432 mm 17"	508 mm 20"	560 mm 22"	350x500 mm
Standard Pad, weiß											
Artikel-Nr.	300.040.10	405.905.5	705.963.5	693.051.5	718.901.5		800.906.5	694.321.5	695.090.5		750.590.5
Verpackung [Stk.]	10	5	5	5	5		5	5	5		5
Standard Pad, rot											
Artikel-Nr.	300.010.10	405.901.5	705.913.5	693.052.5	718.902.5	710.902.5	800.902.5	694.322.5	695.087.5	566.902.5	750.585.5
Verpackung [Stk.]	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Standard Pad, blav											
Artikel-Nr.	300.025.10	405.902.5	705.914.5	693.053.5	718.900.5	710.903.5	800.903.5	694.323.5	695.088.5	566.903.5	750.587.5
Verpackung [Stk.]	10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Standard Pad, grün											
Artikel-Nr.		405.903.5			718.899.5			694.336.5			750.588.5
Verpackung [Stk.]		5			5			5			5
Standard Pad, braun											
Artikel-Nr.	300.020.10			693.054.5		710.904.5	800.904.5	694.324.5	695.089.5	566.904.5	
Verpackung [Stk.]	10			5		5	5	5	5	5	
Standard Pad, schwarz											
Artikel-Nr.			705.962.5	693.055.5		710.905.5		694.325.5	695.093.5	566.905.5	750.594.5
Verpackung [Stk.]			5	5		5		5	5	5	5

Pad Lammwolle

Durchmesser	230 mm ¹⁾ 9"
Lammwolle	
Artikel-Nr.	705.968
Verpackuna [Stk.]	1

PADS











Pads Bright'n Water / Melamin / Mikrofaser

Durchmesser	165 mm 6.5"	230 mm ¹⁾ 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
Bright'n Water Pad, grün										
Artikel-Nr.		705.960	693.056						694.334	695.092
Verpackung [Stk.]		1	1						1	1
Bright'n Water Pad, gelb										
Artikel-Nr.		705.961							694.333	
Verpackung [Stk.]		1							1	
Bright'n Water Pad, rot										
Artikel-Nr.									694.331	
Verpackung [Stk.]									1	
Bright'n Water Pad, weiß										
Artikel-Nr.									694.332	
Verpackung [Stk.]									1	
Bright'n Water Pad, blav										
Artikel-Nr.									694.335	
Verpackung [Stk.]									1	
Melamin Pad										
Artikel-Nr.				693.306.5		693.700.5		694.067.5	694.329.5	695.085.5
Verpackung [Stk.]				5		5		5	5	5
Mikrofaser Pad										
Artikel-Nr.	300.030		693.057 ²⁾	718.906 ³⁾			800.907		694.327	695.091
Verpackung [Stk.]	1		1	1			1		1	1

Pads High-Speed / Queen-Bonnet

Durchmesser	165 mm 6.5"	230 mm 9"	305 mm 12"	330 mm 13"	356 mm 14"	370 mm 14.5"	381 mm 15"	406 mm 16"	432 mm 17"	508 mm 20"
High-Speed Pad (Naturborsten)										
Artikel-Nr.									694.326	695.086
Verpackung [Stk.]									1	1
Queen-Bonnet Pad (Teppichpad)										
Artikel-Nr.				718.905					694.328 ⁴⁾	
Verpackung [Stk.]				1					1	

 $^{^{1)}~}$ Für die Scheuersaugroboter RA660 Navi M und XL werden 3 Stück benötigt

Weitere Pads auf Anfrage

²⁾ ohne Loch weiß/blau

³⁾ ohne Loch

 $^{^{4)}\,}$ Nur ohne Gewicht verwenden. Nur mit Treibteller, Ø 39 cm beborstet (742.070A) verwenden.





Schweiz / Hauptsitz

Cleanfix Reinigungssysteme AG Stettenstrasse 15 9247 Henau-Uzwil / SG Tel. +41 58 329 45 45 info@cleanfix.com www.cleanfix.com

Deutschland

Cleanfix Reinigungssysteme GmbH Am Weiher 2 63505 Langenselbold Tel. +49 6184 93 120 info@cleanfix.de www.cleanfix.de