



L'offre reconditionnée Eaton

Les produits reconditionnés ont une empreinte écologique faible, ils préservent les ressources et réduisent fortement les impacts environnementaux, notamment les émissions de CO₂. Découvrez notre offre de produits reconditionnés dans nos ateliers en France. Avec le même niveau d'exigence de qualité que pour la fabrication de produits neufs, Eaton a développé ses propres procédés de reconditionnement ceci afin de préserver la certification initiale des produits. Les produits reconditionnés EATON vous permettent de pérenniser et de réduire l'impact environnemental de vos installations. Ceci dans une conformité totale aux normes et avec la sérénité et la garantie que seul le constructeur peut vous offrir.



www.marque-nf.com





Applications :

Locaux tertiaires, établissements recevant du public ou des travailleurs, magasins, commerces

Version étanche:

Environnements agressifs, industries, ateliers, agro-alimentaire

Ultraled 400 / 400 ES - Dimensions (mm)
(produit monté avec fond ou patère existant)



ULTRALED 400 / 400 ES

Bloc anti-panique reconditionné pour locaux tertiaires / locaux humides

Les points forts

- Bloc autonome reconditionné prêt à être monté sur patère/fond existant(e) (livré sans patère/fond)
- Bloc 100% LEDs, aucun relampage, basse consommation
- Maintenance réduite
- Borniers sans vis : connecteurs automatiques
- Boîtier discret et ultra plat (280 x 90 x 38 mm)
- Certification initiale préservée : NF EN 60598.2.22 / NFC 71820 / NFC 71801
- Entrées de télécommande non polarisées et protégées contre l'application accidentelle du secteur
- Classe II

Caractéristiques techniques

Flux	400 lm
Système de test	Test automatique SATI
Boîtier	
Type de montage	Montage en saillie
Matière	Polycarbonate
Couleur	Blanc
Indices de protection	IP42 - IP66 / IK08
Raccordement	Bornes automatiques pour fils rigides et souples Pour section de 0,5 à 2,5 mm ²
Alimentation	230V ~50/60Hz
Plage de température ambiante	5°C à 35°C
Batterie	Ni-Cd
Source lumineuse	32 LEDs Blanches
Dimensions (produit monté avec fond ou patère existant)	280 x 90 x 38 mm
Classe	II
Poids	0,6 kg

Codes commandes

Produit	Référence	Fonction	Lampes de veille et de secours	Autonomie	Flux (lm)	Batterie	Consommation
UltraLed 400 Reconditionné Sans patère	LUM16043RS	Anti-panique	LED	1 heure	400	5 x 1,2 V / 1,7 Ah	1.2W
UltraLed 400 ES Reconditionné Sans fond	LUM16047RS	Anti-panique	LED	1 heure	400	5 x 1,2 V / 1,7 Ah	1.2W

Accessoires

Produit	Référence
Patère compatible Ultraled 400	LUM11243
Fond compatible Ultraled 400 ES	LUM11247
 Cadre d'encastrement Ultraled 400	LUM10538
 Cadre d'encastrement Ultraled 400 ES	LUM10548
 Grille de protection	LUM10419
 Pack batterie 5 x 1,2 / 1,7Ah	LUM11085

Eaton Cooper Sécurité SAS
PEE II - rue Beethoven
63204 Riom, France
Tél. 0 820 867 867 (0.118€/min)
Fax. 0 820 888 526
www.cooperfrance.com