



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Прайс-лист на оборудование

Прайс-лист на продукцию ЗАО "Вива-Телеком". Дата сохранения: 24.08.2025.

Для перехода к полному описанию, нажмите на название товара.

NeoVizus ND-2000H

3 200 руб.

Блок памяти для видеодомофона ND-4HP. Подключение к видеодомофону позволяет. фиксировать картинки с фото и видеофрагменты посетителей во время Вашего отсутствия или в любой заданный промежуток времени. менее 1i, более Встроенная память на 2000 кадров. менее 1i, более Тип сохраняемых изображений: черно-белые. менее 1i, более Напряжение 18В $\pm$ 10%. менее 1i, более Потребляемая мощность ≤ 0,5 Вт в режиме ожидания, . менее 1i, более Потребляемая мощность ≤ 12 Вт в режиме работы. менее 1i, более Габариты - 208x76x74 мм.

NeoVizus ND-2000P

3 200 руб.

Блок памяти для видеодомофона ND-4PB2. Подключение к видеодомофону позволяет. фиксировать картинки с фото и видеофрагменты посетителей во время Вашего отсутствия или в любой заданный промежуток времени. менее 1i, более Встроенная память на 2000 кадров. менее 1i, более Тип сохраняемых изображений: черно-белые. менее 1i, более Напряжение 18В $\pm$ 10%. менее 1i, более Потребляемая мощность ≤ 0,5 Вт в режиме ожидания, . менее 1i, более Потребляемая мощность ≤ 12 Вт в режиме работы. менее 1i, более Габариты - 208x76x74 мм.

Раздел: Комплекты видеодомофонов

CTV DP2100. [В наличии: 0]

21 520 руб.

Комплект включает в себя видеодомофон менее strong, более CTV DP2100менее /strong, более с панелью вызова менее strong, более CTV-D1000HDменее /strong, более . Видеодомофон оснащается цветным экраном TFT. Есть возможность делать записи снимков (до 1000 фото). Управление осуществляется посредством сенсорной панели. Подключается до двух камер и панелей вызова. Совместим с подъездными домофонами. Панель вызова является хитом продаж на отечественном рынке менее strong, более CTV-D1000HDменее /strong, более . Корпус устройства обладает повышенной прочностью. Устанавливать ее можно как в подъезде, так и на улице. . Функциональные особенности менее strong, более CTV-DP2100менее /strong, более : менее 1i, более Цветной TFT дисплей диагональю 10 дюймов (25 см). менее 1i, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее 1i, более Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой. менее 1i, более Экранное меню управления параметрами монитора (OSD). менее 1i, более Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы. менее 1i, более 4-х проводное соединение с вызывными панелями. менее 1i, более Детектор движения. менее 1i, более Сенсорные клавиши управления на передней панели. менее 1i, более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее 1i, более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее 1i, более Возможность подключения в систему дополнительной охранной видеокамеры. менее 1i, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой. менее 1i, более Поддержка работы с подъездными домофонами. менее 1i, более Цвет корпуса: белый . Технические характеристики менее strong, более CTV DP2100менее /strong, более : Монитор CTV-M2100. Тип матрицы: TFT LCD. Разрешение экрана: 1024 x 600 . Размер экрана (диагональ): 10" (25см). Тип интеркома: Hands free, полудуплекс. Сенсорная панель управления: Да, управление основными функциями монитора. Внутренняя память: 128Мб (около 1000 фотографий). Встроенный слот для SD карт: Да, запись видео. Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания AC: 100~240В . Диап. рабочих температур : 0°C-50°C. Подключение панели: 4-х проводное. Габаритные размеры: 271мм (Ш) x 192мм (В) x 27мм (Г). Вес: 690 г. Вызывная панель CTV-D1000HD. Разрешение: 700 ТВЛ. Угол обзора: 74°. Мин. освещенность: 0 Люкс, ИК-подсветка включена. Подсветка кнопки вызова: есть. Напряжение питания: 12В пост. $\pm$ 10%. Диап. рабочих температур: -40°C-50°C. Подключение: □4-х проводное. Габаритные размеры: 40мм (Ш) x 130мм (В) x 30мм (Г)

CTV DP2702MD. [В наличии: 0]

20 768 руб.

менее strong, более CTV-DP2702MDменее /strong, более - комплект из антивандальной вызывной панели и цветного видеодомофона, готовое решение для обеспечения безопасности и управления проходами в вашем доме или офисе. Уникальной особенностью видеодомофона в комплекте является наличие слота для карты памяти, благодаря которому возможно записывать фото или видео с камеры вызывной панели. Функциональные особенности менее strong, более CTV-DP2702MDменее /strong, более . менее 1i, более Цветной монитор с экраном 7", Hands free, накладное крепление. менее 1i, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее 1i, более Цветная вызывная панель антивандального исполнения с ИК подсветкой. менее 1i, более Блок управления замком в комплекте. менее 1i, более Стеклопанель сенсорная панель управления Easy Buttons. менее 1i, более Функция автоответчика, голосовое сообщение об открытии двери. менее 1i, более Графическое меню управления параметрами. менее 1i, более Детектор движения. менее 1i, более Встроенная память на 190 фотографий. менее 1i, более Поддержка карт памяти microSD для записи видео/фото. менее 1i, более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее 1i, более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее 1i, более Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее 1i, более Поддержка режима интеркома. менее 1i, более Режим ожидания с индикацией времени. менее 1i, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой. менее 1i, более 4-х проводное соединение монитора с вызывной панелью. . Технические характеристики менее strong, более CTV-DP2702MDменее /strong, более . Монитор M2702MD. Дисплей: 7 ˝ TFT LCD (16:9). Разрешение (ГхВ): 800x480. Стандарт видео: PAL/NTSC. Режим интеркома: Полудуплекс. Продолжительность беседы: 120 секунд. Сенсорные кнопки управления: Да. Внутренняя память: Да, на 128 Мб (только фото). Поддержка карт SD: microSD-card Class10, запись видео. Ток в дежурном режиме: Макс. 250 мА / 12В



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

DC. Ток в рабочем режиме: Макс. 600 мА / 12В DC. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт. Рабочая температура: -10...+60°C. Установка: Монтажная пластина. Размеры (ШхВхГ): 192,5х112,8х19,8 мм. Вес (нетто): 0,5 кг. Цвет: Белый. Вызывная панель CTV-D1000HD. Разрешение: 700 твл. Мин. освещённость: 0 лк (ИК подсветка вкл.). Регулируемая ИК-подсветка: Да, по датчику освещённости. Объектив: 3,7 мм. Угол обзора: 74°. Выход видеосигнала: 1,0 В 75 Ом. Напряжение питания: 12 В пост.±10%. Подключение: 4-х проводное. Реле электр. замка: 3А/30В пост. Подсветка кнопки вызова: есть. Диапазон раб. темп.: -10° ~ +50°. Габаритные размеры: 40 мм(Ш)х130мм(В)х30 мм(Г). Вес: 250 г

CTV DP401

13 000 руб.

Комплект цветного видеодомофона менее strong, более CTV-DP401 менее /strong, более, состоящий из цветного монитора менее strong, более CTV-M401 менее /strong, более и цветной вызывной панели менее strong, более CTV-D10NG менее /strong, более, предназначен для организации контроля доступа и двусторонней аудио и видео связи с посетителем при подключенной ответной части – вызывной панели, модели менее strong, более CTV-D10NG менее /strong, более или вызывных панелей, совместимых по электрическим параметрам. Видеомонитор менее strong, более CTV-M401 менее /strong, более позволяет оператору осуществлять коммуникацию с лицом, желающим попасть внутрь помещения, а также ограничивать или разрешать доступ в помещение. . Функциональные особенности менее strong, более CTV-DP401 менее /strong, более : менее li, более Цветной TFT дисплей диагональю 4,3 дюймов (11 см). менее li, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li, более Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. менее li, более Антивандальная вызывная панель CTV-D10NG с ИК подсветкой. менее li, более 4-х проводное соединение с вызывными панелями. менее li, более Сенсорные клавиши управления на передней панели. менее li, более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее li, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой. менее li, более Поддержка работы с подъездными домофонами. менее li, более Цвет корпуса: серебро/шампань. Технические характеристики менее strong, более CTV-DP401 менее /strong, более : Монитор: CTV-M401. Дисплей: 4.3#733; TFT LCD. Разрешение экрана: 480 x 270 . Стандарт видео: PAL/NTSC. Тип интеркома: Hands free, полудуплекс. Сенсорная панель управления: Да. Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания: AC 100~240В . Диап. рабочих температур: 0°C-50°C. Подключение панели: 4-х проводное. Габаритные размеры: 140(Ш)х100(В)х24(Г) мм. Вес: 300 г. Вызывная панель: CTV-D10NG. Разрешение: 420 ТВЛ. Объектив: 3.7мм. Мин. освещённость: 0 Люкс, ИК-подсветка включена. Напряжение питания: 12В пост.±10%. Диап. рабочих температур: -30°C-50°C. Подключение: 4-х проводное. Реле электр. замка: 3А/30В пост. Габаритные размеры: 41 мм(Ш)х122мм(В)х23мм(Г). Вес: 135 г.

Раздел: Цветные

CTV M1701MD. [В наличии: 0]

11 544 руб.

Модель менее strong, более CTV-M1701MD менее /strong, более – это уникальное решение для своего ценового сегмента. В нем присутствуют все необходимые функции. Запись фото и видео работает: вручную, по детекции движения, по датчику тревоги или вызову с блока вызова. Изображения и видеоролики сохраняются на карту microSD, объемом до 32Гб. Функция автоответчика позволит прослушать оставленное сообщение, когда вас не было дома. Функциональные особенности менее strong, более CTV-M1701MD менее /strong, более : менее li, более Цветной TFT дисплей диагональю 7 дюймов (17 см). менее li, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li, более Разрешение 1024*600. менее li, более Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. менее li, более Возможность подключения внешнего монитора или ТВ. менее li, более Адресный интерком. менее li, более Функция фоторамки и часов. менее li, более Поддержка детектора движения по всем каналам. менее li, более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее li, более Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее li, более Возможность подключения до двух охранных датчиков. менее li, более Возможность объединения до 6 мониторов в системе. менее li, более Встроенные функции автоответчика. менее li, более Поддержка карт памяти до 32Гб. менее li, более Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3. менее li, более Воспроизведение видеофайлов в формате mp4 или avi. менее li, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой. менее li, более Поддержка работы с подъездными домофонами. Технические характеристики менее strong, более CTV-M1701MD менее /strong, более . Дисплей: 7#733; TFT LCD (16:9). Разрешение (ГхВ): 1024х600. Стандарт видео: PAL/NTSC. Тип видеосигнала: 960Н (720х576) или ниже (аналог). Режим аудиосвязи: Полудуплекс. Продолжительность беседы: не менее 120 секунд. Режим интеркома: Адресный интерком. Функция «Автоответчик»: Да. Функция детектора движения: Да, 1 канал одновременно. Функция фоторамки и часов: Да. Внутренняя память: Да, на 20 фотографий (720х576). Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 32Гб включительно. Ток в дежурном режиме: Макс. 250 мА / 12В DC. Ток в рабочем режиме: Макс. 600 мА / 12В DC. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1А. Рабочая температура: 0...+50°C. Установка: Монтажная пластина. Размеры (ШхВхГ): 205х117х18 мм. Вес (нетто): 0,4 кг

CTV M1704MD. [В наличии: 0]

11 352 руб.

Цветной монитор видеодомофона 7" с детекцией движения и слотом для карты памяти micro-SD для записи архивов видеорегистрации. Функциональные особенности менее strong, более CTV-M1704MD менее /strong, более : менее li, более 7 дюймовый (17 см) IPS монитор разрешением 1024*600. менее li, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li, более Запись фото/видео по детекции движения. менее li, более Графическое меню управления параметрами. менее li, более Кнопочная панель управления. менее li, более Поддержка карт памяти (32Gb). менее li, более Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. менее li, более 4-х проводное соединение с вызывными панелями. менее li, более Возможность подключения до 2-х вызывных панелей. менее li, более Возможность подключения до 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее li, более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее li, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащёлкой. менее li, более Информационный выход HOOK для работы с подъездными домофонами. менее li, более Цвет корпуса: белый/черный. . Технические характеристики менее strong, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

□CTV-M1704MDмнее /strong,более . Тип матрицы □7" TFT IPS LCD (16:9). Разрешение, пикселей □1024 x 600. Размер экрана (диагональ) 7" (17см). Тип интеркома Hands free, полудуплекс. Встроенная память: Да, на 189 фото. Кнопочная панель управления: Да. Продолжительность сеанса вызова 120 сек. Напряжение питания AC 100~240В . Диап. рабочих температур -10°C-50°C. Подключение панели 4-х проводное. Габаритные размеры 201мм (Ш) x 130мм (В) x 22мм (Г). Вес □0,5 кг. Цвет корпуса: Белый/черный

CTV M2701. [В наличии: 0]

15 200 руб.

Цветной монитор видеодомофона менее strong,более CTV-M2701мнее /strong,более диагональ 7" в тонком корпусе со встроенным источником питания оборудован системой громкой селекторной связи с посетителем Hands Free, встроенной памятью на 190 фотографий, поддержкой карт памяти microSD для записи видео/фото и возможностью подключения в систему до 2 вызывных панелей через 4-х проводное соединение, до 4 мониторов и 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее strong,более CTV-M2701мнее /strong,более обладает функцией автоответчика, голосового сообщения об открытии двери, поддерживает режим интеркома и режим ожидания с индикацией времени. Стеклопанель сенсорная панель Easy Buttons позволяет пользователю через графическое меню управлять параметрами устройства, такими как дистанционное воздействие на электрозамок/электрозащелку. Монитор выпускается в двух цветах корпуса: белом и черном. . Функциональные особенности менее strong,более CTV-M2701мнее /strong,более : менее li,более Цветной монитор с экраном 7", Hands free, накладное крепление. менее li,более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li,более Стеклопанель сенсорная панель управления Easy Buttons. менее li,более Функция автоответчика, голосовое сообщение об открытии двери. менее li,более Графическое меню управления параметрами. менее li,более Встроенная память на 190 фотографий. менее li,более Поддержка карт памяти microSD для записи видео/фото. менее li,более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее li,более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее li,более Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее li,более Поддержка режима интеркома. менее li,более Режим ожидания с индикацией времени. менее li,более Дистанционное управление электрозамок/электрозащелкой. менее li,более 4-х проводное соединение монитора с вызывной панелью. менее li,более Цвет корпуса монитора: белый, чёрный . менее li,более Дизайн CTV-Tech. . Технические характеристики менее strong,более CTV-M2701мнее /strong,более . Дисплей: 7 ˝ TFT LCD (16:9). Разрешение (ГхВ): 800x480. Стандарт видео: PAL/NTSC. Режим интеркома: Полудуплекс. Продолжительность беседы: 120 секунд. Сенсорные кнопки управления: Да. Внутренняя память: Да, на 128 Мб (только фото). Поддержка карт SD: microSD-card Class10, запись видео. Ток в дежурном режиме: Макс. 250 мА / 12В DC. Ток в рабочем режиме: Макс. 600 мА / 12В DC. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт. Рабочая температура: -10...+60°C. Установка: Монтажная пластина. Размеры (ШхВхГ): 192,5x112,8x19,8 мм. Вес (нетто): 0,5 кг

CTV M3700

19 072 руб.

Цветной монитор видеодомофона менее strong,более CTV-M3700мнее /strong,более диагональ 7" (17 см) в тонком корпусе со встроенным источником питания оборудован системой громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы, встроенной фото/видео памятью и возможностью подключения в систему до 2-х вызывных панелей через 4-х проводное соединение, до 4 мониторов и дополнительной охранный видеокамеры. менее strong,более CTV-M3700мнее /strong,более обладает функцией детекции движения, а также работает как интерком. Сенсорные клавиши, расположенные на передней панели и технология Touch Screen позволяют пользователю работать с экранным меню управления параметрами монитора (OSD). Монитор позволяет дистанционно управлять электрозамок/электрозащелкой, а также поддерживает работу с подъездными домофонами. Монитор выпускается в двух цветах корпуса: белом и черном. . Функциональные особенности менее strong,более CTV-M3700мнее /strong,более : менее li,более Цветной TFT дисплей диагональ 7 дюймов (17 см). менее li,более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li,более Экранное меню управления параметрами монитора (OSD). менее li,более Технология Touch Screen для управления параметрами монитора. менее li,более Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы. менее li,более 4-х проводное соединение с вызывными панелями. менее li,более Детектор движения. менее li,более Встроенная фото/видео память. менее li,более Сенсорные клавиши управления на передней панели. менее li,более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее li,более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее li,более Возможность подключения в систему дополнительной охранный видеокамеры. менее li,более Дистанционное управление электрозамок/электрозащелкой. менее li,более Поддержка работы с подъездными домофонами. менее li,более Цвет корпуса: чёрный. менее li,более Дизайн CTV-Tech. . Технические характеристики менее strong,более CTV-M3700мнее /strong,более : Тип матрицы: TFT LCD. Разрешение, пикселей: 800 x 480. Размер экрана (диагональ): 7" (17см). Тип интеркома: Hands free, полудуплекс. Технология Touch Screen: Да, управление параметрами монитора. Сенсорная панель управления: Да, управление основными функциями монитора. Детектор движения: Да. Внутренняя память: Да, 128Мб (около 1000 фотографий). Встроенный слот для SD карт: Да, запись видео. Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания: AC 100~240В. Диап. рабочих температур: 0°C-50°C. Подключение панели: 4-х проводное. Цвет: чёрный. Габаритные размеры: 192мм (Ш) x 132мм (В) x 19.1мм (Г). Вес: 600 г

CTV M4101AHD

29 808 руб.

менее strong,более CTV-M4101AHDмнее /strong,более Цветной монитор видеодомофона 10" формата AHD с сенсорным управлением, Touch Screen, детектором движения, функцией видеопамати, встроенным источником питания. Функциональные особенности менее strong,более CTV-M41043HDмнее /strong,более : менее li,более Цветной TFT дисплей диагональ 10 дюймов (25 см). менее li,более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li,более Экранное меню управления параметрами монитора (OSD). менее li,более Технология Touch Screen для управления параметрами монитора. менее li,более Поддержка форматов видеосигнала AHD-M и 960H одновременно. менее li,более Поддержка работы по сети (LAN). менее li,более Встроенный модуль Wi-Fi. менее li,более Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы. менее li,более 4-х проводное соединение с вызывными панелями. менее li,более Детектор движения. менее li,более Встроенная фото/видео память. менее li,более Сенсорные клавиши управления на передней панели. менее li,более Возможность подключения до двух вызывных панелей формата AHD. менее li,более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее li,более Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

видеокамер формата AHD. менее 11, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой. менее 11, более Поддержка работы с подъездными домофонами. менее 11, более Цвет корпуса: белый / чёрный. менее 11, более Дизайн CTV-Tech. . Технические характеристики менее strong, более CTV-M4103AHD менее /strong, более . Дисплей: 10 ˝ TFT LCD (16:9), сенсорный. Разрешение (ГхВ): 1024x600. Стандарт видео: PAL/NTSC. Количество видеоканалов: 4. Формат видео: аналоговый или AHD-M, по выбору. Режим квадратора: поддерживается. Режим интеркома: Полудуплекс. Продолжительность беседы: 120 секунд. Сенсорные кнопки управления: Да. Внутренняя память: Для записи фото и ГС с фото, 10 МБ. Поддержка карт SD: microSD-card Class10, фото и видео. Запись видео со звуком: да, 1 и 2 канала. Разрешение записи: D1/CIF. Частота кадров записи: 3-25 к/с. Детектор движения: да, все 4 канала. Голосовые сообщения/Автоответчик: поддерживается. Поддержка подключения мыши USB: поддерживается. LAN: 100 Мбит/с. WiFi: IEEE 802.11 b/g/n. Поддержка браузеров: Internet Explorer v.6.0 и выше. Поддержка мобильных устройств: iOS, Android. Ток в дежурном режиме: Макс. 1 А / 12В DC. Ток в рабочем режиме: Макс. 1.5 А / 12В DC. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт. Рабочая температура: -10...+60°C. Размеры (ШхВхГ): 270x191x29 мм. Вес (нетто): 0,9 кг. Цвет: Чёрный/белый

CTV M4102FHD. [В наличии: 0]

36 256 руб.

Цветной монитор видеодомфона 10" с поддержкой разрешения Full HD, с Touch Screen, поддержкой облачного сервиса P2P и встроенным регистратором. Функциональные особенности менее strong, более M4102FHD менее /strong, более . менее 11, более Цветной IPS дисплей диагональю 10 дюймов (25 см). менее 11, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее 11, более Стеклопанель сенсорная панель управления Easy Buttons. менее 11, более Технология Touch Screen для управления параметрами монитора. менее 11, более Графическое меню управления параметрами. менее 11, более Поддержка форматов видеосигнала AHD-H/AHD-M/960H. менее 11, более Функция автоответчика, голосовое сообщение об открытии двери. менее 11, более Поддержка карт памяти microSD 256Gb для записи видео/фото. менее 11, более Поддержка работы по сети (LAN). менее 11, более Встроенный модуль Wi-Fi. менее 11, более Система громкой селекторной связи с посетителем с возможностью передачи вызова на другой монитор/ы. менее 11, более 4-х проводное соединение с вызывными панелями. менее 11, более Детектор движения на все источники в/сигнала. менее 11, более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее 11, более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее 11, более Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер формата AHD/IP. менее 11, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой. менее 11, более Информационный выход HOOK для работы с подъездными домофонами. менее 11, более Цвет корпуса: белый / чёрный. Технические характеристики менее strong, более CTV-M4102FHD менее /strong, более . Монитор M4102FHD. Дисплей: 10 ˝ TFT IPS, сенсорный. Разрешение (ГхВ): 1024x600. Стандарт видео: PAL/NTSC. Режим интеркома: Полудуплекс. Продолжительность беседы: 120 секунд. Сенсорные кнопки управления: Да. Внутренняя память: Отсутствует. Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 256Gb включительно. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт. Рабочая температура: -10...+60°C. Установка: Монтажная пластина. Размеры (ШхВхГ): 264,8x157,8x25,3 мм. Вес (нетто): 0,9 кг. Цвет: Белый

CTV M4104AHD

25 112 руб.

менее strong, более CTV-M4104AHD менее /strong, более - это цветной мультимедийный монитор видеодомфона 10" с поддержкой разрешения Full HD, сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамати и встроенным источником питания. Функциональные особенности менее strong, более CTV-M4104AHD менее /strong, более : менее 11, более Цветной TFT дисплей диагональю 10 дюймов (25 см). менее 11, более Поддержка форматов AHD (720P, 1080P), TVI (720P, 1080P), CVI (720P, 1080P) и CVBS (960H). менее 11, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее 11, более Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. менее 11, более Технология Touch Screen для управления параметрами монитора. менее 11, более Цифровой зум. менее 11, более Возможность подключения внешнего монитора или ТВ. менее 11, более Адресный интерком. менее 11, более Функция фоторамки и часов. менее 11, более Поддержка детектора движения по всем каналам. менее 11, более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее 11, более Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее 11, более Возможность объединения до 6 мониторов в системе. менее 11, более Встроенные функции автоответчика. менее 11, более Поддержка карт памяти до 32Gb. менее 11, более Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3. менее 11, более Воспроизведение видеофайлов в формате mp4 или avi. менее 11, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой. менее 11, более Поддержка работы с подъездными домофонами. менее 11, более Цвет корпуса: белый/чёрный. . Технические характеристики менее strong, более CTV-M4104AHD менее /strong, более . Дисплей: 10˝ TFT LCD (16:9), сенсорный. Разрешение (ГхВ): 1024x600. Стандарт видео: PAL/NTSC. Тип видеосигнала: AHD, TVI, CVI (720P, 1080P) и CVBS. Режим аудиосвязи: Полудуплекс. Продолжительность беседы: не менее 120 секунд. Режим интеркома: Адресный интерком. Функция «Автоответчик»: Да. Функция детектора движения: Да, 2 панели и 2 камеры одновременно. Функция фоторамки и часов: Да. Внутренняя память: Отсутствует. Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 32Gb включительно. Ток в дежурном режиме: Макс. 250 мА / 12В DC. Ток в рабочем режиме: Макс. 600 мА / 12В DC. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1А. Рабочая температура: 0...+50°C. Установка: Монтажная пластина. Размеры (ШхВхГ): 272,5x182x18,4 мм. Вес (нетто): 0,92 кг

CTV M4700AHD

14 080 руб.

менее strong, более CTV-M4700AHD менее /strong, более - Монитор цветного видеодомфона, адаптированный под видеостандарты AHD-M/960H и оснащенный экраном с диагональю 7 дюймов и системой управления Hands free. Устройство оборудовано датчиком движения на 3 канала, встроенным источником питания и разъемом для установки microSD с емкостью до 32-ух Гб. Монитор поддерживает подключение до 2-ух панелей вызова, камер видеонаблюдения или детекторов тревоги, а также до 5-ти сопряженных мониторов. менее strong, более CTV-M4700AHD менее /strong, более имеет функции автоответчика, переадресации вызова, просмотра изображения с вызывных панелей в реальном времени. В автономном режиме экран видеодомфона поддерживает установку фоторамки или часов. Функциональные особенности менее strong, более CTV-M4700AHD менее /strong, более : менее 11, более Цветной TFT IPS дисплей диагональю 7 дюймов (17 см) . менее 11, более Тонкий корпус со встроенным источником питания . менее 11, более Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. . менее 11, более Поддержка форматов видеосигнала AHD-M и 960H одновременно . менее 11, более Адресный интерком . менее 11, более Функция фоторамки и часов . менее 11, более Поддержка детектора движения по всем каналам. менее 11, более



ЗАО "ВИВА-ТЕЛЕКОМ" (viva-telecom.org)

Вива-Телеком Сибирь: г. Омск, (3812) 50-60-00, 38-12-12, omsk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Центр: г. Москва, msk@viva-telecom.org.

Вива-Телеком Юг: г. Краснодар, (861) 945-35-55, krasnodar@viva-telecom.org.

Возможность подключения до двух вызывных панелей . менее li, более Возможность объединения до 6 мониторов в системе . менее li, более Встроенные функции автоответчика . менее li, более Поддержка карт памяти до 32Gb . менее li, более Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3 . менее li, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой . менее li, более Поддержка работы с подъездными домофонами . менее li, более Цвет корпуса: белый/черный . . Технические характеристики менее strong, более CTV-M4700ANDменее /strong, более . Дисплей: 7" TFT IPS LCD (16:9). Разрешение (ГхВ): 1024x600. Стандарт видео: AHD-M/960H. Режим аудиосвязи: Полудуплекс. Продолжительность беседы: не менее 120 секунд. Режим интеркома: Адресный интерком. Функция «Автоответчик»: Да. Функция детектора движения: Да, 4 канала. Функция фоторамки и часов: Да. Внутренняя память: Отсутствует. Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 32Gb включительно. Ток в дежурном режиме: Макс. 250 мА / 12В DC. Ток в рабочем режиме: Макс. 600 мА / 12В DC. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1А. Рабочая температура: 0...+50°C. Установка: Монтажная пластина. Размеры (ШхВхГ): 205x117x18 мм. Вес (нетто): 0,4 кг

CTV M4703AND. [В наличии: 0]

16 544 руб.

Цветной монитор видеодомофона 7" с поддержкой разрешения Full HD, с сенсорным управлением, детектором движения, функцией видеопамати и встроенным источником питания. Функциональные особенности менее strong, более CTV-M4703ANDменее /strong, более : менее li, более Цветной TFT IPS дисплей диагональ 7 дюймов (17 см). менее li, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li, более Стеклопанель сенсорная панель управления Easy Buttons. менее li, более Система громкой селекторной связи с посетителем Hands Free. менее li, более Поддержка форматов AHD (720P, 1080P), TVI (720P, 1080P), CVI (720P, 1080P) и CVBS (960H). менее li, более Цифровой зумм. менее li, более Возможность подключения внешнего монитора или ТВ. менее li, более Адресный интерком. менее li, более Функция фоторамки и часов. менее li, более Поддержка детектора движения по всем каналам. менее li, более Возможность подключения до двух вызывных панелей. менее li, более Возможность подключения в систему до 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее li, более Возможность объединения до 6 мониторов в системе. менее li, более Встроенные функции автоответчика. менее li, более Поддержка карт памяти до 64Gb. менее li, более Воспроизведение аудиофайлов в формате mp3. менее li, более Воспроизведение видеофайлов в формате mp4 или avi. менее li, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой. менее li, более Поддержка работы с подъездными домофонами. менее li, более Цвет корпуса: белый/черный/графит. . Технические характеристики менее strong, более CTV-M4103ANDменее /strong, более . Дисплей: 7" TFT IPS LCD (16:9). Разрешение (ГхВ): 1024x600. Стандарт видео: AHD, TVI, CVI (720P, 1080P) и CVBS . Режим аудиосвязи: Полудуплекс. Продолжительность беседы: не менее 120 секунд. Режим интеркома: Адресный интерком. Функция «Автоответчик»: Да. Функция детектора движения: Да, 2 панели и 2 камеры одновременно. Функция фоторамки и часов: Да. Внутренняя память: Отсутствует. Поддержка карт SD: microSD-card Class10, до 64Gb включительно. Напряжение питания: AC 100-240 Вольт либо 12В DC/1А. Рабочая температура: 0...+50°C. Установка: Монтажная пластина. Размеры (ШхВхГ): 182,9x126,6x20 мм. Вес (нетто): 450 г

CTV M4706AND. [В наличии: 0]

17 992 руб.

менее strong, более CTV-M4706ANDменее /strong, более Монитор цветного видеодомофона с экраном 7" с поддержкой разрешения Full HD с сенсорным управлением и детектором движения. Функциональные особенности менее strong, более CTV-M4706ANDменее /strong, более : менее li, более Цветной IPS дисплей диагональ 7 дюймов (17 см). менее li, более Тонкий корпус со встроенным источником питания. менее li, более Стеклопанель сенсорная панель управления Easy Buttons. менее li, более Технология Touch Screen для управления параметрами монитора. менее li, более Поддержка форматов AHD (720P, 1080P), TVI (720P, 1080P), CVI (720P, 1080P) и CVBS (960H). менее li, более Функция автоматического определения формата видеосигнала. менее li, более Детектор движения. менее li, более Поддержка карт памяти до 64Gb. менее li, более Функция часов. менее li, более Встроенные функции автоответчика. менее li, более Возможность подключения до 2-х вызывных панелей. менее li, более Возможность подключения до 2-х дополнительных охранных видеокамер. менее li, более Возможность объединения до 4 мониторов в системе. менее li, более Дистанционное управление электрозамком/электрозащелкой. менее li, более Информационный выход HOOK для работы с подъездными домофонами. менее li, более Цвет корпуса: белый/черный. . Технические характеристики менее strong, более CTV-M4706ANDменее /strong, более . Тип матрицы: 7" TFT IPS LCD (16:9). Разрешение, пикселей: 1024 x 600. Размер экрана (диагональ): 7" (17см). Тип интеркома: Hands free, полудуплекс. Внутренняя память: Да, на 100 фото. Встроенный слот для SD карт: microSD-card class 10 до 64 Гб, запись фото и видео. Сенсорная панель управления: Да. Продолжительность сеанса вызова: 120 сек. Напряжение питания: AC 100~240В . Диап. рабочих температур: -10°C-50°C. Подключение панели: 4-х проводное. Габаритные размеры: 192,5мм (Ш) x 112,8мм (В) x 19,8мм (Г). Вес: 0,5 кг

Всего позиций: 15

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Для перехода к описанию товара на сайте, нажмите на его наименование.
2. Все цены приведены с учетом НДС 20%.
3. Информация о наличии обновляется один раз в сутки.
4. Обозначение складов: О – Омск, М – Москва, К – Краснодар.
5. Стоимость доставки в регионы рассчитывается отдельно по тарифам транспортных компаний.
6. Стоимость за наличный и безналичный расчет одинакова.
7. Информация о цене и наличии на складе не является публичной офертой.