



NevoSwitch 5 entradas QUAD - 16 saídas

Quando a qualidade importa Multiswitch de 5 entradas (uma terrestre e as quatro polaridades de um satélite) e 16 saídas de usuário, pode-se instalar em cascata e quad compatível.

Através de um simples switch, pode-se utilizar como terminal (tipologia em estrela) ou cascata.

Ref.	714405
	MS516NCQ
EAN13	8424450172889

Outras características

Alimentação 12V - 0,8A

Embalagem

Caixa 1 uni.

Dados físicos

Peso líquido 900,00 g

Peso bruto 900,00 g

Largura 140,00 mm

Altura 255,00 mm

Profundidade 29,00 mm

Peso do produto principal 778,00 g

Destaca-se por

- Dimensões reduzidas
- Fabricado em zamak
- Compatíveis com qualquer LNB, incluindo os LNBs QUAD devido à possibilidade de gerar tono de 22kHz
- Interruptor para alimentar pré-amplif. terrestres ou permitir passagem de corrente
- Com uma fonte de alimentação de 12V incluída
- Alimentação remota através de VL
- Passagem de corrente a partir das entradas para a instalação
- Terrestre activo
- Modo ECO disponível
- Interruptor para alterar a sua utilização entre cascata e terminal
- Fonte de alimentação de 12V incluída (Ref. 732101)
- Consumo reduzido
- Identificação por cores na entrada e saída
- Desenho, qualidade e fabricação europeia

Especificações técnicas : Ref. 714405

Numero de entradas			5
Número de saídas em cascata			5
Numero de saídas de utilizador			16
Margem de frequências TERR.	MHz		47 ... 862
Margem de frequências SAT.	MHz		950 ... 2400
Nível de entrada TERR.	dBµV		92
Nível de entrada SAT.	dBµV		105
Perdas de passagem TERR.	dB		4
Perdas de passagem SAT.	dB		3 ... 8
Perdas de derivação 1...8 TERR.	dB		2
Perdas de derivação 1...8 SAT.	dB		1
Perdas de derivação 9...16 TERR.	dB		4
Perdas de derivação 9...16 SAT.	dB		2
Isolamento H/V	dB		> 30
Isolamento usuario	dB		> 25
Alimentação	Vdc		12
Corrente máxima (PSU)	mA		105
Corrente máxima (STB)	mA		35
Temperatura de trabalho	°C		-5 ... 45
Índice de protecção			20